

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

КРЕПЕЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

2016/17



СОДЕРЖАНИЕ

Химические продукты 7 – 79

2 Крепежные изделия 80 – 244

Анкерно-дюбельная техника 245 – 330

Режущий инструмент 331 – 396

Абразивные материалы 397 – 421

Аккумуляторный, электрический, пневматический инструмент 422 – 470

Ручной инструмент 471 – 697

Электротехнические продукты 698 – 740


Оборудование и расходные материалы для автосервиса 741 – 758

Охрана труда и гигиена 759 – 782

2. КРЕПЕЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

Болты.	82 – 99
Винты.	100 – 142
Гайки.	143 – 153
Гайки листовые, клипсы автомобильные.	154 – 157
Заклепки.	158 – 170
Кольца стопорные.	171 – 172
Кольца уплотнительные.	173 – 177
Пресс-масленки.	178
Пружины растяжения, сжатия	179
Рым-болты и гайки.	180
Саморезы по металлу.	181 – 195
Саморезы кровельные и фасадные	196 – 203
Саморезы для производства окон ПВХ	204 – 205
Саморезы по дереву и гипсокартону	206 – 214
Уплотнение для резьбовых соединений	215
Хомуты для шлангов.	216 – 220
Шайбы.	221 – 231
Шпильки резьбовые.	232 – 234
Шплинты.	235
Штифты	236 – 239
Условные обозначения и справочная информация	240 – 244

БОЛТ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКИ



С резьбой до головки

DIN 933 (ISO 4017)

Сталь 8.8 без покрытия

Сталь 8.8 оцинкованная, голубое пассивирование

Сталь 8.8 оцинкованная, желтое пассивирование

Сталь 10.9 без покрытия

A2, A4

диам. резьбы	M 3	M 4	M 5	M 6	M 8	M 10	M 12	M 14	M 16	M 18	M 20	M 22	M 24	M 27	M 30	M 36
k mm	2	2,8	3,5	4	5,3	6,4	7,5	8,8	10	11,5	12,5	14	15	17	18,7	22,5
e mm	6,01	7,66	8,79	11,05	14,38	18,9	21,1	24,49	26,75	30,14	33,53	35,72	39,55	45,2	50,85	60,79
s mm	5,5	7	8	10	13	17	19	22	24	27	30	32	36	41	46	55

диам. резьбы	l мм	Сталь 8.8 без покрытия Артикул	Уп./Шт.	Сталь 8.8 голуб. пассив. Артикул	Уп./Шт.	Сталь 8.8 желт. пассив. Артикул	Уп./Шт.	Сталь 10.9 без пок. Артикул	Уп./Шт.	A 2 Артикул	Уп./Шт.	A 4 Артикул	Уп./Шт.
M 3	4	0055 3 4	100	0057 3 5	500	0057 03 5	100			0096 3 6	1000	0091 3 5	
	5	0055 3 5		0057 3 6		0057 03 6				0096 3 8		0091 3 6	
	6	0055 3 6		0057 3 8		0057 03 8				0096 3 10		0091 3 8	
	8	0055 3 8		0057 3 10		0057 03 10				0096 3 12		0091 3 10	
	10	0055 3 10		0057 3 12	200	0057 03 12				0096 3 16	500	0091 3 12	
	12	0055 3 12		0057 3 16		0057 03 16				0096 3 18		0091 3 16	
	16	0055 3 16		0057 3 18		0057 03 18				0096 3 20		0091 3 20	
	18	0055 3 18		0057 3 20		0057 03 20				0096 3 25		0091 3 25	
	20	0055 3 20		0057 3 25	100	0057 03 25				0096 3 30	500	0091 3 30	
	22	0055 3 22		0057 3 30		0057 03 30				0096 3 35		0091 4 40	
	25	0055 3 25		0057 3 35		0057 03 35				0096 3 40			
	30	0055 3 30		0057 3 40		0057 03 40							
	35	0055 3 35		0057 3 45	500	0057 03 45							
	40	0055 3 40		0057 3 50		0057 03 50							
	45	0055 3 45											
	50	0055 3 50											
M 4	6	0055 4 6	100	0057 4 6	200	0057 04 6	100	0056 4 12	1000	0096 4 6	1000	0091 4 6	1000
	8	0055 4 8		0057 4 8		0057 04 8				0096 4 8		0091 4 8	
	10	0055 4 10		0057 4 10		0057 04 10				0096 4 10		0091 4 10	
	12	0055 4 12		0057 4 12	500	0057 04 12				0096 4 12	200	0091 4 12	
	16	0055 4 16		0057 4 16		0057 04 16				0096 4 16		0091 4 16	
	18	0055 4 18		0057 4 18						0096 4 18	1000	0091 4 18	
	20	0055 4 20		0057 4 20		0057 04 20				0096 4 20		0091 4 20	
	22	0055 4 22			500								
	25	0055 4 25		0057 4 25		0057 04 25				0096 4 25	200	0091 4 25	
	30	0055 4 30		0057 4 30		0057 04 30				0096 4 30		0091 4 30	
	35	0055 4 35		0057 4 35		0057 04 35				0096 4 35		0091 4 35	
	40	0055 4 40		0057 4 40	200	0057 04 40				0096 4 40	500	0091 4 40	
	45	0055 4 45		0057 4 45		0057 04 45				0096 4 45			
	50	0055 4 50		0057 4 50		0057 04 50				0096 4 50		0091 4 50	
	55	0055 4 55		0057 4 55		0057 04 55							
M 5	6	0055 5 6	100	0057 5 6	200	0057 05 6	100	0056 5 12	1000	0096 5 8	100	0091 5 8	100
	8	0055 5 8		0057 5 8		0057 05 8				0096 5 10		0091 5 10	
	10	0055 5 10		0057 5 10		0057 05 10				0096 5 12		0091 5 12	
	12	0055 5 12		0057 5 12		0057 05 12							
	14	0055 5 14		0057 5 14	500						500		
	16	0055 5 16		0057 5 16		0057 05 16				0096 5 16		0091 5 16	
	18	0055 5 18		0057 5 18		0057 05 18							
	20	0055 5 20		0057 5 20		0057 05 20				0096 5 20		0091 5 20	
	22	0055 5 22			200	0057 05 22							
	25	0055 5 25		0057 5 25		0057 05 25				0096 5 25	100	0091 5 25	
	30	0055 5 30		0057 5 30		0057 05 30				0096 5 30		0091 5 30	
	35	0055 5 35		0057 5 35		0057 05 35				0096 5 35		0091 5 35	
	40	0055 5 40		0057 5 40		0057 05 40				0096 5 40		0091 5 40	

диам. резьбы	l мм	Сталь 8.8 без покрытия Артикул	Уп./ Шт.	Сталь 8.8 голуб. пассив. Артикул	Уп./ Шт.	Сталь 8.8 желт. пассив. Артикул	Уп./Шт.	Сталь 10.9 без покрытия Артикул	Уп./ Шт.	А 2 Артикул	Уп./ Шт.	А 4 Артикул	Уп./ Шт.
М 5	45	0055 5 45	100	0057 5 45	200	0057 05 45	100			0096 5 45	100	0091 5 45	200
	50	0055 5 50		0057 5 50		0057 05 50				0096 5 50		0091 5 50	
	55	0055 5 55		0057 5 55	100	0057 05 55				0096 5 55		0091 5 55	
	60	0055 5 60		0057 5 60	200	0057 05 60				0096 5 60		0091 5 60	
	65	0055 5 65		0057 5 65	100	0057 05 65				0096 5 70	200	0091 5 70	200
	70	0055 5 70		0057 5 70		0057 05 70						0091 5 70	
	80	0055 5 80		0057 5 80								0091 5 80	
	90	0055 5 90		0057 5 90									
М 6	100	0055 5 100		0057 5 100									
	8	0055 6 8	200	0057 6 8	200	0057 06 8	500					0091 6 8	100
	10	0055 6 10		0057 6 10		0057 06 10	100	0056 6 10	500	0096 6 10	100	0091 6 10	
	12	0055 6 12		0057 6 12		0057 06 12		0056 6 12	200	0096 6 12		0091 6 12	
	14									0096 6 14			
	16	0055 6 16		0057 6 16	200	0057 06 16	100/500	0056 6 16	200	0096 6 16	200	0091 6 16	100
	18	0055 6 18		0057 6 18		0057 06 18	500			0096 6 18		0091 6 18	200
	20	0055 6 20		0057 6 20		0057 06 20	100/500	0056 6 20	200	0096 6 20	100	0091 6 20	100
	22	0055 6 22	500	0057 6 22		0057 06 22	500			0096 6 22	200	0091 6 22	200
	25	0055 6 25	200	0057 6 25		0057 06 25	100/500	0056 6 25	200	0096 6 25	100	0091 6 25	100
	27			0057 6 27	500								
	30	0055 6 30	200	0057 6 30	200	0057 06 30	100	0056 6 30		0096 6 30	100	0091 6 30	100
	35	0055 6 35		0057 6 35	100/200	0057 06 35	200	0056 6 35		0096 6 35		0091 6 35	
	40	0055 6 40		0057 6 40		0057 06 40		0056 6 40		0096 6 40		0091 6 40	
	45	0055 6 45		0057 6 45		0057 06 45		0056 6 45		0096 6 45		0091 6 45	
	50	0055 6 50		0057 6 50		0057 06 50	100	0056 6 50	100	0096 6 50	100	0091 6 50	100
	55	0055 6 55		0057 6 55		0057 06 55		0056 6 55		0096 6 55		0091 6 55	
	60	0055 6 60		0057 6 60		0057 06 60		0056 6 60		0096 6 60		0091 6 60	
	65	0055 6 65		0057 6 65	100	0057 06 65		0056 6 65		0096 6 65		0091 6 65	
	70	0055 6 70		0057 6 70		0057 06 70		0056 6 70		0096 6 70		0091 6 70	
	75	0055 6 75	100	0057 6 75	200					0096 6 75			
	80	0055 6 80	200	0057 6 80	100	0057 06 80	100	0056 6 80	100	0096 6 80	100	0091 6 80	100
	90	0055 6 90	100	0057 6 90		0057 06 90				0096 6 90		0091 6 90	
	100	0055 6 100		0057 6 100		0057 06 100				0096 6 100		0091 6 100	
	110	0055 6 110		0057 6 110		0057 06 110							
	120	0055 6 120		0057 6 120	100	0057 06 120							
	130	0055 6 130		0057 6 130									
	140	0055 6 140		0057 6 140									
	150	0055 6 150		0057 6 150									
М 7	12					0057 07 12	100						
	16					0057 07 16							
	20					0057 07 20							
	25					0057 07 25							
	30					0057 07 30							
	35					0057 07 35							
	40					0057 07 40							
	45					0057 07 45							
М 8	50					0057 07 50							
	10	0055 8 10	200	0057 8 10	100	0057 08 10	200			0096 8 10	100	0091 8 10	200
	12	0055 8 12		0057 8 12		0057 08 12	100			0096 8 12		0091 8 12	
	14	0055 8 14											
	16	0055 8 16		0057 8 16	200	0057 08 16	100	0056 8 16	200	0096 8 16	100	0091 8 16	100
	18	0055 8 18		0057 8 18	100	0057 08 18				0096 8 18	200	0091 8 18	200
	20	0055 8 20		0057 8 20	200	0057 08 20		0056 8 20	200	0096 8 20	100	0091 8 20	100
	22	0055 8 22		0057 8 22	100	0057 08 22	200			0096 8 22	200		100
	25	0055 8 25		0057 8 25	200	0057 08 25	100/200	0056 8 25	200	0096 8 25		0091 8 25	
	30	0055 8 30		0057 8 30		0057 08 30	200	0056 8 30		0096 8 30		0091 8 30	
	35	0055 8 35		0057 8 35		0057 08 35	100	0056 8 35		0096 8 35		0091 8 35	
	40	0055 8 40		0057 8 40	100	0057 08 40	200	0056 8 40	100	0096 8 40	100	0091 8 40	100
	45	0055 8 45		0057 8 45		0057 08 45	100	0056 8 45	200	0096 8 45		0091 8 45	
	50	0055 8 50		0057 8 50		0057 08 50		0056 8 50		0096 8 50		0091 8 50	
	55	0055 8 55		0057 8 55		0057 08 55		0056 8 55		0096 8 55		0091 8 55	
	60	0055 8 60		0057 8 60	50	0057 08 60	200	0056 8 60	100	0096 8 60		0091 8 60	
	65	0055 8 65		0057 8 65		0057 08 65		0056 8 65		0096 8 65			
	70	0055 8 70		0057 8 70		0057 08 70		0056 8 70		0096 8 70		0091 8 70	
	75	0055 8 75		0057 8 75		0057 08 75		0056 8 75					


диам. резьбы	l мм	Сталь 8.8 без покрытия Артикул	Уп./ Шт.	Сталь 8.8 голуб. пассив. Артикул	Уп./ Шт.	Сталь 8.8 желт. пассив. Артикул	Уп./ Шт.	Сталь 10.9 без покрытия Артикул	Уп./ Шт.	A 2 Артикул	Уп./ Шт.	A 4 Артикул	Уп./ Шт.
M 8	80	0055 8 80	200	0057 8 80	200	0057 08 80		0056 8 80		0096 8 80		0091 8 80	
	90	0055 8 90		0057 8 90		0057 08 90		0056 8 90	100	0096 8 90	100	0091 8 90	
	100	0055 8 100	100	0057 8 100	100	0057 08 100		0056 8 100		0096 8 100		0091 8 100	
	110	0055 8 110		0057 8 110		0057 08 110				0096 8 110		0091 8 110	
	120	0055 8 120		0057 8 120		0057 08 120				0096 8 120		0091 8 120	
	130	0055 8 130		0057 8 130		0057 08 130				0096 8 130		0091 8 130	
	140	0055 8 140		0057 8 140		0057 08 140				0096 8 140		0091 8 140	
	150	0055 8 150	50	0057 8 150	50	0057 08 150				0096 8 150		0091 8 150	
	160	0055 8 160		0057 8 160						0096 8 160		0091 8 160	
	180	0055 8 180		0057 8 180						0096 8 180		0091 8 180	
M 10	200	0055 8 200		0057 8 200								0091 8 200	
	12	0055 10 12		0057 10 12								0091 10 12	100
	16	0055 10 16	200	0057 10 16						0096 10 16	100	0091 10 16	
	18	0055 10 18		0057 10 18									
	20	0055 10 20		0057 10 20	200	0057 010 20	100/200	0056 10 20	200	0096 10 20	100	0091 10 20	100
	22			0057 10 22									
	25	0055 10 25	200	0057 10 25		0057 010 25	100/200	0056 10 25	200	0096 10 25	100	0091 10 25	100
	28			0057 10 28									
	30	0055 10 30	200	0057 10 30		0057 010 30	100/200	0056 10 30		0096 10 30		0091 10 30	
	35	0055 10 35		0057 10 35	100	0057 010 35	50/100	0056 10 35	200	0096 10 35		0091 10 35	
	40	0055 10 40		0057 10 40		0057 010 40		0056 10 40		0096 10 40	100	0091 10 40	100
	45	0055 10 45		0057 10 45		0057 010 45		0056 10 45		0096 10 45		0091 10 45	
	50	0055 10 50		0057 10 50	50/100	0057 010 50		0056 10 50		0096 10 50		0091 10 50	
	55	0055 10 55		0057 10 55		0057 010 55		0056 10 55	100	0096 10 55		0091 10 55	
	60	0055 10 60		0057 10 60		0057 010 60		0056 10 60		0096 10 60	50	0091 10 60	50
	65	0055 10 65	100	0057 10 65		0057 010 65		0056 10 65		0096 10 65		0091 10 65	100
	70	0055 10 70		0057 10 70		0057 010 70		0056 10 70		0096 10 70		0091 10 70	50
	75	0055 10 75		0057 10 75	25	0057 010 75							
	80	0055 10 80		0057 10 80		0057 010 80	50	0056 10 80		0096 10 80	50	0091 10 80	50
	85	0055 10 85				0057 010 85		0056 10 85					
	90	0055 10 90		0057 10 90	25	0057 010 90		0056 10 90				0091 10 90	50
	100	0055 10 100		0057 10 100		0057 010 100		0056 10 100		0096 10 100		0091 10 100	25
M 12	110	0055 10 110		0057 10 110		0057 010 110		0056 10 110	100	0096 10 110		0091 10 110	50
	120	0055 10 120		0057 10 120	25/50	0057 010 120		0056 10 120		0096 10 120		0091 10 120	25
	130	0055 10 130		0057 10 130				0056 10 130		0096 10 130	50	0091 10 130	
	140	0055 10 140	50	0057 10 140	50			0056 10 140		0096 10 140		0091 10 140	50
	150	0055 10 150		0057 10 150				0056 10 150		0096 10 150		0091 10 150	
	160	0055 10 160						0096 10 160				0091 10 160	
	170	0055 10 170											
	180									0096 10 180	50	0091 10 180	50
	200	0055 10 200	50										
	16	0055 12 16	100	0057 12 16	50/100	0057 012 16	100			0096 12 16	50	0091 12 16	50
	18			0057 12 18	100								
	20	0055 12 20	100	0057 12 20	50/100	0057 012 20	100			0096 12 20	50	0091 12 20	50
	22			0057 12 22	100								
M 12	25	0055 12 25	100	0057 12 25	50/100	0057 012 25	100	0056 12 25	100	0096 12 25	50	0091 12 25	50
	28			0057 12 28	100								
	30	0055 12 30		0057 12 30		0057 012 30		0056 12 30		0096 12 30		0091 12 30	
	35	0055 12 35		0057 12 35	50/100	0057 012 35	100	0056 12 35	100	0096 12 35		0091 12 35	
	40	0055 12 40		0057 12 40		0057 012 40		0056 12 40		0096 12 40		0091 12 40	
	45	0055 12 45		0057 12 45		0057 012 45		0056 12 45		0096 12 45	50	0091 12 45	50
	50	0055 12 50		0057 12 50		0057 012 50	50	0056 12 50		0096 12 50		0091 12 50	
	55	0055 12 55		0057 12 55	25/100	0057 012 55		0056 12 55	50	0096 12 55		0091 12 55	
	60	0055 12 60		0057 12 60		0057 012 60	25	0056 12 60		0096 12 60		0091 12 60	
	65	0055 12 65		0057 12 65	25	0057 012 65		0056 12 65		0096 12 65		0091 12 65	
	70	0055 12 70	50	0057 12 70	25/50	0057 012 70	50	0056 12 70		0096 12 70		0091 12 70	25
	75	0055 12 75		0057 12 75	25					0096 12 75	25		
	80	0055 12 80		0057 12 80	25/50	0057 012 80		0056 12 80	50	0096 12 80		0091 12 80	25
	85	0055 12 85	100			0057 012 85		0056 12 85	100				
	90	0055 12 90		0057 12 90	25/50	0057 012 90	50	0056 12 90		0096 12 90		0091 12 90	
	100	0055 12 100	50	0057 12 100	50	0057 012 100		0056 12 100		0096 12 100		0091 12 100	
	110	0055 12 110	25	0057 12 110	25	0057 012 110		0056 12 110	50	0096 12 110	25	0091 12 110	25
	120	0055 12 120		0057 12 120	25/50	0057 012 120		0056 12 120		0096 12 120		0091 12 120	
	130	0055 12 130	50	0057 12 130	25	0057 012 130		0056 12 130		0096 12 130		0091 12 130	

диам. резьбы	l мм	Сталь 8.8 без покрытия Артикул	Уп./ Шт.	Сталь 8.8 голуб. пассив. Артикул	Уп./ Шт.	Сталь 8.8 желт. пассив. Артикул	Уп./ Шт.	Сталь 10.9 без покрытия Артикул	Уп./ Шт.	A 2 Артикул	Уп./ Шт.	A 4 Артикул	Уп./ Шт.		
M 12	140	0055 12 140	50	0057 12 140	25	0057 012 140	50	0056 12 140	50	0096 12 140	25	0091 12 140	25		
	150	0055 12 150		0057 12 150		0057 012 150		0056 12 150		0096 12 150		0091 12 150			
	160	0055 12 160	25	0057 12 160				0096 12 160	0091 12 160						
	180	0055 12 180		0057 12 180				0096 12 180	0091 12 180						
	200	0055 12 200		0057 12 200											
	220	0055 12 220													
	240	0055 12 240													
	260	0055 12 260													
	280	0055 12 280													
300	0055 12 300														
M 14	20			0057 14 20	100	0057 014 20				0096 14 20	50				
	22					0057 014 22									
	25	0055 14 25	100	0057 14 25	100	0057 014 25		0056 14 25	100	0096 14 25					
	30	0055 14 30		0057 14 30		0057 014 30		0056 14 30		0096 14 30				0091 14 30	
	35	0055 14 35	0057 14 35	0057 014 35	0056 14 35	0096 14 35									
	40	0055 14 40	50	0057 14 40	50	0057 014 40	50	0056 14 40	50	0096 14 40	50	0091 14 40	50		
	45	0055 14 45		0057 14 45		0057 014 45		0056 14 45		0096 14 45		0091 14 45			
	50	0055 14 50		0057 14 50		0057 014 50		0056 14 50		0096 14 50		0091 14 50			
	55	0055 14 55		0057 14 55		0057 014 55		0056 14 55		0096 14 55		0091 14 55			
	60	0055 14 60		0057 14 60		0057 014 60		0056 14 60		0096 14 60		0091 14 60			
	65	0055 14 65		0057 14 65		0057 014 65		0056 14 65		0096 14 65		0091 14 65			
	70	0055 14 70		0057 14 70		0057 014 70		0056 14 70		0096 14 70		0091 14 70			
	75		0057 14 75												
	80	0055 14 80	50	0057 14 80	50	0057 014 80	50	0056 14 80	50	0096 14 80		0091 14 80	50		
	90	0055 14 90	25	0057 14 90		0057 014 90		0056 14 90		0096 14 90		0091 14 90			
	100	0055 14 100	50	0057 14 100	0057 014 100	0056 14 100		50	0096 14 100						
	110	0055 14 110	25	0057 14 110	25				0096 14 110		0091 14 110	50			
	120		0057 14 120	0096 14 120					0091 14 120						
	150		0057 14 150												
	M 16	20	0055 16 20	50	0057 16 20	50	50	50	50	100	0096 16 20	100	0091 16 20	25	
25		0055 16 25	0057 16 25		0057 016 25						0096 16 25		0091 16 25		
30		0055 16 30	0057 16 30		0057 016 30						0056 16 30		0096 16 30		0091 16 30
35		0055 16 35	0057 16 35		0057 016 35						0056 16 35		0096 16 35		0091 16 35
40		0055 16 40	0057 16 40		0057 016 40						0056 16 40		0096 16 40		0091 16 40
45		0055 16 45	0057 16 45		0057 016 45						0056 16 45		0096 16 45		0091 16 45
50		0055 16 50	0057 16 50		0057 016 50						0056 16 50		0096 16 50		0091 16 50
55		0055 16 55	0057 16 55								0056 16 55		0096 16 55		0091 16 55
60		0055 16 60	0057 16 60		0057 016 60						0056 16 60		0096 16 60		0091 16 60
65		0055 16 65	25		0057 16 65						25		0057 016 65		25
70		0055 16 70		0057 16 70	0057 016 70	0056 16 70	0096 16 70	0091 16 70							
75		0055 16 75						0091 16 75	50						
80		0055 16 80		0057 16 80	0057 016 80	0056 16 80	0096 16 80	0091 16 80	25						
85		0055 16 85	50		1/100	0057 016 85		0096 16 85							
90		0055 16 90		0057 16 90		0057 016 90		0056 16 90		0096 16 90		0091 16 90			
100		0055 16 100	25	0057 16 100	25	0057 016 100	25	0056 16 100	25	0096 16 100	25	0091 16 100	25		
110		0055 16 110		0057 16 110		0057 016 110		0056 16 110		0096 16 110		0091 16 110			
120		0055 16 120		0057 16 120		0057 016 120		0056 16 120		0096 16 120		0091 16 120			
130		0055 16 130		0057 16 130		0057 016 130		0056 16 130		0096 16 130		0091 16 130			
140		0055 16 140		0057 16 140		0057 016 140		0056 16 140		0096 16 140		0091 16 140			
150		0055 16 150		0057 16 150		0057 016 150		0056 16 150		0096 16 150		0091 16 150			
160		0055 16 160		0057 16 160		0057 016 160		0056 16 160		0096 16 160		0091 16 160			
180		0055 16 180										0096 16 180			
190		0055 16 190	50												
200		0055 16 200		0057 16 200		0096 16 200		0091 16 200		10					
220		0055 16 220	25	0057 16 220	25										
240		0055 16 240													
240		0055 16 250													
260	0055 16 260														
280	0055 16 280														
300	0055 16 300														
M 18	30	0055 18 30	50	0057 18 30	50	0057 018 30	25								
	35	0055 18 35	25	0057 18 35		0057 018 35									
	40	0055 18 40	50	0057 18 40		0057 018 40									
	45	0055 18 45		0057 18 45		0057 018 45									

диам. резьбы	l мм	Сталь 8.8 без покрытия Артикул	Уп./ Шт.	Сталь 8.8 голуб. пассив. Артикул	Уп./ Шт.	Сталь 8.8 желт. пассив. Артикул	Уп./ Шт.	Сталь 10.9 без покрытия Артикул	Уп./ Шт.	А 2 Артикул	Уп./ Шт.	А 4 Артикул	Уп./ Шт.	
М 18	50	0055 18 50	50	0057 18 50	50	0057 018 50	25	0056 18 50	50					
	55					0057 018 55								
	60	0055 18 60	25	0057 18 60	25	0057 018 60		0056 18 60	50					
	65					0057 018 65								
	70	0055 18 70	25	0057 18 70	25	0057 018 70		0056 18 70	25					
	80	0055 18 80		0057 18 80		0057 018 80								
	90					0057 018 90								
	100	0055 18 100	25	0057 18 100	25	0057 018 100								
110	0055 18 110	0057 18 110		0057 018 110		0056 18 110	25							
120	0055 18 120	0057 18 120		0057 018 120										
25	0055 20 25	25				25	0057 020 25							
30	0055 20 30		0057 20 30	0057 020 30			0096 20 30	0091 20 30	25					
35	0055 20 35		0057 20 35	0057 020 35	0056 20 35		0096 20 35	0091 20 35						
40	0055 20 40		0057 20 40	0057 020 40	0056 20 40		0096 20 40	0091 20 40						
45	0055 20 45		0057 20 45	0057 020 45	0056 20 45		0096 20 45	0091 20 45						
50	0055 20 50		0057 20 50	0057 020 50	0056 20 50		0096 20 50	0091 20 50						
55	0055 20 55		0057 20 55	0057 020 55	0056 20 55		0096 20 55	0091 20 55						
60	0055 20 60		0057 20 60	0057 020 60	0056 20 60		0096 20 60	0091 20 60						
65	0055 20 65		0057 20 65	0057 020 65	0056 20 65		0096 20 65							
70	0055 20 70		0057 20 70	0057 020 70	0056 20 70		0096 20 70	0091 20 70	25					
75	0055 20 75		0057 20 75											
80	0055 20 80		0057 20 80	0057 020 80	25		0056 20 80	25	0096 20 80	25	0091 20 80	25		
85	0055 20 85				25									
90	0055 20 90		0057 20 90	0057 020 90			0056 20 90	0096 20 90	25	0091 20 90	25			
100	0055 20 100		0057 20 100	0057 020 110			0056 20 110	0096 20 110		0091 20 110				
120	0055 20 120		0057 20 120	0057 020 120			0056 20 120	0096 20 120		0091 20 120				
130	0055 20 130	0057 20 130	0057 020 130	0056 20 130		0096 20 130	0091 20 130							
140	0055 20 140	0057 20 140	0057 020 140	0056 20 140		0096 20 140	0091 20 140							
150	0055 20 150	0057 20 150	0057 020 150	0056 20 150		0096 20 150	0091 20 150							
160	0055 20 160	0057 20 160	0057 020 160	0056 20 160		0096 20 160	0091 20 160							
180	0055 20 180	0057 20 180				0096 20 180	0091 20 180							
200	0055 20 200	0057 20 200	0057 020 200	25			0096 20 200	0091 20 200						
220	0055 20 220	0057 20 220		25										
240	0055 20 240	0057 20 240												
260	0055 20 260	0057 20 260												
280	0055 20 280	0057 20 280												
300	0055 20 300	0057 20 300												
М 22	50		25	0057 22 50	25									
	60			0057 22 60										
	80			0057 22 80										
М 24	40	0055 24 40	25	0057 24 40	25	0057 024 40	10		0096 24 40	10	10	0091 24 40	10	
	45	0055 24 45		0057 24 45		0057 024 45			0096 24 45			0091 24 45		
	50	0055 24 50		0057 24 50	1/25	0057 024 50		0056 24 50	0096 24 50			0091 24 50		
	55	0055 24 55		0057 24 55	1/10	0057 024 55		0056 24 55	0096 24 55			0091 24 55		
	60	0055 24 60		0057 24 60	25	0057 024 60		0056 24 60	0096 24 60			0091 24 60		
	65	0055 24 65		0057 24 65	1/10	0057 024 65		0056 24 65	0096 24 65					
	70	0055 24 70		0057 24 70	25	0057 024 70		0056 24 70	0096 24 70			0091 24 70	10	
	75	0055 24 75		0057 24 75	1/10		10							
	80	0055 24 80	10	0057 24 80	25	0057 024 80		0056 24 80	0096 24 80			0091 24 80	10	
	90	0055 24 90		0057 24 90	10	0057 024 90		0056 24 90	0096 24 90			0091 24 90		
	100	0055 24 100		0057 24 100	1/10	0057 024 100		0056 24 100	0096 24 100			0091 24 100		
	110	0055 24 110		0057 24 110	25	0057 024 110		0056 24 110	0096 24 110			0091 24 110		
	120	0055 24 120		0057 24 120	1/10	0057 024 120		0056 24 120	0096 24 120	10				
	130	0055 24 130		0057 24 130	10/25			0056 24 130	0096 24 130			0091 24 130		
	140	0055 24 140		0057 24 140	25			0056 24 140	0096 24 140			0091 24 140		
	150	0055 24 150		0057 24 150				0056 24 150	0096 24 150			0091 24 150	10	
	160	0055 24 160		0057 24 160	1/5			0056 24 160	0096 24 160			0091 24 160		
	180	0055 24 180		0057 24 180				0056 24 180	0096 24 180			0091 24 180		
	190			0057 24 190	10									
	200	0055 24 200	10	0057 24 200	10/25		10	0056 24 200	0096 24 200	10	0091 24 200	10		
	220	0055 24 220		0057 24 220				0056 24 220						
	240	0055 24 240		0057 24 240				0056 24 240						
	260	0055 24 260		0057 24 260	25			0056 24 260						
	280	0055 24 280		0057 24 280				0056 24 280						
	300	0055 24 300		0057 24 300				0056 24 300						

диам. резьбы	l мм	Сталь 8.8 без покрытия Артикул	Уп./ Шт.	Сталь 8.8 голуб. пассив. Артикул	Уп./ Шт.	Сталь 8.8 желт. пассив. Артикул	Уп./ Шт.	Сталь 10.9 без покрытия Артикул	Уп./ Шт.	А 2 Артикул	Уп./ Шт.	А 4 Артикул	Уп./ Шт.
М 27	50							0056 27 50		0096 27 50	10	0091 27 50	10
	55							0056 27 55					
	60	0055 27 60	25	0057 27 60	1/5			0056 27 60		0096 27 60	10	0091 27 60	10
	65			0057 27 65				0056 27 55					
	70	0055 27 70	25	0057 27 70				0056 27 70		0096 27 70		0091 27 70	
	80			0057 27 80				0056 27 80		0096 27 80		0091 27 80	10
	90			0057 27 90				0056 27 90		0096 27 90		0091 27 90	
	100			0057 27 100				0056 27 100	10	0096 27 100	10		
	110			0057 27 110				0056 27 110		0096 27 110		0091 27 110	
	120			0057 27 120	10			0056 27 120		0096 27 120		0091 27 120	
	130			0057 27 130				0056 27 130				0091 27 130	10
	140			0057 27 140				0056 27 140				0091 27 140	
	150			0057 27 150				0056 27 150				0091 27 150	
	160			0057 27 160				0056 27 160					
	180			0057 27 180				0056 27 180					
	200			0057 27 200				0056 27 200					
М 30	40	0055 30 40		0057 30 40		0057 030 40		0056 30 40					
	45	0055 30 45		0057 30 45	10	0057 030 45		0056 30 45					
	50	0055 30 50	10	0057 30 50	1/5	0057 030 50		0056 30 50		0096 30 50	10		
	55	0055 30 55		0057 30 55		0057 030 55		0056 30 55	10				
	60	0055 30 60	10/25	0057 30 60		0057 030 60	10	0056 30 60		0096 30 60		0091 30 60	10
	65	0055 30 65	10	0057 30 65	10	0057 030 65		0056 30 65		0096 30 65	10		
	70	0055 30 70	25	0057 30 70		0057 030 70		0056 30 70		0096 30 70		0091 30 70	10
	75			0057 30 75	25								
	80	0055 30 80	25	0057 30 80		0057 030 80	10	0056 30 80	10	0096 30 80	10	0091 30 80	10
	85			0057 30 85	10								
	90	0055 30 90	10	0057 30 90	1/5	0057 030 90		0056 30 90		0096 30 90		0091 30 90	
	100	0055 30 100	1/10	0057 30 100		0057 030 100		0056 30 100		0096 30 100		0091 30 100	
	110	0055 30 110		0057 30 110	10	0057 030 110		0056 30 110		0096 30 110	10	0091 30 110	10
	120	0055 30 120		0057 30 120	1/5	0057 030 120	10	0056 30 120		0096 30 120		0091 30 120	
	130	0055 30 130		0057 30 130	10	0057 030 130		0056 30 130	10				
	140	0055 30 140	10	0057 30 140		0057 030 140		0056 30 140					
	150	0055 30 150		0057 30 150	1/5	0057 030 150		0056 30 150					
	160	0055 30 160		0057 30 160				0056 30 160					
	180	0055 30 180		0057 30 180				0056 30 180					
	200	0055 30 200		0057 30 200				0056 30 200					
	220	0055 30 220		0057 30 220									
	240	0055 30 240		0057 30 240	10								
	260	0055 30 260	5	0057 30 260									
	280	0055 30 280		0057 30 280									
	300	0055 30 300		0057 30 300									
М 36	50	0055 36 50		0057 36 50									
	55	0055 36 55		0057 36 55									
	60	0055 36 60	1	0057 36 60	10			0056 36 60					
	65	0055 36 65		0057 36 65				0056 36 65	10				
	70	0055 36 70		0057 36 70				0056 36 70					
	75	0055 36 75											
	80	0055 36 80		0057 36 80				0056 36 80		0096 36 80	10		
	90	0055 36 90	10	0057 36 90				0056 36 90				0091 36 90	
	100	0055 36 100		0057 36 100				0056 36 100				0091 36 100	10
	110	0055 36 110		0057 36 110				0056 36 110		0096 36 110			
	120	0055 36 120		0057 36 120				0056 36 120		0096 36 120		0091 36 120	
	130	0055 36 130		0057 36 130	10			0056 36 130	5	0096 36 130		0091 36 130	10
	140	0055 36 140	1	0057 36 140				0056 36 140					
	150	0055 36 150		0057 36 150				0056 36 150					
	160	0055 36 160		0057 36 160				0056 36 160					
	180	0055 36 180		0057 36 180				0056 36 180					
	200	0055 36 200		0057 36 200				0056 36 200					

БОЛТЫ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ



С фланцем

стандарт MBN 10 105

Класс прочности 10.9

Для грузовых автомобилей Mercedes-Benz (Actros, Axor, Atego, Econic, Unimog, Zetros etc.).

Покрытие

Цинковое покрытие DBL 9440.40 (серебристое без Cr(VI) стандарт VDA 235 - 104.42

Коррозионная стойкость:

- для M8 - 480 часов в соляном тумане согласно DIN EN ISO 9227 - NSS
- для M10 - 720 h в соляном тумане согласно DIN EN ISO 9227 - NSS

Коэффициент трения:

- $\mu = 0.08 - 0.14$ (VDA 235 - 101)

Шестигранная головка с фланцем

- обеспечивает равномерное распределение продольных сил по поверхности,
- снижается риск ослабления соединения,
- не требует применения шайб


2

диам. резьбы	M6	M8	M10	M12x1.5	M14x1.5	M16x1.5	M18x1.5	M20x1.5
k in mm	6.6	8.1	9.2	11.5	12.8	14.4	15.8	17.1
dc in mm	14.2	17.9	21.8	26	29.9	34.5	38.6	42.8
s in mm	10	13	16	18	21	24	27	30

диам. резьбы	l mm	Артикул	Шт./уп.
M6	10	0263 16 10	
	12	0263 16 12	
	14	0263 16 14	
	16	0263 16 16	200
	20	0263 16 20	
	25	0263 16 25	
M8	30	0263 16 30	
	16	0263 18 16	
	20	0263 18 20	
	25	0263 18 25	200
	30	0263 18 30	
	35	0263 18 35	
M10	40	0263 18 40	
	45	0263 18 45	
	50	0263 18 50	
	55	0263 18 55	100
	60	0263 18 60	
	65	0263 18 65	
M12x1.5	20	0263 110 20	
	25	0263 110 25	
	30	0263 110 30	
	35	0263 110 35	
	40	0263 110 40	
	45	0263 110 45	100
M14x1.5	50	0263 110 50	
	65	0263 110 65	
	70	0263 110 70	
	80	0263 110 80	
	90	0263 110 90	
	100	0263 110 100	
M16x1.5	120	0263 110 120	50
	130	0263 110 130	
	25	0263 112 25	
	30	0263 112 30	
	35	0263 112 35	
	40	0263 112 40	100
M18x1.5	45	0263 112 45	
	50	0263 112 50	
	55	0263 112 55	
	60	0263 112 60	
	70	0263 112 70	
	80	0263 112 80	
M20x1.5	90	0263 112 90	50
	100	0263 112 100	
	120	0263 112 120	
	130	0263 112 130	
	140	0263 112 140	
	150	0263 112 150	
M22x1.5	160	0263 112 160	25
	180	0263 112 180	
	200	0263 112 200	
	25	0263 114 25	
	30	0263 114 30	
	35	0263 114 35	
M24x1.5	40	0263 114 40	50
	45	0263 114 45	
	50	0263 114 50	
	55	0263 114 55	
	60	0263 114 60	
	65	0263 114 65	

диам.резьбы	l мм	Артикул	Шт./уп.
M14x1.5	65	0263 114 65	
	70	0263 114 70	50
	80	0263 114 80	
	90	0263 114 90	
	100	0263 114 100	
	110	0263 114 110	
	120	0263 114 120	
	130	0263 114 130	25
	140	0263 114 140	
	150	0263 114 150	
M16x1.5	160	0263 114 160	
	30	0263 116 30	
	35	0263 116 35	
	40	0263 116 40	
	45	0263 116 45	50
	50	0263 116 50	
	55	0263 116 55	
	60	0263 116 60	
	65	0263 116 65	
	70	0263 116 70	
M18x1.5	80	0263 116 80	
	90	0263 116 90	
	100	0263 116 100	
	110	0263 116 110	25
	120	0263 116 120	
	130	0263 116 130	
	140	0263 116 140	
	160	0263 116 160	
	180	0263 116 180	
	200	0263 116 200	10
M18x1.5	50	0263 118 50	
	55	0263 118 55	
	60	0263 118 60	
	65	0263 118 65	
	70	0263 118 70	
	80	0263 118 80	
	90	0263 118 90	25
	100	0263 118 100	
	110	0263 118 110	
	120	0263 118 120	
M20x1.5	130	0263 118 130	
	140	0263 118 140	
	150	0263 118 150	
	40	0263 120 40	
	45	0263 120 45	
	50	0263 120 50	
	55	0263 120 55	
	60	0263 120 60	25
	65	0263 120 65	
	70	0263 120 70	
M20x1.5	80	0263 120 80	
	90	0263 120 90	
	100	0263 120 100	
	110	0263 120 110	
	120	0263 120 120	
	140	0263 120 140	10
	150	0263 120 150	
	160	0263 120 160	
	180	0263 120 180	

БОЛТ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ С МЕЛКОЙ РЕЗЬБой



DIN 961/ISO8676

Сталь 10.9 оцинкованная, желтое пассивирование

Преимущества мелкой резьбы:

- Большая нагрузка
- Большой крутящий момент
- Большая несущая способность


Диаметр резьбы d	M8x1	M10x1	M12x1.5	M14x1.5	M16x1.5	M18x1.5
k in mm	5.3	6.4	7.5	8.8	10	11.5
e in mm	22	26	30	34	38	42
s in mm	13	17	19	22	24	27

Резьба d	Шаг резьбы mm	l in mm	Сталь 10.9, оцинк. желт. пассив. Артикул	Упак.
M8	1.0	20	00678 20	100
	1.0	25	00678 25	
	1.0	35	00678 35	
M10	1.0	20	006710 20	100
	1.0	25	006710 25	
	1.0	30	006710 30	
	1.0	35	006710 35	
M12	1.5	40	006710 40	100
	1.5	20	006712 20	
	1.5	25	006712 25	
	1.5	30	006712 30	
	1.5	35	006712 35	
	1.5	40	006712 40	
	1.5	45	006712 45	
	1.5	50	006712 50	
M14	1.5	60	006712 60	50
	1.5	80	006712 80	
	1.5	25	006714 25	
	1.5	30	006714 30	
	1.5	35	006714 35	
	1.5	40	006714 40	
	1.5	45	006714 45	
	1.5	50	006714 50	
M16	1.5	55	006714 55	50
	1.5	65	006714 65	
	1.5	30	006716 30	
	1.5	35	006716 35	
	1.5	40	006716 40	
	1.5	45	006716 45	
	1.5	50	006716 50	
	1.5	55	006716 55	
M18	1.5	60	006716 60	50
	1.5	80	006716 80	
	1.5	35	006718 35	
	1.5	40	006718 40	
	1.5	45	006718 45	
	1.5	50	006718 50	



Резьба d	Шаг резьбы mm	l in mm	Сталь 8.8 оцинк. желт. пассив. Артикул	Упак.
M10	1.25	25	0067511 25	200
	1.25	30	0067511 30	200
	1.25	40	0067511 40	200
	1.25	45	0067511 45	100
	1.25	60	0067511 60	200
M12	1.25	20	0067512 20	100
	1.25	25	0067512 25	200
	1.25	30	0067512 30	100
	1.25	40	0067512 40	100
	1.25	45	0067512 45	100
	1.25	50	0067512 50	100

БОЛТ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ



DIN 931 (ISO 4014)
 Сталь 8.8 без покрытия
 Сталь 8.8 оцинкованная, голубое
 пассивирование
 Сталь 8.8 оцинкованная, желтое
 пассивирование
 Сталь 10.9 без покрытия
 A2, A4

2

Диам. резьбы d	M 4	M 5	M 6	M 8	M 10	M 12	M 14	M 16	M 18	M 20	M 24	M 27	M 30	M 36
b (до 125) мм	14	16	18	22	26	30	34	38	42	46	54	60	66	78
b (от 125) мм	-	22	24	28	32	36	40	40	44	52	60	66	72	84
k мм	2,8	3,5	4	5,3	6,4	7,5	8,8	10	11,5	12,5	15	17	18,7	22,5
s мм	7	8	10	13	17	19	22	24	27	30	36	41	46	55

Диам. резьбы d	Длина l мм	Сталь 8.8 без покрытия Артикул	Уп./ Шт.	Сталь 8.8 оцинк., голуб. пассив. Артикул	Уп./ Шт.	Сталь 8.8 оцинк., желт. пассив. Артикул	Уп./ Шт.	Сталь 10.9 без покрытия Артикул	Уп./ Шт.	A2 Артикул	Уп./ Шт.	A4 Артикул	Уп./ Шт.		
М 4	25	0051 4 25	100	0053 4 25	100	0053 04 25	100								
	30	0051 4 30		0053 4 30		0053 04 30									
	35	0051 4 35		0053 4 35		0053 04 35									
	40	0051 4 40		0053 4 40		0053 04 40									
	45	0051 4 45		0053 4 45		0053 04 45									
	50	0051 4 50		0053 4 50		0053 04 50									
	55	0051 4 55		0053 4 55		0053 04 55									
	60	0051 4 60		0053 4 60		0053 04 60									
	65	0051 4 65		0053 4 65											
	70	0051 4 70		0053 4 70		0053 04 70								100	
80	0051 4 80	0053 4 80													
М 5	25	0051 5 25	100	0053 5 25	200	0053 05 30	100			0095 5 30	500	0090 5 30	500		
	30	0051 5 30		0053 5 30						0053 05 35		0095 5 35		0090 5 35	
	35	0051 5 35		0053 5 35						0053 05 40		0095 5 40		0090 5 40	
	40	0051 5 40		0053 5 40						0053 05 45		0095 5 45		0090 5 45	
	45	0051 5 45		0053 5 45						0053 05 50		0095 5 50		0090 5 50	
	50	0051 5 50		0053 5 50						0053 05 55		0095 5 55		0090 5 55	
	55	0051 5 55		0053 5 55						0053 05 60		0095 5 60		0090 5 60	
	60	0051 5 60		0053 5 60						0053 05 65		0095 5 65		0090 5 65	
	65	0051 5 65		0053 5 65						0053 05 70		0095 5 70		0090 5 70	
	70	0051 5 70		0053 5 70								0095 5 80		0090 5 80	
	80	0051 5 80		0053 5 80						0053 05 85		0095 5 85			
	85									0053 05 90					
	90	0051 5 90		0053 5 90											
	100	0051 5 100		0053 5 100											
	110	0051 5 110		0053 5 110											
120	0051 5 120	0053 5 120													
130	0051 5 130	0053 5 130													
140	0051 5 140	0053 5 140													
М 6	30	0051 6 30	200	0053 6 30	100	0053 06 30	100	0052 6 30	200	0095 6 30	100	0090 6 30	50		
	35	0051 6 35		0053 6 35		0053 06 35		0052 6 35		0095 6 35		0090 6 35			
	40	0051 6 40		0053 6 40		0053 06 40		0052 6 40		0095 6 40		0090 6 40			
	45	0051 6 45		0053 6 45		0053 06 45		0052 6 45		0095 6 45		0090 6 45			
	50	0051 6 50		0053 6 50		0053 06 50		0052 6 50		0095 6 50		0090 6 50			
	55	0051 6 55		0053 6 55		0053 06 55		0052 6 55		0095 6 55		0090 6 55			
	60	0051 6 60		0053 6 60		0053 06 60		0052 6 60		0095 6 60		0090 6 60			
	65	0051 6 65		0053 6 65		0053 06 65		0052 6 65		0095 6 65		0090 6 65			
	70	0051 6 70		0053 6 70		0053 06 70		0052 6 70		0095 6 70		50	0090 6 70		
	75	0051 6 75		0053 6 75		0053 06 75									
	80	0051 6 80		0053 6 80		0053 06 80		0052 6 80		200		0095 6 80	50	0090 6 80	100
	85	0051 6 85		0053 6 85		0053 06 85									
	90	0051 6 90		0053 6 90		0053 06 90		0052 6 90		200		0095 6 90	50	0090 6 90	100
	95					0053 06 95									
	100	0051 6 100		0053 6 100		50		0053 06 100				100	0095 6 100		0090 6 100
110	0051 6 110	0053 6 110	100	0053 06 110			0095 6 110	100	0090 6 110						
120	0051 6 120	0053 6 120	50	0053 06 120			0095 6 120		0090 6 120	100					

Диам. резьбы d	Длина l мм	Сталь 8.8 без покрытия Артикул	Уп./ Шт.	Сталь 8.8 оц., желт. пассив. Артикул	Уп./ Шт.	Сталь 8.8 оц., желт. пассив. Артикул	Уп./ Шт.	Сталь 10.9 без покрытия Артикул	Уп./ Шт.	A2 Артикул	Уп./ Шт.	A4 Артикул	Уп./Шт.
М 6	130	0051 6 130	100	0053 6 130	100	0053 06 130	100			0095 6 130	100		100
	140	0051 6 140		0053 6 140		0053 06 140				0095 6 140		0090 6 140	
	145	0051 6 145											
	150	0051 6 150		0053 6 150						0095 6 150		0090 6 150	
	160	0051 6 160		0053 6 160						0095 6 160		0090 6 160	
	180	0051 6 180		0053 6 180						0095 6 180		0090 6 180	
	200	0051 6 200		0053 6 200									
М 8	30		200	0053 8 30	200	0053 08 30	200				100		100
	35	0051 8 35		0053 8 35		0053 08 35				0052 8 35		0095 8 35	
	40	0051 8 40		0053 8 40		0053 08 40				0052 8 40		0095 8 40	
	45	0051 8 45		0053 8 45		0053 08 45				0052 8 45		0095 8 45	
	50	0051 8 50		0053 8 50		0053 08 50				0052 8 50		0095 8 50	
	55	0051 8 55		0053 8 55		0053 08 55				0052 8 55		0095 8 55	
	60	0051 8 60		0053 8 60		0053 08 60				0052 8 60		0095 8 60	
	65	0051 8 65		0053 8 65		0053 08 65				0052 8 65		0095 8 65	
	70	0051 8 70		0053 8 70		0053 08 70				0052 8 70		0095 8 70	
	75	0051 8 75		0053 8 75		0053 08 75				0052 8 75			
	80	0051 8 80		0053 8 80		0053 08 80				0052 8 80		0095 8 80	
	85	0051 8 85		0053 8 85		0053 08 85				0052 8 85			
	90	0051 8 90		0053 8 90		0053 08 90				0052 8 90		0095 8 90	
	95			0053 8 95		0053 08 95							
	100	0051 8 100		0053 8 100		0053 08 100				0052 8 100		0095 8 100	
	105					0053 08 105							
	110	0051 8 110		0053 8 110		0053 08 110				0052 8 110		0095 8 110	
	115	0051 8 115				0053 08 115						0090 8 110	
	120	0051 8 120		0053 8 120		0053 08 120				0052 8 120		0095 8 120	
	125					0053 08 125							
	130	0051 8 130		0053 8 130		0053 08 130				0052 8 130		0095 8 130	
	140	0051 8 140		0053 8 140		0053 08 140				0052 8 140		0095 8 140	
	145	0051 8 145											
	150	0051 8 150		0053 8 150						0052 8 150		0095 8 150	
	160	0051 8 160		0053 8 160						0052 8 160		0095 8 160	
	170			0053 8 170									
	180	0051 8 180		0053 8 180						0052 8 180		0095 8 180	
	200	0051 8 200		0053 8 200						0052 8 200		0095 8 200	
	220	0051 8 220		0053 8 220						0095 8 220			
	240	0051 8 240		0053 8 240									
	260	0051 8 260		0053 8 260									
	280	0051 8 280		0053 8 280									
	300	0051 8 300		0053 8 300									
М 10	30	0051 10 30	200		100		50				100		100
	35	0051 10 35		0053 10 35									
	40	0051 10 40		0053 10 40		0053 010 40				0095 10 40		0090 10 40	
	45	0051 10 45		0053 10 45		0053 010 45				0095 10 45		0090 10 45	
	50	0051 10 50		0053 10 50		0053 010 50				0095 10 50		0090 10 50	
	55	0051 10 55		0053 10 55		0053 010 55				0095 10 55		0090 10 55	
	60	0051 10 60		0053 10 60		0053 010 60				0095 10 60		0090 10 60	
	65	0051 10 65		0053 10 65		0053 010 65				0095 10 65		0090 10 65	
	70	0051 10 70		0053 10 70		0053 010 70				0095 10 70		0090 10 70	
	75	0051 10 75		0053 10 75									
	80	0051 10 80		0053 10 80		0053 010 80				0095 10 80		0090 10 80	
	85	0051 10 85		0053 10 85									
	90	0051 10 90		0053 10 90		0053 010 90				0095 10 90		0090 10 90	
	95	0051 10 95		0053 10 95									
	100	0051 10 100		0053 10 100									
	105	0051 10 105				0053 010 100				0052 10 100		0095 10 100	
	110	0051 10 110		0053 10 110		0053 010 105				0052 10 105			
	115	0051 10 115				0053 010 110				0052 10 110		0095 10 110	
	120			0053 10 120						0052 10 115			
	130	0051 10 130		0053 10 130		0053 010 120				0095 10 120		0090 10 120	
	135	0051 10 135				0053 010 130				0095 10 130		0090 10 130	
	140	0051 10 140		0053 10 140		0053 010 140							
	145			0053 10 145						0052 10 140		0095 10 140	
	150	0051 10 150		0053 10 150		0053 010 150				0095 10 150		0090 10 150	
	160	0051 10 160		0053 10 160		0053 010 160				0095 10 160		0090 10 160	
	170	0051 10 170											
	180	0051 10 180		0053 10 180						0052 10 180		0095 10 180	


Диам. резьбы d	Длина l мм	Сталь 8.8 без покрытия Артикул	Уп./ Шт.	Сталь 8.8 оц., голуб. пассив. Артикул	Уп./ Шт.	Сталь 8.8 оц., желт. пассив. Артикул	Уп./ Шт.	Сталь 10.9 без покрытия Артикул	Уп./ Шт.	A2 Артикул	Уп./ Шт.	A4 Артикул	Уп./ Шт.	
M 10	190	0051 10 190	50	0053 10 190	50	0053 010 190	50							
	195	0051 10 195												
	200	0051 10 200		0053 10 200		0053 010 200		0052 10 200	50	0095 10 200	50	0090 10 200	50	
	220	0051 10 220		0053 10 220		0053 010 220				0095 10 220		0090 10 220		
	240	0051 10 240		0053 10 240	50	0053 010 240	50							
	260	0051 10 260		0053 10 260		0053 010 260								
	280	0051 10 280		0053 10 280		0053 010 280								
300	0051 10 300	25	0053 10 300		0053 010 300									
M 12	35	0051 12 35	100											
	40			0053 12 40	100					0095 12 40	100			
	45	0051 12 45	50	0053 12 45	50	0053 012 45	50	0052 12 45	100	0095 12 45	50	0090 12 45	50	
	50	0051 12 50		0053 12 50		0053 012 50		0052 12 50		0095 12 50		0090 12 50		
	55	0051 12 55		0053 12 55		0053 012 55		0052 12 55		0095 12 55		0090 12 55		
	60	0051 12 60		0053 12 60		0053 012 60	0052 12 60	0095 12 60		0090 12 60				
	65	0051 12 65		0053 12 65		0053 012 65	0052 12 65	0095 12 65		0090 12 65				
	70	0051 12 70		0053 12 70		0053 012 70	0052 12 70	0095 12 70		25	0090 12 70			
	75	0051 12 75	25	0053 12 75	25	0053 012 75	50	0052 12 75	50					
	80	0051 12 80		0053 12 80		0053 012 80	25	0052 12 80		0095 12 80	25	0090 12 80	25	
	85	0051 12 85		0053 12 85				0052 12 85						
	90	0051 12 90		0053 12 90		0053 012 90	25	0052 12 90		0095 12 90	25	0090 12 90	25	
	95	0051 12 95		0053 12 95										
	100	0051 12 100		0053 12 100		0053 012 100	25	0052 12 100	50	0095 12 100	25	0090 12 100	25	
	105			0053 12 105	25									
	110	0051 12 110	0053 12 110	0053 012 110		25	0052 12 110	0095 12 110	25	0090 12 110	25			
	120	0051 12 120	0053 12 120	0053 012 120			0052 12 120	0095 12 120		0090 12 120				
	130	0051 12 130	0053 12 130	0053 012 130			0052 12 130	0095 12 130		0090 12 130				
	140	0051 12 140	0053 12 140	0053 012 140		50	0052 12 140	0095 12 140		0090 12 140				
	150	0051 12 150	0053 12 150	0053 012 150			0052 12 150	0095 12 150		0090 12 150				
	155		0053 12 155	50										
	160	0051 12 160	25	0053 12 160	25	0053 012 160	50	0052 12 160	25	0095 12 160	25	0090 12 160	25	
	170			0053 12 170		0053 012 170	25	0052 12 170		25	0095 12 170	100		
180	0051 12 180	25	0053 12 180	0053 012 180		50	0052 12 180	0095 12 180			0090 12 180	25		
190				25					0095 12 190	25		25		
200	0051 12 200	25	0053 12 200		25	0053 012 200	50	0052 12 200	25		0095 12 200		0090 12 200	
210	0051 12 210	50							0095 12 210					
220	0051 12 220		0053 12 220		25				0095 12 220		0090 12 220			
230	0051 12 230													
240	0051 12 240	25	0053 12 240		25			0052 12 240	1	0095 12 240	25			
260	0051 12 260	0053 12 260												
280	0051 12 280	50	0053 12 280											
300	0051 12 300		0053 12 300											
M 14	45													
	50	0051 14 50	50	0053 14 50	50	0053 014 50	50	0052 14 50	50			0090 14 50	50	
	55	0051 14 55		0053 14 55		0053 014 55		0052 14 55		0095 14 55	50			
	60	0051 14 60		0053 14 60		0053 014 60		0052 14 60		0095 14 60		0090 14 60		
	65	0051 14 65		0053 14 65		0053 014 65		0052 14 65		0095 14 65		0090 14 65	50	
	70	0051 14 70	25	0053 14 70	50	0053 014 70		0052 14 70		0095 14 70		0090 14 70		
	75			0053 14 75				0052 14 75						
	80	0051 14 80	50	0053 14 80		0053 014 80	50	0052 14 80		0095 14 80	50	0090 14 80	50	
	85							0052 14 85						
	90	0051 14 90	50	0053 14 90	50	0053 014 90	50	0052 14 90		0095 14 90	50	0090 14 90	50	
	100	0051 14 100		0053 14 100		0053 014 100		0052 14 100		0095 14 100		0090 14 100		
	105							0052 14 105						
	110	0051 14 110	50	0053 14 110	50	0053 014 110	50	0052 14 110		0095 14 110	50	0090 14 110	50	
	120	0051 14 120		0053 14 120		0053 014 120		0052 14 120		0095 14 120		0090 14 120		
	130	0051 14 130		0053 14 130		0053 014 130		0052 14 130		0095 14 130		0090 14 130		
	140	0051 14 140		0053 14 140		0053 014 140		0052 14 140		0095 14 140		0090 14 140		
	150	0051 14 150	25	0053 14 150	10	0053 014 150	25	0052 14 150	25	0095 14 150	25	0090 14 150	1ko	
	160	0051 14 160	25/50	0053 14 160	25	0053 014 160	25	0052 14 160		0095 14 160				
	170			0053 14 170										
	180	0051 14 180	25	0053 14 180				0052 14 180						
	200	0051 14 200		0053 14 200				0052 14 200						
	220	0051 14 220		0053 14 220										
	240	0051 14 240		0053 14 240	10									

Диам. резьбы d	Длина l мм	Сталь 8.8 без покрытия Артикул	Уп./ Шт.	Сталь 8.8 оцинк., голуб. пассив. Артикул	Уп./ Шт.	Сталь 8.8 оцинк., желт. пассив. Артикул	Уп./ Шт.	Сталь 10.9 без покрытия Артикул	Уп./ Шт.	A2 Артикул	Уп./ Шт.	A4 Артикул	Уп./Шт.
М 14	260	0051 14 260	25	0053 14 260	10								
	280	0051 14 280		0053 14 280									
	300	0051 14 300		0053 14 300									
М 16	40	0051 16 40	50	0053 16 40	50								
	45	0051 16 45		0053 16 45									
	50	0051 16 50		0053 16 50		0053 016 50	50			0095 16 50		0090 16 50	
	55	0051 16 55	25	0053 16 55	25	0053 016 55	25	0052 16 55	50	0095 16 55	25	0090 16 55	25
	60	0051 16 60		0053 16 60		0053 016 60		0052 16 60		0095 16 60		0090 16 60	
	65	0051 16 65		0053 16 65		0053 016 65		0052 16 65		0095 16 65		0090 16 65	
	70	0051 16 70	25	0053 16 70	25	0053 016 70	25	0052 16 70	50	0095 16 70	25	0090 16 70	25
	75	0051 16 75		0053 16 75		0053 016 75				0095 16 75			
	80	0051 16 80		0053 16 80		0053 016 80		0052 16 80		0095 16 80		0090 16 80	
	85	0051 16 85	50	0053 16 85	25		25		25		25		25
	90	0051 16 90		0053 16 90		0053 016 90		0052 16 90		0095 16 90		0090 16 90	
	95	0051 16 95		0053 16 95				0052 16 95					
	100	0051 16 100	25	0053 16 100	25	0053 016 100	25	0052 16 100	25	0095 16 100	25	0090 16 100	25
	110	0051 16 110		0053 16 110		0053 016 110		0052 16 110		0095 16 110		0090 16 110	
	120	0051 16 120		0053 16 120		0053 016 120		0052 16 120		0095 16 120		0090 16 120	
	125			0053 16 125									
	130	0051 16 130	25	0053 16 130		0053 016 130	25	0052 16 130		0095 16 130	25	0090 16 130	10
	135							0052 16 135	25				
	140	0051 16 140	25	0053 16 140	25	0053 016 140	25	0052 16 140	50	0095 16 140	25	0090 16 140	10
	150	0051 16 150		0053 16 150		0053 016 150		0052 16 150		0095 16 150	10	0090 16 150	
	155							0052 16 155					
	160	0051 16 160	25	0053 16 160	25	0053 016 160	25	0052 16 160	25	0095 16 160	10	0090 16 160	10
	170	0051 16 170		0053 16 170				0052 16 170		0095 16 170			
	180	0051 16 180		0053 16 180		0053 016 180		0052 16 180		0095 16 180		0090 16 180	
	190	0051 16 190	50	0053 16 190	25		25		25	0095 16 190	25	0090 16 190	25
	200	0051 16 200	25	0053 16 200		0053 016 200		0052 16 200		0095 16 200		0090 16 200	
	210	0051 16 210		0053 16 210						0095 16 210			
	220	0051 16 220	10	0053 16 220	1/25		25	0052 16 220	25	0095 16 220	25	0090 16 220	10
	230	0051 16 230		0053 16 230				0052 16 230		0095 16 230			
	240	0051 16 240		0053 16 240				0052 16 240		0095 16 240		0090 16 240	
	250			0053 16 250	25		25		25	0095 16 250	10		
	255							0052 16 255					
	260	0051 16 260	25	0053 16 260	1/25			0052 16 260		0090 16 260		10	
	270						1	0052 16 270	1		10		
	280	0051 16 280	10	0053 16 280	1/25			0052 16 280		0090 16 280			
	290			0053 16 290	25								
	300	0051 16 300	10	0053 16 300	1/25					0090 16 300	10		
	310							0052 16 310	1				
М 18	60	0051 18 60	25	0053 18 60	25	0053 018 60	25		25		25		
	65					0053 018 65							
	70	0051 18 70	25	0053 18 70	25	0053 018 70							
	80	0051 18 80		0053 18 80		0053 018 80	25	0052 18 80	25				
	90	0051 18 90		0053 18 90		0053 018 90		0052 18 90					
	100	0051 18 100	25	0053 18 100	25	0053 018 100	25	0052 18 100	25				
	105							0052 18 105					
	110	0051 18 110		0053 18 110		0053 018 110							
	120	0051 18 120	25	0053 18 120	25	0053 018 120	25	0052 18 120	25				
	130							0052 18 130					
	135							0052 18 135					
	140	0051 18 140	25	0053 18 140	25	0053 018 140	25	0052 18 140	25				
	150					0053 018 150		0052 18 150					
	160	0051 18 160	25	0053 18 160	25	0053 018 160		0052 18 160					
	170						25	0052 18 170	25				
	180	0051 18 180	25	0053 18 180	25			0052 18 180					
	190							0052 18 190					
	200	0051 18 200	25	0053 18 200	25		25		25				
	220	0051 18 220		0053 18 220				0052 18 220					
	240	0051 18 240		0053 18 240									
	260	0051 18 260		0053 18 260									
	280	0051 18 280		0053 18 280									
	300	0051 18 300		0053 18 300									

Диам. резьбы d	Длина l мм	Сталь 8.8 без покрытия Артикул	Уп./ Шт.	Сталь 8.8 оц., гол. пассив. Артикул	Уп./ Шт.	Сталь 8.8 оц., желт. пассив. Артикул	Уп./ Шт.	Сталь 10.9 без покрытия Артикул	Уп./ Шт.	A2 Артикул	Уп./ Шт.	A4 Артикул	Уп./ Шт.
M20	60	0051 20 60	25	0053 20 60	25	0053 020 65	25	0052 20 60	25	0095 20 60	25	0090 20 65	1/25
	65	0051 20 65		0053 20 65		0053 020 70		0052 20 65		0095 20 65		0090 20 70	
	70	0051 20 70		0053 20 70				0052 20 70		0095 20 70		0090 20 75	
	75	0051 20 75		0053 20 75				0052 20 75		0095 20 75		0090 20 80	
	80	0051 20 80		0053 20 80		0053 020 80		0052 20 80		0095 20 80		0090 20 85	
	85		25	0053 20 85	25		25	0052 20 85	25		25	0090 20 90	10
	90	0051 20 90		0053 20 90		0053 020 90		0052 20 90		0095 20 90		0090 20 90	
	100	0051 20 100		0053 20 100		0053 020 100		0052 20 100		0095 20 100		0090 20 100	
	110	0051 20 110		0053 20 110		0053 020 110		0052 20 110		0095 20 110		0090 20 110	
	120	0051 20 120		0053 20 120		0053 020 120		0052 20 120		0095 20 120		0090 20 120	
	125		25	0053 20 125	25		25	0052 20 125	25		10		10
	130	0051 20 130		0053 20 130		0053 020 130				0095 20 130		0090 20 130	
	140	0051 20 140		0053 20 140		0053 020 140		0052 20 140		0095 20 140		0090 20 140	
	150	0051 20 150		0053 20 150		0053 020 150		0052 20 150		0095 20 150		0090 20 150	
	160	0051 20 160		0053 20 160		0053 020 160		0052 20 160		0095 20 160		0090 20 160	
	170	0051 20 170	10	0053 20 170	10	0053 020 170	10	0052 20 170	10	0095 20 170	10		10
	180	0051 20 180		0053 20 180		0053 020 180		0052 20 180		0095 20 180		0090 20 180	
	190	0051 20 190		0053 20 190				0052 20 190		0095 20 190			
	200	0051 20 200		0053 20 200		0053 020 200		0052 20 200		0095 20 200		0090 20 200	
	210			0053 20 210									
	220	0051 20 220	1/10	0053 20 220	1/10			0052 20 220	10	0095 20 220		0090 20 220	
	230			0053 20 230	10			0052 20 230	1	0095 20 230	10	0090 20 230	10
	240	0051 20 240	1/10	0053 20 240	1/10	0053 020 240	25	0052 20 240	10	0095 20 240		0090 20 240	
	250			0053 20 250	10			0052 20 250	1				
	260	0051 20 260	1/10	0053 20 260	1/10	0053 020 260	25	0052 20 260	10	0095 20 260	10	0090 20 260	10
	280	0051 20 280		0053 20 280		0053 020 280		0052 20 280		0095 20 280		0090 20 280	
	290							0052 20 290					
	300	0051 20 300	1/10	0053 20 300	1/10	0053 020 300	25	0052 20 300		0095 20 300	10	0090 20 300	10
	310			0053 20 310	10								
	320	0051 20 320	1	0053 20 320	1/5			0052 20 320	1				
M24	70	0051 24 70	25	0053 24 70	5							0090 24 70	10
	75	0051 24 75	1/10	0053 24 75				0052 24 75	10				
	80	0051 24 80	1/10/25	0053 24 80		0053 024 80	25	0052 24 80	25	0095 24 80	1/10	0090 24 80	10
	85			0053 24 85	10								
	90	0051 24 90	1/10	0053 24 90	5	0053 024 90	10	0052 24 90	10	0095 24 90	1/10	0090 24 90	10
	90			0053 24 95						0095 24 95	10		
	100	0051 24 100	10	0053 24 100	1/5	0053 024 100	10	0052 24 100	10	0095 24 100	1/10	0090 24 100	10
	110	0051 24 110		0053 24 110		0053 024 110		0052 24 110		0095 24 110		0090 24 110	
	120	0051 24 120		0053 24 120		0053 024 120		0052 24 120		0095 24 120		0090 24 120	
	130	0051 24 130		0053 24 130		0053 024 130		0052 24 130		0095 24 130		0090 24 130	
	140	0051 24 140		0053 24 140		0053 024 140		0052 24 140		0095 24 140		0090 24 140	
	145		10	0053 24 145	5		10		10		25	0090 24 150	10
	150	0051 24 150		0053 24 150		0053 024 150		0052 24 150		0095 24 150		0090 24 150	
	160	0051 24 160		0053 24 160		0053 024 160		0052 24 160		0095 24 160		0090 24 160	
	170			0053 24 170				0052 24 170					
	180	0051 24 180	1/10	0053 24 180		0053 024 180	10	0052 24 180	10	0095 24 180	10	0090 24 180	10
	190			0053 24 190	5		10	0052 24 190	10	0095 24 190	25		10
	200	0051 24 200	10	0053 24 200		0053 024 200		0052 24 200		0095 24 200		0090 24 200	
	220	0051 24 220	1/10	0053 24 220	1/5	0053 024 220		0052 24 220		0095 24 220		0090 24 220	
	230							0052 24 230	1				
	240	0051 24 240	1/10	0053 24 240	1/10	0053 024 240	10		1	0095 24 240	10	0090 24 240	10
	250	0051 24 250		0053 24 250	10			0052 24 250					
	260	0051 24 260		0053 24 260	1	0053 024 260	10			0095 24 260	10	0090 24 260	10
	270			0053 24 270									
	280	0051 24 280	1/10	0053 24 280	1/10	0053 024 280	10			0095 24 280	10	0090 24 280	10
	290							0052 24 290	1				
	300	0051 24 300	1/10	0053 24 300	1	0053 024 300	10			0095 24 300	10	0090 24 300	10
	310							0052 24 310	1				
	320	0051 24 320	1	0053 24 320	1								
	360	0051 24 360		0053 24 360						0095 24 360	10		
	380			0053 24 380									
	390							0052 24 390	1				
	400			0053 24 400	1								
	480			0053 24 480									
	530			0053 24 530									
	660			0053 24 660									

Диам. резьбы d	Длина l мм	Сталь 8.8 без покрытия Артикул	Уп./ Шт.	Сталь 8.8 оц., гол. пассив. Артикул	Уп./ Шт.	Сталь 8.8 оц., желт. пассив. Артикул	Уп./ Шт.	Сталь 10.9 без покрытия Артикул	Уп./ Шт.	A2 Артикул	Уп./ Шт.	A4 Артикул	Уп./ Шт.		
M 27	80	0051 27 80	10	0053 27 80	5	0053 027 80	10	0052 27 80	10	0095 27 80	10	0090 27 80	10		
	90	0051 27 90	1	0053 27 90		0053 027 90		0052 27 90		0095 27 90		0090 27 90			
	100	0051 27 100	10	0053 27 100		0053 027 100		0052 27 100		0095 27 100		0090 27 100			
	110	0051 27 110	1	005327 110		0053 027 110		0052 27 110		0095 27 110		0090 27 110			
	120	0051 27 120	10	0053 27 120		0053 027 120		0052 27 120		0095 27 120		0090 27 120			
	130	0051 27 130	1	0053 27 130	0053 027 130	0052 27 130		0095 27 130		0090 27 130					
	140	0051 27 140	10	0053 27 140	0053 027 140	0052 27 140		0095 27 140		0090 27 140					
	150	0051 27 150	1	0053 27 150	0053 027 150	0052 27 150		0095 27 150		0090 27 150					
	160	0051 27 160	10	0053 27 160	0053 027 160	0052 27 160		0095 27 160		0090 27 160					
	170	0051 27 170		10		0052 27 170		0095 27 170		25					
	180	0051 27 180		1	0053 27 180	5	0053 027 180	10		0052 27 180	0095 27 180	10	0090 27 180	10	
	190						0052 27 190								
	200	0051 27 200	10	0053 27 200	5	0053 027 200	10	0052 27 200		0095 27 200	10				
	210						0052 27 210								
	220	0051 27 220	1	0053 27 220	1/5	0053 027 220	10	0052 27 220	5	0095 27 220	10	0090 27 220	10		
	240	0051 27 240			0053 27 240	1		0053 027 240		0052 27 240		0095 27 240		0090 27 240	
	260	0051 27 260			0053 27 260			0053 027 260							
	280	0051 27 280			0053 27 280			0053 027 280		0052 27 280		1			
	300	0051 27 300			0053 27 300			0053 027 300							
M 30	80	0051 30 80	1	0053 30 80	1		10	0052 30 80	10	0095 30 80	10	0090 30 80	10		
	90	0051 30 90		0053 30 90		0053 030 90		0052 30 90		0095 30 90		0090 30 90			
	100	0051 30 100	10	0053 30 100		0053 030 100		0052 30 100		0095 30 100		0090 30 100			
	110	0051 30 110		0053 30 110		0053030 110		0052 30 110		0095 30 110		0090 30 110			
	120	0051 30 120		0053 30 120	0053 030 120	0052 30 120		0095 30 120		0090 30 120					
	130	0051 30 130		0053 30 130	0053 030 130	0052 30 130		0095 30 130		0090 30 130					
	140	0051 30 140		0053 30 140	0053 030 140	0052 30 140		0095 30 140		0090 30 140					
	150	0051 30 150		0053 30 150	0053 030 150	0052 30 150		0095 30 150		0090 30 150					
	160	0051 30 160		0053 30 160	1/5	0053 030 160		0052 30 160	10	0095 30 160		0090 30 160			
	170	0051 30 170	1	0053 30 170				0052 30 170							
	180	0051 30 180	5	0053 30 180	10	0053 030 180	10	0052 30 180		0095 30 180	10	0090 30 180	10		
	190			0053 30 190			0052 30 190								
	200	0051 30 200	1/10	0053 30 200	1/10	0053 030 200	10	0052 30 200		0095 30 200	10	0090 30 200	10		
	210						0052 30 210	5							
	220	0051 30 220	1/10	0053 30 220	10	0053 030 220	1		0052 30 220	0095 30 220	10	0090 30 220	10		
	230						0052 30 230								
	235						0052 30 235								
	240	0051 30 240	1/5	0053 30 240	1/5	0053 030 240	1		0052 30 240						
	250			0053 30 250			0052 30 250								
	260	0051 30 260	1/5	0053 30 260	1	0053 030 260	1		0052 30 260						
280	0051 30 280	1	0053 30 280		0053 030 280										
300	0051 30 300	1	0053 30 300	1	0053 030 300	1	0052 30 300	1							
M 36	100	0051 36 100	10	0053 36 100	1			0052 36 100	5	0095 36 100	10	0090 36 100	10		
	110	0051 36 110		0053 36 110				0052 36 110		0095 36 110		0090 36 110			
	120	0051 36 120		0053 36 120				0052 36 120		0095 36 120		0090 36 120			
	130	0051 36 130		0053 36 130				0052 36 130		0095 36 130		0090 36 130			
	140	0051 36 140		0053 36 140				0052 36 140		0095 36 140					
	150	0051 36 150	5	0053 36 150		0052 36 150				0090 36 150					
	160	0051 36 160		0053 36 160		0052 36 160		0095 36 160		10	0090 36 160				
	170					0052 36 170									
	180	0051 36 180		0053 36 180		0052 36 180		0095 36 180		10	0090 36 180	10			
	200	0051 36 200		0053 36 200		0052 36 200		0095 36 200			0090 36 200				
	220	0051 36 220	5	0053 36 220	1	0052 36 220									
	240	0051 36 240		0053 36 240		0052 36 240									
	260	0051 36 260		0053 36 260											
	265					0052 36 265		5							
	280	0051 36 280	1	0053 36 280	1	0052 36 280									
	290					0052 36 290			1						
	300	0051 36 300	1	0053 36 300	1										
	320	0051 36 320													
	330			0053 36 330	1				0052 36 330						
	340							0052 36 340	1						
360						0052 36 360									
440						0052 36 440									

БОЛТ САМОКОНТРАЩИЙСЯ С ЗУБЧАТЫМ ФЛАНЦЕМ



Сталь 8.8 оцинкованная,
желтое пассивирование (A2C)
Сталь 8.8 оцинкованная,
голубое пассивирование (A2K)

Диаметр резьбы s mm	M5	M6	M8	M10	M12
	8	10	13	15	17


Диаметр резьбы	Длина l мм	Сталь 8.8 оцинк., желтое пассив. Артикул	Сталь 8.8 оцинк., голубое пассив. Артикул	Уп./Шт.
M5	10	0274 5 10	0274 05 10	100
	12	0274 5 12	0274 05 12	
	16	0274 5 16	0274 05 16	
M 6	10	0274 6 10	0274 06 10	
	12	0274 6 12	0274 06 12	
	16	0274 6 16	0274 06 16	
	20	0274 6 20	0274 06 20	
	25	0274 6 25	0274 06 25	
M8	30	0274 6 30	0274 06 30	
	12	0274 8 12	0274 08 12	
	16	0274 8 16	0274 08 16	
	20	0274 8 20	0274 08 20	
	25	0274 8 25	0274 08 25	
M10	30	0274 8 30	0274 08 30	
	35	0274 8 35	0274 08 35	
	20	0274 10 20	0274 010 20	
	25	0274 10 25	0274 010 25	
	30	0274 10 30	0274 010 30	
M12	35	0274 10 35	0274 010 35	
	40	0274 10 40	0274 010 40	
	50	0274 10 50	0274 010 50	
	20	0274 12 20		
	25	0274 12 25		
	30	0274 12 30		
	35	0274 12 35		
	40	0274 12 40		
	45	0274 12 45		
	50	0274 12 50		

ORSY-набор Артикул 0964 274 0



Содержимое: 340 штук болтов
8.8 оцинкованная сталь, голубое
пассивирование (A2K)
02740..M6x10/12/16/20 по 50 шт.
M8x12/16/20/25 по 20 шт.
M10x20/25 по 20 шт.
M10x30/35 по 10 шт.

ШТИФТ С ОТВЕРСТИЕМ ПОД ШПЛИНТ



Сталь оцинкованная,
голубое пассивирование



Набор Артикул 0964 260



Набор штифтов с отверстием под
шплинт
Содержимое: 8 типоразмеров
от 6x15,5/18 до 14x40/45 мм =
60 деталей

d ₁ мм	k мм	l мм	l ₁ мм	d ₁ мм	d мм	Сталь оцинк. голуб. пассивир.	Шт./уп.
8	1,5	18	2	1,6	5	0260 005	10
9	1,5	18	2,5	1,6	6	0260 006	
9	1,5	28	2,5	1,6	6	0260 006 1	
9	1,5	35	2,5	1,6	6	0260 006 2	
12	2	22	3	2	8	0260 008	
14	2	28	4	3,2	10	0260 001 0	
14	2	35	4	3,2	10	0260 001 01	
14	2	40	4	3,2	10	0260 001 02	
14	2	45	4	3,2	10	0260 001 03	
14	2	50	4	3,2	10	0260 001 04	
17	3	35	5	4	12	0260 001 2	
17	3	40	5	4	12	0260 001 21	
17	3	45	5	4	12	0260 001 22	
17	3	50	5	4	12	0260 001 23	
19	3	40	5	4	14	0260 001 4	
19	3	45	5	4	14	0260 001 42	
19	3	50	5	4	14	0260 001 43	
21	3	45	5	4	16	0260 001 6	

БОЛТ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ С ФЛАНЦЕМ




DIN 6921

Оцинкованная сталь 8.8,
голубое пассивирование

Диаметр. d	M6	M8	M10	M12
Диаметр. dc	14.2	18	22.3	26.6
k	6.6	8.1	9.2	11.5
s	10	13	15	16

Номинальный диаметр мм	Длина мм	Сталь 8.8 A2K Артикул	Шт./уп.
6	16	0273 926 16	200
	20	0273 926 20	
	25	0273 926 25	
	30	0273 926 30	
8	16	0273 928 16	200
	20	0273 928 20	
	25	0273 928 25	
	30	0273 928 30	
	35	0273 928 35	
10	40	0273 928 40	100
	20	0273 921 020	
	25	0273 921 025	
	30	0273 921 030	
	35	0273 921 035	
12	40	0273 921 040	100
	45	0273 921 045	
	50	0273 921 050	
	20	0273 921 220	
	25	0273 921 225	
	30	0273 921 230	100
	35	0273 921 235	
	40	0273 921 240	
	45	0273 921 245	
	50	0273 921 250	

ГАЙКА ШЕСТИГРАННАЯ С ФЛАНЦЕМ



DIN 6923

Оцинкованная сталь 8,
голубое пассивирование

Номинальный диаметр мм	dc	m	s	e	Сталь 8 A2K. Артикул	Упак
M6	14.2	6	10	11.05	0379 000 06	200
M8	17.9	8	13	14.38	0379 000 08	
M10	21.8	10	15	16.64	0379 000 010	100
M12	26	12	18	20.03	0379 000 012	

БОЛТЫ И ГАЙКИ. ДЮЙМОВАЯ РЕЗЬБА



ORSY

UNF / SAE
UNC / USS

Сталь 8.8 оцинкованная, голубое
пассивирование (A2K)

2

Болты UNF/SAE

Резьба (дюймы)	1/4"	5/16"	3/8"	7/16"	1/2"	5/8"	3/4"
SW мм	11.11	12.7	14.29	15.88	19.05	23.81	25.58
SW дюймы	7/16	1/2	9/16	5/8	3/4	15/16	1 1/8
Число ниток на дюйм	28	24	24	20	20	18	16

Резьба дюйм	Длина дюйм	Сталь 8.8 (A2K) Артикул	Шт./уп.
1/4	1/2	0071 14 12	100
	5/8	0071 14 58	
	3/4	0071 14 34	
	7/8	0071 14 78	
	1	0071 14 1	
	1 1/4	0071 14 114	50
	1 1/2	0071 14 112	
	1 3/4	0071 14 134	
	2	0071 14 2	
	2 1/2	0071 14 212	
5/16	1/2	0071 516 12	25
	5/8	0071 516 58	
	3/4	0071 516 34	50
	7/8	0071 516 78	
	1	0071 516 1	
	1 1/4	0071 516 114	
	1 1/2	0071 516 112	
	1 3/4	0071 516 134	25
	2	0071 516 2	
	2 1/4	0071 516 214	
3/8	2 1/2	0071 516 212	
	2 3/4	0071 516 234	
	3	0071 516 3	
	5/8	0071 38 58	
	3/4	0071 38 34	
	7/8	0071 38 78	
	1	0071 38 1	25
	1 1/4	0071 38 114	
	1 1/2	0071 38 112	
	1 3/4	0071 38 134	
1/2	2	0071 38 2	
	5/8	0071 58 58	
	3/4	0071 58 34	
	7/8	0071 58 78	
	1	0071 58 1	
	1 1/4	0071 58 114	
	1 1/2	0071 58 112	
	1 3/4	0071 58 134	
	2	0071 58 2	25
	2 1/2	0071 58 212	
5/8	2 3/4	0071 58 234	
	3	0071 58 3	
	3 1/4	0071 58 314	
	3 1/2	0071 58 312	
	4	0071 58 4	
	2 1/2	0071 58 212	
	4	0071 34 2	25
	2 1/4	0071 34 214	
	3	0071 34 3	
	3 1/4	0071 34 314	
3/4	4	0071 34 4	10

Наборы



Болты и гайки UNF/SAE 8.8 / Y (A2K)

Состав: 273 болта от 1/4"х 1/2" до 5/16"х 2"

и 220 гаек от 1/4" до 3/8"

Артикул 0964 071

Болты и гайки UNC/USS 8.8 / Y (A2K)

Состав: 273 болта от 1/4"х 1/2" до 5/16"х 2"

и 220 гаек от 1/4" до 3/8"

Артикул 0964 072

Гайки UNF/SAE

Резьба (дюймы)	1"	1/2"	1/4"	3/4"	3/8"	5/16"	5/8"	7/16"	9/16"
SW мм	37.30	19.05	11.11	28.18	14.29	12.70	23.81	17.46	22.22
SW дюймы	1 1/2	3/4	7/16	1 7/16	9/16	1/2	15/16	11/16	7/8
Число ниток на дюйм	12	20	28	16	24	24	18	20	18

Резьба дюйм	Сталь 8.8 (A2K) Артикул	Шт./уп.
1	0331 1	25
1/2	0331 12	
1/4	0331 14	25/100
3/4	0331 34	
3/8	0331 38	25

Резьба дюйм	Сталь 8.8 (A2K) Артикул	Шт./уп.
5/16	0331 516	
5/8	0331 58	25
7/16	0331 716	
9/16	0331 916	

Болты UNC/USS

Резьба (дюймы)	1/4"	5/16"	3/8"	7/16"	1/2"	9/16"	5/8"	3/4"	1"
SW мм	11.11	12.7	14.29	15.88	19.05	20.64	23.81	25.58	38.10
SW дюймы	7/16	1/2	9/16	5/8	3/4	13/16	15/16	1 1/8	1 1/2
Число ниток на дюйм	20	18	16	14	13	12	11	10	8

Резьба дюйм	Длина дюйм	Сталь 8.8 (A2K) Артикул	Шт./уп.
1/4	1/2	0072 14 12	50
	5/8	0072 14 58	
	3/4	0072 14 34	
	7/8	0072 14 78	
	1	0072 14 1	25
	1 1/4	0072 14 114	
	1 1/2	0072 14 112	
	1 3/4	0072 14 134	
	2	0072 14 2	50
	2 1/4	0072 14 214	
5/16	2 1/2	0072 14 212	
	1/2	0072 516 12	25
	5/8	0072 516 58	
	3/4	0072 516 34	
	7/8	0072 516 78	
	1	0072 516 1	
	1 1/4	0072 516 114	
	1 1/2	0072 516 112	
	1 3/4	0072 516 134	
	2	0072 516 2	
3/8	2 1/4	0072 516 214	
	2 1/2	0072 516 212	
	2 3/4	0072 516 234	
	3	0072 516 3	25
	4	0072 516 4	
	5/8	0072 38 58	
	3/4	0072 38 34	
	7/8	0072 38 78	
	1	0072 38 1	
	1 1/4	0072 38 114	
	1 1/2	007238 112	
7/16	1 3/4	0072 38 134	
	2	0072 38 2	25
	2 1/4	0072 38 214	
	2 1/2	0072 38 212	
	2 3/4	0072 38 234	
	3	0072 38 3	
	3 1/4	0072 38 314	
	3 1/2	0072 38 312	
	3 3/4	0072 38 334	
	4	0072 38 4	
7/16	1	0072 716 1	25
	1 1/4	0072 716 114	
	1 1/2	0072 716 112	
	1 3/4	0072 716 134	
	2	0072 716 2	
	2 1/4	0072 716 214	
	2 1/2	0072 716 212	
	2 3/4	0072 716 234	
	3	0072 716 3	

Резьба дюйм	Длина дюйм	Сталь 8.8 (A2K) Артикул	Шт./уп.
1/2	3/4	0072 12 34	25
	1	0072 12 1	
	1 1/4	0072 12 114	
	1 1/2	0072 12 112	
	1 3/4	0072 12 134	
	2	0072 12 2	
	2 1/4	0072 12 214	
	2 1/2	0072 12 212	
	2 3/4	0072 12 234	
	3	0072 12 3	
9/16	3 1/4	0072 12 314	50
	3 1/2	0072 12 312	
	4	0072 12 4	
	4 1/2	0072 12 412	
	5	0072 12 5	
	1 1/2	0072 916 112	25
	2	0072 916 2	
	1	0072 58 1	
	1 1/4	0072 58 114	
	1 1/2	0072 58 112	
5/8	1 3/4	0072 58 134	
	2	0072 58 2	
	2 1/4	0072 58 214	
	2 1/2	0072 58 212	
	2 3/4	0072 58 234	
	3	0072 58 3	25
	3 1/4	0072 58 314	
	3 1/2	0072 58 312	
	4	0072 58 4	
	4 1/2	0072 58 412	
3/4	5	0072 58 5	
	1 1/4	0072 34 114	25
	1 1/2	0072 34 112	
	1 3/4	0072 34 134	
	2	0072 34 2	
	2 1/4	0072 34 214	
	2 1/2	0072 34 212	
	2 3/4	0072 34 234	
	3	0072 34 3	
	3 1/4	0072 34 314	
	3 1/2	0072 34 312	
1	3 3/4	0072 34 334	10
	4	0072 34 4	
	4 1/2	0072 34 412	
	5	0072 34 5	
	5 1/2	0072 34 512	
	6	0072 34 6	
	3 1/2	0072 1 312	10
	4	0072 1 4	
	3	0072 716 3	


Гайки UNC/USS

Резьба (дюймы)	1"	1/2"	1/4"	3/4"	00 00	5/16"	сп 00	7/16"	9/16"
SW мм	37.30	19.05	11.11	28.18	14.29	12.70	23.81	17.46	22.22
SW дюймы	1 15/32	3/4	7/16	1 7/64	9/16	1/2	15/16	11/16	7/8
Число ниток на дюйм	8	13	20	10	16	18	11	14	12

Резьба дюйм	Сталь 8.8 (A2K) Артикул	Шт./уп.
1	0330 1	25
1/2	0330 12	
1/4	0330 14	
3/4	0330 34	
3/8	0330 38	

Резьба дюйм	Сталь 8.8 (A2K) Артикул	Шт./уп.
5/16	0330 516	25
5/8	0330 58	
7/16	0330 716	
9/16	0330 916	

ВИНТ С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ ГОЛОВКОЙ



С шлицем

DIN 84 (ISO 1207)

Латунь без покрытия CuZn37

Сталь 4.8 без покрытия

Сталь 4.8 оцинкованная, голубое

пассивирование

Сталь 4.8 оцинкованная, желтое

пассивирование

A2 - нержавеющая сталь

A4

2

Номинал, d	M 2	M 2,5	M 3	M 3,5	M 4	M 5	M 6	M 8	M 10	M 12
dk мм	3,8	4,5	5,5	6,0	7,0	8,5	10,0	13,0	16,0	18,0
k мм	1,3	1,6	2,0	2,4	2,6	3,3	3,9	5,0	6,0	7,0
п мм	0,5	0,6	0,8	1,0	1,2	1,2	1,6	2,0	2,5	2,5
l мм	0,6	0,7	0,85	1,0	1,1	1,3	1,6	2,0	2,4	2,4



Артикул: 0964 040

Винты с цилиндрической головкой, с шлицем, DIN 84, Оцинкованная сталь, голубое пассивирование.

Содержание: 16 размеров от 3x10 до 6x30.

Всего 1350 штук.

Артикулы:

040 3 x 10/16/20/25

040 4 x 10/16/20/25

040 5 x 10/20/30/40

040 6 x 16/20/25/30

Артикул: 964 040 1

Набор винтов, гаек и шайб: DIN 963, DIN 84, DIN 934-8, DIN 125A,

Оцинкованная сталь, голубое пассивирование.

Всего 1200 штук.

Артикулы:

039 4 x 10/5 x 16/6 x 20

040 4 x 10/16/20

040 5 x 10/16/20

040 6 x 16/20/25

317 4/5/6

407 4/5/6

Артикул: 964 287

Винты с цилиндрической головкой с шлицем DIN 84, нержавеющая сталь, A2.

Всего 1340 штук.

Артикулы:

287 4 x 8/10/16/20

287 5 x 8/10/12/16/20/30

287 6 x 16/20/25/30/35/40

	Длина l мм	Латунь Артикул	Шт./уп.	Сталь 4.8 без покрытия Артикул	Шт./ уп.	Сталь 4.8, оцинк. голуб. пасс. Артикул	Шт./уп.	Сталь 4.8, оцинк. желтое пассив. Артикул	Шт./уп.	A2 Артикул	Шт./уп.	A4 Артикул	Шт./ уп.
M 2	3			0040 02 3		0040 2 3	2000	0040 72 3					
	4	0001 2 4	500/2000	0040 02 4		0040 2 4		0040 72 4		0287 2 4	1000		
	5	0001 2 5		0040 02 5		0040 2 5	100/500	0040 72 5		0287 2 5	50		
	6	0001 2 6	2000	0040 02 6		0040 2 6		0040 72 6	500/2000	0287 2 6	1000		
	8	0001 2 8		0040 02 8		0040 2 8		0040 72 8		0287 2 8			
	10	0001 2 10		0040 02 10		0040 2 10	500	0040 72 10		0287 2 10	500		
	12	0001 2 12	200	0040 02 12	2000	0040 2 12	100/500	0040 72 12					
	14	0001 2 14		0040 02 14		0040 2 14	2000		2000				
	16	0001 2 16		0040 02 16		0040 2 16	100/500	0040 72 16					
	18			0040 02 18		0040 2 18	2000			0287 2 18	1000		
	20	0001 2 20	2000	0040 02 20		0040 2 20	100/500	0040 72 20					
	22	0001 2 22		0040 02 22		0040 2 22							
	25	0001 2 25		0040 02 25		0040 2 25	2000						
	30	0001 2 30		0040 02 30		0040 2 30							
M 2,5	3			0040 02 5 3		0040 2 5 3	2000			0287 2 5 3			
	4	0001 2 5 4		0040 02 5 4		0040 2 5 4		0040 72 5 4		0287 2 5 4			
	5	0001 2 5 5	2000	0040 02 5 5		0040 2 5 5	100	0040 72 5 5	2000	0287 2 5 5	1000		
	6	0001 2 5 6		0040 02 5 6		0040 2 5 6		0040 72 5 6		0287 2 5 6			
	8	0001 2 5 8	500	0040 02 5 8		0040 2 5 8	100/500	0040 72 5 8	500/2000	0287 2 5 8		0289 2 5 8	1000
	10	0001 2 5 10	2000	0040 02 5 10		0040 2 5 10		0040 72 5 10		0287 2 5 10	500		
	12	0001 2 5 12	200	0040 02 5 12	2000	0040 2 5 12		0040 72 5 12	500	0287 2 5 12	100		
	14	0001 2 5 14		0040 02 5 14		0040 2 5 14	2000	0040 72 5 14	2000	0287 2 5 14	1000		
	16	0001 2 5 16	2000	0040 02 5 16		0040 2 5 16	100/500	0040 72 5 16	500	0287 2 5 16			
	18			0040 02 5 18		0040 2 5 18	2000	0040 72 5 18	2000	0287 2 5 18	500	0289 2 5 18	2000
	20	0001 2 5 20	1000	0040 02 5 20		0040 2 5 20	100/500	0040 72 5 20	500	0287 2 5 20	200		
	22			0040 02 5 22		0040 2 5 22	2000	0040 72 5 22	2000	0287 2 5 22	500		

ВИНТ С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ ГОЛОВКОЙ

С шлицем
DIN 84 (ISO 1207)


Номин. диам. d	Длина l мм	Латунь без покрытия Артикул	Шт./уп.	Сталь 4.8 без покрытия Артикул	Шт./ уп.	Сталь 4.8 оцинк., голуб. пассив. Артикул	Шт./уп.	Сталь 4.8 оцинк., желт. пассив. Артикул	Шт./уп.	A2 Артикул	Шт./ уп.	A4 Артикул	Шт./ уп.
М 2,5	25			0040 025 25	2000	0040 25 25	100/500	0040 725 25	500				
	28			0040 025 28		0040 25 28	2000						
	30			0040 025 30		0040 25 30		0040 725 30	2000				
	40					0040 25 40	100						
М 3	3			0040 03 3	2000	0040 3 3	2000	0040 73 3		0287 3 3			
	4	0001 3 4	2000	0040 03 4		0040 3 4	100/500	0040 73 4		0287 3 4	1000	0289 3 4	
	5	0001 3 5	100/500	0040 03 5		0040 3 5		0040 73 5		0287 3 5		0289 3 5	
	6	0001 3 6		0040 03 6		0040 3 6	100/1000	0040 73 6		0287 3 6	500/1000	0289 3 6	
	8	0001 3 8	250	0040 03 8		0040 3 8		0040 73 8		0287 3 8		0289 3 8	
	10	0001 3 10		0040 03 10		0040 3 10	500/1000	0040 73 10		0287 3 10		0289 3 10	
	12	0001 3 12		0040 03 12		0040 3 12		0040 73 12		0287 3 12	500	0289 3 12	1000
	14	0001 3 14	2000	0040 03 14		0040 3 14	2000	0040 73 14		0287 3 14		0289 3 14	
	16	0001 3 16	250	0040 03 16		0040 3 16		0040 73 16	500/1000	0287 3 16		0289 3 16	
	18	0001 3 18	2000	0040 03 18		0040 3 18	100/500	0040 73 18	1000	0287 3 18		0289 3 18	
	20	0001 3 20		0040 03 20		0040 3 20		0040 73 20	500/1000	0287 3 20		0289 3 20	
	22			0040 03 22		0040 3 22	2000	0040 73 22	1000	0287 3 22		0289 3 22	
	25	0001 3 25	250	0040 03 25		0040 3 25	100/250/1000	0040 73 25		0287 3 25		0289 3 25	
	28			0040 03 28		0040 3 28	2000	0040 73 28					
	30	0001 3 30		0040 03 30		0040 3 30	100/500	0040 73 30		0287 3 30		0289 3 30	
	32			0040 03 32		0040 3 32	1000						
	35	0001 3 35		0040 03 35		0040 3 35	100/250/1000	0040 73 35		0287 3 35		0289 3 35	
	38		1000	0040 03 38		0040 3 38	2000				500		
	40	0001 3 40		0040 03 40		0040 3 40	100/250/1000	0040 73 40	1000	0287 3 40		0289 3 40	500
	45	0001 3 45		0040 03 45		0040 3 45	100/300	0040 73 45		0287 3 45		0289 3 45	
	50	0001 3 50	250	0040 03 50		0040 3 50	100/250	0040 73 50		0287 3 50		0289 3 50	
	55			0040 03 55		0040 3 55	500	0040 73 55	500			0289 3 55	
	60			0040 03 60		0040 3 60	100/250	0040 73 60		0287 3 60		0289 3 60	
М 3,5	5			0040 035 5	2000	0040 35 5		0040 735 5					
	6			0040 035 6		0040 35 6		0040 735 6					
	8			0040 035 8		0040 35 8		0040 735 8					
	10			0040 035 10		0040 35 10		0040 735 10					
	12			0040 035 12		0040 35 12		0040 735 12		0287 35 12	500		
	14			0040 035 14		0040 35 14	2000						
	16			0040 035 16		0040 35 16		0040 735 16		0287 35 16			
	18			0040 035 18		0040 35 18							
	20			0040 035 20		0040 35 20		0040 735 20					
	22			0040 035 22		0040 35 22		0040 735 22					
	25			0040 035 25		0040 35 25		0040 735 25					
	28			0040 035 28		0040 35 28							
	30			0040 035 30		0040 35 30		0040 735 30	1000				
	32			0040 035 32		0040 35 32							
	35			0040 035 35		0040 35 35							
	38			0040 035 38		0040 35 38	1000						
	40			0040 035 40		0040 35 40							
	45			0040 035 45		0040 35 45							
	50			0040 035 50		0040 35 50							
	55			0040 035 55		0040 35 55							
	60			0040 035 60		0040 35 60	500						
М 4	4			0040 04 4	2000	0040 4 4	100/500	0040 74 4					
	5	0001 4 5	500/2000	0040 04 5		0040 4 5	100/500/1000	0040 74 5		0287 4 5	500	0289 4 5	
	6	0001 4 6		0040 04 6		0040 4 6		0040 74 6		0287 4 6		0289 4 6	
	8	0001 4 8	250	0040 04 8		0040 4 8	100/500	0040 74 8		0287 4 8		0289 4 8	
	10	0001 4 10		0040 04 10		0040 4 10	100/250/1000	0040 74 10	2000	0287 4 10	200/500	0289 4 10	1000
	12	0001 4 12		0040 04 12		0040 4 12	100/250	0040 74 12		0287 4 12		0289 4 12	
	14	0001 4 14	2000	0040 04 14		0040 4 14	100	0040 74 14					
	16	0001 4 16	250	0040 04 16		0040 4 16	250/1000	0040 74 16		0287 4 16		0289 4 16	
	18	0001 4 18	200	0040 04 18		0040 4 18	100/1000	0040 74 18		0287 4 18	1000	0289 4 18	
	20	0001 4 20	250	0040 04 20		0040 4 20	100/250/1000	0040 74 20		0287 4 20	200/500	0289 4 20	
	22			0040 04 22		0040 4 22	2000	0040 74 22	1000/2000	0287 4 22	500	0289 4 22	
	25	0001 4 25		0040 04 25	1000	0040 4 25	100/250/1000	0040 74 25		0287 4 25		0289 4 25	
	28		250	0040 04 28	2000	0040 4 28	2000	0040 74 28	1000		200/500		500
	30	0001 4 30		0040 04 30	1000	0040 4 30	100/250/1000	0040 74 30		0287 4 30		0289 4 30	

Номин. диам. d	Длина l мм	Латунь без покрытия Артикул	Шт./ уп.	Сталь 4.8 без покрытия Артикул	Шт./ уп.	Сталь 4.8 оцинк., голуб. пассив. Артикул	Шт./уп.	Сталь 4.8 оцинк., желт. пассив. Артикул	Шт./уп.	А2 Артикул	Шт./ уп.	А4 Артикул	Шт./ уп.
М 4	32			0040 04 32	2000	0040 4 32	2000	0040 74 32				0289 4 32	
	35	0001 4 35		0040 04 35	1000	0040 4 35	1000/250/100	0040 74 35		0287 4 35	200/500	0289 4 35	
	38		100	0040 04 38	2000	0040 4 38	2000		1000				
	40	0001 4 40		0040 04 40		0040 4 40	1000/250/100	0040 74 40		0287 4 40		0289 4 40	
	45	0001 4 45	500	0040 04 45	1000	0040 4 45		0040 74 45		0287 4 45			
	50	0001 4 50	100	0040 04 50		0040 4 50	250/100	0040 74 50		0287 4 50	500	0289 4 50	
	55	0001 4 55		0040 04 55		0040 4 55	500	0040 74 55		0287 4 55		0289 4 55	
	60	0001 4 60	500	0040 04 60	500	0040 4 60	100	0040 74 60	500	0287 4 60		0289 4 60	500
	65			0040 04 65		0040 4 65	500	0040 74 65					
	70			0040 04 70		0040 4 70	100	0040 74 70				0289 4 70	
	75			0040 04 75		0040 4 75	200	0040 74 75					
	80	0001 4 80	200	0040 04 80		0040 4 80	100	0040 74 80	200			0289 4 80	
	85			0040 04 85	200	0040 4 85	200						
	90			0040 04 90		0040 4 90						0289 4 90	
	100			0040 04 100		0040 4 100	100	0040 74 100	100				
М 5	5			0040 05 5		0040 5 5	250	0040 75 5					
	6	0001 5 6		0040 05 6	2000	0040 5 6	1000/250/100	0040 75 6		0287 5 6	500	0289 5 6	
	8	0001 5 8	100	0040 05 8		0040 5 8	100/250	0040 75 8	2000	0287 5 8		0289 5 8	
	10	0001 5 10		0040 05 10		0040 5 10	100/250/100	0040 75 10		0287 5 10		0289 5 10	
	12	0001 5 12		0040 05 12		0040 5 12	1000	0040 75 12	1000	0287 5 12	100/500	0289 5 12	
	14	0001 5 14	1000	0040 05 14		0040 5 14	1000	0040 75 14	200/1000				500
	16	0001 5 16	100	0040 05 16		0040 5 16	1000/250/100	0040 75 16		0287 5 16		0289 5 16	
	18	0001 5 18	1000	0040 05 18		0040 5 18	100	0040 75 18		0287 5 18	500	0289 5 18	
	20	0001 5 20	100	0040 05 20	1000	0040 5 20	1000/250/100	0040 75 20		0287 5 20	500/100	0289 5 20	
	22	0001 5 22	1000	0040 05 22		0040 5 22	1000	0040 75 22	1000	0287 5 22	500		
	25	0001 5 25		0040 05 25		0040 5 25	100/1000	0040 75 25		0287 5 25		0289 5 25	
	28			0040 05 28		0040 5 28	1000	0040 75 28					
	30	0001 5 30		0040 05 30		0040 5 30	50/100	0040 75 30		0287 5 30		0289 5 30	
	32		100	0040 05 32		0040 5 32	500				500/100		
	35	0001 5 35		0040 05 35		0040 5 35	100/1000	0040 75 35		0287 5 35		0289 5 35	
	38			0040 05 38		0040 5 38	500						
	40	0001 5 40		0040 05 40	500	0040 5 40	50/100	0040 75 40	500	0287 5 40		0289 5 40	
	45	0001 5 45	500	0040 05 45		0040 5 45		0040 75 45		0287 5 45	100	0289 5 45	
	50	0001 5 50	100	0040 05 50		0040 5 50		0040 75 50		0287 5 50		0289 5 50	
	55	0001 5 55	500	0040 05 55		0040 5 55		0040 75 55		0287 5 55	500	0289 5 55	
М 6	60	0001 5 60	100	0040 05 60		0040 5 60		0040 75 60		0287 5 60	100	0289 5 60	200
	65	0001 5 65		0040 05 65		0040 5 65	100	0040 75 65		0287 5 65			
	70	0001 5 70		0040 05 70		0040 5 70		0040 75 70		0287 5 70		0289 5 70	
	75		200	0040 05 75		0040 5 75		0040 75 75					
	80	0001 5 80		0040 05 80	200	0040 5 80		0040 75 80	200	0287 5 80	200	0289 5 80	
	85			0040 05 85		0040 5 85		0040 75 85					
	90	0001 5 90	100	0040 05 90		0040 5 90	200	0040 75 90		0287 5 90		0289 5 90	
	100	0001 5 100	200	0040 05 100		0040 5 100	100	0040 75 100		0287 5 100	100	0289 5 100	
	6	0001 6 6	1000	0040 06 6		0040 6 6		0040 76 6					
	8	0001 6 8	1000/500	0040 06 8		0040 6 8	100/500	0040 76 8		0287 6 8	200	0289 6 8	
	10	0001 6 10		0040 06 10		0040 6 10	250/100/1000	0040 76 10		0287 6 10		0289 6 10	
	12	0001 6 12	100	0040 06 12		0040 6 12		0040 76 12	1000	0287 6 12		0289 6 12	
	14	0001 6 14	1000	0040 06 14	1000	0040 6 14	1000	0040 76 14			100		
	16	0001 6 16	100	0040 06 16		0040 6 16	250/100/1000	0040 76 16		0287 6 16		0289 6 16	
	18	0001 6 18	1000	0040 06 18		0040 6 18	1000	0040 76 18					
	20	0001 6 20	100	0040 06 20		0040 6 20	250/100/1000	0040 76 20		0287 6 20		0289 6 20	
	22	0001 6 22	500	0040 06 22		0040 6 22	500	0040 76 22		0287 6 22	200	0289 6 22	200
	25	0001 6 25		0040 06 25		0040 6 25	50/250	0040 76 25		0287 6 25		0289 6 25	
	28			0040 06 28		0040 6 28	500	0040 76 28					
	30	0001 6 30		0040 06 30		0040 6 30	50/250	0040 76 30		0287 6 30		0289 6 30	
	32		100	0040 06 32	500	0040 6 32	500		500		100		
	35	0001 6 35		0040 06 35		0040 6 35	100	0040 76 35		0287 6 35		0289 6 35	
	38			0040 06 38		0040 6 38	500						
	40	0001 6 40		0040 06 40		0040 6 40		0040 76 40		0287 6 40		0289 6 40	
	45	0001 6 45	200	0040 06 45		0040 6 45		0040 76 45		0287 6 45	200	0289 6 45	
	50	0001 6 50	100	0040 06 50	200	0040 6 50	200	0040 76 50	200	0287 6 50	100	0289 6 50	100

ВИНТ С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ ГОЛОВКОЙ С ШЛИЦЕМ
DIN 84 (ISO 1207)

Номин. диам. d	Длина l мм	Патунь без покрытия Артикул	Шт./ уп.	Сталь 4.8 без покрытия Артикул	Шт./ уп.	Сталь 4.8 оцинк., голуб. Артикул	Шт./уп.	Сталь 4.8 оцинк., желт. Артикул	Шт./уп.	A2 Артикул	Шт./ уп.	A4 Артикул	Шт./ уп.
M 6	55	00016 55	200	0040 06 55	200	0040 6 55	200	0040 76 55	200	02876 55	100	0289 6 55	100
	60	00016 60	100	0040 06 60		0040 6 60		0040 76 60		02876 60		0289 6 60	
	65			0040 06 65		0040 6 65	100	0040 76 65		02876 65		0289 6 65	
	70	00016 70		0040 06 70		0040 6 70		0040 76 70		02876 70		0289 6 70	
	75		200	0040 06 75	500	0040 6 75	500	0040 76 75	500				
	80	00016 80		0040 06 80	200	0040 6 80	100	0040 76 80	200	02876 80		0289 6 80	
	85			0040 06 85	500	0040 6 85	500	0040 76 85	500				
	90	00016 90		0040 06 90		0040 6 90	100	0040 76 90		02876 90		0289 6 90	
	100	00016 100	100	0040 06 100	100	00406 100	50	0040 76 100	100	0287 6 100		0289 6 100	
M 8	10	00018 10	50	0040 08 10	200/500	00408 10	100	0040 78 10	500	02878 10	100	02898 10	100
	12	00018 12		0040 08 12		00408 12		0040 78 12		02878 12		02898 12	
	14		500	0040 08 14		00408 14	500						
	16	00018 16		0040 08 16		00408 16	100	0040 78 16		02878 16		02898 16	
	18			0040 08 18	500	00408 18	500	0040 78 18					
	20	00018 20		0040 08 20		0040 8 20	100	0040 78 20		02878 20		0289 8 20	
	22			0040 08 22		0040 8 22	500	0040 78 22					
	25	00018 25	50	0040 08 25		0040 8 25	100	0040 78 25		02878 25		0289 8 25	
	28			0040 08 28		0040 8 28	200						
	30	00018 30		0040 08 30		0040 8 30	100	0040 78 30		02878 30		0289 8 30	
	32			0040 08 32		0040 8 32	200						
	35	00018 35	200	0040 08 35		0040 8 35	100	0040 78 35				0289 8 35	
	38			0040 08 38		0040 8 38	200						100
	40	00018 40	50	0040 08 40	200	0040 8 40	100	0040 78 40		02878 40		0289 8 40	
	45	00018 45	200	0040 08 45		0040 8 45	200	0040 78 45		02878 45	100	0289 8 45	
	50	00018 50	100	0040 08 50		0040 8 50	100	0040 78 50	200	02878 50		0289 8 50	
	55			0040 08 55		0040 8 55	200	0040 78 55		02878 55	10	0289 8 55	
	60	00018 60	200	0040 08 60		0040 8 60	50	0040 78 60		02878 60		0289 8 60	
	65			0040 08 65		0040 8 65		0040 78 65		02878 65		0289 8 65	
	70	00018 70		0040 08 70		0040 8 70		0040 78 70		02878 70		0289 8 70	
	75			0040 08 75		0040 8 75							
	80	00018 80	100	0040 08 80	100	0040 8 80	100	0040 78 80		02878 80	100	0289 8 80	
	85			0040 08 85		0040 8 85							
	90	00018 90		0040 08 90		0040 8 90				02878 90		0289 8 90	
	100			0040 08 100		0040 8 100				0287 8 100		0289 8 100	
M 10	12			0040 010 12		0040 10 12							
	14			0040 010 14		0040 10 14							
	16	0001 10 16		0040 010 16		0040 10 16		0040 710 16		0287 10 16			
	18			0040 010 18		0040 10 18							
	20	0001 10 20		0040 010 20		0040 10 20		0040 710 20		0287 10 20			
	22			0040 010 22	200	0040 10 22	200						
	25	0001 10 25	200	0040 010 25		0040 10 25		0040 710 25	200	0287 10 25	100	0289 10 25	
	28			0040 010 28		0040 10 28							
	30	0001 10 30		0040 010 30		0040 10 30		0040 710 30		0287 10 30		0289 10 30	
	32			0040 010 32		0040 10 32							100
	35	0001 10 35		0040 010 35		0040 10 35		0040 710 35		028710 35		0289 10 35	
	40	0001 10 40		0040 010 40		0040 10 40		0040 710 40		0287 10 40		0289 10 40	
	45	0001 10 45		0040 010 45		0040 10 45				0287 10 45		0289 10 45	
	50	0001 10 50	100	0040 010 50		0040 10 50		0040 710 50	100	0287 10 50		0289 10 50	
	55			0040 010 55		0040 10 55				0287 10 55		0289 10 55	
	60	0001 10 60		0040 010 60		0040 10 60		0040 710 60		0287 10 60		0289 10 60	
	65			0040 010 65	100	0040 10 65	100			0287 10 65		0289 10 65	
M 12	70	0001 10 70	100	0040 010 70		0040 10 70				0287 10 70	50	0289 10 70	50
	75			0040 010 75		0040 10 75							
	80	0001 10 80		0040 010 80		0040 10 80				0287 10 80		0289 10 80	
	90			0040 010 90		0040 10 90				0287 10 90		0289 10 90	
	100			0040 010 100	50	0040 10 100	50			0287 10 100		0289 10 100	
	20			0040 012 20		0040 12 20							
	25			0040 012 25		0040 12 25							
	30			0040 012 30		0040 12 30							
	35			0040 012 35		0040 12 35							
	40			0040 012 40	500	0040 12 40	500						
	45			0040 012 45		0040 12 45							
	50			0040 012 50		0040 12 50							
	55			0040 012 55		0040 12 55							
	60			0040 012 60		0040 12 60							
	70			0040 012 70		0040 12 70							
	80			0040 012 80	50	0040 12 80	50						

ВИНТ С ПОТАЙНОЙ ГОЛОВОЙ



С шлицем согласно DIN 963 (ISO 2009)

Латунь (CuZn 37)
Сталь 4.8 без покрытия
Сталь 4.8 оцинкованная, голубое пассивирование
Сталь 4.8 оцинкованная, желтое пассивирование
Сталь 4.8 никелированная
A2
A4

Винты с потайной головкой, DIN 963, нержавеющей сталь A2, 1450 деталей
Артикул:

0286 4 x 8/10/16/20/25
0286 5 x 10/12/16/20/25/30
0286 6 x 10/16/20/25/30
Ложемент, арт. 0955 801 6
Артикул 0964 286

Винты с резьбой, DIN 84 и DIN 963 в комбин. с гайками DIN 934 и шайбами DIN 125, оцинкованные, голубого пассивирования, 1200 деталей.

Артикул:
0039 4 x 10/5 x 16/6 x 20
0040 4 x 10/16/20
0040 5 x 10/16/20
0040 6 x 16/20/25
0317 4/5/6
0407 4/5/6
Ложемент для ORSY-100,
арт. 0955 801 8

Артикул 0964 040 1

Набор

Винты с потайной головкой, DIN 963, сталь оцинкованная, голубого пассивирования, 1290 деталей

Артикул:
0039 3 x 10/16/20/25
0039 4 x 10/16/20/25
0039 5 x 10/16/20/25
0039 6 x 16/20/30/40

Ложемент,
арт. 0955 801 6
Артикул 0964 039




Номин. диам d	Длина l мм	Латунь без покрытия Артикул	Упак./ Шт.	Сталь 4.8 без покрытия Артикул	Упак./ Шт.	Сталь 4.8 оцинк., голуб. пассив. Артикул	Упак./ Шт.	Сталь 4.8 оцинк., желт. пассив. Артикул	Упак./ Шт.	Сталь 4.8 никелированная Артикул	Упак./ Шт.	A2 Артикул	Упак./ Шт.
M 2	4			0039 02 4	2000	0039 2 4	2000	0039 72 4	2000		2000		
	5			0039 02 5		0039 2 5	500	0039 72 5		0039 102 5			
	6			0039 02 6		0039 2 6		0039 72 6		0039 102 6			
	8			0039 02 8		0039 2 8		0039 72 8		0039 102 8			
	10			0039 02 10		0039 2 10	100	0039 72 10		0039 102 10			
	12			0039 02 12		0039 2 12		0039 72 12		0039 102 12			
	14			0039 02 14		0039 2 14	2000			0039 102 14			
	16			0039 02 16		0039 2 16	500	0039 72 16		0039 102 16			
	18			0039 02 18		0039 2 18	2000						
	20			0039 02 20		0039 2 20	100	0039 72 20		0039 102 20			
	25			0039 02 25		0039 2 25	200						
	30			0039 02 30		0039 2 30	2000						
M 2,5	4			0039 025 4	2000	0039 25 4	100	0039 725 4	2000	0039 125 04	2000	0286 25 5	500
	5	0000 25 5	2000	0039 025 5		0039 25 5	2000	0039 725 5		0039 125 05			
	6	0000 25 6		0039 025 6		0039 25 6		0039 725 6		0039 125 06			
	8	0000 25 8		0039 025 8		0039 25 8		0039 725 8		0039 125 08			
	10	0000 25 10	1000	0039 025 10		0039 25 10	500	0039 725 10		0039 125 10		0286 25 10	500
	12	0000 25 12	2000	0039 025 12		0039 25 12		0039 725 12		0039 125 12			
	14			0039 025 14		0039 25 14	2000						
	16	0000 25 16		0039 025 16		0039 25 16	500	0039 725 16		0039 125 16			
	18			0039 025 18		0039 25 18	2000						
	20	0000 25 20		0039 025 20		0039 25 20	500	0039 725 20		0039 125 20			
	25			0039 025 25		0039 25 25	2000	0039 725 25		0039 125 25			
	30			0039 025 30		0039 25 30		0039 725 30		0039 125 30			

Номин. диам d	Дли- на l мм	Латунь без покрытия Артикул	Уп./ Шт.	Сталь 4.8 без покрытия Артикул	Уп./ Шт.	Сталь 4.8 оцинк., голуб. пассив. Артикул	Уп./Шт.	Сталь 4.8 оцинк., желт. пассив. Артикул	Уп./ Шт.	Сталь 4.8 никел. Артикул	Уп./ Шт.	A2 Артикул	Уп./Шт.	A4 Артикул	Уп./ Шт.	
М 3	4	0000 3 4	250	0039 03 4	2000	0039 3 4	500	0039 73 4	2000	0039 103 4	2000	0286 3 4	500		1000	
	5	0000 3 5		0039 03 5		0039 3 5	100/1000	0039 73 5		0039 103 5		0286 3 5	1000			
	6	0000 3 6		0039 03 6		0039 3 6	100/500	0039 73 6		0039 103 6		0286 3 6	500/1000			
	8	0000 3 8		0039 03 8		0039 3 8		0039 73 8		0039 103 8		0286 3 8	500			
	10	0000 3 10	0039 03 10	0039 3 10		100/500/1000	0039 73 10	0039 103 10		0286 3 10		500/1000	1000			
	12	0000 3 12	0039 03 12	0039 3 12			0039 73 12	0039 103 12		0286 3 12		500				
	16	0000 3 16	0039 03 16	0039 3 16			100/500	0039 73 16		0039 103 16		0286 3 16				1000
	18	0000 3 18	0039 03 18	0039 3 18			2000	0039 73 18		0039 103 18		0286 3 18				1000
	20	0000 3 20	0039 03 20	0039 3 20			100/500/1000	0039 73 20		0039 103 20		0286 3 20	500	1000		
	22		0039 03 22	0039 3 22			2000	0039 73 22		0039 103 22		0286 3 22	1000			
	25	0000 3 25	0039 03 25	0039 3 25			100/1000	0039 73 25		0039 103 25		0286 3 25	500			
	28		0039 03 28	0039 3 28			1000									
	30	0000 3 30	0039 03 30	0039 3 30	100/1000	0039 73 30	0039 103 30	0286 3 30		1000						
	35	0000 3 35	0039 03 35	0039 3 35	100	0039 73 35	0039 103 35	0286 3 35								
	40	0000 3 40	0039 03 40	0039 3 40	1000	0039 73 40	0039 103 40	0286 3 40								
	45	0000 3 45	0039 03 45	0039 3 45	250	0039 73 45	0039 103 45	0286 3 45								
	50	0000 3 50	0039 03 50	0039 3 50	100	0039 73 50	0039 103 50	0286 3 50								
	55		0039 03 55	0039 3 55	500											
	60	0000 3 60	0039 03 60	0039 3 60	100	0039 73 60	500									
	80					0039 73 80	100									
М 3,5	5			0039 03 5	2000	0039 3 5	2000									
	6			0039 03 6		0039 3 6										
	8			0039 03 8		0039 3 8										
	10			0039 03 10		0039 3 10		0039 73 10		200						
	12		0039 03 12	0039 3 12												
	14		0039 03 14	0039 3 14		2000										
	16		0039 03 16	0039 3 16												
	18			0039 3 18				0039 73 18		1000						
	20		0039 03 20	0039 3 20			1000									
	22		0039 03 22	0039 3 22												
	25		0039 03 25	0039 3 25												
	30		0039 03 30	0039 3 30												
	35		0039 03 35	0039 3 35		1000										
	40		0039 03 40	0039 3 40				1000								
	45		0039 3 45													
	50		0039 3 50													
М 4	5	0000 4 5	1000	0039 04 5	2000	0039 4 5	500/100		0039 74 5	2000	0039 104 5	2000			1000	
	6	0000 4 6	250	0039 04 6		0039 4 6	1000/500/100	0039 74 6	0039 104 6		0286 4 6		200			
	8	0000 4 8		0039 04 8		0039 4 8	500/100	0039 74 8	0039 104 8		0286 4 8					
	10	0000 4 10	250/300	0039 04 10		0039 4 10	500/250/100	0039 74 10	0039 104 10		0286 4 10					
	12	0000 4 12		0039 04 12		0039 4 12	500/100	0039 74 12	0039 104 12		0286 4 12		200/500			
	14	0000 4 14	2000	0039 04 14	2000	0039 4 14	2000		2000	0039 104 14	2000			500		
	16	0000 4 16	250	0039 04 16		0039 4 16	500/100	0039 74 16		0039 104 16		0286 4 16				
	18	0000 4 18	2000	0039 04 18		0039 4 18	2000	0039 74 18		0039 104 18		0286 4 18	1000			
	20	0000 4 20	250	0039 04 20		0039 4 20	500/100	0039 74 20		0039 104 20		0286 4 20	200/500			
	22			0039 04 22		0039 4 22	2000	0039 74 22				0286 4 22	1000			
	25	0000 4 25		0039 04 25		0039 4 25	500/100	0039 74 25		0039 104 25		0286 4 25	200			
	28			0039 04 28	0039 4 28	1000										
	30	0000 4 30	1000	0039 04 30	0039 4 30	500/100	0039 74 30	0039 104 30	0286 4 30	200/500						
	32			0039 04 32	0039 4 32	1000										
	35	0000 4 35		100	0039 04 35	0039 4 35	1000/250	0039 74 35	0039 104 35	0286 4 35	200					
	40	0000 4 40			0039 04 40	0039 4 40	300/100	0039 74 40	0039 104 40	0286 4 40						
	45	0000 4 45	0039 04 45		0039 4 45	300/100	0039 74 45	0039 104 45	0286 4 45	500						
	50	0000 4 50	500	0039 04 50	0039 4 50	250/100	0039 74 50	0039 104 50	0286 4 50	200/500						
	55	0000 4 55		0039 04 55	0039 4 55	500	0039 74 55		0286 4 55							
	60	0000 4 60		500	0039 04 60	0039 4 60	100	0039 74 60	500	0039 104 60	500	0286 4 60				
	65					0039 4 65	500									
	70	0000 4 70	0039 04 70		0039 4 70	100	0039 74 70	0039 104 70		0286 4 70						
	75		0039 04 75	200	0039 4 75											
	80	0000 4 80	200		0039 04 80	0039 4 80		0039 74 80								
	85				0039 04 85	0039 4 85	200									
	90	0000 4 90			0039 04 90	0039 4 90										
	100	0000 4 100		0039 04 100		0039 4 100										

Ном. диам. d	Длина мм	Латунь без покрытия Артикул	Шт./ уп.	Сталь 4.8 без покрытия Артикул	Шт./ уп.	Сталь 4.8 оцинк., гол. пасс. Артикул	Шт./уп.	Сталь 4.8 оцинк., желт. пасс. Артикул	Шт./ уп.	Сталь 4.8 никел. Артикул	Уп./ Шт.	A2 Артикул	Уп./ Шт.	A4 Артикул	Шт./ уп.
М 5	6			0039 05 6		0039 5 6		0039 75 6		0039 105 6		0286 5 6	100	0288 5 6	500
	8	0000 5 8	2000	0039 05 8	2000	0039 5 8	100/500	0039 75 8	2000	0039 105 8	2000	0286 5 8		0288 5 8	
	10	0000 5 10	100	0039 05 10		0039 5 10		0039 75 10		0039 105 10		0286 5 10	100/500	0288 5 10	
	12	0000 5 12		0039 05 12		0039 5 12		0039 75 12		0039 105 12		0286 5 12		0288 5 12	
	14	0000 5 14	1000	0039 05 14		0039 5 14	1000	0039 75 14		0039 105 14		0286 5 14	500	0288 5 14	
	16	0000 5 16		0039 05 16		0039 5 16	100/500	0039 75 16		0039 105 16		0286 5 16	100/500	0288 5 16	
	18			0039 05 18		0039 5 18	100	0039 75 18				0286 5 18	500	0288 5 18	
	20	0000 5 20		0039 05 20	1000	0039 5 20	100/500	0039 75 20	1000	0039 105 20	1000	0286 5 20	100/500	0288 5 20	
	22			0039 05 22		0039 5 22	1000	0039 75 22				0286 5 22	500		
	25	0000 5 25	100	0039 05 25		0039 5 25	100/500	0039 75 25		0039 105 25		0286 5 25		0288 5 25	
	28			0039 05 28		0039 5 28	1000								
	30	0000 5 30		0039 05 30		0039 5 30	100/500	0039 75 30		0039 105 30		0286 5 30	100/500	0288 5 30	
	35	0000 5 35		0039 05 35		0039 5 35	100/250/500	0039 75 35		0039 105 35		0286 5 35		0288 5 35	
	40	0000 5 40		0039 05 40		0039 5 40	100/250	0039 75 40		0039 105 40		0286 5 40		0288 5 40	
	45	0000 5 45	500	0039 05 45	500	0039 5 45	100	0039 75 45	500	0039 105 45	500	0286 5 45	100	0288 5 45	
	50	0000 5 50	100	0039 05 50		0039 5 50	100/250	0039 75 50		0039 105 50		0286 5 50		0288 5 50	
	55	0000 5 55	500	0039 05 55		0039 5 55	100			0039 105 55		0286 5 55	500	0288 5 55	
	60	0000 5 60		0039 05 60		0039 5 60		0039 75 60		0039 105 60		0286 5 60	100/200	0288 5 60	200
	65			0039 05 65	200	0039 5 65	200	0039 75 65		0039 105 65		0286 5 65	200	0288 5 65	
	70	0000 5 70		0039 05 70		0039 5 70	100	0039 75 70	200	0039 105 70	200	0286 5 70		0288 5 70	
	75			0039 05 75	500	0039 5 75	200						100		
	80	0000 5 80	200	0039 05 80	200	0039 5 80	100	0039 75 80		0039 105 80		0286 5 80		0288 5 80	
	85			0039 05 85	500	0039 5 85	200								
	90	0000 5 90		0039 05 90		0039 5 90	100					0286 5 90		0288 5 90	
	100	0000 5 100		0039 05 100	200	0039 5 100	50					0286 5 100	200	0288 5 100	
М 6	8	0000 6 8	1000	0039 06 8		0039 6 8	500	0039 76 8		0039 106 8					200
	10	0000 6 10		0039 06 10		0039 6 10	100/500	0039 76 10		0039 106 10		0286 6 10		0288 6 10	
	12	0000 6 12		0039 06 12		0039 6 12		0039 76 12		0039 106 12		0286 6 12	100	0288 6 12	
	14			0039 06 14	1000	0039 6 14	1000	0039 76 14	1000		1000	0286 6 16		0288 6 16	
	16	0000 6 16		0039 06 16		0039 6 16	100/500	0039 76 16		0039 106 16		0286 6 16		0288 6 16	
	18			0039 06 18		0039 6 18	1000	0039 76 18				0286 6 18	200	0288 6 18	
	20	0000 6 20	100	0039 06 20		0039 6 20	100/500	0039 76 20		0039 106 20		0286 6 20	100	0288 6 20	
	22			0039 06 22		0039 6 22	500	0039 76 22				0286 6 22	200	0288 6 22	
	25	0000 6 25		0039 06 25		0039 6 25	100/500	0039 76 25		0039 106 25		0286 6 25		0288 6 25	
	28			0039 06 28		0039 6 28	500								
	30	0000 6 30		0039 06 30	500	0039 6 30	100/500	0039 76 30	500	0039 106 30	500	0286 6 30		0288 6 30	100
	35	0000 6 35		0039 06 35		0039 6 35		0039 76 35		0039 106 35		0286 6 35		0288 6 35	
	40	0000 6 40		0039 06 40		0039 6 40		0039 76 40		0039 106 40		0286 6 40		0288 6 40	
	45	0000 6 45	500	0039 06 45		0039 6 45		0039 76 45		0039 106 45		0286 6 45		0288 6 45	
	50	0000 6 50	100	0039 06 50		0039 6 50	100	0039 76 50		0039 106 50		0286 6 50		0288 6 50	
	55	0000 6 55	200	0039 06 55		0039 6 55						0286 6 55		0288 6 55	
	60	0000 6 60	100	0039 06 60		0039 6 60		0039 76 60		0039 106 60		0286 6 60	100	0288 6 60	
	65			0039 06 65		0039 6 65	200		200		200	0286 6 65		0288 6 65	
	70	0000 6 70	200	0039 06 70	200	0039 6 70	100	0039 76 70	200	0039 106 70	200	0286 6 70		0288 6 70	
	75			0039 06 75		0039 6 75	200								
	80	0000 6 80	200	0039 06 80		0039 6 80	100	0039 76 80		0039 106 80		0286 6 80		0288 6 80	
	85			0039 06 85		0039 6 85	200								
	90	0000 6 90		0039 06 90		0039 6 90	100	0039 76 90	100			0286 6 90		0288 6 90	100
	100	0000 6 100	100	0039 06 100	100	0039 6 100	50	0039 76 100	100			0286 6 100		0288 6 100	
	110													0288 6 110	
М 8	10			0039 08 10		0039 8 10	100	0039 78 10	500	0039 108 10		0286 8 10	100		100
	12			0039 08 12		0039 8 12		0039 78 12	100	0039 108 12					
	14			0039 08 14		0039 8 14	500								
	16	0000 8 16	500	0039 08 16	500	0039 8 16	100	0039 78 16		0039 108 16	500	0286 8 16		0288 8 16	
	18			0039 08 18		0039 8 18	500	0039 78 18				0286 8 18		0288 8 18	200
	20	0000 8 20	50	0039 08 20		0039 8 20	100	0039 78 20	500	0039 108 20		0286 8 20		0288 8 20	
	22			0039 08 22		0039 8 22	500	0039 78 22				0286 8 22			100
	25			0039 08 25		0039 8 25	100	0039 78 25		0039 108 25		0286 8 25		0288 8 25	
	28			0039 08 28		0039 8 28	200								
	30	0000 8 30	50	0039 08 30		0039 8 30		0039 78 30		0039 108 30		0286 8 30		0288 8 30	
	35	0000 8 35		0039 08 35		0039 8 35		0039 78 35		0039 108 35		0286 8 35	100	0288 8 35	100
	40			0039 08 40		0039 8 40	100	0039 78 40	200	0039 108 40	200	0286 8 40		0288 8 40	
	45	0000 8 45		0039 08 45	200	0039 8 45		0039 78 45				0286 8 45		0288 8 45	
	50	0000 8 50		0039 08 50		0039 8 50		0039 78 50		0039 108 45		0286 8 50		0288 8 50	
	55			0039 08 55		0039 8 55		0039 78 55				0286 8 55		0288 8 55	
	60	0000 8 60		0039 08 60		0039 8 60	50	0039 78 60		0039 108 60		0286 8 60		0288 8 60	
	65			0039 08 65		0039 8 65	200					0286 8 65		0288 8 65	
	70	0000 8 70	100	0039 08 70		0039 8 70	50	0039 78 70	100			0286 8 70		0288 8 70	

Ном. диам. d	Длина мм	Латунь без покрытия Артикул	Уп./ Шт.	Сталь 4.8 без покрытия Артикул	Уп./ Шт.	Сталь 4.8 оцинк., гол. пасс. Артикул	Уп./ Шт.	Сталь 4.8 оцинк., желт. пасс. Артикул	Уп./ Шт.	Сталь 4.8 никел. Артикул	Уп./ Шт.	A2 Артикул	Уп./ Шт.	A4 Артикул	Уп./ Шт.
М 8	75			0039 08 75		0039 8 75	200								
	80	0000 8 80		0039 08 80		0039 8 80	50	0039 78 80			0039 108 80	100	0286 8 80	0288 8 80	
	85			0039 08 85		0039 8 85	200								
	90	0000 8 90		0039 08 90		0039 8 90	50	0039 78 90					0286 8 90	0288 8 90	
	100	0000 8 100		0039 08 100		0039 8 100	50	0039 78 100					0286 8 100	0288 8 100	
М 10	110					0039 8 110	100								
	16	0000 10 16		0039 010 16		0039 10 16	100	0039 710 16					0286 10 16		
	18			0039 010 18		0039 10 18	200								
	20	0000 10 20		0039 010 20		0039 10 20	100	0039 710 20					0286 10 20	0288 10 20	
	22			0039 010 22		0039 10 22	200								
	25	0000 10 25		0039 010 25		0039 10 25	100	0039 710 25					0286 10 25	0288 10 25	
	28			0039 010 28		0039 10 28	200								
	30	0000 10 30		0039 010 30		0039 10 30		0039 710 30					0286 10 30	0288 10 30	
	35	0000 10 35		0039 010 35		0039 10 35		0039 710 35					0286 10 35	0288 10 35	
	40	0000 10 40		0039 010 40		0039 10 40	100	0039 710 40					0286 10 40	0288 10 40	
	45	0000 10 45		0039 010 45		0039 10 45							0286 10 45	0288 10 45	
	50	0000 10 50		0039 010 50		0039 10 50	50	0039 710 50					0286 10 50		
	55			0039 010 55		0039 10 55	100						0286 10 55		
	60	0000 10 60		0039 010 60		0039 10 60	50	0039 710 60					0286 10 60	0288 10 60	
	65			0039 010 65		0039 10 65	100						0286 10 65	0288 10 65	
	70	0000 10 70		0039 010 70		0039 10 70	50						0286 10 70	0288 10 70	
	75			0039 010 75		0039 10 75									
	80	0000 10 80		0039 010 80		0039 10 80	100						0286 10 80	0288 10 80	
	85			0039 010 85		0039 10 85	50								
	90			0039 010 90		0039 10 90	100						0286 10 90	0288 10 90	
	100	0000 10 100		0039 010 100		0039 10 100	50						0286 10 100	0288 10 100	
М 12	120					0039 10 120	50								
	20			0039 012 20		0039 12 20	100								
	25			0039 012 25		0039 12 25	200	0039 712 25							
	30			0039 012 30		0039 12 30	50/100	0039 712 35							
	35			0039 012 35		0039 12 35	100								
	40			0039 012 40		0039 12 40	50								
	45			0039 012 45		0039 12 45									
	50			0039 012 50		0039 12 50	100								
	55			0039 012 55		0039 12 55									
	60			0039 012 60		0039 12 60	50								
	65			0039 012 65		0039 12 65	100								
	70			0039 012 70		0039 12 70									
	75			0039 012 75		0039 12 75									
	80			0039 012 80		0039 12 80	50								
М 16	90			0039 012 90		0039 12 90	100								
	100			0039 012 100		0039 12 100									
	20			0039 016 20		0039 16 20	100								
	25			0039 016 25		0039 16 25									
	30			0039 016 30		0039 16 30	50								
	35			0039 016 35		0039 16 35	25								
	40			0039 016 40		0039 16 40									
	45			0039 016 45		0039 16 45	50								
	50			0039 016 50		0039 16 50									
	55			0039 016 55		0039 16 55	25								
	60			0039 016 60		0039 16 60									
	70			0039 016 70		0039 16 70									
	80			0039 016 80		0039 16 80	100								
	90			0039 016 90		0039 16 90									
	100			0039 016 100		0039 16 100									

ВИНТ С ПОЛУПОТАЙНОЙ ГОЛОВОЙ



С шлицем DIN 964 (ISO 2010)


Латунь (CuZn 37)
Латунь никелированная (CuZn 37)
Сталь 4.8 без покрытия
Сталь 4.8 оцинкованная,
голубое пассивирование
A2
A4

Номинал. диам. d	M 2	M 2,5	M 3	M 4	M 5	M 6	M 8	M 10
dk мм	3,8	4,7	5,6	7,5	9,2	11,0	14,5	18
k мм	1,2	1,5	1,65	2,2	2,5	3,0	4,0	5,0
l мм	0,5	0,6	0,8	1,0	1,2	1,6	2,0	2,5
t мм	0,8	1,0	1,2	1,6	2,0	2,4	3,2	4,0

Номинал. диам. d	Длина l мм	Латунь без покрытия Артикул	Упак./ Шт.	Латунь никелиров. Артикул	Упак./ Шт.	Сталь 4.8 без покрытия Артикул	Упак./ Шт.	Сталь 4.8 оцинк., голуб. пассив. Артикул	Упак./ Шт.	A 2 Артикул	Упак./ Шт.	A 4 Артикул	Упак./ Шт.
M 2	4					0044 302 4		0044 2 4					
	5					0044 302 5		0044 2 5					
	6					0044 302 6		0044 2 6					
	8					0044 302 8		0044 2 8					
	10					0044 302 10		0044 2 10					
	12					0044 302 12		0044 2 12					
M 2,5	5					0044 302 55		0044 2 55					
	6					0044 302 56		0044 2 56					
	8					0044 302 58		0044 2 58					
	10					0044 302 510		0044 2 510					
	12					0044 302 512		0044 2 512					
	16					0044 302 516		0044 2 516					
M 3	4					0044 303 4		0044 3 4	2000				
	5	0021 03 5				0044 303 5		0044 3 5		0290 3 5		0296 3 5	
	6	0021 03 6		0021 3 6	2000	0044 303 6		0044 3 6	500	0290 3 6		0296 3 6	
	8	0021 03 8		0021 3 8		0044 303 8		0044 3 8				0296 3 8	
	10	0021 03 10		0021 3 10		0044 303 10		0044 3 10	500			0296 3 10	
	12	0021 03 12		0021 3 12		0044 303 12	2000	0044 3 12				0296 3 12	
	14					0044 303 14		0044 3 14	2000				
	16	0021 03 16	2000	0021 3 16	250	0044 303 16		0044 3 16	500			0296 3 16	
	18					0044 303 18		0044 3 18	2000	0290 3 1 8		0296 3 18	
	20	0021 03 20		0021 3 20		0044 303 20		0044 3 20	500			0296 3 20	1000
	22					0044 303 22		0044 3 22			1000		
	25	0021 03 25		0021 3 25		0044 303 25		0044 3 25	2000			0296 3 25	
	28					0044 303 28							
	30	0021 03 30				0044 303 30		0044 3 30	500	0290 3 30		0296 3 30	
	35	0021 03 35				0044 303 35		0044 3 35		0290 3 35		0296 3 35	
	40	0021 03 40	1000			0044 303 40	1000	0044 3 40	1000	0290 3 40		0296 3 40	
	45	0021 03 45				0044 303 45		0044 3 45		0290 3 45			
	50	0021 03 50				0044 303 50		0044 3 50		0290 3 50			
M 4	5					0044 304 5		0044 4 5	2000				
	6	0021 04 6				0044 304 6	2000	0044 4 6		0290 4 6		0296 4 6	
	8	0021 04 8				0044 304 8		0044 4 8		0290 4 8		0296 4 8	
	10	0021 04 10		0021 4 10		0044 304 10	200/2000	0044 4 10	500	0290 4 1 0		0296 4 10	
	12	0021 04 12	2000	0021 4 12		0044 304 12		0044 4 12		0290 4 1 2	200	0296 4 12	100
	14					0044 304 14		0044 4 14	2000				
	16	0021 04 16		0021 4 16		0044 304 16		0044 4 16	500	0290 4 1 6		0296 4 16	
	18	0021 04 18				0044 304 18	2000	0044 4 18	2000	0290 4 1 8	1000	0296 4 18	
	20	0021 04 20		0021 4 20	250	0044 304 20		0044 4 20	500	0290 4 20		0296 4 20	
	22					0044 304 22		0044 4 22	2000				
	25	0021 04 25		0021 4 25		0044 304 25		0044 4 25	500	0290 4 2 5		0296 4 25	
	28					0044 304 28		0044 4 28	1000		200		
	30	0021 04 30	1000	0021 4 30		0044 304 30		0044 4 30	500	0290 4 30		0296 4 30	
	35	0021 04 35		0021 4 35		0044 304 35	1000	0044 4 35		0290 4 35		0296 4 35	
	40	0021 04 40		0021 4 40	100	0044 304 40		0044 4 40	250	0290 4 40		0296 4 40	500
	45	0021 04 45				0044 304 45		0044 4 45		0290 4 45	500	0296 4 45	
	50	0021 04 50	500	0021 4 50		0044 304 50		0044 4 50		0290 4 50	1000	0296 4 50	
	55	0021 04 55				0044 304 55	500	0044 4 55	1000	0290 4 5 5			
	60	0021 04 60				0044 304 60		0044 4 60	100	0290 4 60	500	0296 4 60	
	65					0044 304 65		0044 4 65					
	70	0021 04 70				0044 304 70		0044 4 70	500				
	75					0044 304 75	200	0044 4 75	1000				
	80	0021 04 80	200			0044 304 80		0044 4 80	200				
	90	0021 04 90											
	100	0021 04 100											

Номин. диам. d	Длина l мм	Латунь без покрытия Артикул	Упак./ Шт.	Латунь никелир. Артикул	Упак./ Шт.	Сталь 4.8 без покрытия Артикул	Упак./Шт.	Сталь 4.8 оцинк., голуб. пассив. Артикул	Упак./ Шт.	A 2 Артикул	Упак./ Шт.	A 4 Артикул	Упак./ Шт.
M 5	8	0021 05 8	2000			0044 305 08		0044 5 8	2000			0296 5 8	
	10	0021 05 10		0021 5 10		0044 305 10	2000	0044 5 10		0290 5 10		0296 5 10	
	12	0021 05 12		0021 5 12		0044 305 12	200/1000	0044 5 12	500	0290 5 12	100	0296 5 12	
	14					0044 305 14	1000	0044 5 14	1000				
	16	0021 05 16	1000	0021 5 16		0044 305 16	200/1000	0044 5 16	500	0290 5 16		0296 5 16	500
	18	0021 05 18				0044 305 18		0044 5 18	1000	0290 5 18	500	0296 5 18	
	20	0021 05 20		00215 20		0044 305 20		0044 5 20	500	0290 5 20	100	0296 5 20	
	22					0044 305 22		0044 5 22	1000	0290 5 22	500		
	25	0021 05 25	100	0021 5 25		0044 305 25	1000	0044 5 25	500	0290 5 25		0296 5 25	
	28					0044 305 28		0044 5 28	1000				
	30	0021 05 30		0021 5 30	100	0044 305 30		0044 5 30	500	0290 5 30	100	0296 5 30	
	35	0021 05 35		0021 5 35		0044 305 35		0044 5 35	500	0290 5 35		0296 5 35	
	40	0021 05 40	500	0021 5 40		0044 305 40		0044 5 40	250	0290 5 40	100/200	0296 5 40	
	45	0021 05 45		0021 5 45		0044 305 45	500	0044 5 45	500	0290 5 45	200	0296 5 45	
	50	0021 05 50		0021 5 50		0044 305 50		0044 5 50	250	0290 5 50	100/200	0296 5 50	
	55	0021 05 55				0044 305 55		0044 5 55	500	0290 5 55		0296 5 55	200
	60	0021 05 60	200	0021 5 60		0044 305 60		0044 5 60	100	0290 5 60		0296 5 60	
	65					0044 305 65		0044 5 65	200	0290 5 65			
	70	0021 05 70		0021 5 70		0044 305 70		0044 5 70	200	0290 5 70	200	0296 5 70	
	75					0044 305 75		0044 5 75	500				
	80	0021 05 80	200			0044 305 80	200	0044 5 80	200	0290 5 80		0296 5 80	
	85					0044 305 85		0044 5 85					
	90	0021 05 90				0044 305 90		0044 5 90	500	0290 5 90		0296 5 90	
	100	0021 05 100				0044 305 100		0044 5 100		0290 5 100		0296 5 100	
M 6	8		1000			0044 306 08		0044 6 8	1000			0296 6 8	
	10	0021 06 10				0044 306 10		0044 6 10	500	0290 6 10		0296 6 10	
	12	0021 06 12				0044 306 12	1000	0044 6 12	1000	0290 6 12	100	0296 6 12	
	14					0044 306 14		0044 6 14					
	16	0021 06 16	500	0021 6 16		0044 306 16	200	0044 6 16	500	0290 6 16		0296 6 16	200
	18					0044 306 18	1000	0044 6 18	1000	0290 6 18			
	20	0021 06 20		0021 6 20		0044 306 20		0044 6 20		0290 6 20	100	0296 6 20	
	22					0044 306 22		0044 6 22		0290 6 22	200	0296 6 22	
	25	0021 06 25	500	0021 6 25		0044 306 25	500	0044 6 25	500	0290 6 25		0296 6 25	
	28					0044 306 28		0044 6 28					
	30	0021 06 30		0021 6 30		0044 306 30	200/500	0044 6 30		0290 6 30		0296 6 30	
	35	0021 06 35				0044 306 35		0044 6 35		0290 6 35		0296 6 35	
	40	0021 06 40	100	0021 6 40		0044 306 40	500	0044 6 40	100	0290 6 40		0296 6 40	
	45	0021 06 45				0044 306 45		0044 6 45		0290 6 45		0296 6 45	
	50	0021 06 50		0021 6 50		0044 306 50		0044 6 50		0290 6 50		0296 6 50	
	55	0021 06 55				0044 306 55		0044 6 55	200	0290 6 55	100	0296 6 55	
	60	0021 06 60	200	0021 6 60		0044 306 60		0044 6 60	100	0290 6 60		0296 6 60	100
	65					0044 306 65	200	0044 6 65	200	0290 6 65		0296 6 65	
	70	0021 06 70				0044 306 70		0044 6 70	100	0290 6 70		0296 6 70	
	75					0044 306 75		0044 6 75	200				
	80	0021 06 80	100	0021 6 80		0044 306 80		0044 6 80		0290 6 80		0296 6 80	
	90	0021 06 90				0044 306 90	100	0044 6 90	100	0290 6 90		0296 6 90	
	100	0021 06 100				0044 306 100		0044 6 100		0290 6 100			
M 8	12		100			0044 308 12		0044 8 12		0290 8 12		0296 8 12	
	14					0044 308 14							
	16	0021 08 16				0044 308 16	500	0044 8 16	500	0290 8 16		0296 8 16	
	18					0044 308 18							
	20	0021 08 20	200			0044 308 20		0044 8 20		0290 8 20		0296 8 20	
	25	0021 08 25				0044 308 25		0044 8 25		0290 8 25		0296 8 25	
	30	0021 08 30				0044 308 30		0044 8 30	100	0290 8 30	100	0296 8 30	
	35	0021 08 35				0044 308 35		0044 8 35		0290 8 35		0296 8 35	
	40	0021 08 40	200			0044 308 40	200	0044 8 40		0290 8 40		0296 8 40	100
	45	0021 08 45				0044 308 45		0044 8 45		0290 8 45		0296 8 45	
	50	0021 08 50				0044 308 50		0044 8 50	200	0290 8 50		0296 8 50	
	55					0044 308 55		0044 8 55		0290 8 55		0296 8 55	
	60	0021 08 60	100			0044 308 60		0044 8 60		0290 8 60	50	0296 8 60	
	65							0290 8 65	100				
	70	0021 08 70				0044 308 70		0044 8 70	200	0290 8 70	50	0296 8 70	
	80	0021 08 80				0044 308 80		0044 8 80		0290 8 80		0296 8 80	
	90	0021 08 90	100			0044 308 90	100	0044 8 90	100	0290 8 90	100	0296 8 90	
	100	0021 08 100				0044 308 100		0044 8 100		0290 8 100		0296 8 100	
M 10	16	0021 010 16	200			0044 310 16		0044 10 16				0296 10 16	
	20					0044 310 20		0044 10 20		0290 10 20		0296 10 20	
	25					0044 310 25	200	0044 10 25		0290 10 25		0296 10 25	
	30					0044 310 30		0044 10 30	200	0290 10 30		0296 10 30	
	35	0021 010 35	100			0044 310 35		0044 10 35		0290 10 35		0296 10 35	
	40	0021 010 40				0044 310 40		0044 10 40		0290 10 40	100	0296 10 40	100
	45	0021 010 45				0044 310 45	100	0044 10 45		0290 10 45		0296 10 45	
	50	0021 010 50				0044 310 50		0044 10 50		0290 10 50		0296 10 50	
	55									0290 10 55		0296 10 55	
	60					0044 310 60		0044 10 60	100	0290 10 60		0296 10 60	
	70					0044 310 70		0044 10 70					
	80	0021 010 80	100			0044 310 80		0044 10 80					

ВИНТ С ПОТАЙНОЙ ГОЛОВКОЙ



С крестовым шлицем DIN 965 (ISO 7046)

Сталь 4.8 без покрытия
Сталь 4.8 оцинкованная,
голубое пассивирование
Сталь 4.8 оцинкованная,
желтое пассивирование
Сталь 4.8 никелированная

A2

A4

2

Номин. диам. d	M 2	M 2,5	M 3	M 3,5	M 4	M 5	M 6	M 8	M 10
d, мм	3,8	4,7	5,6	6,5	7,5	9,2	11,0	14,5	18,0
k, мм	1,2	1,5	1,65	1,93	2,2	2,5	3,0	4,0	5,0
п, мм	H1	H1	H1	H2	H2	H2	H3	H4	H4



Набор

Набор винтов с потайной головкой,
крестовой шлиц DIN 7985/965, сталь
оцинкованная, голубое пассивирование.

Артикул:

0046 4 x 10/16/20

0046 5 x 10/16/20

0046 6 x 10/16/20

0048 4 x 10/16/20

0048 5 x 10/16/20

0048 6 x 10/16/20

Ложемент, артикул 0955 801 8


Артикул: **0964 046**

Номин. диам. d	Длина, мм	Сталь 4.8 без покрытия Артикул	Уп./шт.	Сталь 4.8 оцинк., голубое пассив. Артикул	Уп./шт.	Сталь 4.8 оцинк., желтое пассив. Артикул	Уп./шт.	Сталь 4.8 никелир. Артикул	Уп./шт.	A 2 Артикул	Уп./шт.	A 4 Артикул	Уп./шт.
M 2	3			0048 2 3						0281 2 3			
	4	0048 02 4	500/2000	0048 2 4						0281 2 4	1000		
	5	0048 02 5		0048 2 5									
	6	0048 02 6		0048 2 6									
	8	0048 02 8		0048 2 8						0281 2 8			
	10	0048 02 10		0048 2 10	2000								
	12	0048 02 12		0048 2 12									
	14	0048 02 14		0048 2 14									
	16	0048 02 16		0048 2 16									
M 2,5	20	0048 02 20		0048 2 20									
	4	0048 025 4		0048 25 4	1000	0048 125 04		0048 525 4	2000	0281 25 4	1000		
	5	0048 025 5		0048 25 5	500	0048 125 05		0048 525 5		0281 25 5	500		
	6	0048 025 6		0048 25 6	500/1000	0048 125 06		0048 525 6		0281 25 6			
	8	0048 025 8		0048 25 8	500	0048 125 08		0048 525 8	500	0281 25 8	1000		
	10	0048 025 10		0048 25 10		0048 125 10	2000	0048 525 10					
	12	0048 025 12		0048 25 12	500/1000	0048 125 12		0048 525 12					
	16	0048 025 16	2000	0048 25 16		0048 125 16		0048 525 16					
	20	0048 025 20		0048 25 20		0048 125 20		0048 525 20					
M 3	4	0048 03 4		0048 3 4	100/500	0048 10 304	2000	0048 53 4	2000	0281 3 4	1000		
	5	0048 03 5		0048 3 5	100	0048 10 305	1000/2000	0048 53 5		0281 3 5		0298 3 5	
	6	0048 03 6		0048 3 6	100/500	0048 10 306		0048 53 6		0281 3 6	500	0298 3 6	
	8	0048 03 8		0048 3 8	100/500/1000	0048 10 308		0048 53 8		0281 3 8	500/1000	0298 3 8	
	10	0048 03 10		0048 3 10		0048 10 310		0048 53 10		0281 3 10		0298 3 10	
	12	0048 03 12		0048 3 12	100/500	0048 10 312		0048 53 12	500	0281 3 12		0298 3 12	
	14	0048 03 14		0048 3 14	2000					0281 3 14			
	16	0048 03 16		0048 3 16	100/500	0048 10 316	2000	0048 53 16		0281 3 16		0298 3 16	1000
	18	0048 03 18		0048 3 18	2000								
	20	0048 03 20		0048 3 20	100/500	0048 10 320		0048 53 20		0281 3 20	500	0298 3 20	
	22	0048 03 22		0048 3 22	2000								
	25	0048 03 25		0048 3 25	100/500	0048 10 325		0048 53 25		0281 3 25		0298 3 25	
	28	0048 03 28		0048 3 28	2000								
	30	0048 03 30		0048 3 30		0048 10 330		0048 53 30		0281 3 30		0298 3 30	
	35	0048 03 35	1000	0048 3 35	100/500	0048 10 335		0048 53 35		0281 3 35			
	40	0048 03 40		0048 3 40	1000	0048 10 340	1000	0048 53 40	1000	0281 3 40	1000		

Номин. диам. d	Длина l мм	Сталь 4.8 без покрытия Артикул	Уп./шт.	Сталь 4.8 оцинк., голубое пассив. Артикул	Уп./шт.	Сталь 4.8 оцинк., желтое пассив. Артикул	Уп./шт.	Сталь 4.8 никелир. Артикул	Уп./шт.	A2 Артикул	Уп./шт.	A4 Артикул	Уп./шт.
М 3	45	0048 03 45	1000	0048 3 45	1000	0048 10 345	1000	0048 53 45	1000				
	50	0048 03 50		0048 3 50	100	0048 10 350		0048 53 50					
	60	0048 03 60	500	0048 3 60	500	0048 10 360	500						
М 3,5	6	0048 035 6											
	8	0048 035 8		0048 35 8									
	10	0048 035 10		0048 35 10									
	12	0048 035 12		0048 35 12	2000								
	16	0048 035 16		0048 35 16									
	20	0048 035 20		0048 35 20									
М 4	5	0048 04 5		0048 4 5		0048 10 405		0048 54 5	2000	0281 4 5	1000		
	6	0048 04 6	2000	0048 4 6	100/500	0048 10 406		0048 54 6		0281 4 6		0298 4 6	
	8	0048 04 8		0048 4 8		0048 10 408	2000	0048 54 8	200	0281 4 8	200/500	0298 4 8	
	10	0048 04 10		0048 4 10	100/250/1000	0048 10 410		0048 54 10		0281 4 10		0298 4 10	
	12	0048 04 12		0048 4 12		0048 10 412		0048 54 12		0281 4 12		0298 4 12	1000
	14	0048 04 14		0048 4 14	2000	0048 10 414		0048 54 14	2000				
	16	0048 04 16		0048 4 16	100/250/1000	0048 10 416	200	0048 54 16		0281 4 16	200/500	0298 4 16	
	18	0048 04 18		0048 4 18	250			0048 54 18		0281 4 18	1000		
	20	0048 04 20		0048 4 20	100/250/1000	0048 10 420	2000	0048 54 20		0281 4 20	200/500	0298 4 20	
	22	0048 04 22		0048 4 22	2000					0281 4 22	1000		
	25	0048 04 25		0048 4 25	100/250	0048 10 425	1000	0048 54 25	1000	0281 4 25	200/500	0298 4 25	
	28	0048 04 28		0048 4 28	1000								
	30	0048 04 30	1000	0048 4 30	100/250/1000	0048 10 430		0048 54 30		0281 4 30	200/500	0298 4 30	
	35	0048 04 35		0048 4 35		0048 10 435		0048 54 35	1000	0281 4 35	500	0298 4 35	500
	40	0048 04 40		0048 4 40	100/250	0048 10 440		0048 54 40	1000	0281 4 40	200	0298 4 40	
	45	0048 04 45		0048 4 45	500	0048 10 445		0048 54 45		0281 4 45	500		
	50	0048 04 50		0048 4 50	100/250	0048 10 450	500	0048 54 50		0281 4 50		0298 4 50	
	55	0048 04 55		0048 4 55									
	60	0048 04 60	500	0048 4 60	500	0048 10 460	500	0048 54 60	1000	0281 4 60	500	0298 4 60	
	70	0048 04 70		0048 4 70	100								
	80	0048 04 80		0048 4 80									
	90	0048 04 90	200	0048 4 90	200								
	100	0048 04 100		0048 4 100									
	105			0048 4 105	100								
М 5	6	0048 05 6		0048 5 6	2000	0048 10 506	2000			0281 5 6	500		
	8	0048 05 8	2000	0048 5 8	100/250/1000	0048 10 508		0048 55 8	2000	0281 5 8		0298 5 8	
	10	0048 05 10		0048 5 10	100/250	0048 10 510	100/1000	0048 55 10		0281 5 10	100/500	0298 5 10	
	12	0048 05 12		0048 5 12	100/250/1000	0048 10 512		0048 55 12	200	0281 5 12		0298 5 12	
	14	0048 05 14		0048 5 14	1000					0281 5 14	500		500
	16	0048 05 16		0048 5 16	250/1000	0048 10 516		0048 55 16		0281 5 16		0298 5 16	
	18	0048 05 18		0048 5 18	1000					0281 5 18	100/500		
	20	0048 05 20	1000	0048 5 20	100/250	0048 10 520		0048 55 20	1000	0281 5 20		0298 5 20	
	22	0048 05 22		0048 5 22	1000					0281 5 22	500		
	25	0048 05 25		0048 5 25	100	0048 10 525	1000	0048 55 25		0281 5 25	100/500	0298 5 25	
	28	0048 05 28		0048 5 28	1000								
	30	0048 05 30		0048 5 30	100	0048 10 530		0048 55 30		0281 5 30		0298 5 30	
	35	0048 05 35		0048 5 35		0048 10 535	500	0048 55 35		0281 5 35	100/500	0298 5 35	
	40	0048 05 40		0048 5 40	100/500	0048 10 540	4500	0048 55 40	500	0281 5 40		0298 5 40	
	45	0048 05 45	500	0048 5 45		0048 10 545		0048 55 45		0281 5 45	200	0298 5 45	200
	50	0048 05 50		0048 5 50	100	0048 10 550	500	0048 55 50		0281 5 50		0298 5 50	
	55	0048 05 55		0048 5 55	100/500						100		
	60	0048 05 60		0048 5 60		0048 10 560	200	0048 55 60	200	0281 5 60		0298 5 60	
	65	0048 05 65		0048 5 65						0281 5 65	200		
	70	0048 05 70		0048 5 70		0048 10 570	200			0281 5 70	100	0298 5 70	
	75	0048 05 75		0048 5 75	200								
	80	0048 05 80		0048 5 80						0281 5 80	200		
	90	0048 05 90		0048 5 90									
	100	0048 05 100		0048 5 100									
М 6	8	0048 06 8		0048 6 8	100/500	0048 10 608		0048 56 8		0281 6 8		0298 6 8	
	10	0048 06 10		0048 6 10	100/250/1000	0048 10 610	1000	0048 56 10		0281 6 10	100	0298 6 10	
	12	0048 06 12		0048 6 12		0048 10 612		0048 56 12	1000	0281 6 12		0298 6 12	200
	14	0048 06 14		0048 6 14	1000	0048 10 614	500			0281 6 14	200		
	16	0048 06 16		0048 6 16	100/250	0048 10 616	1000	0048 56 16		0281 6 16	100	0298 6 16	
	18	0048 06 18		0048 6 18						0281 6 18	200		

Наимен. диам. d	Длина l мм	Сталь 4.8 без покрытия Артикул	Уп./ шт.	Сталь 4.8 оцинк., голубое пассив. Артикул	Уп./шт.	Сталь 4.8 оцинк., желтое пассив. Артикул	Уп./шт.	Сталь 4.8 никелир. Артикул	Уп./ шт.	A2 Артикул	Уп./ шт.	A4 Артикул	Уп./ шт.
М 6	20	0048 06 20	1000	0048 6 20	100/300	0048 10 620		0048 56 20	1000	0281 6 20	100	0298 6 20	200
	22	0048 06 22		0048 6 22	500					0281 6 22	200		
	25	0048 06 25		0048 6 25		0048 10 625		0048 56 25		0281 6 25		0298 6 25	
	30	0048 06 30	500	0048 6 30	100/300	0048 10 630	500	0048 56 30	500	0281 6 30		0298 6 30	
	35	0048 06 35		0048 6 35		0048 10 635		0048 56 35		0281 6 35		0298 6 35	100
	40	0048 06 40		0048 6 40		0048 10 640		0048 56 40		0281 6 40		0298 6 40	
	45	0048 06 45		0048 6 45		0048 10 645				0281 6 45		0298 6 45	
	50	0048 06 50	200	0048 6 50	100	0048 10 650	200	0048 56 50		0281 6 50		0298 6 50	100
	55	0048 06 55		0048 6 55					200	0281 6 55			
	60	0048 06 60		0048 6 60		0048 10 660	200	0048 56 60		0281 6 60		0298 6 60	
	65	0048 06 65		0048 6 65	200					0281 6 65			
	70	0048 06 70	200	0048 6 70	100					0281 6 70		0298 6 70	100
	75	0048 06 75		0048 6 75	200								
	80	0048 06 80		0048 6 80						0281 6 80		0298 6 80	
	90	0048 06 90		0048 6 90	100					0281 6 90		0298 6 90	
	100	0048 06 100		0048 6 100	50							0298 6 100	
М 8	10			0048 8 10						0281 8 10	500		
	12	0048 08 12	500	0048 8 12	100	0048 10 812	200/1000			0281 8 12			
	14	0048 08 14		0048 8 14	500								
	16	0048 08 16		0048 8 16	100	0048 10 816	500			0281 8 16		0298 8 16	100
	18	0048 08 18		0048 8 18	500								
	20	0048 08 20	200	0048 8 20		0048 10 820	200/500			0281 8 20		0298 8 20	
	25	0048 08 25		0048 8 25		0048 10 825				0281 8 25		0298 8 25	
	30	0048 08 30		0048 8 30		0048 10 830				0281 8 30		0298 8 30	
	35	0048 08 35		0048 8 35	100	0048 10 835	200			0281 8 35		0298 8 35	100
	40	0048 08 40	200	0048 8 40		0048 10 840				0281 8 40		0298 8 40	
	45	0048 08 45		0048 8 45						0281 8 45		0298 8 45	
	50	0048 08 50		0048 8 50		0048 10 850				0281 8 50			
	55	0048 08 55		0048 8 55						0281 8 55			
	60	0048 08 60	200	0048 8 60	50					0281 8 60		0298 8 60	100
	65	0048 08 65		0048 8 65	100								
	70	0048 08 70		0048 8 70						0281 8 70			
	80	0048 08 80		0048 8 80	50					0281 8 80			
М 10	90	0048 08 90		0048 8 90									
	100	0048 08 100		0048 8 100	100					0281 8 100			
	16	0048 010 16		0048 10 16	200								
	20	0048 010 20	100	0048 10 20						0281 10 20			
	25	0048 010 25	200	0048 10 25	100					0281 10 25			
	30	0048 010 30		0048 10 30						0281 10 30			
	35	0048 010 35		0048 10 35						0281 10 35			
	40	0048 010 40		0048 10 40	200	0048 110 40	100			0281 10 40			
	45	0048 010 45	100	0048 10 45									
	50	0048 010 50		0048 10 50						0281 10 50			
	60	0048 010 60		0048 10 60	100					0281 10 60			
	70	0048 010 70		0048 10 70									
	80	0048 010 80		0048 10 80									

ВИНТ С ЛИНЗООБРАЗНОЙ ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ ГОЛОВОЙ



С крестовым шлицем H согласно DIN 7985 (ISO 7045)

Сталь 4.8 полированная
Сталь 4.8 оцинкованная,
голубое пассивирование
Сталь 4.8 оцинкованная,
желтое пассивирование
Сталь 4.8 никелированная
A2
A4

Номинал, диам. d	M 2	M 2,5	M 3	M 3,5	M 4	M 5	M 6	M 8	M 10
d _k мм	4,0	5,0	6,0	7,0	7,0	10,0	12,0	16,0	20,0
k мм	1,6	2,0	2,4	2,7	3,1	3,5	4,6	6,0	7,5
	H1	H1	H1	H2	H2	H2	H3	H4	H4

Номинал, диам. d	Длина l мм	Сталь 4.8 полированная Артикул	Уп./ Шт.	Сталь 4.8 оцинк., голубое пассив. Артикул	Уп./Шт.	Сталь 4.8 оцинк., желтое пассив. Артикул	Уп./Шт.	Сталь 4.8 никелированная Артикул	Уп./Шт.	A 2 Артикул	Уп./Шт.	A 4 Артикул	Уп./ Шт.
M 2	3	0046 02 3	2000	0046 2 3	2000	0046 102 04	2000	0046 92 4	2000	0283 2 6	1000	0283 2 8	500
	4	0046 02 4		0046 2 4				0046 92 5					
	5	0046 02 5		0046 2 5				0046 92 6					
	6	0046 02 6		0046 2 6				0046 92 8					
	8	0046 02 8		0046 2 8				0046 92 10					
	10	0046 02 10		0046 2 10				0046 92 12					
	12	0046 02 12		0046 2 12				0046 92 16					
	14	0046 02 14		0046 2 14				0046 92 20					
	16	0046 02 16		0046 2 16				0046 92 25					
	20	0046 02 20		0046 2 20				0046 92 30					
M 2,5	3	0046 025 3	2000	0046 25 3	2000	0046 125 04	2000	0046 925 4	500/2000	0283 25 6	1000	0283 25 8	500
	4	0046 025 4		0046 25 4				0046 925 5					
	5	0046 025 5		0046 25 5				0046 925 6					
	6	0046 025 6		0046 25 6				0046 925 8					
	8	0046 025 8		0046 25 8				0046 925 10					
	10	0046 025 10		0046 25 10				0046 925 12					
	12	0046 025 12		0046 25 12				0046 925 16					
	14	0046 025 14		0046 25 14				0046 925 20					
	16	0046 025 16		0046 25 16				0046 925 25					
	18	0046 025 18		0046 25 18				0046 925 30					
	20	0046 025 20		0046 25 20				0046 925 35					
	25	0046 025 25		0046 25 25				0046 925 40					
M 3	30	0046 025 30	2000	0046 25 30	2000	0046 125 04	2000	0046 925 45	500/2000	0283 25 20	1000	0283 25 25	500
	4	0046 03 4		0046 3 4				0046 93 4					
	5	0046 03 5		0046 3 5				0046 93 5					
	6	0046 03 6		0046 3 6				0046 93 6					
	8	0046 03 8		0046 3 8				0046 93 8					
	10	0046 03 10		0046 3 10				0046 93 10					
	12	0046 03 12		0046 3 12				0046 93 12					
	14	0046 03 14		0046 3 14				0046 93 14					
	16	0046 03 16		0046 3 16				0046 93 16					
	18	0046 03 18		0046 3 18				0046 93 18					
	20	0046 03 20		0046 3 20				0046 93 20					
	22	0046 03 22		0046 3 22				0046 93 22					
	25	0046 03 25		0046 3 25				0046 93 25					
	28	0046 03 28		0046 3 28				0046 93 28					
	30	0046 03 30		0046 3 30				0046 93 30					
	35	0046 03 35		0046 3 35				0046 93 35					
	40	0046 03 40		0046 3 40				0046 93 40					
	45	0046 03 45		0046 3 45				0046 93 45					
	50	0046 03 50		0046 3 50				0046 93 50					
	55	0046 03 55		0046 3 55				0046 93 55					
	60	0046 03 60		0046 3 60				0046 93 60					

Номин. диам. d	Длина l мм	Сталь 4.8 полив. Артикул	Шт./ уп.	Сталь 4.8 оцинк., голуб. пассив. Артикул	Шт./уп.	Сталь 4.8 оцинк., желт. пассив. Артикул	Шт./уп.	Сталь 4.8 никели- ров. Артикул	Шт./уп.	А 2 Артикул	Шт./уп.	А 4 Артикул	Шт./ уп.	
М 3,5	5	0046 035 5	2000	0046 35 5	200/2000			0046 935 6	2000					
	6	0046 035 6		0046 35 6										
	8	0046 035 8		0046 35 8										
	10	0046 035 10		0046 35 10										
	12	0046 035 12		0046 35 12										
	16	0046 035 16		0046 35 16										
	18	0046 035 18		0046 35 18										
	20	0046 035 20		0046 35 20										
	25	0046 035 25		0046 35 25										
	30	0046 035 30		0046 35 30										1000
М 4	4	0046 04 4	2000	0046 4 4	2000	0046 104 04	200/2000	0046 94 4						
	5	0046 04 5		0046 4 5	100/500/1000	0046 104 05	2000	0046 94 5	2000	0283 4 5	500			
	6	0046 04 6		0046 4 6	100/500	0046 104 06	1000/2000	0046 94 6	1000	0283 4 6			0293 4 6	1000
	8	0046 04 8		0046 4 8		0046 104 08	2000	0046 94 8	1000/2000	0283 4 8			0293 4 8	
	10	0046 04 10		0046 4 10	0046 104 10	500/2000	0046 94 10	500/2000	0283 4 10	200/500			0293 4 10	
	12	0046 04 12		0046 4 12	100/500/1000	0046 104 12	1000/2000	0046 94 12	500/2000/ 5000	0283 4 12			0293 4 12	
	14	0046 04 14		0046 4 14	2000	0046 104 14	2000	0046 94 14	2000	0283 4 14	500			
	16	0046 04 16		0046 4 16	250/1000	0046 104 16	1000/2000	0046 94 16	500	0283 4 16	200/500	0293 4 16	1000	
	18	0046 04 18		0046 4 18	100/500/1000	0046 104 18	2000	0046 94 18	2000	0283 4 18	1000			
	20	0046 04 20		0046 4 20	250/1000	0046 104 20	1000/2000	0046 94 20	2000	0283 4 20	200/500	0293 4 20	1000	
	22	0046 04 22	0046 4 22	1000	0046 104 22	1000	0046 94 22	1000	0283 4 22	1000				
	25	0046 04 25	0046 4 25	100/500/1000	0046 104 25	1000/2000	0046 94 25		0283 4 25	200/500	0293 4 25	500		
	28	0046 04 28	0046 4 28	1000	0046 104 28	1000								
	30	0046 04 30	0046 4 30	100/500/1000	0046 104 30		0046 94 30	1000	0283 4 30	200/500	0293 4 30	500		
	32	0046 04 32	0046 4 32	1000										
	35	0046 04 35	0046 4 35	100/250	0046 104 35	100/1000	0046 94 35	1000	0283 4 35	500	0293 4 35	500		
	38	0046 04 38	0046 4 38	1000										
	40	0046 04 40	0046 4 40	100/250	0046 104 40	250/1000	0046 94 40	1000	0283 4 40			0293 4 40	500	
	45	0046 04 45	0046 4 45		0046 104 45	500	0046 94 45	500	0283 4 45	500				
	50	0046 04 50	0046 4 50	500	0046 104 50	100/500	0046 94 50		0283 4 50			0293 4 50	500	
	55	0046 04 55	0046 4 55		0046 104 55	500								
	60	0046 04 60	0046 4 60		0046 104 60		0046 94 60	500	0283 4 60	500				
	65	0046 04 65	0046 4 65											
	70	0046 04 70	0046 4 70	100	0046 104 70	200/500	0046 94 70	200						
	75	0046 04 75	0046 4 75	200	0046 104 75	100								
	80	0046 04 80	0046 4 80	100/200	0046 104 80	200	0046 94 80	200						
	90	0046 04 90	0046 4 90	200										
	100	0046 04 100	0046 4 100											
М 5	6	0046 05 6	2000	0046 5 6	100/250	0046 105 06	2000	0046 95 6	500/2000	0283 5 6	100	0293 5 6	500	
	8	0046 05 8		0046 5 8		0046 105 8	1000/2000	0046 95 8	500	0283 5 8		0293 5 8		
	10	0046 05 10		0046 5 10		0046 105 10	500/2000	0046 95 10	1000	0283 5 10	100/500	0293 5 10		
	12	0046 05 12		0046 5 12	100/500/1000	0046 105 12	1000	0046 95 12	1000/500	0283 5 12		0293 5 12		
	14	0046 05 14	0046 5 14	1000	0046 105 14	0046 95 14								
	16	0046 05 16	0046 5 16	100/500/1000	0046 105 16	0046 95 16			0283 5 16	100/500	0293 5 16	500		
	18	0046 05 18	0046 5 18	100/250	0046 105 18	0046 95 18			0283 5 18	500				
	20	0046 05 20	0046 5 20		0046 105 20	500/1000	0046 95 20		0283 5 20	100/500	0293 5 20	500		
	22	0046 05 22	0046 5 22	1000	0046 105 22	1000	0046 95 22	1000	0283 5 22	500				
	25	0046 05 25	0046 5 25	100	0046 105 25	100/1000	0046 95 25		0283 5 25	100/500	0293 5 25	200		
	28	0046 05 28	0046 5 28	1000	0046 105 28	1000	0046 95 28							
	30	0046 05 30	0046 5 30	100	0046 105 30	100/1000	0046 95 30		0283 5 30	100/500	0293 5 30			
	35	0046 05 35	0046 5 35	100/1000	0046 105 35	500	0046 95 35	200	0283 5 35	100	0293 5 35	200		
	40	0046 05 40	0046 5 40	0046 105 40	0046 95 40			0283 5 40	100/500	0293 5 40				
	45	0046 05 45	0046 5 45	100	0046 105 45		0046 95 45	500	0283 5 45	200	0293 5 45			
	50	0046 05 50	0046 5 50		0046 105 50		0046 95 50		0283 5 50	100	0293 5 50			
	55	0046 05 55	0046 5 55	200					0283 5 55	200				
	60	0046 05 60	0046 5 60	100	0046 105 60	200	0046 95 60	500	0283 5 60	100				
	65	0046 05 65	0046 5 65											
	70	0046 05 70	0046 5 70						0283 5 70	200				
	75	0046 05 75	0046 5 75	200	0046 105 75	100								
	80	0046 05 80	0046 5 80						0283 5 80	200				
	90	0046 05 90	0046 5 90	100		100								
	100	0046 05 100	0046 5 100		100									


Номинал, диам. d	Длина, мм	Сталь 4.8 полиров. Артикул	Шт./ уп.	Сталь 4.8 оцинк., гол. Артикул	Шт./уп.	Сталь 4.8 оцинк., желт. пассив. Артикул	Шт./уп.	Сталь 4.8 никелиров. Артикул	Шт./уп.	A 2 Артикул	Шт./ уп.	A 4 Артикул	Шт./ уп.
M 6	6	0046 06 6	1000	0046 6 6	100/1000	0046 106 06	1000	0046 96 6	1000				
	8	0046 06 8		0046 6 8	100/500/1000	0046 106 08		0046 96 8		0283 6 8			
	10	0046 06 10		0046 6 10	100/250/1000	0046 106 10		0046 96 10	200	0283 6 10	100	0293 6 10	200
	12	0046 06 12		0046 6 12		0046 106 12		0046 96 12	1000	0283 6 12		0293 6 12	
	14	0046 06 14		0046 6 14	1000	0046 106 14							
	16	0046 06 16		0046 6 16	100/250	0046 106 16	500/1000	0046 96 16	500/1000	0283 6 16	100	0293 6 16	200
	18	0046 06 18		0046 6 18				0046 96 18		0283 6 18	200		
	20	0046 06 20		0046 6 20	100/300	0046 106 20	300/1000	0046 96 20	1000	0283 6 20	100	0293 6 20	200
	22	0046 06 22	500			0046 106 22	500	0046 96 22	500	0283 6 22	200		
	25	0046 06 25		0046 6 25	100/300	0046 106 25		0046 96 25		0283 6 25	100	0293 6 25	200
	28	0046 06 28		0046 6 28	500								
	30	0046 06 30		0046 6 30	100/300	0046 106 30	200/500	0046 96 30	500	0283 6 30	100	0293 6 30	200
	32	0046 06 32											
	35	0046 06 35		0046 6 35	100	0046 106 35	500	0046 96 35	500	0283 6 35	100	0293 6 35	100
	40	0046 06 40		0046 6 40		0046 106 40	200	0046 96 40		0283 6 40		0293 6 40	
	45	0046 06 45		0046 6 45		0046 106 45				0283 6 45		0293 6 45	
	50	0046 06 50		0046 6 50		0046 106 50		0046 96 50	200	0283 6 50		0293 6 50	
	55	0046 06 55		0046 6 55									
	60	0046 06 60		0046 6 60		0046 106 60	200	0046 96 60	200	0283 6 60		0293 6 60	100
	65	0046 06 65		0046 6 65						0283 6 65	100		
	70	0046 06 70		0046 6 70	200	0046 106 70	100			0283 6 70		0293 6 70	100
	75	0046 06 75		0046 6 75									
	80	0046 06 80		0046 6 80	100					0283 6 80	100	0293 6 80	100
	85	0046 06 85		0046 6 85									
	90	0046 06 90		0046 6 90						0283 6 90	100		
	95			0046 6 95	200								
	100	0046 06 100	100	0046 6 100	50								
M 8	10	0046 08 10	500	0046 8 10	500	0046 108 10	500			0283 8 10	100		
	12	0046 08 12		0046 8 12	100	0046 108 12				0283 8 12			
	14	0046 08 14											
	16	0046 08 16		0046 8 16	100	0046 108 16	500			0283 8 16	100	0293 8 16	100
	18	0046 08 18	200										
	20	0046 08 20		0046 8 20	100	0046 108 20	100/500			0283 8 20	100		
	22	0046 08 22	200										
	25	0046 08 25	500	0046 8 25	100	0046 108 25	200			0283 8 25	100	0293 8 25	100
	30	0046 08 30	200	0046 8 30		0046 108 30	100/200			0283 8 30		0293 8 30	
	35	0046 08 35		0046 8 35		0046 108 35	200			0283 8 35		0293 8 35	
	40	0046 08 40		0046 8 40		0046 108 40				0283 8 40			
	45	0046 08 45		0046 8 45						0283 8 45			
	50	0046 08 50		0046 8 50	100/200	0046 108 50	200			0283 8 50		0293 8 50	100
	55	0046 08 55	100	0046 8 55	200					0283 8 60	100		
	60	0046 08 60		0046 8 60									
	65	0046 08 65		0046 8 65									
	70	0046 08 70		0046 8 70									
	75	0046 08 75	100	0046 8 75	100								
	80	0046 08 80		0046 8 80									
M 10	16	0046 010 16	200	0046 10 16	200								
	20	0046 010 20	200/500	0046 10 20	100								
	25	0046 010 25		0046 10 25									
	30	0046 010 30	200	0046 10 30									
	35	0046 010 35	100	0046 10 35									
	40	0046 010 40		0046 10 40									
	45	0046 010 45		0046 10 45									
	50	0046 010 50		0046 10 50									
	60	0046 010 60		0046 10 60									
	70	0046 010 70		0046 10 70									
	80	0046 010 80	50	0046 10 80	50								

АНТИВАНДАЛЬНЫЙ КРЕПЕЖ

- Специальный инструмент необходим для работы
- Устойчив к удалению в результате вандализма.
- Идеально подходит для установки в школах, больницах, музеях, закрытых учреждениях.
- В машиностроении - для защиты выключателей безопасности и систем безопасности.

- В электронике - шкафы безопасности / распределительные шкафы.
- Пригодны для установки на открытом воздухе материал нержавеющая сталь A2
- Бита артикул 0614 352 6..

2



	TX 20	TX 25	TX 30	TX 40
t	M 4	M 5	M 6	M 8
d ₁	7.6	9.5	10.5	14
k	1.95	2.5	3	4.1
t	1.14	1.4	1.52	2.03

(di . x l)	A2-70 Артикул	Привод	Упак
M 4 x 8	0284 4 8	TX 20	100
M 4 x 10	0284 4 10		
M 4 x 16	0284 4 16		
M 4 x 20	0284 4 20		
M 4 x 25	0284 4 25		
M 5 x 8	0284 5 8	TX 25	100
M 5 x 10	0284 5 10		
M 5 x 16	0284 5 16		
M 5 x 20	0284 5 20		
M 5 x 25	0284 5 25		
M 5 x 30	0284 5 30		


Сферическая головка с приводом

Torx с штифтом.

A2-70



(di . x l)	A2-70 Артикул	Привод	Упак
M 6 x 8	0284 6 8	TX 30	100
M 6 x 12	0284 6 12		
M 6 x 16	0284 6 16		
M 6 x 20	0284 6 20		
M 6 x 25	0284 6 25		
M 6 x 30	0284 6 30	TX 40	100
M 6 x 40	0284 6 40		
M 8 x 20	0284 8 20		
M 8 x 25	0284 8 25		
M 8 x 30	0284 8 30		
M 8 x 40	0284 8 40		



	TX 20	TX 25	TX 30
t	M 4	M 5	M 6
d ₁	8	10	12
k	2.3	2.8	3.3

(di . x l)	A2-70 Артикул	Привод	Упак
M 4 x 10	0284 04 10	TX 20	1,000
M 4 x 12	0284 04 12		
M 4 x 16	0284 04 16		
M 4 x 20	0284 04 20		
M 5 x 12	0284 05 12	TX 25	500
M 5 x 16	0284 05 16		
M 5 x 20	0284 05 20		
M 5 x 25	0284 05 25		


С потайной головкой с приводом Torx со штифтом.

A2-70



(di . x l)	A2-70 Артикул	Привод	Упак
M 5 x 30	0284 05 30	TX 25	500
M 5 x 40	0284 05 40		200
M 5 x 50	0284 05 50		200
M 6 x 20	0284 06 20	TX 30	200
M 6 x 25	0284 06 25		
M 6 x 30	0284 06 30		
M 6 x 40	0284 06 40		
M 5 x 25	0284 05 25		

ВИНТ С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ ГОЛОВКОЙ С ВНУТРЕННИМ ШЕСТИГРАННИКОМ



С цилиндрической головкой DIN 912 (ISO 4762)

Сталь 8.8 без покрытия
Сталь 8.8 оцинкованная,
голубое пассивирование
Сталь 8.8 оцинкованная,
желтое пассивирование
Сталь 10.9 без покрытия
Сталь 12.9 без покрытия
A2
A4

Номинал. d	M 2	M2,5	M 3	M 4	M 5	M 6	M 8	M10	M12
d _н мм	3,8	4,5	5,5	7	8,5	10	13	16	18
b мм	16	17	18	20	22	24	28	32	36
s мм	1,5	2	2,5	3	4	5	6	8	10
k мм	2	2,5	3	4	5	6	8	10	12

Номинал. d	M14	M16	M18	M 20	M24	M27	M30	M36	M42
d _н мм	21	24	27	30	36	40	45	54	63
b мм	40	44	48	52	60	66	72	84	96
s мм	12	14	14	17	19	19	22	27	32
k мм	14	16	18	20	24	27	30	36	42

Номинал. диаметр. d	Длина 8.8 без покрытия	Сталь 8.8 без покрытия	Уп./Шт.	Сталь 8.8 оцинк., голуб. пассив.	Уп./Шт.	Сталь 8.8 оцинк., желт. пассив.	Уп./Шт.	Сталь 10.9 без покрытия	Уп./Шт.	Сталь 12.9 без покрытия	Уп./Шт.	A2	Уп./Шт.	A4	Уп./Шт.
	мм	Артикул		Артикул		Артикул		Артикул		Артикул		Артикул		Артикул	
M 2	3									0083 2 3	500	0094 2 3	500		
	4									0083 2 4	100	0094 2 4	100		
	5									0083 2 5	1000	0094 2 5	1000		
	6									0083 2 6	100	0094 2 6	100		
	8									0083 2 8	1000	0094 2 8	1000		
	10									0083 2 10	100	0094 2 10	100		
	12									0083 2 12	1000	0094 2 12	1000		
	14									0083 2 14					
	16									0083 2 16	100				
	20			0084 2 20	500										
M 2,5	4									0083 2 5 4	1000	0094 2 5 4	1000		
	5									0083 2 5 5	100	0094 2 5 5	100		
	6									0083 2 5 6	1000	0094 2 5 6	1000		
	8									0083 2 5 8	1000	0094 2 5 8	1000		
	10									0083 2 5 10	500	0094 2 5 10	500		
	12									0083 2 5 12	500	0094 2 5 12	500		
	16									0083 2 5 16	1000	0094 2 5 16	1000		
	20									0083 2 5 20					
	25									0083 2 5 25					
M 3	4	0082 3 4	500	0084 3 4	500			0080 3 6	500	0083 3 4	200	0094 3 4	200	0097 3 4	
	5	0082 3 5		0084 3 5				0080 3 8		0083 3 5	500	0094 3 5	500	0097 3 5	
	6	0082 3 6		0084 3 6				0080 3 8		0083 3 6	1000	0094 3 6	1000	0097 3 6	
	8	0082 3 8		0084 3 8		0084 03 8	500	0080 3 8		0083 3 8	1000	0094 3 8	1000	0097 3 8	
	10	0082 3 10		0084 3 10				0080 3 10	200	0083 3 10	200	0094 3 10	200	0097 3 10	
	12	0082 3 12		0084 3 12		0084 03 12		0080 3 12		0083 3 12		0094 3 12		0097 3 12	
	14	0082 3 14		0084 3 14						0083 3 14				0097 3 14	
	16	0082 3 16		0084 3 16				0080 3 16		0083 3 16		0094 3 16		0097 3 16	500
	18			0084 3 18						0083 3 18	500	0094 3 18	1000	0097 3 18	
	20	0082 3 20		0084 3 20	100/500			0080 3 20	500	0083 3 20	200	0094 3 20	200	0097 3 20	
	22	0082 3 22		0084 3 22	100					0083 3 22	500	0094 3 22	500	0097 3 22	
	25	0082 3 25		0084 3 25	500			0080 3 25		0083 3 25	200	0094 3 25	200	0097 3 25	
	30	0082 3 30		0084 3 30				0080 3 30		0083 3 30	500	0094 3 30	500	0097 3 30	
	35	0082 3 35	200	0084 3 35		0084 03 35	200			0083 3 35	200	0094 3 35	200	0097 3 35	
	40	0082 3 40		0084 3 40		0084 03 45				0083 3 40	200	0094 3 40	200	0097 3 40	
	45	0082 3 45		0084 3 45								0094 3 45	500		
	50	0082 3 50		0084 3 50						0083 3 50	500				
	60			0084 3 60	500										
M 4	5	0082 4 5		0084 4 5	200			0080 4 6	200	0083 4 5	500	0094 4 5	1000	0097 4 5	200
	6	0082 4 6		0084 4 6				0080 4 8		0083 4 6	200	0094 4 6		0097 4 6	
	8	0082 4 8		0084 4 8		0084 04 8				0083 4 8	100	0094 4 8		0097 4 8	
	10	0082 4 10		0084 4 10		0084 04 10				0083 4 10	500	0094 4 10	200	0097 4 10	
	12	0082 4 12		0084 4 12		0084 04 12				0083 4 12	500	0094 4 12	500	0097 4 12	
	14	0082 4 14	500	0084 4 14	100					0083 4 14	500	0094 4 14	500	0097 4 14	
	16	0082 4 16		0084 4 16	500	0084 04 16	500			0083 4 16	100	0094 4 16	1000	0097 4 16	
	18	0082 4 18		0084 4 18	100	0084 04 18				0083 4 18	500	0094 4 18	1000	0097 4 18	
	20	0082 4 20		0084 4 20	500	0084 04 20				0083 4 20	200	0094 4 20	200	0097 4 20	
	22	0082 4 22		0084 4 22	200					0083 4 22	500	0094 4 22	500	0097 4 22	
	25	0082 4 25		0084 4 25	500	0084 04 25		0080 4 25	500	0083 4 25	500	0094 4 25	200	0097 4 25	

Но- мин. диам. d	Длина l мм	Сталь 8.8 без покрытия Артикул	Уп./ Шт.	Сталь 8.8 оцинк., го- луб. пассив. Артикул	Уп./ Шт.	Сталь 8.8 оцинк., желт. пассив. Артикул	Уп./ Шт.	Сталь без покрытия Артикул	Уп./ Шт.	Сталь 12.9 без покрытия Артикул	Уп./ Шт.	A2 Артикул	Уп./Шт.	A4 Артикул	Уп./ Шт.
M4	28	0082 4 28	200												
	30	0082 4 30		0084 4 30		0084 04 30		0080 4 30	200	0083 4 30		0094 4 30	200	0097 4 30	
	35	0082 4 35		0084 4 35	500			0080 4 35		0083 4 35		0094 4 35		0097 4 35	
	40	0082 4 40	500	0084 4 40		0084 04 40	500	0080 4 40	500	0083 4 40	100	0094 4 40	500	0097 4 40	500
	45	0082 4 45		0084 4 45		0084 04 45		0080 4 45		0083 4 45		0094 4 45		0097 4 45	
	50	0082 4 50		0084 4 50		0084 04 50	200	0080 4 50		0083 4 50		0094 4 50		0097 4 50	
	55	0082 4 55		0084 4 55						0083 4 55	200	0094 4 55	200		
	60	0082 4 60		0084 4 60						0083 4 60	100	0094 4 60			
	65	0082 4 65	200	0084 4 65	200	0084 04 65	200	0080 4 65	200	0083 4 65	200	0094 4 65		0097 4 65	500
	70	0082 4 70		0084 4 70		0084 04 70		0080 4 70	200	0083 4 70	500				
M5	80	0082 4 80		0084 4 80				0083 4 80		0083 4 80					
	90	0082 4 90		0084 4 90				0083 4 90	200	0083 4 90					
	100	0082 4 100	200					0083 4 100							
	6	0082 5 6		0084 5 6				0080 5 6		0083 5 6	500	0094 5 6		0097 5 6	
	8	0082 5 8		0084 5 8		0084 05 8				0083 5 8		0094 5 8	500	0097 5 8	
	10	0082 5 10		0084 5 10		0084 05 10		0080 5 10		0083 5 10	100	0094 5 10		0097 5 10	
	12	0082 5 12		0084 5 12	500	0084 05 12		0080 5 12	200	0083 5 12		0094 5 12	100	0097 5 12	200
	14	0082 5 14		0084 5 14		0084 05 14		0080 5 14		0083 5 14	500	0094 5 14		0097 5 14	
	16	0082 5 16	500	0084 5 16		0084 05 16		0080 5 16		0083 5 16	100	0094 5 16	100/200	0097 5 16	
	18	0082 5 18		0084 5 18		0084 05 18		0080 5 18	100	0083 5 18	500	0094 5 18	500	0097 5 18	
M6	20	0082 5 20		0084 5 20		0084 05 20	500	0080 5 20	200	0083 5 20	100	0094 5 20	100	0097 5 20	
	22	0082 5 22		0084 5 22	100	0084 05 22		0080 5 22	100	0083 5 22	500	0094 5 22	200		
	25	0082 5 25		0084 5 25		0084 05 25		0080 5 25		0083 5 25		0094 5 25	100	0097 5 25	100
	30	0082 5 30		0084 5 30	500	0084 05 30		0080 5 30		0083 5 30		0094 5 30		0097 5 30	
	35	0082 5 35		0084 5 35		0084 05 35		0080 5 35		0083 5 35		0094 5 35	100	0097 5 35	
	40	0082 5 40		0084 5 40		0084 05 40		0080 5 40		0083 5 40		0094 5 40		0097 5 40	
	45	0082 5 45		0084 5 45	200	0084 05 45		0080 5 45	200	0083 5 45	100	0094 5 45	200	0097 5 45	
	50	0082 5 50		0084 5 50		0084 05 50		0080 5 50		0083 5 50		0094 5 50		0097 5 50	
	55	0082 5 55		0084 5 55		0084 05 55	200	0080 5 55		0083 5 55		0094 5 55		0097 5 55	
	60	0082 5 60	200	0084 5 60		0084 05 60		0080 5 60		0083 5 60		0094 5 60		0097 5 60	200
M6	65	0082 5 65		0084 5 65	100			0080 5 65		0083 5 65		0094 5 65	100	0097 5 65	
	70	0082 5 70		0084 5 70		0084 05 70		0080 5 70	100	0083 5 70		0094 5 70		0097 5 70	
	75	0082 5 75		0084 5 75	200					0083 5 75	200				
	80	0082 5 80		0084 5 80	100	0084 05 80	100	0080 5 80		0083 5 80	100	0094 5 80	200	0097 5 80	
	85	0082 5 85								0083 5 85	200				
	90	0082 5 90		0084 5 90	100	0084 05 100	100	0080 5 90	200	0083 5 90	100	0094 5 90	200		
	95	0082 5 95													
	100	0082 5 100		0084 5 100				0080 5 100		0083 5 100	200	0094 5 100	100		
	110	0082 5 110	100	0084 5 110				0080 5 110		0083 5 110	100				
	120	0082 5 120		0084 5 120				0080 5 120		0083 5 120	200				
M6	130	0082 5 130		0084 5 130				0080 5 130	100	0083 5 130	100				
	140	0082 5 140	200	0084 5 140				0080 5 140		0083 5 140	200				
	150	0082 5 150		0084 5 150	100			0080 5 150		0083 5 150					
	160	0082 5 160		0084 5 160						0083 5 160	100				
	170	0082 5 170	100							0083 5 170					
	180	0082 5 180	200	0084 5 180											
	200	0082 5 200	100												
	6	0082 6 6								0083 6 6	500				
	8	0082 6 8	500	0084 6 8		0084 06 8				0083 6 8		0094 6 8		0097 6 8	
	10	0082 6 10		0084 6 10		0084 06 10		0080 6 10	200	0083 6 10	100	0094 6 10	100	0097 6 10	
M6	12	0082 6 12		0084 6 12		0084 06 12		0080 6 12		0083 6 12		0094 6 12		0097 6 12	
	14	0082 6 14	200	0084 6 14		0084 06 14		0080 6 14	500	0083 6 14	500	0094 6 14	25/200	0097 6 14	
	16	0082 6 16	500	0084 6 16		0084 06 16		0080 6 16	200	0083 6 16		0094 6 16	100	0097 6 16	
	18	0082 6 18	200	0084 6 18	500	0084 06 18		0080 6 18	500	0083 6 18	100	0094 6 18	200	0097 6 18	
	20	0082 6 20	500	0084 6 20		0084 06 20		0080 6 20	200	0083 6 20		0094 6 20	100	0097 6 20	
	22	0082 6 22	200	0084 6 22		0084 06 22		0080 6 22	100	0083 6 22	500	0094 6 22	200	0097 6 22	
	25	0082 6 25		0084 6 25		0084 06 25		0080 6 25		0083 6 25		0094 6 25	100	0097 6 25	
	30	0082 6 30	500	0084 6 30		0084 06 30		0080 6 30		0083 6 30		0094 6 30		0097 6 30	
	35	0082 6 35		0084 6 35		0084 06 35		0080 6 35		0083 6 35		0094 6 35		0097 6 35	
	40	0082 6 40		0084 6 40		0084 06 40		0080 6 40	200	0083 6 40		0094 6 40		0097 6 40	
M6	45	0082 6 45		0084 6 45		0084 06 45		0080 6 45		0083 6 45		0094 6 45	100	0097 6 45	
	50	0082 6 50		0084 6 50		0084 06 50		0080 6 50		0083 6 50	100	0094 6 50		0097 6 50	
	55	0082 6 55	200	0084 6 55		0084 06 55	100			0083 6 55		0094 6 55		0097 6 55	100
	60	0082 6 60		0084 6 60	200	0084 06 60		0080 6 60		0083 6 60		0094 6 60		0097 6 60	
	65	0082 6 65		0084 6 65		0084 06 65		0080 6 65		0083 6 65		0094 6 65	200		
	70	0082 6 70		0084 6 70		0084 06 70		0080 6 70	200	0083 6 70		0094 6 70	50	0097 6 70	
	75	0082 6 75		0084 6 75				0080 6 75		0083 6 75	200				
	80	0082 6 80		0084 6 80		0084 06 80				0083 6 80		0094 6 80	100	0097 6 80	
	85	0082 6 85		0084 6 85	50					0083 6 85					
	90	0082 6 90		0084 6 90	200	0084 06 90		0080 6 90	100	0083 6 90		0094 6 90	100	0097 6 90	
M6	95							0083 6 95							
	100	0082 6 100		0084 6 100		0084 06 100		0080 6 100		0083 6 100		0094 6 100	50	0097 6 100	
	110	0082 6 110	100	0084 6 110		0084 06 110		0080 6 110	100	0083 6 110	100				
	120	0082 6 120		0084 6 120		0084 06 120				0083 6 120		0094 6 120	100	0097 6 120	
	125	0082 6 125													
	130	0082 6 130		0084 6 130	100	0084 06 130		0080 6 130	100	0083 6 130		0094 6 130	100	0097 6 130	
	140	0082 6 140		0084 6 140						0083 6 140				0097 6 140	
	145			0084 6 145		0084 06 145									

Но- мин. диам. d	Длина мм	Сталь 8.8 без покрития Артикул	Уп./ Шт.	Сталь 8.8 оцинк., го- луб. пассв. Артикул	Уп./ Шт.	Сталь 8.8 оцинк., желт. пассв. Артикул	Уп./ Шт.	Сталь 10.9 без покрития Артикул	Уп./ Шт.	Сталь 12.9 без покрития Артикул	Уп./ Шт.	A2 Артикул	Уп./ Шт.	A4 Артикул	Уп./ Шт.
М 6	150	0082 6 150	100	0084 6 150	100	50		0080 6 150	100	0083 6 150	100	0094 6 150	100	0097 6 150	100
	160	0082 6 160		0084 6 160						0083 6 160					
	165														
	170		50	0084 6 170											
	175	0082 6 175		0084 6 170											
	180	0082 6 180		0084 6 180						0083 6 180	100				
	195		100												
М 8	200	0082 6 200		0084 6 200						0083 6 200	50				
	8	0082 8 8	200		200	100	100								
	10	0082 8 10		0084 8 10				0080 8 10	200	0083 8 10	100	0094 8 10	100	0097 8 10	
	12	0082 8 12		0084 8 12				0080 8 12		0083 8 12		0094 8 12		0097 8 12	
	14	0082 8 14		0084 8 14						0083 8 14	200			0097 8 14	
	16	0082 8 16		0084 8 16				0080 8 16		0083 8 16	100	0094 8 16	100	0097 8 16	
	18	0082 8 18		0084 8 18				0080 8 18		0083 8 18	200	0094 8 18	100/200	0097 8 18	
	20	0082 8 20		0084 8 20				0080 8 20		0083 8 20	100	0094 8 20	100	0097 8 20	
	22	0082 8 22		0084 8 22						0083 8 22	200	0094 8 22		0097 8 22	
	25	0082 8 25		0084 8 25				0080 8 25		0083 8 25		0094 8 25		0097 8 25	
	30	0082 8 30		0084 8 30				0080 8 30		0083 8 30		0094 8 30		0097 8 30	
	35	0082 8 35		0084 8 35				0080 8 35		0083 8 35		0094 8 35		0097 8 35	
	40	0082 8 40		0084 8 40				0080 8 40		0083 8 40	100	0094 8 40		0097 8 40	100
	45	0082 8 45		0084 8 45				0080 8 45		0083 8 45		0094 8 45		0097 8 45	
	50	0082 8 50		0084 8 50				0080 8 50		0083 8 50		0094 8 50		0097 8 50	
	55	0082 8 55		0084 8 55				0080 8 55		0083 8 55		0094 8 55		0097 8 55	
	60	0082 8 60		0084 8 60				0080 8 60		0083 8 60		0094 8 60		0097 8 60	
	65	0082 8 65		0084 8 65				0080 8 65		0083 8 65	200	0094 8 65		0097 8 65	
	70	0082 8 70		0084 8 70				0080 8 70		0083 8 70		0094 8 70	50	0097 8 70	
	75	0082 8 75		0084 8 75				0080 8 75	100	0083 8 75	100	0094 8 75	100	0097 8 75	
	80	0082 8 80		0084 8 80				0080 8 80		0083 8 80		0094 8 80	50	0097 8 80	
	85	0082 8 85		0084 8 85				0080 8 85	200	0083 8 85	200	0094 8 85			
	90	0082 8 90		0084 8 90				0080 8 90	100	0083 8 90				0097 8 90	
	95			0084 8 95						0083 8 95		0094 8 95	100		
	100	0082 8 100		0084 8 100				0080 8 100		0083 8 100	100	0094 8 100	50		
	105	0082 8 105													
	110	0082 8 110		0084 8 110				0080 8 110		0083 8 110		0094 8 110	200	0097 8 110	
	115														
	120	0082 8 120		0084 8 120				0080 8 120		0083 8 120		0094 8 120	50	0097 8 120	
	125							0080 8 125							
	130	0082 8 130		0084 8 130				0080 8 130		0083 8 130	50			0097 8 130	100
	140	0082 8 140		0084 8 140				0080 8 140		0083 8 140				0097 8 140	
	145														
	150	0082 8 150		0084 8 150				0080 8 150	50	0083 8 150				0097 8 150	
	155									0083 8 155					
	160	0082 8 160		0084 8 160				0080 8 160		0083 8 160	25				
	165			0084 8 165											
	170	0082 8 170		0084 8 170				0080 8 170	50						
	180	0082 8 180		0084 8 180				0080 8 180		0083 8 180	50				
	185									0083 8 185					
	190							0080 8 190	25	0083 8 190	25				
	200	0082 8 200		0084 8 200				0080 8 200		0083 8 200	50				
	220									0083 8 220	25				
М 10	10	0082 10 10	200	0084 10 10	100	50	50								
	12	0082 10 12		0084 10 12						0083 10 12	200				
	16	0082 10 16		0084 10 16				0080 10 16	200	0083 10 16		0094 10 16	100	0097 10 16	
	18	0082 10 18						0080 10 18	100	0083 10 18	100	0094 10 18	200		
	20	0082 10 20		0084 10 20				0080 10 20	200	0083 10 20		0094 10 20		0097 10 20	
	22	0082 10 22		0084 10 22				0080 10 22	100	0083 10 22	200	0094 10 22			
	25	0082 10 25		0084 10 25				0080 10 25	200	0083 10 25		0094 10 25		0097 10 25	100
	30	0082 10 30		0084 10 30				0080 10 30		0083 10 30		0094 10 30	100	0097 10 30	
	35	0082 10 35		0084 10 35				0080 10 35	100	0083 10 35		0094 10 35		0097 10 35	
	40	0082 10 40		0084 10 40				0080 10 40		0083 10 40		0094 10 40		0097 10 40	
	45	0082 10 45		0084 10 45				0080 10 45		0083 10 45		0094 10 45		0097 10 45	
	50	0082 10 50		0084 10 50				0080 10 50		0083 10 50		0094 10 50		0097 10 50	
	55	0082 10 55		0084 10 55				0080 10 55		0083 10 55	100	0094 10 55		0097 10 55	
	60	0082 10 60		0084 10 60				0080 10 60		0083 10 60		0094 10 60		0097 10 60	
	65	0082 10 65		0084 10 65				0080 10 65		0083 10 65		0094 10 65		0097 10 65	
	70	0082 10 70		0084 10 70				0080 10 70		0083 10 70		0094 10 70		0097 10 70	
	75	0082 10 75		0084 10 75				0080 10 75		0083 10 75					
	80	0082 10 80		0084 10 80				0080 10 80		0083 10 80		0094 10 80		0097 10 80	
	85	0082 10 85		0084 10 85				0080 10 85		0083 10 85	500				
	90	0082 10 90		0084 10 90				0080 10 90		0083 10 90		0094 10 90		0097 10 90	50
	95	0082 10 95									100				
	100	0082 10 100		0084 10 100				0080 10 100		0083 10 100		0094 10 100		0097 10 100	
	105	0082 10 105		0084 10 105				0080 10 105	50						
	110	0082 10 110		0084 10 110				0080 10 110		0083 10 110				0097 10 110	
	120	0082 10 120		0084 10 120				0080 10 120		0083 10 120	50	0094 10 120	50	0097 10 120	
	125			0084 10 125				0080 10 125		0083 10 125	25				
	130	0082 10 130		0084 10 130				0080 10 130		0083 10 130	50			0097 10 130	
	140	0082 10 140		0084 10 140				0080 10 140	25	0083 10 140				0097 10 140	
	150	0082 10 150		0084 10 150				0080 10 150		0083 10 150	25			0097 10 150	
	160	0082 10 160		0084 10 160				0080 10 160		0083 10 160					


Но- мин. диам. d	Дли- на l мм	Сталь 8.8 без покрытия Артикул	Уп./ Шт.	Сталь 8.8 оцинк., голуб. пассив. Артикул	Уп./ Шт.	Сталь 8.8 оцинк., желт. пассив. Артикул	Уп./ Шт.	Сталь 10.9 без покрытия Артикул	Уп./ Шт.	Сталь 12.9 без покрытия Артикул	Уп./ Шт.	A2 Артикул	Уп./ Шт.	A4 Артикул	Уп./ Шт.
M 10	170	0082 10 170	50							0083 10 170	50				
	180	0082 10 180		0084 10 180	25			0080 10 180	25	0083 10 180					
	190		25					0080 10 190	50						
	195	0082 10 195						0080 10 195							
	200	0082 10 200	50	0084 10 200	15			0080 10 200		0083 10 200	50				
	210	0082 10 210													
	220	0082 10 220	25	0084 10 220				0080 10 220		0083 10 220					
	230	0082 10 230													
	240	0082 10 240	50	0084 10 240				0080 10 240	25	0083 10 240	25				
	260	0082 10 260		0084 10 260	25			0080 10 260							
	265	0082 10 265	15												
	280	0082 10 280	25	0084 10 280				0080 10 280							
	300	0082 10 300		0084 10 300				0080 10 300							
M 12	16	0082 12 16		0084 12 16		0084 012 16		0080 12 16		0083 12 16				0097 12 16	
	20	0082 12 20		0084 12 20		0084 012 20		0080 12 20		0083 12 20		0094 12 20		0097 12 20	
	22			0084 12 22						0083 12 22					
	25	0082 12 25		0084 12 25		0084 012 25		0080 12 25		0083 12 25		0094 12 25		0097 12 25	
	30	0082 12 30		0084 12 30		0084 012 30		0080 12 30		0083 12 30		0094 12 30		0097 12 30	
	35	0082 12 35		0084 12 35		0084 012 35		0080 12 35		0083 12 35		0094 12 35		0097 12 35	
	40	0082 12 40		0084 12 40		0084 012 40		0080 12 40		0083 12 40		0094 12 40		0097 12 40	
	45	0082 12 45		0084 12 45				0080 12 45		0083 12 45		0094 12 45		0097 12 45	
	50	0082 12 50		0084 12 50		0084 012 50		0080 12 50		0083 12 50		0094 12 50		0097 12 50	
	55	0082 12 55		0084 12 55				0080 12 55		0083 12 55		0094 12 55		0097 12 55	
	60	0082 12 60		0084 12 60		0084 012 60		0080 12 60		0083 12 60		0094 12 60		0097 12 60	
	65	0082 12 65		0084 12 65				0080 12 65		0083 12 65		0094 12 65			
	70	0082 12 70		0084 12 70		0084 012 70		0080 12 70		0083 12 70		0094 12 70		0097 12 70	
	75	0082 12 75		0084 12 75		0084 012 75		0080 12 75		0083 12 75					
	80	0082 12 80		0084 12 80				0080 12 80		0083 12 80		0094 12 80		0097 12 80	
	85	0082 12 85						0080 12 85							
	90	0082 12 90		0084 12 90		0084 012 90		0080 12 90		0083 12 90		0094 12 90		0097 12 90	
	95	0082 12 95													
	100	0082 12 100	25	0084 12 100				0080 12 100		0083 12 100		0094 12 100		0097 12 100	
	105	0082 12 105	50					0080 12 105		0083 12 105					
	110	0082 12 110		0084 12 110		0084 012 110		0080 12 110		0083 12 110		0094 12 110		0097 12 110	
	115							0080 12 115							
	120	0082 12 120	25	0084 12 120		0084 012 120		0080 12 120		0083 12 120		0094 12 120		0097 12 120	
	130	0082 12 130		0084 12 130		0084 012 130				0083 12 130				0097 12 130	
	135	0082 12 135	50												
	140	0082 12 140		0084 12 140				0080 12 140		0083 12 140				0097 12 140	
	150	0082 12 150		0084 12 150				0080 12 150		0083 12 150				0097 12 150	
	160	0082 12 160		0084 12 160				0080 12 160		0083 12 160					
	170	0082 12 170		0084 12 170				0080 12 170		0083 12 170					
	180	0082 12 180		0084 12 180				0080 12 180		0083 12 180		0094 12 180	25		
	190	0082 12 190						0080 12 190							
	200	0082 12 200	25	0084 12 200		0084 012 200	25	0080 12 200	25						
	210							0080 12 210		0083 12 210					
	220	0082 12 220		0084 12 220	15			0080 12 220		0083 12 220					
	230	0082 12 230		0084 12 230	25										
	240	0082 12 240		0084 12 240				0080 12 240		0083 12 240					
	260	0082 12 260		0084 12 260				0080 12 260		0083 12 260					
	280	0082 12 280		0084 12 280	15			0080 12 280		0083 12 280					
	300	0082 12 300		0084 12 300				0080 12 300		0083 12 300					
M 14	20	0082 14 20		0084 14 20				0080 14 20		0083 14 20					
	22							0080 14 22		0083 14 22					
	25	0082 14 25		0084 14 25				0080 14 25		0083 14 25		0094 14 25			
	30	0082 14 30		0084 14 30				0080 14 30		0083 14 30		0094 14 30			
	35	0082 14 35		0084 14 35				0080 14 35		0083 14 35		0094 14 35			
	40	0082 14 40		0084 14 40				0080 14 40		0083 14 40		0094 14 40			
	45	0082 14 45		0084 14 45				0080 14 45		0083 14 45		0094 14 45			
	50	0082 14 50		0084 14 50		0084 014 50	50	0080 14 50		0083 14 50		0094 14 50			
	55	0082 14 55						0080 14 55		0083 14 55		0094 14 55			
	60	0082 14 60		0084 14 60				0080 14 60		0083 14 60		0094 14 60			
	65	0082 14 65						0080 14 65		0083 14 65		0094 14 65			
	70	0082 14 70		0084 14 70				0080 14 70		0083 14 70		0094 14 70			
	75	0082 14 75						0080 14 75							
	80	0082 14 80		0084 14 80				0080 14 80		0083 14 80		0094 14 80			
	85							0080 14 85							
	90	0082 14 90	25	0084 14 90	25			0080 14 90		0083 14 90	50	0094 14 90			
	100	0082 14 100		0084 14 100	50			0080 14 100		0083 14 100		0094 14 100			
	105		50												
	110	0082 14 110		0084 14 110	25			0080 14 110		0083 14 110		0094 14 110			
	120	0082 14 120	25					0080 14 120		0083 14 120		0094 14 120			
	130	0082 14 130	50	0084 14 130	50			0080 14 130		0083 14 130		0094 14 130			
	140	0082 14 140	25	0084 14 140				0080 14 140		0083 14 140		0094 14 140			
	150	0082 14 150		0084 14 150				0080 14 150		0083 14 150	25				
	160	0082 14 160	50	0084 14 160	25			0080 14 160		0083 14 160					
	180	0082 14 180		0084 14 180											
	195	0082 14 195	25												
	200	0082 14 200	50	0084 14 200	15			0080 14 200	25						

Но- мин. диам.	Дли- на мм	Сталь 8.8 без покрытия Артикул	Уп./ Шт.	Сталь 8.8 оцинк., голуб. Артикул	Уп./ Шт.	Сталь 8.8 оцинк., желт. пассив. Артикул	Уп./ Шт.	Сталь 10.9 без покрытия Артикул	Уп./ Шт.	Сталь 12.9 без покрытия Артикул	Уп./ Шт.	A2 Артикул	Уп./ Шт.	A4 Артикул	Уп./ Шт.
М 16	20	0082 16 20		0084 16 20				0080 16 20		0083 16 20					
	22							0080 16 22		0083 16 22					
	25	0082 16 25		0084 16 25				0080 16 25		0083 16 25		0094 16 25		0097 16 25	
	30	0082 16 30		0084 16 30		0084 016 30		0080 16 30		0083 16 30		0094 16 30		0097 16 30	
	35	0082 16 35		0084 16 35				0080 16 35		0083 16 35		0094 16 35		0097 16 35	
	40	0082 16 40		0084 16 40		0084 016 40	50	0080 16 40		0083 16 40	50	0094 16 40		0097 16 40	
	45	0082 16 45		0084 16 45		0084 016 45		0080 16 45		0083 16 45				0097 16 45	
	50	0082 16 50	50	0084 16 50		0084 016 50		0080 16 50		0083 16 50		0094 16 50		0097 16 50	
	55	0082 16 55		0084 16 55	50			0080 16 55		0083 16 55		0094 16 55		0097 16 55	
	60	0082 16 60		0084 16 60				0080 16 60		0083 16 60		0094 16 60		0097 16 60	
	65	0082 16 65		0084 16 65				0080 16 65		0083 16 65		0094 16 65			
	70	0082 16 70		0084 16 70				0080 16 70		0083 16 70		0094 16 70		0097 16 70	
	75	0082 16 75		0084 16 75				0080 16 75							
	80	0082 16 80		0084 16 80				0080 16 80		0083 16 80	25	0094 16 80	25	0097 16 80	25
	85	0082 16 85	25	0084 16 85				0080 16 85							
	90	0082 16 90	50	0084 16 90		0084 016 90	50	0080 16 90	50	0083 16 90		0094 16 90		0097 16 90	
	95									0083 16 95					
	100	0082 16 100		0084 16 100				0080 16 100	25	0083 16 100	50	0094 16 100		0097 16 100	
	105	0082 16 105													
	110	0082 16 110		0084 16 110				0080 16 110	50	0083 16 110		0094 16 110		0097 16 110	
	120	0082 16 120		0084 16 120				0080 16 120		0083 16 120	25	0094 16 120		0097 16 120	
	130	0082 16 130	25	0084 16 130	25			0080 16 130		0083 16 130		0094 16 130		0097 16 130	
	140	0082 16 140		0084 16 140				0080 16 140		0083 16 140		0094 16 140		0097 16 140	
	150	0082 16 150		0084 16 150				0080 16 150	25	0083 16 150	15	0094 16 150		0097 16 150	
	160	0082 16 160		0084 16 160		0084 016 160	25	0080 16 160		0083 16 160					
	170	0082 16 170								0083 16 170	10				
	180	0082 16 180		0084 16 180				0080 16 180		0083 16 180	1/10				
	190	0082 16 190		0084 16 190	50					0083 16 190					
	195	0082 16 195	1												
	200	0082 16 200		0084 16 200	15			0080 16 200		0083 16 200	25				
	210	0082 16 210		0084 16 210				0083 16 210							
	220		25	0084 16 220	25			0080 16 220		0083 16 220					
	230	0082 16 230		0084 16 230											
	240	0082 16 240	1	0084 16 240				0080 16 240	25	0083 16 240	15				
	250	0082 16 250	25			0084 016 250	25								
	260	0082 16 260	1/5					0080 16 260		0083 16 260					
	280							0080 16 280		0083 16 280	25				
	300							0080 16 300		0083 16 300	15				
	340							0080 16 340	10	0083 16 340					
М 18	30	0082 18 30		0084 18 30				0080 18 30		0083 18 30		0094 18 30			
	35	0082 18 35	50	0084 18 35				0080 18 35		0083 18 35					
	40	0082 18 40		0084 18 40	25			0080 18 40		0083 18 40					
	45	0082 18 45	25					0080 18 45		0083 18 45		0094 18 45			
	50	0082 18 50	50	0084 18 50				0080 18 50		0083 18 50		0094 18 50			
	55	0082 18 55						0080 18 55		0083 18 55		0094 18 55			
	60	0082 18 60	25					0080 18 60		0083 18 60		0094 18 60	25		
	65	0082 18 65	50	0084 18 65	25			0080 18 65		0083 18 65	25	0094 18 65			
	70	0082 18 70						0080 18 70		0083 18 70		0094 18 70			
	80	0082 18 80	25					0080 18 80		0083 18 80		0094 18 80			
	90	0082 18 90	50					0080 18 90		0083 18 90		0094 18 90			
	100	0082 18 100	25					0080 18 100		0083 18 100		0094 18 100			
	110	0082 18 110						0080 18 110	50	0083 18 110		0094 18 110			
	120	0082 18 120						0080 18 120		0083 18 120		0094 18 120			
	130	0082 18 130	50	0084 18 130	25			0080 18 130				0094 18 130	1/25		
	140	0082 18 140						0080 18 140				0094 18 140			
	150	0082 18 150						0080 18 150				0094 18 150			
	160	0082 18 160	25	0084 18 160	15			0080 18 160				0094 18 160			
	180	0082 18 180	50					0080 18 180							
	200							0080 18 200							
	220							0080 18 220							
	240							0080 18 240							
	260							0080 18 260							
	280							0080 18 280							
	300							0080 18 300							
М 20	25							0080 20 25							
	30	0082 20 30		0084 20 30		0084 020 30	25	0080 20 30		0083 20 30		0094 20 30			
	35	0082 20 35		0084 20 35		0084 020 35		0080 20 35		0083 20 35		0094 20 35			
	40	0082 20 40		0084 20 40				0080 20 40		0083 20 40		0094 20 40		0097 20 40	
	45	0082 20 45		0084 20 45				0080 20 45		0083 20 45		0094 20 45		0097 20 45	
	50	0082 20 50		0084 20 50				0080 20 50		0083 20 50		0094 20 50		0097 20 50	
	55	0082 20 55		0084 20 55				0080 20 55		0083 20 55		0094 20 55		0097 20 55	
	60	0082 20 60		0084 20 60		0084 020 60	25	0080 20 60		0083 20 60		0094 20 60	25	0097 20 60	
	65	0082 20 65	25	0084 20 65	25			0080 20 65		0083 20 65	25	0094 20 65		0097 20 65	
	70	0082 20 70		0084 20 70				0080 20 70		0083 20 70		0094 20 70		0097 20 70	25
	75	0082 20 75		0084 20 75				0080 20 75							
	80	0082 20 80		0084 20 80				0080 20 80		0083 20 80		0094 20 80		0097 20 80	
	85							0080 20 85							
	90	0082 20 90		0084 20 90				0080 20 90		0083 20 90		0094 20 90		0097 20 90	
	100	0082 20 100		0084 20 100		0084 020 100	25	0080 20 100		0083 20 100		0094 20 100		0097 20 100	
	110	0082 20 110		0084 20 110		0084 020 110		0080 20 110		0083 20 110		0094 20 110	1/25	0097 20 110	

Но- мин. диам. d	Длина l мм	Сталь 8.8 без покрытия Артикул	Уп./ Шт.	Сталь 8.8 оцинк., голуб. пассив. Артикул	Уп./ Шт.	Сталь 8.8 оцинк., желт. пассив. Артикул	Уп./ Шт.	Сталь 10.9 без покрытия Артикул	Уп./ Шт.	Сталь 12.9 без покрытия Артикул	Уп./ Шт.	A2 Артикул	Уп./ Шт.	A4 Артикул	Уп./ Шт.
M20	120	0082 20 120	25	0084 20 120	25			0080 20 120	25	0083 20 120	25	0094 20 120	1/25	0097 20 120	25
	130	0082 20 130						0080 20 130		0083 20 130		0094 20 130		0097 20 130	
	140	0082 20 140		0084 20 140				0080 20 140		0083 20 140		0094 20 140		0097 20 140	
	145	0082 20 145													
	150	0082 20 150	1/10	0084 20 150	15			0080 20 150	10	0083 20 150	10	0094 20 150	10	0097 20 150	
	160	0082 20 160		0084 20 160				0080 20 160		0083 20 160		0094 20 160			
	170	0082 20 170						0080 20 170		0083 20 170					
	180	0082 20 180		0084 20 180				0080 20 180		0083 20 180		0094 20 180			
	200	0082 20 200	1/10	0084 20 200	10			0080 20 200	10	0083 20 200	10				
	210	0082 20 210		0084 20 210				0080 20 210		0083 20 210					
	220	0082 20 220		0084 20 220				0080 20 220		0083 20 220					
	240	0082 20 240		0084 20 240				0080 20 240		0083 20 240					
	250	0082 20 250	10	0084 20 250	10			0080 20 250	10	0083 20 250	25				
	260	0082 20 260		0084 20 260				0080 20 260		0083 20 260					
	280	0082 20 280		0084 20 280				0080 20 280		0083 20 280					
	290	0082 20 290		0084 20 290											
	300	0082 20 300		0084 20 300				0080 20 300		0083 20 300					
	360									0083 20 360	1				
	380									0083 20 380					
	400	0082 20 400	1												
M24	35		25		15			0080 24 35	25		25	0094 24 40	1/10		
	40	0082 24 40		0084 24 45				0080 24 40				0094 24 45			
	45	0082 24 45		0084 24 50				0080 24 45		0083 24 50		0094 24 50			
	50	0082 24 50		0084 24 55				0080 24 55		0083 24 55		0094 24 55			
	55	0082 24 55	25	0084 24 60	25			0080 24 60	25	0083 24 60	1/10	0094 24 60	10		
	60	0082 24 60		0084 24 65				0080 24 65		0083 24 65		0094 24 65			
	65	0082 24 65		0084 24 70				0080 24 70		0083 24 70		0094 24 70			
	70	0082 24 70						0080 24 75							
	75		25	0084 24 80	1/10			0080 24 80	1/10	0083 24 80	1/10	0094 24 80	10		
	80	0082 24 80		0084 24 90				0080 24 90		0083 24 90		0094 24 90			
	90	0082 24 90		0084 24 100				0080 24 100		0083 24 100		0094 24 100			
	100	0082 24 100		0084 24 110				0080 24 110		0083 24 110		0094 24 110			
	110	0082 24 110	10	0084 24 120	15			0080 24 120	10	0083 24 120	1/10	0094 24 120	10		
	120	0082 24 120		0084 24 130				0080 24 130		0083 24 130		0094 24 130			
	130	0082 24 130		0084 24 140				0080 24 140		0083 24 140		0094 24 140			
	140	0082 24 140		0084 24 150				0080 24 150		0083 24 150		0094 24 150			
	150	0082 24 150	10	0084 24 160	10			0080 24 160	10	0083 24 160	10	0094 24 160	10		
	160	0082 24 160		0084 24 180				0080 24 180		0083 24 180		0094 24 180			
	170							0080 24 190							
	180	0082 24 180		0084 24 200				0080 24 200		0083 24 200					
	190		1/10	0084 24 220	10			0080 24 220	10	0083 24 220	10				
	200	0082 24 200		0084 24 240				0080 24 240		0083 24 240					
	220	0082 24 220		0084 24 250				0080 24 250		0083 24 250					
	230	0082 24 230		0084 24 260				0080 24 260		0083 24 260					
	240	0082 24 240	25	0084 24 280	10			0080 24 280	10	0083 24 280	10				
	250	0082 24 250		0084 24 300				0080 24 300		0083 24 300					
	260	0082 24 260		0084 24 320				0080 24 320		0083 24 320					
	280	0082 24 280		0084 24 360				0080 24 360		0083 24 360					
	290	0082 24 290	1	0084 24 420	1			0080 24 400	1						
	300	0082 24 300													
	310														
	320	0082 24 320													
M27	360	0082 24 360		0084 24 420				0080 24 360							
	380							0080 24 380							
	400							0080 24 400							
	420	0082 24 420	1	0084 24 420	1										
	45	0082 27 45	25	0084 27 45	10			0080 27 50	25	0083 27 50	10				
	50	0082 27 50		0084 27 55				0080 27 55		0083 27 55					
	55	0082 27 55		0084 27 60				0080 27 60		0083 27 60					
	60	0082 27 60		0084 27 70				0080 27 65		0083 27 65					
	65		10	0084 27 70	10			0080 27 70	10	0083 27 70	10				
	70	0082 27 70		0084 27 80				0080 27 80		0083 27 80					
	80	0082 27 80		0084 27 90				0080 27 90		0083 27 90					
	90	0082 27 90		0084 27 100				0080 27 100		0083 27 100					
	100	0082 27 100	10	0084 27 110	10			0080 27 110	10	0083 27 105	10				
	105			0084 27 120				0080 27 120		0083 27 120					
	110	0082 27 110		0084 27 130				0080 27 130		0083 27 130					
	120	0082 27 120		0084 27 140				0080 27 140		0083 27 140					
	130	0082 27 130	10	0084 27 150	10			0080 27 150	10	0083 27 150	10				
	140	0082 27 140		0084 27 160				0080 27 160		0083 27 160					
	150	0082 27 150		0084 27 180				0080 27 180		0083 27 180					
	160	0082 27 160		0084 27 200				0080 27 200		0083 27 200					
	180	0082 27 180	1						1						
	200	0082 27 200													
	220									0083 27 220	1				

Номин. диам. d	Длина мм	Сталь 8.8 без покрытия Артикул	Уп./ Шт.	Сталь 8.8 оцинк., голуб. пассив. Артикул	Уп./ Шт.	Сталь 8.8 оцинк., желт. пассив. Артикул	Уп./ Шт.	Сталь 10.9 без покрытия Артикул	Уп./ Шт.	Сталь 12.9 без покрытия Артикул	Уп./ Шт.	A2 Артикул	Уп./ Шт.	A4 Артикул	Уп./ Шт.											
М 30	45	0082 30 45	10	0084 30 45	10			0080 30 45	25	0083 30 45	10															
	50	0082 30 50		0084 30 50				0080 30 50		0083 30 50																
	55	0082 30 55		0084 30 55				0080 30 55		0083 30 55																
	60	0082 30 60		0084 30 60				0080 30 60		0083 30 60																
	65	0082 30 65		0084 30 65				0080 30 65		0083 30 65																
	70	0082 30 70		0084 30 70				0080 30 70		0083 30 70																
	80	0082 30 80		0084 30 80				0080 30 80		0083 30 80																
	90	0082 30 90		0084 30 90				0080 30 90		0083 30 90																
	100	0082 30 100		0084 30 100				0080 30 100		0083 30 100																
	110	0082 30 110		0084 30 110				0080 30 110		0083 30 110																
	120	0082 30 120		0084 30 120				0080 30 120		0083 30 120																
	130	0082 30 130		0084 30 130				0080 30 130		0083 30 130																
	140	0082 30 140		0084 30 140				0080 30 140		0083 30 140																
	150	0082 30 150		0084 30 150				0080 30 150		0083 30 150																
	160	0082 30 160		0084 30 160				0080 30 160	0083 30 160																	
	180	0082 30 180		0084 30 180				0080 30 180	0083 30 180																	
	200	0082 30 200		0084 30 200				0080 30 200	0083 30 200																	
	220	0082 30 220		0084 30 220				0080 30 220	0083 30 220																	
	230								0083 30 230																	
	240	0082 30 240		0084 30 240				0080 30 240	0083 30 240																	
	250								0083 30 250																	
	260	0082 30 260		0084 30 260				0080 30 260	0083 30 260																	
	270	0082 30 270																								
	280	0082 30 280	5	0084 30 280				0080 30 280	0083 30 280																	
	300	0082 30 300		0084 30 300				0080 30 300	0083 30 300																	
	340							0080 30 340																		
М 36	50		10						25	0083 36 50	10															
	55							0080 36 55		0083 36 55																
	60							0080 36 60		0083 36 60																
	65							0080 36 65		0083 36 65																
	70	0082 36 70						0080 36 70		0083 36 70																
	80	0082 36 80		0084 36 80				0080 36 80		0083 36 80																
	90	0082 36 90		0084 36 90				0080 36 90		0083 36 90																
	100			0084 36 100				0080 36 100		0083 36 100																
	110			0084 36 110				0080 36 110		0083 36 110																
	120	0082 36 120		0084 36 120				0080 36 120		0083 36 120																
	130	0082 36 130		0084 36 130				0080 36 130		0083 36 130																
	140			0084 36 140				0080 36 140		0083 36 140																
	150			0084 36 150				0080 36 150		0083 36 150																
	160			0084 36 160				0080 36 160		0083 36 160																
	180			0084 36 180				0080 36 180		0083 36 180																
	190	0082 36 190	1							10																
	200			0084 36 200				0080 36 200								0083 36 200										
	220	0082 36 220		0084 36 220				0080 36 220								0083 36 220										
	240	0082 36 240		0084 36 240				0080 36 240								0083 36 240										
	260	0082 36 260		0084 36 260				0080 36 260								0083 36 260										
280	0082 36 280	10	0084 36 280					0080 36 280	0083 36 280																	
300			0084 36 300					0080 36 300	0083 36 300																	
М 42	100									0080 42 100						1										
	110			0080 42 110																						
	140			0080 42 140																						
	150			0080 42 150																						
	175			0080 42 175																						
	200			0080 42 200																						
	250			0080 42 250																						

ВИНТ С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ ГОЛОВКОЙ С ВНУТРЕННИМ ШЕСТИГРАННИКОМ



Аналогично DIN 912 (ISO 4762)
Резьба до головки

Сталь 8.8 оцинкованная, голубое
пассивирование (A2K)
Сталь 12.9 без покрытия

2


Диам. резьбы d	M2	M2,5	M3	M4	M5	M6	M8	M10	M12
dk мм	3,8	4,5	5,5	7	8,5	10	13	16	18
s мм	1,5	2	2,5	3	4	5	6	8	10
k мм	2	2,5	3	4	5	6	8	10	12

Диам. резьбы d	M14	M16	M18	M20	M24	M27	M30	M36	M42
dk мм	21	24	27	30	36	40	45	54	63
s мм	12	14	14	17	19	19	22	27	32
k мм	14	16	18	20	27	27	30	36	42

Резьба d	Длина l мм	Сталь 8.8, гальв. цинк Артикул	Шт./уп.
M3	16	0084 73 16	500
	16	0084 74 16	500
M4	25	0084 74 25	1000
	30	0084 74 30	1000
	50	0084 74 50	200
M5	40	0084 75 40	500
	50	0084 75 50	200
	60	0084 75 60	200
	70	0084 75 70	200
M6	30	0084 76 30	500
	35	0084 76 35	500
	40	0084 76 40	200
	45	0084 76 45	200
	50	0084 76 50	200
	55	0084 76 55	200
	60	0084 76 60	200
	70	0084 76 70	200
	80	0084 76 80	200
	100	0084 76 100	100
M8	30	0084 78 30	200
	35	0084 78 35	200
	40	0084 78 40	200
	45	0084 78 45	200
	50	0084 78 50	200
	55	0084 78 55	200
	60	0084 78 60	100
	70	0084 78 70	200
	80	0084 78 80	200
	100	0084 78 100	100
M10	50	0084 710 50	100
	60	0084 710 60	100
	70	0084 710 70	100
	80	0084 710 80	50
	90	0084 710 90	200
	100	0084 710 100	100
M12	40	0084 712 40	100
	50	0084 712 50	50
	70	0084 712 70	100
M20	80	0084 720 80	25

Резьба d	Длина l мм	Сталь 12.9, без покр. Артикул	Шт./уп.
M3	25	0083 93 25	200
	25	0083 95 25	500
M5	40	0083 95 40	100
M6	30	0083 96 30	500
	35	0083 96 35	200
M8	30	0083 98 30	200
	35	0083 98 35	200
	40	0083 98 40	200
	45	0083 98 45	200
	50	0083 98 50	100
	65	0083 98 65	200
M10	30	0083 910 30	100
	40	0083 910 40	100
	50	0083 910 50	100
	60	0083 910 60	100
	70	0083 910 70	200
	80	0083 910 80	100
	90	0083 910 90	100
	40	0083 912 40	100
M12	45	0083 912 45	100
	65	0083 912 65	100
	100	0083 912 100	100
M16	50	0083 916 50	50
	70	0083 916 70	25
M20	60	0083 920 60	50
M30	90	0083 930 90	25

ВИНТ С ПОТАЙНОЙ ГОЛОВКОЙ С ВНУТРЕННИМ ШЕСТИГРАННИКОМ



DIN 7991

Сталь 8.8 оцинкованная, голубое пассивирование (A2K)

Сталь 10.9 без покрытия

Сталь 10.9 оцинкованная, голубое пассивирование (A2K)

A2

A4

Внимание: винты можно использовать в пределах допустимой нагрузки по DIN EN ISO 898-1 при малых длинах винта резьба выполнена до головки

Номинал. d	M3	M4	M5	M6	M8	M10	M12	M14	M16	M18	M20	M24
dk мм	6	8	10	12	16	20	24	27	30	33	36	39
b мм *	12	14	16	18	22	26	30	34	38	42	46	54
s мм	2	2,5	3	4	5	6	8	10	10	12	12	14
k мм	1,7	2,3	2,8	3,3	4,4	5,5	6,5	7	7,5	8	8,5	14

Номинал. d	Длина l мм	Сталь 8.8 оцинк., голуб. пассив. (A2K) Артикул	Уп./Шт.	Сталь 10.9 без покрытия Артикул	Уп./Шт.	Сталь 10.9 оцинк., голуб. пассив. (A2K) Артикул	Уп./Шт.	A2 Артикул	Уп./Шт.	A4 Артикул	Уп./Шт.
M3	4			0089 3 4	500	0089 03 4	1000				
M3	5	0087 3 5	1000	0089 3 5	1000			0100 3 5	2000		
M3	6	0087 3 6	500	0089 3 6	1000	0089 03 6	200	0100 3 6	1000	0299 3 6	1000
M3	8	0087 3 8	500	0089 3 8	500	0089 03 8	200	0100 3 8	1000	0299 3 8	1000
M3	10	0087 3 10	500	0089 3 10	500	0089 03 10	200	0100 3 10	1000	0299 3 10	1000
M3	12	0087 3 12	500	0089 3 12	500	0089 03 12	200	0100 3 12	1000	0299 3 12	1000
M3	14					0089 03 14	500	0100 3 14	1000	0299 3 14	1000
M3	16	0087 3 16	1000	0089 3 16	500	0089 03 16	200	0100 3 16	1000	0299 3 16	1000
M3	18							0100 3 18	1000		
M3	20	0087 3 20	1000	0089 3 20	500	0089 03 20	200	0100 3 20	1000	0299 3 20	1000
M3	25	0087 3 25	500	0089 3 25	500	0089 03 25	100	0100 3 25	500	0299 3 25	1000
M3	30	0087 3 30	1000	0089 3 30	500	0089 03 30	100	0100 3 30	500	0299 3 30	500
M3	35			0089 3 35	500	0089 03 35	100	0100 3 35	500	0299 3 35	500
M3	40	0087 3 40	500	0089 3 40	500	0089 03 40	500	0100 3 40	100	0299 3 40	500
M3	45			0089 3 45	500			0100 3 45	500		
M3	50			0089 3 50	500	0089 03 50	500	0100 3 50	500		
M3	60					0089 03 60	500				
M3	80					0089 03 80	100				
M4	5					0089 04 5	500				
M4	6	0087 4 6	500	0089 4 6	500	0089 04 6	200	0100 4 6	1000	0299 4 6	1000
M4	8	0087 4 8	500	0089 4 8	500	0089 04 8	200	0100 4 8	1000	0299 4 8	1000
M4	10	0087 4 10	500	0089 4 10	500	0089 04 10	100	0100 4 10	1000	0299 4 10	1000
M4	12	0087 4 12	500	0089 4 12	500	0089 04 12	100	0100 4 12	1000	0299 4 12	1000
M4	14			0089 4 14	500	0089 04 14	100	0100 4 14	1000		
M4	16	0087 4 16	500	0089 4 16	500	0089 04 16	100	0100 4 16	1000	0299 4 16	1000
M4	18	0087 4 18	500	0089 4 18	1000	0089 04 18	500	0100 4 18	1000	0299 4 18	1000
M4	20	0087 4 20	500	0089 4 20	500	0089 04 20	500	0100 4 20	1000	0299 4 20	500
M4	22	0087 4 22	500								
M4	25	0087 4 25	500	0089 4 25	500	0089 04 25	100	0100 4 25	1000	0299 4 25	500
M4	30	0087 4 30	500	0089 4 30	500	0089 04 30	100	0100 4 30	1000	0299 4 30	200
M4	35	0087 4 35	500	0089 4 35	200	0089 04 35	100	0100 4 35	500	0299 4 35	200
M4	40	0087 4 40	200	0089 4 40	500	0089 04 40	100	0100 4 40	500	0299 4 40	200
M4	45	0087 4 45	500	0089 4 45	500	0089 04 45	500	0100 4 45	500	0299 4 45	200
M4	50	0087 4 50	500	0089 4 50	500	0089 04 50	500	0100 4 50	500	0299 4 50	200
M4	55	0087 4 55	200			0089 04 55	100				
M4	60	0087 4 60	200	0089 4 60	200	0089 04 60	500	0100 4 60	500	0299 4 60	500
M4	70									0299 4 70	500
M5	6	0087 5 6	500	0089 5 6	500	0089 05 6	500	0100 5 6	500		
M5	7							0100 5 7	100		
M5	8	0087 5 8	500	0089 5 8	500	0089 05 8	100	0100 5 8	500	0299 5 8	1000
M5	10	0087 5 10	500	0089 5 10	500	0089 05 10	200	0100 5 10	1000	0299 5 10	500
M5	11	0087 5 11	100								
M5	12	0087 5 12	500	0089 5 12	500	0089 05 12	200	0100 5 12	1000	0299 5 12	500
M5	14	0087 5 14	500	0089 5 14	500	0089 05 14	500	0100 5 14	1000	0299 5 14	1000

Номинал, диам. d	Длина l мм	Сталь 8.8 оцинк., голуб. пассив. (A2K) Артикул	Уп./Шт.	Сталь 10.9 без покрытия Артикул	Уп./Шт.	Сталь 10.9 оцинк., голуб. пассив. (A2K) Артикул	Уп./Шт.	A2 Артикул	Уп./Шт.	A4 Артикул	Уп./Шт.
M5	16	0087 5 16	500	0089 5 16	500	0089 05 16	200	0100 5 16	100	0299 5 16	500
M5	18	0087 5 18	500			0089 05 18	500	0100 5 18	500		
M5	20	0087 5 20	500	0089 5 20	500	0089 05 20	200	0100 5 20	100	0299 5 20	500
M5	22	0087 5 22	500					0100 5 22	500	0299 5 22	500
M5	25	0087 5 25	500	0089 5 25	500	0089 05 25	100	0100 5 25	200	0299 5 25	500
M5	28			0089 5 28	100	0089 05 28	500				
M5	30	0087 5 30	500	0089 5 30	500	0089 05 30	100	0100 5 30	100	0299 5 30	200
M5	35	0087 5 35	200	0089 5 35	200	0089 05 35	100	0100 5 35	100	0299 5 35	200
M5	40	0087 5 40	200	0089 5 40	200	0089 05 40	100	0100 5 40	100	0299 5 40	200
M5	45	0087 5 45	200	0089 5 45	200	0089 05 45	200	0100 5 45	200	0299 5 45	200
M5	50	0087 5 50	200	0089 5 50	200	0089 05 50	200	0100 5 50	200	0299 5 50	200
M5	55	0087 5 55	200			0089 05 55	200				
M5	60	0087 5 60	200	0089 5 60	200	0089 05 60	200	0100 5 60	200	0299 5 60	200
M5						0089 05 65	200				
M5	70	0087 5 70	200			0089 05 70	200	0100 5 70	100	0299 5 70	200
M5	75			0089 5 75	300	0089 05 75	200				
M5	80	0087 5 80	100			0089 05 80	200	0100 5 80	200		
M5	90	0087 5 90	200	0089 5 90	200	0089 05 90	200	0100 5 90	200		
M5	100					0089 05 100	200	0100 5 100	200		
M5	105							0100 5 105	200		
M6	6	0087 6 6	500								
M6	8	0087 6 8	500	0089 6 8	200	0089 06 8	100	0100 6 8	200	0299 6 8	200
M6	10	0087 6 10	500	0089 6 10	500	0089 06 10	100	0100 6 10	100	0299 6 10	500
M6	11	0087 6 11	100								
M6	12	0087 6 12	500	0089 6 12	500	0089 06 12	100	0100 6 12	100	0299 6 12	200
M6	13	0087 6 13	100								
M6	14	0087 6 14	500	0089 6 14	500	0089 06 14	500	0100 6 14	100	0299 6 14	500
M6	16	0087 6 16	500	0089 6 16	500	0089 06 16	100	0100 6 16	100	0299 6 16	200
M6	18	0087 6 18	500	0089 6 18	500			0100 6 18	100		
M6	20	0087 6 20	500	0089 6 20	500	0089 06 20	100	0100 6 20	100	0299 6 20	200
M6	22	0087 6 22	500	0089 6 22	500	0089 06 22	500	0100 6 22	100	0299 6 22	200
M6	25	0087 6 25	500	0089 6 25	500	0089 06 25	100	0100 6 25	100	0299 6 25	200
M6	30	0087 6 30	500	0089 6 30	500	0089 06 30	100	0100 6 30	100	0299 6 30	200
M6	35	0087 6 35	200	0089 6 35	200	0089 06 35	100	0100 6 35	100	0299 6 35	200
M6	40	0087 6 40	200	0089 6 40	200	0089 06 40	100	0100 6 40	100	0299 6 40	200
M6	45	0087 6 45	200	0089 6 45	200	0089 06 45	100	0100 6 45	100	0299 6 45	200
M6	50	0087 6 50	200	0089 6 50	200	0089 06 50	100	0100 6 50	100	0299 6 50	100
M6	55	0087 6 55	200	0089 6 55	200			0100 6 55	100	0299 6 55	100
M6	60	0087 6 60	200	0089 6 60	200	0089 06 60	100	0100 6 60	100	0299 6 60	100
M6	65	0087 6 65	200			0089 06 65	200	0100 6 70	100	0299 6 65	50
M6	70	0087 6 70	200	0089 6 70	200	0089 06 70	200	0100 6 80	100	0299 6 70	200
M6	75	0087 6 75	200	0089 6 75	200						
M6	80	0087 6 80	200	0089 6 80	100	0089 06 80	200			0299 6 80	100
M6	90	0087 6 90	100	0089 6 90	100	0089 06 90	100	0100 6 90	100	0299 6 90	100
M6	95	0087 6 95	200								
M6	100	0087 6 100	100	0089 6 100	100	0089 06 100	100	0100 6 100	100		
M6	110			0089 6 110	50	0089 06 110	100				
M6	120					0089 06 120	50				
M6	125			0089 6 125	100						
M8	8	0087 8 8	200	0089 8 8		0089 08 8					
M8	10	0087 8 10	500	0089 8 10	200	0089 08 10	200	0100 8 10	100	0299 8 10	200
M8	11	0087 8 11	100								
M8	12	0087 8 12	500	0089 8 12	200	0089 08 12	50	0100 8 12	100	0299 8 12	200
M8	14	0087 8 14	200	0089 8 14	200	0089 08 14	200	0100 8 14	100	0299 8 14	200
M8	16	0087 8 16	200	0089 8 16	200	0089 08 16	100	0100 8 16	100	0299 8 16	200
M8	18	0087 8 18	200	0089 8 18	200	0089 08 18	200	0100 8 18	100	0299 8 18	200
M8	20	0087 8 20	200	0089 8 20	200	0089 08 20	200	0100 8 20	100	0299 8 20	200
M8	22	0087 8 22	200					0100 8 22	200		
M8	25	0087 8 25	200	0089 8 25	200	0089 08 25	100	0100 8 25	100	0299 8 25	100
M8	30	0087 8 30	200	0089 8 30	200	0089 08 30	100	0100 8 30	100	0299 8 30	100
M8	35	0087 8 35	200	0089 8 35	200	0089 08 35	100	0100 8 35	100	0299 8 35	100
M8	40	0087 8 40	200	0089 8 40	200	0089 08 40	100	0100 8 40	100	0299 8 40	100
M8	45	0087 8 45	200	0089 8 45	200	0089 08 45	100	0100 8 45	100	0299 8 45	200

Номин. диам. d	Длина l мм	Сталь 8.8 оцинк., голуб. пассив. (A2K) Артикул	Уп./Шт.	Сталь 10.9 без покрытия Артикул	Уп./ Шт.	Сталь 10.9 оцинк., голуб. пассив. (A2K) Артикул	Уп./ Шт.	A2 Артикул	Уп./Шт.	A4 Артикул	Уп./ Шт.
M8	50	0087 8 50	500	0089 8 50	200	0089 08 50	100	0100 8 50	100	0299 8 50	100
M8	55	0087 8 55	100	0089 8 55	200	0089 08 55	200	0100 8 55	100		
M8	60	0087 8 60	200	0089 8 60	200	0089 08 60	100	0100 8 60	100	0299 8 60	100
M8	65	0087 8 65	200	0089 8 65	200	0089 08 65	200	0100 8 65	100		
M8	70	0087 8 70	100	0089 8 70	200	0089 08 70	100	0100 8 70	100	0299 8 70	100
M8	75	0087 8 75	200	0089 8 75	100	0089 08 75	100	0100 8 75	100		
M8	80	0087 8 80	100	0089 8 80	200	0089 08 80	100	0100 8 80	100	0299 8 80	100
M8	85	0087 8 85	100	0089 8 85	200	0089 08 85	100	0100 8 85	100		
M8	90	0087 8 90	100	0089 8 90	200	0089 08 90	100	0100 8 90	100		
M8	95					0089 08 95	100				
M8	100	0087 8 100	100	0089 8 100	100	0089 08 100	100	0100 8 100	100	0299 8 100	100
M8	110			0089 8 110	100	0089 08 110	100	0100 8 110	50		
M8	120	0087 8 120	100	0089 8 120	100	0089 08 120	100	0100 8 120	100		
M8	130			0089 8 130	100	0089 08 130	100	0100 8 130	50		
M8	140	0087 8 140	50	0089 8 140	50	0089 08 140	50				
M8	150	0087 8 150	50	0089 8 150	50	0089 08 150	50				
M10	12	0087 10 12	200	0089 10 12	200	0089 010 12	200				
M10	16	0087 10 16	200	0089 10 16	200	0089 010 16	100	0100 10 16	100	0299 10 16	100
M10	18	0087 10 18	200								
M10	20	0087 10 20	200	0089 10 20	200	0089 010 20	100	0100 10 20	100	0299 10 20	100
M10	25	0087 10 25	200	0089 10 25	200	0089 010 25	100	0100 10 25	100	0299 10 25	100
M10	30	0087 10 30	200	0089 10 30	200	0089 010 30	100	0100 10 30	100	0299 10 30	100
M10	35	0087 10 35	100	0089 10 35	100	0089 010 35	50	0100 10 35	100	0299 10 35	100
M10	40	0087 10 40	100	0089 10 40	100	0089 010 40	50	0100 10 40	100	0299 10 40	200
M10	45	0087 10 45	100	0089 10 45	100	0089 010 45	50	0100 10 45	100	0299 10 45	100
M10	50	0087 10 50	100	0089 10 50	100	0089 010 50	50	0100 10 50	100	0299 10 50	50
M10	55	0087 10 55	100	0089 10 55	100	0089 010 55	50	0100 10 55	100		
M10	60	0087 10 60	100	0089 10 60	100	0089 010 60	50	0100 10 60	100	0299 10 60	50
M10	65	0087 10 65	25	0089 10 65	100	0089 010 65	100	0100 10 65	50		
M10	70	0087 10 70	100	0089 10 70	100	0089 010 70	50	0100 10 70	50	0299 10 70	50
M10	75	0087 10 75	100			0089 010 75	100	0100 10 75	100		
M10	80	0087 10 80	100	0089 10 80	100	0089 010 80	100	0100 10 80	50	0299 10 80	50
M10	85	0087 10 85	100								
M10	90	0087 10 90	100	0089 10 90	100	0089 010 90	50	0100 10 90	50	0299 10 90	50
M10	95	0087 10 95	50								
M10	100	0087 10 100	100	0089 10 100	50	0089 010 100	100	0100 10 100	50	0299 10 100	50
M10	110	0087 10 110	50					0100 10 110	50	0299 10 110	50
M10	120	0087 10 120	50	0089 10 120	50	0089 010 120	50	0100 10 120	50		
M10	130	0087 10 130	50					0100 10 130	50		
M10	135	0087 10 135	50								
M10	140	0087 10 140	50	0089 10 140	25	0089 010 140	50	0100 10 140	50	0299 10 140	50
M10	150			0089 10 150	50	0089 010 150	50				
M10	160	0087 10 160	100	0089 10 160	50	0089 010 160	50				
M10	180	0087 10 180	50			0089 010 180	25				
M10	190			0089 10 190	100						
M10	200	0087 10 200	50								
M10	250			0089 10 250	10						
M12	13			0089 12 13	200						
M12	16	0087 12 16	100	0089 12 16	100	0089 012 16	100			0299 12 20	100
M12	20	0087 12 20	100	0089 12 20	100	0089 012 20	50	0100 12 20	50	0299 12 25	50
M12	25	0087 12 25	100	0089 12 25	100	0089 012 25	50	0100 12 25	50	0299 12 30	50
M12	30	0087 12 30	100	0089 12 30	100	0089 012 30	50	0100 12 30	50	0299 12 35	50
M12	35	0087 12 35	100	0089 12 35	100	0089 012 35	50	0100 12 35	50	0299 12 40	100
M12	40	0087 12 40	100	0089 12 40	100	0089 012 40	50	0100 12 40	50	0299 12 45	50
M12	45	0087 12 45	100	0089 12 45	100	0089 012 45	50	0100 12 45	50	0299 12 50	50
M12	50	0087 12 50	100	0089 12 50	100	0089 012 50	50	0100 12 50	50	0299 12 55	50
M12	55	0087 12 55	100	0089 12 55	100	0089 012 55	50	0100 12 55	50	0299 12 60	50
M12	60	0087 12 60	100	0089 12 60	100	0089 012 60	50	0100 12 60	50		
M12	65	0087 12 65	50	0089 12 65	50	0089 012 65	50	0100 12 65	50		
M12	70	0087 12 70	50	0089 12 70	50	0089 012 70	50	0100 12 70	50	0299 12 70	50
M12	75	0087 12 75	100					0100 12 75	50	0299 12 75	50
M12	80	0087 12 80	25	0089 12 80	50	0089 012 80	25	0100 12 80	50	0299 12 80	25
M12	85							0100 12 85	25		

ВИНТ С ПОТАЙНОЙ ГОЛОВКОЙ С ВНУТРЕННИМ ШЕСТИГРАННИКОМ
DIN 7991

Номинал. диом. d	Длина l мм	Сталь 8.8 оцинк., голуб. пассив. (A2K) Артикул	Уп./Шт.	Сталь 10.9 без покрытия Артикул	Уп./ Шт.	Сталь 10.9 оцинк., голуб. пассив. (A2K) Артикул	Уп./ Шт.	A2 Артикул	Уп./Шт.	A4 Артикул	Уп./ Шт.
M14	20	0087 14 20	25								
M14	25			0089 14 25	50	0089 014 25	50				
M14	30	0087 14 30	100	0089 14 30	100	0089 014 30	100				
M14	35			0089 14 35	100	0089 014 35	100				
M14	40	0087 14 40	50	0089 14 40	50	0089 014 40	50				
M14	45			0089 14 45	50	0089 014 45	50				
M14	50	0087 14 50	50	0089 14 50	50	0089 014 50	100				
M14	55	0087 14 55	50								
M14	60	0087 14 60	50	0089 14 60	50					0299 14 60	25
M14	70	0087 14 70	50	0089 14 70	50	0089 014 70	50				
M14	80			0089 14 80	50					0299 14 80	10
M14	90			0089 14 90	50	0089 014 90	50				
M14	100			0089 14 100	25	0089 014 100	50				
M14	120					0089 014 120	50				
M14	130			0089 14 130	50	0089 014 130	50				
M16	20	0087 16 20	100	0089 16 20	50	0089 016 20	100				
M16	25	0087 16 25	50	0089 16 25	50	0089 016 25	50	0100 16 25	50	0299 16 25	50
M16	30	0087 16 30	50	0089 16 30	50	0089 016 30	50	0100 16 30	50	0299 16 30	25
M16	35	0087 16 35	50	0089 16 35	50	0089 016 35	50	0100 16 35	50	0299 16 35	25
M16	40	0087 16 40	50	0089 16 40	50	0089 016 40	50	0100 16 40	25	0299 16 40	50
M16	45	0087 16 45	50	0089 16 45	50	0089 016 45	50	0100 16 45	25	0299 16 45	25
M16	50	0087 16 50	50	0089 16 50	50	0089 016 50	50	0100 16 50	50	0299 16 50	25
M16	55	0087 16 55	50	0089 16 55	50	0089 016 55	50	0100 16 55	25	0299 16 55	50
M16	60	0087 16 60	50	0089 16 60	50	0089 016 60	50	0100 16 60	25	0299 16 60	50
M16	65	0087 16 65	25					0100 16 65	25	0299 16 65	25
M16	70	0087 16 70	25	0089 16 70	25	0089 016 70	25	0100 16 70	25	0299 16 70	25
M16	75							0100 16 75	25		
M16	80	0087 16 80	25	0089 16 80	25	0089 016 80	25	0100 16 80	25	0299 16 80	25
M16	90	0087 16 90	50	0089 16 90	25			0100 16 90	25	0299 16 90	25
M16	100	0087 16 100	25	0089 16 100	25	0089 016 100	25	0100 16 100	25	0299 16 100	25
M16	110			0089 16 110	25			0100 16 110	25	0299 16 110	25
M16	120	0087 16 120	50	0089 16 120	25	0089 016 120	25	0100 16 120	25	0299 16 120	25
M16	130	0087 16 130	25	0089 16 130	25	0089 016 130	50	0100 16 130	25	0299 16 130	25
M16	140	0087 16 140	25	0089 16 140	25			0100 16 140	25	0299 16 140	25
M16	150			0089 16 150	25	0089 016 150	25	0100 16 150	25	0299 16 150	25
M16	160	0087 16 160	5	0089 16 160	25						
M16	180					0089 016 180	25				
M16	200			0089 16 200	25						
M16	340			0089 16 340	25						
M18	60			0089 18 60	25						
M18	70			0089 18 70	25						
M18	80			0089 18 80	25						
M18	90			0089 18 90	25						
M18	100			0089 18 100	100						
M18	120			0089 18 120	25						
M20	25							0100 20 25	25		
M20	30							0100 20 30	50		
M20	35	0087 20 35	25	0089 20 35	25						
M20	40	0087 20 40	25	0089 20 40	25	0089 020 40	25	0100 20 40	50		
M20	45	0087 20 45	50							0299 20 45	25
M20	50	0087 20 50	25	0089 20 50	25	0089 020 50	25	0100 20 50	25	0299 20 50	25
M20	55			0089 20 55	25			0100 20 55	25		
M20	60	0087 20 60	25	0089 20 60	25	0089 020 60	25	0100 20 60	25		
M20	65	0087 20 65	25	0089 20 65	25						
M20	70	0087 20 70	25	0089 20 70	25	0089 020 70	25	0100 20 70	25	0299 20 70	25
M20	75	0087 20 75	50	0089 20 75	25	0089 020 75	25				
M20	80	0087 20 80	25	0089 20 80	25	0089 020 80	25			0299 20 80	25
M20	90	0087 20 90	50	0089 20 90	25						
M20	100	0087 20 100	25		25	0089 020 100	25	0100 20 100	10	0299 20 100	10
M20	110	0087 20 110	25	0089 20 110	25	0089 020 110	25				
M20	120	0087 20 120	25	0089 20 120	25			0100 20 120	10		
M20	130	0087 20 130	25	0089 20 130	25						
M20	140			0089 20 140	25						
M20	150			0089 20 150	25						
M20	160			0089 20 160	10						
M20	170			0089 20 170	25						
M20	180			0089 20 180	10						
M20	200			0089 20 200	10						
M20	250			0089 20 250	1						

Номин. диом. d	Длина мм	Сталь 8.8 оцинк., голуб. пассив. (A2K) Артикул	Уп./Шт.	Сталь 10.9 без покрытия Артикул	Уп./Шт.	Сталь 10.9 оцинк., голуб. пассив. (A2K) Артикул	Уп./Шт.	A2 Артикул	Уп./Шт.	A4 Артикул	Уп./Шт.
M22	70			0089 22 70	50						
M24	40			0089 24 40	10						
M24	50	0087 24 50	25	0089 24 50	25	0089 024 50	25	0100 24 50	20		
M24	55			0089 24 55	25						
M24	60	0087 24 60	25	0089 24 60	2	0089 024 60	25				
M24	70	0087 24 70	25	0089 24 70	25	0089 024 70	25				
M24	75			0089 24 75	25						
M24	80	0087 24 80	25	0089 24 80	25					0299 24 80	10
M24	90	008724 90	10	0089 24 90	10						
M24	100			0089 24 100	10						
M24	110	008724 110	10	0089 24 110	10						
M24	120			0089 24 120	10						
M24	130			0089 24 130	10						
M24	140			0089 24 140	10						
M24	150			0089 24 150	10						
M24	160			0089 24 160	20	0089 024 160	20				
M24	170	008724 170	5								
M24	180			0089 24 180	10						
M24	200	0087 24 200	5	0089 24 200	10						
M24	220	0087 24 220	10								

НАБОР

Арт. 0964 089 0




Арт.		Шт./уп.
0089 06	M6 x 12/16/20	100
	M6 x 25	75
0089 08	M8 x 16/20	50
	M8 x 25/30	40
0089 010	M10x25	25
	M10x30/35	20
	M10 x 40	15

ORSY®100
DIN 7991

Винт с потайной головкой с внутренним шестигранником
Класс прочности 010.9
Сталь оцинкованная, голубое пассивирование (A2K)

ВИНТ СО СФЕРИЧЕСКОЙ ГОЛОВКОЙ



По аналогии с ISO 7380

с внутренним шестигранником и пресс-шайбой
 Сталь 10.9 без покрытия
 Сталь 10.9 оцинкованная,
 голубое пассивирование (A2K)
 Сталь 10.9 оцинкованная,
 черное пассивирование (A2S)
 A2

Номин. диам. d	M3	M4	M5	M6	M8	M10	M12
d, мм	6,9	9,4	11,8	13,6	17,8	21,9	24
t, мм	1,4	1,7	2,2	2,4	3,2	3,8	4,2
s, мм	2,0	2,5	3,0	4,0	5,0	6,0	8,1
k, мм	1,65	2,2	2,75	3,3	4,4	5,5	6,6

Номин. диам. d	Длина l, мм	Сталь 10.9 без покрытия Артикул	Уп./Шт.	Сталь 10.9 оцинк., гол. пассив. Артикул	Уп./Шт.	Сталь 10.9 оцинк., черн. пассив. Артикул	Уп./Шт.	A2 Артикул	Уп./Шт.
3	4							0098 023 4	1.000
	5							0098 023 5	500
	6	0060 033 6	100	0060 003 6	100	0060 03 6	100	0098 023 6	100
	8	0060 033 8	100	0060 003 8	100	0060 03 8	100	0098 023 8	100
	10	0060 033 10	100	0060 003 10	100	0060 03 10	100	0098 023 10	100
	12	0060 033 12	500	0060 003 12	100	0060 03 12	500	0098 023 12	100
	14	0060 033 14	500			0060 03 14	500		
	16	0060 033 16	100	0060 003 16	100	0060 03 16	100	0098 023 16	100
	20			0060 003 20	100	0060 03 20	500	0098 023 20	100
4	25			0060 003 25	1.000				
	5							0098 024 5	1.000
	6	0060 034 6	100	0060 004 6	100			0098 024 6	100
	8	0060 034 8	100	0060 004 8	100	0060 04 8	500	0098 024 8	100
	10	0060 034 10	100	0060 004 10	100	0060 04 10	100	0098 024 10	100
	12	0060 034 12	100	0060 004 12	100	0060 04 12	500	0098 024 12	100
	14			0060 004 14	500				
	16	0060 034 16	100	0060 004 16	100	0060 04 16	100	0098 024 16	100
	20	0060 034 20	100	0060 004 20	100	0060 04 20	100	0098 024 20	100
	22							0098 024 22	500
	25	0060 034 25	500	0060 004 25	100			0098 024 25	100
	30	0060 034 30	500	0060 004 30	100	0060 04 30	100	0098 024 30	100
	35								
	40			0060 004 40	500			0098 024 40	500
	45			0060 004 45	500				
	50								
5	6	0060 035 6	500	0060 005 6	500	0060 05 6	500	0098 025 6	1.000
	8	0060 035 8	100	0060 005 8	100	0060 05 8	500	0098 025 8	100
	10	0060 035 10	100	0060 005 10	100	0060 05 10	100	0098 025 10	100
	12	0060 035 12	100	0060 005 12	100	0060 05 12	1000	0098 025 12	100
	14			0060 005 14	500				
	16	0060 035 16	100	0060 005 16	100	0060 05 16	100	0098 025 16	100
	18			0060 005 18	500				
	20	0060 035 20	100	0060 005 20	100	0060 05 20	100	0098 025 20	100
	25	0060 035 25	100	0060 005 25	100	0060 05 25	100	0098 025 25	100

Номинал, диам. d	Длина l мм	Сталь 10.9 без покрытия Артикул	Уп./Шт.	Сталь 10.9 оцинк., гол. пассив. Артикул	Уп./Шт.	Сталь 10.9 оцинк., черн. пассив. Артикул	Уп./Шт.	A2 Артикул	Уп./Шт.
5	28							0098 025 28	500
	30	0060 035 30	100	0060 005 30	100	0060 05 30	500	0098 025 30	100
	35					0060 05 35	200	0098 025 35	100
	40			0060 005 40	200	0060 05 40	200	0098 025 40	100
	45			0060 005 45	500			0098 025 45	200
	50	0060 035 50	200						
6	55			0060 005 55	200				
	6	0060 036 6	500	0060 006 6	100	0060 06 6	500	0098 026 06	500
	8	0060 036 8	500	0060 006 8	100	0060 06 8	500	0098 026 8	1.000
	10	0060 036 10	100	0060 006 10	100	0060 06 10	100	0098 026 10	100
	12	0060 036 12	100	0060 006 12	100	0060 06 12	500	0098 026 12	100
	14			0060 006 14	100	0060 06 14	500	0098 026 14	500
	16	0060 036 16	100	0060 006 16	100	0060 06 16	100	0098 026 16	100
	18			0060 006 18	100			0098 026 18	500
	20	0060 036 20	100	0060 006 20	100	0060 06 20	100	0098 026 20	100
	22	0060 036 22	250			0060 06 22	250		
	25	0060 036 25	100	0060 006 25	100	0060 06 25	100	0098 026 25	25/100
	30	0060 036 30	100	0060 006 30	100	0060 06 30	500	0098 026 30	100
	35	0060 036 35	100	0060 006 35	100	0060 06 35	500	0098 026 35	100
	40	0060 036 40	100	0060 006 40	100	0060 06 40	200	0098 026 40	100
	45	0060 036 45	200	0060 006 45	200	0060 06 45	200	0098 026 45	500
	50	0060 036 50	200	0060 006 50	200			0098 026 50	200
	55	0060 036 55	200	0060 006 55	200			0098 026 55	200
	60	0060 036 60	200	0060 006 60	200			0098 026 60	200
	70	0060 036 70	100	0060 006 70	200			0098 026 70	200
	80			0060 006 80	1 00				
	90			0060 006 90	1 00				
8	8			0060 008 8	500				
	10	0060 038 10	100	0060 008 10	100			0098 028 10	100
	12	0060 038 12	100	0060 008 12	100	0060 08 12	200	0098 028 12	100
	14	0060 038 14	200	0060 008 14	100			0098 028 14	200
	16	0060 038 16	100	0060 008 16	100	0060 08 16	100	0098 028 16	100
	18			0060 008 18	200				
	20	0060 038 20	100	0060 008 20	100	0060 08 20	200	0098 028 20	100
	22	0060 038 22	200						
	25	0060 038 25	100	0060 008 25	100	0060 08 25	200	0098 028 25	100
	30	0060 038 30	100	0060 008 30	100	0060 08 30	200	0098 028 30	100
	35	0060 038 35	100	0060 008 35	100	0060 08 35	200	0098 028 35	100
	40	0060 038 40	100	0060 008 40	100	0060 08 40	200	0098 028 40	100
	45	0060 038 45	100	0060 008 45	200			0098 028 45	200
	50	0060 038 50	200	0060 008 50	100	0060 08 50	200	0098 028 50	200
	55	0060 038 55	200			0060 08 55	1.000		
	60	0060 038 60	200	0060 008 60	200			0098 028 60	100
	65			0060 008 65	200				
	70	0060 038 70	200	0060 008 70	200				
	75			0060 008 75	200				
	80			0060 008 80	200			0098 028 80	200
	90	0060 038 90	100						

Номин. диаметр d	Длина l мм	Сталь 10.9 без покрытия Артикул	Уп./Шт.	Сталь 10.9 оцинк., голуб. пассив. Артикул	Уп./Шт.	Сталь 10.9 оцинк., черн. пассив. Артикул	Уп./Шт.	A2 Артикул	Уп./Шт.
10	10			0060 001 010	200				
	12			0060 001 012	100			0098 021 012	100
	16	0060 031 016	200	0060 001 016	100			0098 021 016	100
	20	0060 031 020	100	0060 001 020	100			0098 021 020	100
	25	0060 031 025	100	0060 001 025	100	0060 010 25	100	0098 021 025	100
	30	0060 031 030	100	0060 001 030	100			0098 021 030	100
	35	0060 031 035	100	0060 001 035	100			0098 021 035	100
	40	0060 031 040	100	0060 001 040	100			0098 021 040	100
	45			0060 001 045	100			0098 021 045	100
	50			0060 001 050	100				
	55	0060 031 055	100						
	60	0060 031 060	100						
	70	0060 031 070	100	0060 001 270	100				
	90			0060 001 290	100				
	100								
	105								
	110								
	150								
12	20	0060 031 220	100	0060 001 220	100				
	25	0060 031 225	100	0060 001 225	100				
	30	0060 031 230	100	0060 001 230	100			0098 021 230	100
	35	0060 031 235	100	0060 001 235	100				
	40	0060 031 240	100	0060 001 240	100			0098 021 240	100
	45			0060 001 245	100			0098 021 245	100
	50	0060 031 250	100	0060 001 250	100				
	55			0060 001 255	100				
	60			0060 001 260	100			0098 021 260	200
	70	0060 031 270	100						
	90							0098 021 290	50




Ассортимент ORSY® 200
ISO 7380-2

Артикул № 0964 060

Ном. диам. d мм	Длина l мм	Артикул	Уп./Шт.
M 4	6	0060 004 6	100
	8	0060 004 8	
	10	0060 004 10	
	12	0060 004 12	
	16	0060 004 16	
M 5	8	0060 005 8	100
	10	0060 005 10	
	12	0060 005 12	
	16	0060 005 16	
	20	0060 005 20	

Ном. диам. d мм	Длина l мм	Артикул	Уп./Шт.
M 6	10	0060 006 10	100
	12	0060 006 12	
	16	0060 006 16	
	20	0060 006 20	
	25	0060 006 25	
M 8	10	0060 008 10	50
	12	0060 008 12	
	16	0060 008 16	
	20	0060 008 20	
	25	0060 008 25	
			25

ВИНТ СО СФЕРИЧЕСКОЙ ГОЛОВКОЙ



ISO 7380-1

с внутренним шестигранником

Сталь 010.9 без покрытия

Сталь 010.9 оцинкованная, голубое
пассивирование (A2K)

A2

A4




Номинальн. диам. d	M3	M4	M5	M6	M8	M10	M12	M16
di мм	5,70	7,60	9,50	10,50	14,00	17,50	21,00	28,00
t мм	1,04	1,30	1,56	2,08	2,60	3,12	4,16	5,20
s мм	2,00	2,50	3,00	4,00	5,00	6,00	8,00	10,00
k мм	1,65	2,20	2,75	3,30	4,40	5,50	6,60	8,80

Внимание: нагрузка на винты ограничена по DIN EN ISO 898-1: 2009

Номинальн. диам. d	Длина l мм	Сталь 010.9 без покрытия Артикул	Шт./уп.	Сталь 010.9 оцинков., голубое пассив. Артикул	Шт./уп.	A2 Артикул	Шт./уп.	A4 Артикул.	Шт./уп.
M3	4	0060 023 4	500	0060 013 4	500	0098 013 4	1.000	0099 013 5	
	5			0060 013 5		0098 013 5		0099 013 6	
	6	0060 023 6		0060 013 6		0098 013 6		0099 013 8	
	8	0060 023 8		0060 013 8		0098 013 8		0099 013 10	
	10	0060 023 10	100	0060 013 10	100	0098 013 10	100	0099 013 12	1.000
	12	0060 023 12		0060 013 12		0098 013 12		0099 013 16	
	16	0060 023 16		0060 013 16		0098 013 16		0099 013 20	
	20	0060 023 20	1.000	0060 013 20		0098 013 20		0099 013 30	
	25	0060 023 25	500	0060 013 25	500	0098 013 25			
	30	0060 023 30	1.000			0098 013 30			500
M4	35					0098 013 35			
	40			0060 013 40	500	0098 013 40			
	6	0060 024 6	100	0060 014 6	100	0098 014 6	100	0099 014 6	500
	5					0098 014 5	500		
	8	0060 024 8		0060 014 8		0098 014 8		0099 014 8	
	10	0060 024 10	100	0060 014 10	100	0098 014 10	100	0099 014 10	500
	12	0060 024 12		0060 014 12		0098 014 12		0099 014 12	
	14	0060 024 14	500			0098 014 14	500		
	16	0060 024 16		0060 014 16		0098 014 16		0099 014 16	
	20	0060 024 20	100	0060 014 20	100	0098 014 20	100	0099 014 20	500
M5	22			0060 014 22	500				
	25	0060 024 25	500	0060 014 25	100	0098 014 25	100	0099 014 25	
	30	0060 024 30		0060 014 30		0098 014 30		0099 014 30	500
	35	0060 024 35	1.000	0060 014 35	500	0098 014 35	500	0099 014 35	
	40			0060 014 40		0098 014 40			
	45			0060 014 45	100	0098 014 45			
	50	0060 024 50	500	0060 014 50	500	0098 014 50	200		
	6	0060 025 6		0060 015 6		0098 015 6		0099 015 6	
	8	0060 025 8		0060 015 8		0098 015 8		0099 015 8	
	10	0060 025 10	100	0060 015 10	100	0098 015 10	100	0099 015 10	500
M6	12	0060 025 12		0060 015 12		0098 015 12		0099 015 12	
	14			0060 015 14	500	0098 015 14	500		
	16	0060 025 16	100	0060 015 16	100	0098 015 16	100	0099 015 16	500
	18			0060 015 18	500				
	20	0060 025 20		0060 015 20		0098 015 20		0099 015 20	
	25	0060 025 25	100	0060 015 25	100	0098 015 25	100	0099 015 25	
	30	0060 025 30		0060 015 30		0098 015 30		0099 015 30	500
	35	0060 025 35	500	0060 015 35	500	0098 015 35	25	0099 015 35	
	40	0060 025 40		0060 015 40	100	0098 015 40	100	0099 015 40	
	45	0060 025 45	200	0060 015 45	200	0098 015 45	25	0099 015 45	200
M8	50			0060 015 50		0098 015 50			
	55					0098 015 55	200		
	60	0060 025 60	200			0098 015 60		0099 015 60	200
	70								
	75			0060 015 70	200				
				0060 015 75					
	6	0060 026 6		0060 016 6					
	8	0060 026 8	500	0060 016 8	500	0098 016 8	25/100	0099 016 8	
	10	0060 026 10		0060 016 10		0098 016 10		0099 016 10	
	12	0060 026 12	100	0060 016 12	100	0098 016 12	100	0099 016 12	500
M10	14	0060 026 14	500	0060 016 14	100	0098 016 14	500		
	16	0060 026 16	100	0060 016 16		0098 016 16	100	0099 016 16	500

Номинальн. диам. d	Длина l мм	Сталь 010.9 без покрытия Артикул	Шт./уп.	Сталь 010.9 оцинков., голубое пассив. Артикул	Шт./уп.	A2 Артикул	Шт./уп.	A4 Артикул.	Шт./уп.
M6	22			00600 16 22	500				
	25	0060 026 25	100	0060 016 25	100	0098 016 25	100	0099 016 25	200
	30	0060 026 30	100	0060 016 30	100	0098 016 30	100	0099 016 20	200
	35	0060 026 35	100	0060 016 35	100	0098 016 35	100	0099 016 35	200
	40	0060 026 40	100	0060 016 40	100	0098 016 40	25/100	0099 016 40	200
	45	0060 026 45	200	0060 016 45	200	0098 016 45	25	0099 016 45	200
	50	0060 026 50	200	0060 016 50	200	0098 016 50	25/200	0099 016 50	100
	55	0060 026 55	200	0060 016 55	200	0098 016 55	25		
	60	0060 026 60	200	0060 016 60	200	0098 016 60	25/100		
	70			0060 016 70	100	0098 016 70	100		
M8	80			0060 016 80	200	0098 016 80	200		
	90			0060 016 90	200	0098 016 90	100		
	10	0060 028 10	100	0060 018 10	100	0098 018 10	100	0099 018 10	200
	12	0060 028 12	100	0060 018 12	100	0098 018 12	100	0099 018 12	200
	14	0060 028 14	250	00600 18 14	200	0098 018 14	200		
	16	0060 028 16	100	0060 018 16	100	0098 018 16	100	0099 018 16	200
	18			0060 018 18	500				
	20	0060 028 20	100	0060 018 20	100	0098 018 20	100	0099 018 20	200
	22			0060 018 22	200				
	25	0060 028 25	100	0060 018 25	100	0098 018 25	100	0099 018 25	200
	30	0060 028 30	100	0060 018 30	100	0098 018 30	100	0099 018 30	200
	35	0060 028 35	100	0060 018 35	100	0098 018 35	100		
	40	0060 028 40	200	0060 018 40	100	0098 018 40	100	0099 018 40	200
	45	0060 028 45	200	0060 018 45	100	0098 018 45	100	0099 018 45	100
	50	0060 028 50	100	0060 018 50	100	0098 018 50	100	0099 018 50	100
	55	0060 028 55	100	0060 018 55	100	0098 018 55	100		
	60	0060 028 60	200	0060 018 60	200	0098 018 60	100	0099 018 60	100
	65	0060 028 65	200	0060 018 65	200	0098 018 65	100		
	70	0060 028 70	200	0060 018 70	200	0098 018 70	100		
	75					0098 018 75	200		
M10	80			0060 018 80	200	0098 018 80	100		
	90			0060 018 90	100				
	100			0060 018 100	100				
	12	0060 0210 12	100	0060 0110 12	100	0098 0110 12	100		
	14	0060 0210 14	200						
	16	0060 0210 16	100	0060 0110 16	100	0098 0110 16	100	0099 0110 16	100
	18	0060 0210 18	200						
	20	0060 0210 20	100	0060 0110 20	100	0098 0110 20	100	0099 0110 20	100
	25	0060 0210 25	100	0060 0110 25	100	0098 0110 25	100	0099 0110 25	100
	30	0060 0210 30	100	0060 0110 30	100	0098 0110 30	100	0099 0110 30	100
	35	0060 0210 35	100	0060 0110 35	100	0098 0110 35	100	0099 0110 35	100
	40	0060 0210 40	100	0060 0110 40	100	0098 0110 40	100	0099 0110 40	100
	45	0060 0210 45	100	0060 0110 45	100	0098 0110 45	100		
	50	0060 0210 50	100	0060 0110 50	100	0098 0110 50	100	0099 0110 50	100
	55			0060 0110 55	100	0098 0110 55	100	0099 0110 55	100
	60	0060 0210 60	200	0060 0110 60	100	0098 0110 60	50	0099 0110 60	50
	65	0060 0210 65	50						
	70	0060 0210 70	100	0060 0110 70	100	0098 0110 70	50		
M12	75			0060 0110 75	100				
	80			0060 0110 80	100	0098 0110 80	50		
	85			0060 0110 85	100				
	90			0060 0110 90	100				
	16	0060 0212 16	100	0060 0112 16	200				
	20	0060 0212 20	100	0060 0112 20	100	0098 0112 20	50		
	25	0060 0212 25	100	0060 0112 25	100	0098 0112 25	200		
	30	0060 0212 30	100	0060 0112 30	100	0098 0112 30	100		
	35			0060 0112 35	100	0098 0112 35	100		
	40	0060 0212 40	100	0060 0112 40	100	0098 0112 40	100		
	45			0060 0112 45	100	0098 0112 45	50		
	50	0060 0212 50	100	0060 0112 50	100	0098 0112 50	50		
M16	55	0060 0212 55	100	0060 0112 55	50	0098 0112 55	50		
	60			0060 0112 60	100	0098 0112 60	50		
	70	0060 0212 70	100	0060 0112 70	100				
	90	0060 0212 90	50						
	30			0060 0116 30	50				
	35			0060 0116 35	50				
	40	0060 0216 40	100	0060 0116 40	25				
	45	0060 0216 45	100	0060 0116 45	100				
	50	0060 0216 50	50						
	60	0060 0216 60	50	0060 0116 60	25				
	80	0060 0216 80	100						

ВИНТ УСТАНОВОЧНЫЙ



DIN 913/ISO 4026


С внутренним шестигранником и конической фаской
Твердость 450 HV
Сталь без покрытия
Сталь оцинкованная, голубое пассивирование
A1
A4

Диаметр d	M 3	M 4	M 5	M 6	M 8	M 10	M 12	M 14	M 16	M 20
d, мм	2	2,5	3,5	4	5,5	7	8,5	10	12	15
t, мм	1,2	1,5	2	2	3	4	4,5	5,6	6,4	8
s, мм	1,5	2	2,5	3	4	5	6	6	8	10

Номинал. диам. d	Длина l мм	Сталь без покp. Артикул	Уп./Шт.	Сталь оцинк., гол. пассив. Артикул	Уп./Шт.	A 1 Артикул	Уп./Шт.	A 4 Артикул	Уп./Шт.	
M 3	3	0255 3 3	200	0255 03 3	1000	0261 3 3	200	0221 3 3	200	
	4	0255 3 4		0255 03 4	200	0261 3 4		0221 3 4		
	5	0255 3 5		0255 03 5	100	0261 3 5		0221 3 5		
	6	0255 3 6		0255 03 6	1000	0261 3 6		0221 3 6		
	8	0255 3 8		0255 03 8		0261 3 8		0221 3 8		
	10	0255 3 10		0255 03 10		0261 3 10		0221 3 10		
	12	0255 3 12		0255 03 12		0261 3 12		0221 3 12		
	16	0255 3 16		0255 03 16		0261 3 16		0221 3 16		
	20	0255 3 20		0255 03 20		0261 3 20		500		0221 3 20
	25	0255 3 25		0255 03 25	0261 3 25	200		0221 3 25		500
30	0255 3 30	0255 03 30	500	0261 3 30	500					
35		0255 03 35								
M 4	3	0255 4 3	1000			0261 4 3	1000	0221 4 3	1000	
	4	0255 4 4	200	0255 04 4	200	0261 4 4	100	0221 4 4		200
	5	0255 4 5		0255 04 5	0261 4 5	0221 4 5				
	6	0255 4 6		0255 04 6	0261 4 6	0221 4 6				
	8	0255 4 8		0255 04 8	0261 4 8	0221 4 8				
	10	0255 4 10		0255 04 10	0261 4 10	0221 4 10				
	12	0255 4 12		0255 04 12	200	0261 4 12		0221 4 12		
	16	0255 4 16		0255 04 16	100	0261 4 16		0221 4 16		
	20	0255 4 20		0255 04 20	200	0261 4 20		0221 4 20		
	25	0255 4 25		0255 04 25	500	0261 4 25		0221 4 25		
30	0255 4 30	0255 04 30		0261 4 30		0221 4 30				
35	0255 4 35	0255 04 35	0261 4 35	0221 4 35						
40	0255 4 40	0255 04 40	0261 4 40	0221 4 40						
M 5	5	0255 5 5	200	0255 05 5	100	0261 5 5	100	0221 5 5	200	
	6	0255 5 6		0255 05 6	0261 5 6	0221 5 6				
	8	0255 5 8		0255 05 8	0261 5 8	0221 5 8				
	10	0255 5 10		0255 05 10	0261 5 10	0221 5 10				
	12	0255 5 12		0255 05 12	0261 5 12	0221 5 12				
	16	0255 5 16		0255 05 16	100	0261 5 16		0221 5 16		
	20	0255 5 20		0255 05 20	0261 5 20	0221 5 20				
	25	0255 5 25		0255 05 25	500	0261 5 25		0221 5 25		
	30	0255 5 30		0255 05 30	1000	0261 5 30		0221 5 30		
	35	0255 5 35		0255 05 35	500	0261 5 35		500		0221 5 35
40	0255 5 40	0255 05 40	0261 5 40	100		0221 5 40				
45	0255 5 45	0255 05 45	0261 5 45	500						
50	0255 5 50	0255 05 50	0261 5 50							
M 6	5	0255 6 5	100	0255 06 5	100	0261 6 5	1000	0221 6 5	1000	
	6	0255 6 6		0255 06 6		0261 6 6	100	0221 6 6	200	
	8	0255 6 8		0255 06 8		0261 6 8		0221 6 8		
	10	0255 6 10		0255 06 10		0261 6 10		0221 6 10		
	12	0255 6 12		0255 06 12		200		0261 6 12		0221 6 12
	16	0255 6 16		0255 06 16		100		0261 6 16		0221 6 16
	18	0255 6 18		500		0255 06 18	500	0261 6 18		500
	20	0255 6 20		0255 06 20		200	0261 6 20	100	0221 6 20	200
	25	0255 6 25		0255 06 25		0261 6 25	0221 6 25			
	30	0255 6 30		0255 06 30		0261 6 30	0221 6 30			
35	0255 6 35	0255 06 35	0261 6 35	0221 6 35						
40	0255 6 40	0255 06 40	0261 6 40	0221 6 40						
45	0255 6 45	0255 06 45	250	0261 6 45	200					
50	0255 6 50	0255 06 50	500	0261 6 50		0221 6 50		250		
60	0255 6 60	0255 06 60	250	0261 6 60						

Номин. диам. d	Длина l мм	Сталь без покр. Артикул	Уп./Шт.	Сталь оцинк., гол. пассив. Артикул	Уп./Шт.	A1 Артикул	Уп./Шт.	A4 Артикул	Уп./Шт.				
M 6	70	0255 6 70	200	0255 06 70	100	0261 6 70	200						
	80	0255 6 80	250	0255 06 80		0261 6 80	100						
	90	0255 6 90	200										
M 8	8	0255 8 8	100	0255 08 8	100	0261 8 8	100	0221 8 8	100				
	10	0255 8 10		0255 08 10		0261 8 10		0221 8 10					
	12	0255 8 12		0255 08 12		0261 8 12		0221 8 12					
	16	0255 8 16		0255 08 16		0261 8 16		0221 8 16					
	20	0255 8 20		0255 08 20		0261 8 20		0221 8 20					
	25	0255 8 25		0255 08 25		0261 8 25		0221 8 25					
	30	0255 8 30		0255 08 30		0261 8 30		0221 8 30					
	35	0255 8 35		0255 08 35		0261 8 35		0221 8 35					
	40	0255 8 40		0255 08 40		0261 8 40		0221 8 40					
	45	0255 8 45				0261 8 45		0221 8 45					
	50	0255 8 50		0255 08 50		0261 8 50		200		0221 8 50	250		
	60	0255 8 60		0255 08 60		250		0261 8 60		100			
	65	0255 8 65											
	70	0255 8 70		0255 08 70		100		0261 8 70		200			
	80	0255 8 80		0255 08 80				0261 8 80		100			
	90	0255 8 90		0255 08 90		200							
	100	0255 8 100		0255 08 100		100							
M10	10	0255 10 10	100	0255 010 10	500	0261 10 10	100	0221 10 10	100				
	12	0255 10 12		0255 010 12		0261 10 12		0221 10 12					
	16	0255 10 16		0255 010 16		400		0261 10 16		0221 10 16			
	20	0255 10 20		0255 010 20		200		0261 10 20		0221 10 20			
	25	0255 10 25		0255 010 25		500		0261 10 25		0221 10 25			
	30	0255 10 30		0255 010 30		200		0261 10 30		0221 10 30			
	35	0255 10 35		0255 010 35				0261 10 35		0221 10 35			
	40	0255 10 40		0255 010 40		0261 10 40		0221 10 40					
	45	0255 10 45		0255 010 45		300		0261 10 45		0221 10 45	200		
	50	0255 10 50		0255 010 50		200		0261 10 50		0221 10 50			
	60	0255 10 60		50		0255 010 60		100		0261 10 60	0221 10 60	100	
	65	0255 10 65		100		0255 010 65							
	70	0255 10 70		50		0255 010 70				0261 10 70	0221 10 80		
	80	0255 10 80				0255 010 80				0261 10 80			
	90	0255 10 90		100		0255 010 90				0261 10 90			
	100	0255 10 100				0255 010 100							
	M 12	10		0255 12 10		100		0255 012 10		500	0261 12 12	50	0221 12 12
12		0255 12 12	0255 012 12	0221 12 16									
16		0255 12 16	0255 012 16	400	0261 12 16		0221 12 20						
20		0255 12 20	0255 012 20	200	0261 12 20		0221 12 25						
25		0255 12 25	0255 012 25	400	0261 12 25		0221 12 30						
30		0255 12 30	0255 012 30	100	0261 12 30		0221 12 35						
35		0255 12 35	0255 012 35		0261 12 35		0221 12 40						
40		0255 12 40	0255 012 40	200	0261 12 40		0221 12 45						
45		0255 12 45	0255 012 45		0261 12 45		0221 12 50						
50		0255 12 50	0255 012 50	100	0261 12 50		0221 12 55						
55		0255 12 55			0261 12 55		0221 12 60						
60		0255 12 60	0255 012 60	50	0261 12 60		100						
65		0255 12 65	0261 12 65										
70		0255 12 70	25		0255 012 70				0261 12 70				
80		0255 12 80	100		0255 012 80				0261 12 80				
90		0255 12 90	50	0255 012 90	50		0261 12 90						
100		0255 12 100					0261 12 100						

ВИНТ УСТАНОВОЧНЫЙ



DIN 914/ISO 4027


С внутренним шестигранником
и конусом
Твердость 450 HV
Сталь без покрытия
Сталь оцинкованная,
голубое пассивирование
A1
A4

Диаметр d	M 3	M 4	M 5	M 6	M 8	M 10	M 12	M 16
d1 мм				1,5	2	2,5	3	4
l мм	1,2	1,5	2	2	3	4	4,5	6,4
s мм	1,5	2	2,5	3	4	5	6	8

Номин. диам. d	Длина l мм	Сталь без покр. Артикул	Уп./Шт.	Сталь оцинк., гол. пассив. Артикул	Уп./Шт.	A1 Артикул	Уп./Шт.	A4 Артикул	Уп./Шт.
M 3	3	0256 3 3	1000			0262 3 3	500	0269 3 3	
	4	0256 3 4		0256 03 4		0262 3 4	200	0269 3 4	500
	5	0256 3 5		0256 03 5	100	0262 3 5	100	0269 3 5	
	6	0256 3 6		0256 03 6		0262 3 6	200	0269 3 6	
	8	0256 3 8	200	0256 03 8		0262 3 8	1000	0269 3 8	
	10	0256 3 10		0256 03 10		0262 3 10	100	0269 3 10	200
	12	0256 3 12		0256 03 12	1000	0262 3 12		0269 3 12	
	14	0256 3 14	1000	0256 03 14					
	16	0256 3 16		0256 03 16		0262 3 16	500	0269 3 16	
	20	0256 3 20	200	0256 03 20		0262 3 20		0269 3 20	
M 4	25	0256 3 25	500	0256 03 25	500	0262 3 25			
	30	0256 3 30		0256 03 30					
	4	0256 4 4	1000	0256 04 4	1000	0262 4 4	200	0269 4 4	1000/500
	5	0256 4 5		0256 04 5		0262 4 5		0269 4 5	
	6	0256 4 6		0256 04 6		0262 4 6		0269 4 6	
	8	0256 4 8	200	0256 04 8	100	0262 4 8		0269 4 8	
	10	0256 4 10		0256 04 10		0262 4 10	100	0269 4 10	200
	12	0256 4 12		0256 04 12		0262 4 12		0269 4 12	
	14	0256 4 14	1000	0256 04 14	500				
	16	0256 4 16		0256 04 16		0262 4 16		0269 4 16	
M 5	20	0256 4 20	200	0256 04 20	100	0262 4 20		0269 4 20	50
	22			0256 04 22					
	25	0256 4 25		0256 04 25		0262 4 25		0269 4 25	
	30	0256 4 30		0256 04 30	500	0262 4 30	500	0269 4 30	500
	35	0256 4 35	100	0256 04 35		0262 4 35			
	40	0256 4 40		0256 04 40					
	5	0256 5 5	200	0256 05 5		0262 5 5		0269 5 5	1000
	6	0256 5 6		0256 05 6		0262 5 6		0269 5 6	
	8	0256 5 8		0256 05 8	100	0262 5 8	100	0269 5 8	
	10	0256 5 10		0256 05 10		0262 5 10		0269 5 10	
M 6	12	0256 5 12		0256 05 12		0262 5 12		0269 5 12	
	14	0256 5 14	500	0256 05 14	500	0262 5 14	500		
	16	0256 5 16		0256 05 16		0262 5 16		0269 5 16	200
	18	0256 5 18			100				
	20	0256 5 20	200	0256 05 20		0262 5 20	100	0269 5 20	
	25	0256 5 25		0256 05 25		0262 5 25		0269 5 25	
	30	0256 5 30		0256 05 30		0262 5 30		0269 5 30	
	35	0256 5 35	500	0256 05 35	500	0262 5 35	500	0269 5 35	500
	40	0256 5 40		0256 05 40		0262 5 40		0269 5 40	
	45			0256 05 45		0262 5 45			
M 8	50			0256 05 50		0262 5 50			
	6	0256 6 6	100	0256 06 6		0262 6 6		0269 6 6	
	8	0256 6 8		0256 06 8		0262 6 8		0269 6 8	
	10	0256 6 10		0256 06 10	100	0262 6 10		0269 6 10	
	12	0256 6 12		0256 06 12		0262 6 12		0269 6 12	
	14	0256 6 14	1000	0256 06 14	500	0262 6 14	100		
	16	0256 6 16		0256 06 16		0262 6 16		0269 6 16	200
	20	0256 6 20		0256 06 20	100	0262 6 20		0269 6 20	
	25	0256 6 25		0256 06 25	1000	0262 6 25		0269 6 25	
	30	0256 6 30	100	0256 06 30	100	0262 6 30		0269 6 30	
M 10	35	0256 6 35		0256 06 35	500	0262 6 35		0269 6 35	
	40	0256 6 40		0256 06 40		0262 6 40	200	0269 6 40	
	45	0256 6 45	250	0256 06 45	250	0262 6 45	250	0269 6 45	250

Номин. диам. d	Длина l мм	Сталь без покр. Артикул	Уп./Шт.	Сталь оцинк., гол. пассив. Артикул	Уп./Шт.	A1 Артикул	Уп./Шт.	A4 Артикул	Уп./Шт.
M 6	50	0256 6 50	100	0256 06 50	100	0262 6 50	250		
	60	0256 6 60		0256 06 60	250				
	8	0256 8 8		0256 08 8		0262 8 8		0269 8 8	500
	10	0256 8 10		0256 08 10		0262 8 10	100	0269 8 10	
	12	0256 8 12		0256 08 12		0262 8 12		0269 8 12	
M 8	14	0256 8 14	500		100	0262 8 14	500		
	16	0256 8 16	100	0256 08 16		0262 8 16		0269 8 16	
	20	0256 8 20		0256 08 20		0262 8 20		0269 8 20	
	25	0256 8 25		0256 08 25		0262 8 25		0269 8 25	100
	30	0256 8 30		0256 08 30		0262 8 30		0269 8 30	
	35	0256 8 35		0256 08 35	250	0262 8 35	100	0269 8 35	
	40	0256 8 40		0256 08 40	100	0262 8 40		0269 8 40	
	45	0256 8 45	200	0256 08 45		0262 8 45		0269 8 45	
	50	0256 8 50	100	0256 08 50	250	0262 8 50		0269 8 50	
	55	0256 8 55		0256 08 55					
	60	0256 8 60		0256 08 60		0262 8 60	250		
	65	0256 8 65	100	0256 08 65					
	70	0256 8 70		0256 08 70	100				
	80	0256 8 80		0256 08 80					
M10	10	0256 10 10		0256 010 10	500	0262 10 10	100	0269 10 10	100
	12	0256 10 12		0256 010 12	100	0262 10 12		0269 10 12	
	14	0256 10 14	200	0256 010 14	500				
	15	0256 10 15	100						
	16	0256 10 16		0256 010 16	200	0262 10 16		0269 10 16	
	20	0256 10 20		0256 010 20	100	0262 10 20		0269 10 20	
	25	0256 10 25		0256 010 25		0262 10 25		0269 10 25	
	30	0256 10 30		0256 010 30		0262 10 30		0269 10 30	100
	35	0256 10 35		0256 010 35	200	0262 10 35	100	0269 10 35	
	40	0256 10 40		0256 010 40		0262 10 40		0269 10 40	
	45	0256 10 45	200	0256 010 45		0262 10 45		0269 10 45	
	50	0256 10 50	100	0256 010 50		0262 10 50		0269 10 50	
	60	0256 10 60		0256 010 60	100	0262 10 60			
	70	0256 10 70		0256 010 70		0262 10 70			
	80	0256 10 80	50						
	90	0256 10 90	100						
	100	0256 10 100							
M 12	12	0256 12 12		0256 012 12	500	0262 12 12	100	0269 12 12	50
	14	0256 12 14	250	0256 012 14	250	0262 12 14	250		
	15	0256 12 15	100						
	16	0256 12 16		0256 012 16	100	0262 12 16		0269 12 16	
	20	0256 12 20		0256 012 20	250	0262 12 20		0269 12 20	
	25	0256 12 25		0256 012 25		0262 12 25		0269 12 25	
	30	0256 12 30		0256 012 30	300	0262 12 30		0269 12 30	
	35	0256 12 35		0256 012 35		0262 12 35		0269 12 35	
	40	0256 12 40	200	0256 012 40	200	0262 12 40	50	0269 12 40	50
	45	0256 12 45		0256 012 45		0262 12 45		0269 12 45	
	50	0256 12 50		0256 012 50		0262 12 50		0269 12 50	
	55	0256 12 55	100		100	0262 12 55			
	60	0256 12 60	25	0256 012 60		0262 12 60		0269 12 60	
	70	0256 12 70		0256 012 70		0262 12 70	100		
	80	0256 12 80				0262 12 80			
	90	0256 12 90	50			0262 12 90	50		
	100					0262 12 100			
M16	16	0256 16 16		0256 016 16		0262 16 16	200	0269 16 16	
	20	0256 16 20	25	0256 016 20	200	0262 16 20		0269 16 20	
	25			0256 016 25		0262 16 25		0269 16 25	
	30	0256 16 30		0256 016 30		0262 16 30		0269 16 30	
	35	0256 16 35		0256 016 35		0262 16 35		0269 16 35	
	40	0256 16 40		0256 016 40	100	0262 16 40		0269 16 40	50
	45	0256 16 45	10	0256 016 45		0262 16 45	50	0269 16 45	
	50	0256 16 50		0256 016 50		0262 16 50		0269 16 50	
	55	0256 16 55							
	60	0256 16 60		0256 016 60		0262 16 60		0269 16 60	
	70	0256 16 70		0256 016 70	50	0262 16 70			
	80	0256 16 80		0256 016 80		0262 16 80			
	90	0256 16 90	50						
	100	0256 16 100							

ВИНТ УСТАНОВОЧНЫЙ



DIN 915/ISO 4028


С внутренним шестигранником
и цилиндр. концом
Твердость 450 HV
Сталь без покрытия
Сталь оцинкованная,
голубое пассивирование
A1
A4

Диаметр d	M 3	M 4	M 5	M 6	M 8	M10	M12	M16	M 24
d, мм	2	2,5	3,5	4	5,5	7	8,5	12	16
l, мм	1,2	1,5	2	2	3	6	8	10	15
s, мм	1,5	2	2,5	3	4	5	6	8	12

Номинал. диам. d, мм	Длина l, мм	Сталь без покр. Артикул	Уп./Шт.	Сталь оцинк., гол. пассив. Артикул	Уп./Шт.	A1 Артикул	Уп./Шт.	A4 Артикул	Уп./Шт.
M 3	3	0257 3 3	1000			0222 3 3			
	4	0257 3 4	2000	0257 03 4		0222 3 4			
	5	0257 3 5		0257 03 5		0222 3 5	200		
	6	0257 3 6	200	0257 03 6		0222 3 6			
	8	0257 3 8	1000	0257 03 8		0222 3 8			
	10	0257 3 10	200	0257 03 10	1000	0222 3 10	500		
	12	0257 3 12	2000	0257 03 12		0222 3 12			
	14	0257 3 14		0257 03 14		0222 3 12	200		
	16	0257 3 16		0257 03 16		0222 3 16			
	18	0257 3 18	1000						
	20	0257 3 20		0257 03 20					
	25	0257 3 25		0257 03 25	500				
M 4	30	0257 3 30	500	0257 03 30	500	0222 3 20	200		
	4	0257 4 4				0222 4 4		0266 4 4	200
	5	0257 4 5		0257 04 5		0222 4 5			
	6	0257 4 6	200	0257 04 6		0222 4 6		0266 4 6	
	8	0257 4 8		0257 04 8	1000	0222 4 8			
	10	0257 4 10		0257 04 10		0222 4 10	200		
	12	0257 4 12		0257 04 12		0222 4 12		0266 4 12	
	14	0257 4 14	1000	0257 04 14					
	16	0257 4 16	200	0257 04 16		0222 4 16		0266 4 16	200
	18	0257 4 18	100						
	20	0257 4 20	200	0257 04 20		0222 4 20		0266 4 20	
	22	0257 4 22	500						
	25	0257 4 25	1000	0257 04 25	500				
	30	0257 4 30		0257 04 30					
	35	0257 4 35	500	0257 04 35					
	40	0257 4 40		0257 04 40					
M 5	5	0257 5 5		0257 05 5	1000	0222 5 5			
	6	0257 5 6		0257 05 6	2000	0222 5 6		0266 5 6	
	8	0257 5 8	200	0257 05 8	1000	0222 5 8		0266 5 8	
	10	0257 5 10		0257 05 10		0222 5 10		0266 5 10	
	12	0257 5 12		0257 05 12	500	0222 5 12		0266 5 12	200
	14	0257 5 14	500	0257 05 14			200		
	16	0257 5 16	200	0257 05 16	1000	0222 5 16		0266 5 16	
	18	0257 5 18	100						
	20	0257 5 20	200	0257 05 20		0222 5 20		0266 5 20	
	22	0257 5 22	100						
	25	0257 5 25	200	0257 05 25		0222 5 25		0266 5 25	25
	30	0257 5 30	100	0257 05 30	500				
	35	0257 5 35		0257 05 35					
	40	0257 5 40		0257 05 40					
	45	0257 5 45	500	0257 05 45					
M 6	50	0257 5 50		0257 05 50					
	6	0257 6 6		0257 06 6	1000	0222 6 6		0266 6 6	
	8	0257 6 8		0257 06 8		0222 6 8		0266 6 8	
	10	0257 6 10	100	0257 06 10		0222 6 10	200	0266 6 10	200
	12	0257 6 12		0257 06 12		0222 6 12		0266 6 12	
	14	0257 6 14	1000	0257 06 14	500	0222 6 14			
	16	0257 6 16	100	0257 06 16		0222 6 16		0266 6 16	
	18	0257 6 18	500						

Ном. диам. d мм	Длина l мм	Сталь без покр. Артикул	Уп./Шт.	Сталь оц., гол. пасс. Артикул	Уп./Шт.	A1 Артикул	Уп./Шт.	A4 Артикул	Уп./Шт.
M 6	20	0257 6 20	100	0257 06 20	500	0222 6 20	200	0266 6 20	200
	22	0257 6 22	500						
	25	0257 6 25	100	0257 06 25		0222 6 25		0266 6 25	
	30	0257 6 30		0257 06 30		0222 6 30		0266 6 30	
	35	0257 6 35		0257 06 35	1000	0222 6 35		0266 6 35	
	40	0257 6 40		0257 06 40	250	0222 6 40		0266 6 40	
	45	0257 6 45	250	0257 06 45					
	50	0257 6 50		0257 06 50		0222 6 50			
	55	0257 6 55	100						
	60	0257 6 60	25	0257 06 60	100				
	70	0257 6 70	100						
	80	0257 6 80							
M 8	8	0257 8 8	100		1000	0222 8 8	100	0266 8 8	100
	10	0257 8 10		0257 08 10		0222 8 10		0266 8 10	
	12	0257 8 12		0257 08 12	500	0222 8 12		0266 8 12	
	14	0257 8 14		0257 08 14		0222 8 14			
	16	0257 8 16	100	0257 08 16		0222 8 16	100	0266 8 16	100
	18	0257 8 18	500						
	20	0257 8 20	100	0257 08 20	800	0222 8 20		0266 8 20	
	22	0257 8 22	500						
	25	0257 8 25	100	0257 08 25	250	0222 8 25		0266 8 25	100
	30	0257 8 30		0257 08 30	600	0222 8 30		0266 8 30	
	35	0257 8 35		0257 08 35		0222 8 35		0266 8 35	
	40	0257 8 40		0257 08 40	250	0222 8 40		0266 8 40	
	45	0257 8 45	250	0257 08 45		0222 8 45			
	50	0257 8 50	100	0257 08 50		0222 8 50		0266 8 50	
	55	0257 8 55					100		100
	60	0257 8 60	25	0257 08 60					
	65	0257 8 65	100						
	70	0257 8 70	25	0257 08 70	100	0222 8 70	100		
	80	0257 8 80	100						
	90	0257 8 90							
	100	0257 8 100		0257 08 100	250				
M10	10	0257 10 10	50	0257 010 10	100	0222 10 10	100		100
	12	0257 10 12		0257 010 12		0222 10 12		0266 10 12	
	14	0257 10 14		0257 010 14	500				
	16	0257 10 16		0257 010 16		0222 10 16		0266 10 16	
	18	0257 10 18	100				100	0266 10 18	100
	20	0257 10 20	50	0257 010 20	50	0222 10 20		0266 10 20	
	22	0257 10 22	100						
	25	0257 10 25	50	0257 010 25	250	0222 10 25		0266 10 25	
	30	0257 10 30		0257 010 30	200	0222 10 30		0266 10 30	
	35	0257 10 35		0257 010 35		0222 10 35			
	40	0257 10 40		0257 010 40	50	0222 10 40		0266 10 40	
	45	0257 10 45	300	0257 010 45	200	0222 10 45	100		
	50	0257 10 50	50	0257 010 50		0222 10 50			
	55	0257 10 55	200	0257 010 55	100	0222 10 55			
	60	0257 10 60	100	0257 010 60		0222 10 60			
	65	0257 10 65							
	70	0257 10 70	25	0257 010 70			50		50
	80	0257 10 80		0257 010 80					
	90	0257 10 90	100						
	100	0257 10 100							
M 12	12	0257 12 12	200			0222 12 12	50		50
	14					0222 12 14	200		
	16	0257 12 16	25	0257 012 16	250	0222 12 16			
	18	0257 12 18	100						
	20	0257 12 20	25	0257 012 20	100	0222 12 20	50	0266 12 20	50
	22	0257 12 22	100						50
	25	0257 12 25	25	0257 012 25		0222 12 25			
	30	0257 12 30		0257 012 30	200	0222 12 30		0266 12 30	
	35	0257 12 35		0257 012 35		0222 12 35			
	40	0257 12 40		0257 012 40	250	0222 12 40			
	45	0257 12 45	100	0257 012 45	100	0222 12 45	50		50
	50	0257 12 50	25	0257 012 50		0222 12 50			
	55	0257 12 55	100			0222 12 55			
	60	0257 12 60	25	0257 012 60				0266 12 60	
	65	0257 12 65	100				50		50
	70	0257 12 70	25	0257 012 70					
	80	0257 12 80		0257 012 80					
	90	0257 12 90	50						
	100	0257 12 100		0257 012 100	50				
	120	0257 12 120							
	130	0257 12 130							
	140	0257 12 140							
	160	0257 12 160							

ВИНТ УСТАНОВОЧНЫЙ



DIN 916/ISO 4029

С внутренним шестигранником
и обратным конусом
Твердость 450 HV
Сталь без покрытия
Сталь оцинкованная,
голубое пассивирование
A1
A4


2

Диаметр d мм	M 3	M 4	M 5	M 6	M 8	M10	M12	M14	M16
d мм	1,4	2	2,5	3	5	6	8	9	10
t мм	1,2	1,5	2	2	3	6	8	5,6	10
s мм	1,5	2	2,5	3	4	5	6	6	8

Номин. диам. d мм	Длина l мм	Сталь без покрытия Артикул	Уп./Шт.	Сталь оцинков., голубое пассив. Артикул	Уп./Шт.	A 1 Артикул	Уп./Шт.	A 4 Артикул	Уп./Шт.
M 3	3	0254 3 3	200	0254 03 3	1000	0244 3 3	500	0269 93 3	500
	4	0254 3 4		0254 03 4		0244 3 4		0269 93 4	
	5	0254 3 5		0254 03 5		0244 3 5		0269 93 5	
	6	0254 3 6		0254 03 6		0244 3 6		0269 93 6	
	8	0254 3 8	100	0254 03 8	500	0244 3 8	100	0269 93 8	500
	10	0254 3 10		0254 03 10		0244 3 10	500	0269 93 10	
	12	0254 3 12	1000	0254 03 12	500	0244 3 12	1000	0269 93 12	500
	14	0254 3 14		0254 03 14		0244 3 14	500	0269 93 14	
	16	0254 3 16	200	0254 03 16	500	0244 3 16		0269 93 16	500
	20	0254 3 20		0254 03 20		0244 3 20	500	0269 93 20	
M 4	25	0254 3 25	500	0254 03 25	500	0244 3 25			
	30	0254 3 30		0254 03 30					
	4	0254 4 4	200	0254 04 4	1000	0244 4 4	100	0269 94 4	200
	5	0254 4 5		0254 04 5		0244 4 5		0269 94 5	
	6	0254 4 6		0254 04 6		0244 4 6		0269 94 6	
	8	0254 4 8		0254 04 8		0244 4 8		0269 94 8	
	10	0254 4 10	1000	0254 04 10	1000	0244 4 10	200	0269 94 10	200
	12	0254 4 12		0254 04 12		0244 4 12		0269 94 12	
	14	0254 4 14	200	0254 04 14	500		100		200
	16	0254 4 16		0254 04 16		0244 4 16		0269 94 16	
	20	0254 4 20	100	0254 04 20	500	0244 4 20	100	0269 94 20	200
	22	0254 4 22					200		
M 5	25	0254 4 25	500	0254 04 25	500	0244 4 25	200	0269 94 25	200
	30	0254 4 30		0254 04 30		0244 4 30	100	0269 94 30	
	35	0254 4 35		0254 04 35		0244 4 35	500		
	40	0254 4 40		0254 04 40		0244 4 40			
	5	0254 5 5	200	0254 05 5	1000	0244 5 5	100	0269 95 5	200
	6	0254 5 6		0254 05 6		0244 5 6		0269 95 6	
	8	0254 5 8		0254 05 8		0244 5 8		0269 95 8	
	10	0254 5 10		0254 05 10		0244 5 10		0269 95 10	
	12	0254 5 12	500	0254 05 12	1000	0244 5 12	200	0269 95 12	200
	14	0254 5 14		0254 05 14					
	16	0254 5 16	200	0254 05 16	1000	0244 5 16	200	0269 95 16	200
	20	0254 5 20		0254 05 20		0244 5 20	100	0269 95 20	
	25	0254 5 25	100	0254 05 25	500	0244 5 25		0269 95 25	200
	30	0254 5 30		0254 05 30		0244 5 30	200	0269 95 30	
M 6	35	0254 5 35	500	0254 05 35	500	0244 5 35	500		200
	40	0254 5 40		0254 05 40		0244 5 40			
	45	0254 5 45		0254 05 45		0244 5 45			
	50	0254 5 50		0254 05 50		0244 5 50			
	6	0254 6 6	100	0254 06 6	100	0244 6 6	100	0269 96 6	200
	8	0254 6 8		0254 06 8		0244 6 8		0269 96 8	
	10	0254 6 10		0254 06 10		0244 6 10		0269 96 10	
	12	0254 6 12		0254 06 12		0244 6 12		0269 96 12	
	14	0254 6 14	500	0254 06 14	500		200		200
	16	0254 6 16		0254 06 16		0244 6 16		0269 96 16	
	18	0254 6 18	500		500		200		200
	20	0254 6 20		0254 06 20		0244 6 20		0269 96 20	
	25	0254 6 25	100	0254 06 25	1000	0244 6 25	100	0269 96 25	200
	30	0254 6 30		0254 06 30		0244 6 30		0269 96 30	
	35	0254 6 35		0254 06 35		0244 6 35		0269 96 35	

Номин. диам. d мм	Длина l мм	Сталь без покрытия Артикул	Уп./Шт.	Сталь оцинкованная, голубое пассив. Артикул	Уп./Шт.	A 1 Артикул	Уп./Шт.	A 4 Артикул	Уп./Шт.
M 6	40	0254 6 40	100	0254 06 40		0244 6 40		0269 96 40	200
	45	0254 6 45	250	0254 06 45	250			0269 96 45	
	50	0254 6 50	100	0254 06 50	500	0244 6 50		0269 96 50	
	55	0254 6 55	250			0244 6 55			
	60	0254 6 60	25			0244 6 60			
M 8	6	0254 8 6	100	0254 08 6	500	0244 8 6	100		100
	8	0254 8 8		0254 08 8	100	0244 8 8		0269 98 8	
	10	0254 8 10		0254 08 10		0244 8 10		0269 98 10	
	12	0254 8 12		0254 08 12	500	0244 8 12		0269 98 12	
	16	0254 8 16		0254 08 16	100	0244 8 16		0269 98 16	
	20	0254 8 20		0254 08 20	500	0244 8 20		0269 98 20	
	25	0254 8 25		0254 08 25		0244 8 25		0269 98 25	
	30	0254 8 30		0254 08 30		0244 8 30		0269 98 30	
	35	0254 8 35		0254 08 35		0244 8 35		0269 98 35	
	40	0254 8 40		0254 08 40	250	0244 8 40		0269 98 40	
	45					0244 8 45	250	0269 98 45	
	50	0254 8 50		0254 08 50		0244 8 50		0269 98 50	
	60	0254 8 60		0254 08 60		0244 8 60		0269 98 60	
	70	0254 8 70				0244 8 70			
	80	0254 8 80				0244 8 80			
M 10	10	0254 10 10	100	0254 010 10	500	0244 10 10	100	0269 910 10	100
	12	0254 10 12		0254 010 12		0244 10 12		0269 910 12	200
	16	0254 10 16		0254 010 16		0244 10 16		0269 910 16	
	20	0254 10 20		0254 010 20	100	0244 10 20		0269 910 20	
	25	0254 10 25		0254 010 25	250	0244 10 25		0269 910 25	
	30	0254 10 30		0254 010 30		0244 10 30		0269 910 30	100
	35	0254 10 35		0254 010 35	200	0244 10 35			
	40	0254 10 40		0254 010 40		0244 10 40		0269 910 40	
	50	0254 10 50		0254 010 50		0244 10 50		0269 910 50	
	60	0254 10 60		0254 010 60	100	0244 10 60	100		
	70	0254 10 70		0254 010 70		0244 10 70			
	80	0254 10 80		0254 010 80	50	0244 10 80			
	90	0254 10 90				0244 10 90			
	100	0254 10 100				0244 10 100			
M 12	12	0254 12 12	100	0254 012 12	500	0244 12 12	50	0269 912 12	50
	16	0254 12 16		0254 012 16	300	0244 12 16		0269 912 16	
	20	0254 12 20		0254 012 20	250	0244 12 20		0269 912 20	
	25	0254 12 25		0254 012 25		0244 12 25		0269 912 25	
	30	0254 12 30		0254 012 30	200	0244 12 30		0269 912 30	50
	35	0254 12 35		0254 012 35		0244 12 35		0269 912 35	
	40	0254 12 40		0254 012 40		0244 12 40		0269 912 40	
	45	0254 12 45		0254 012 45		0244 12 45		0269 912 45	
	50	0254 12 50		0254 012 50	100	0244 12 50		0269 912 50	
	55	0254 12 55				0244 12 55	50	0269 912 50	
	60	0254 12 60		0254 012 60	50/100	0244 12 60		0269 912 60	
	65	0254 12 65							
	70	0254 12 70		0254 012 70	100	0244 12 70			
	80	0254 12 80		0254 012 80	50	0244 12 80			
	90	0254 12 90				0244 12 90			
	100	0254 12 100				0244 12 100			
M 14	14	0254 14 14	200		200		50		
	16	0254 14 16		0254 014 16					
	20	0254 14 20		0254 014 20					
	25			0254 014 25					
	30	0254 14 30		0254 014 30					
	35	0254 14 35		0254 014 35					
	40	0254 14 40		0254 014 40					
	45	0254 14 45		0254 014 45	100				
	50	0254 14 50		0254 014 50	50				
	60	0254 14 60		0254 014 60					
	70	0254 14 70		0254 014 70					
	80	0254 14 80		0254 014 80					
	90	0254 14 90							
	100	0254 14 100							
M 16	16	0254 16 16	200	0254 016 16	200	0244 16 16	50		
	18	0254 16 18							
	20	0254 16 20		0254 016 20	200	0244 16 20			
	22	0254 16 22				0244 16 22			
	25	0254 16 25		0254 016 25	100/200	0244 16 25			
	30	0254 16 30		0254 016 30	100	0244 16 30			
	35	0254 16 35		0254 016 35		0244 16 35			
	40	0254 16 40		0254 016 40		0244 16 40			
	45	0254 16 45		0254 016 45		0244 16 45			
	50	0254 16 50		0254 016 50		0244 16 50			
	55	0254 16 55				0244 16 55	50		
	60	0254 16 60		0254 016 60	50	0244 16 60			
	65	0254 16 65							
	70	0254 16 70		0254 016 70		0244 16 70			
	80	0254 16 80		0254 016 80		0244 16 80			
	90	0254 16 90				0244 16 90			
	100	0254 16 100							

ГАЙКА ШЕСТИГРАННАЯ



DIN 934

Сталь 8 без покрытия
Сталь 8 оцинкованная, голубое пассивирование (A2K)
Сталь 8 оцинкованная, желтое пассивирование (A2C)
Сталь 10 без покрытия
Сталь 10 оцинкованная, желтое пассивирование (A2C)
A2
A4
Латунь без покрытия
Полиамид PA 6.6

Болт с классом прочности 8.8 должен использоваться с гайкой прочностью 8

2



DIN 934

Шестигранная гайка прочности 8.
Сталь оцинкованная, голубое пассивирование (A2K)
Размер M3-M16
Артикул № 0964 317



DIN 934

Шестигранная гайка прочности 8.
Сталь оцинкованная, желтое пассивирование (A2C)
Размер M4-M16
Артикул № 0964 317 0



DIN 934

DIN 125 Шайба
Шестигранная гайка
Нержавеющая сталь, A2

Размер M3-M12, диам. 3,2 - 13 мм
Артикул № 0964 322



DIN 934

Шестигранная гайка прочности 8.
Сталь оцинкованная, голубое пассивирование (A2K)
Размер M3-M20
Артикул № 0964 253 170

ГАЙКА ШЕСТИГРАННАЯ

Метрическая со стандартной резьбой **DIN 934**

Размер d	s мм	е мм	m мм	Сталь 8 без покрытия			оцинк., голуб. пассив. [A2K]			оцинк., желт. пассив. [A2C]			Сталь 10 без покрытия			оцинк., желт. пассив. [A2C]		
				Артикул	Уп./Шт.		Артикул	Уп./Шт.		Артикул	Уп./Шт.		Артикул	Уп./Шт.		Артикул	Уп./Шт.	
M 1,6	3,2	3,41	1,3															
M 2	4	4,32	1,6	0310 2	500		0317 2	500/1000/10000										
M 2,5	5	5,45	2	0310 25	1000		0317 25	500/1000/10000										
M 3	5,5	6,01	2,4	0310 3	500/1000/10000		0317 3	500/1000/2500		0317 03	500/10000		0320 3	1000		0324 3	1000	
M 3,5	6	6,58	2,8				0317 35	500/5000										
M 4	7	7,66	3,2	0310 4	500/1000		0317 4	500/100		0317 04	500/1000		0320 4	200/1000		0324 4	1000	
M 5	8	8,79	4	0310 5	500/1000		0317 5	100/250/500/1000		0317 05	250/500/1000		0320 5	100		0324 5	1000	
M 6	10	11,05	5	0310 6	500/1000/2000		0317 6	100/250/500/1000		0317 06	250/500/2000		0320 6	100/1000		0324 6	100/1000	
M 7	11	12,12	5,5	0310 7	100		0317 7	100/1000		0317 07	100/500							
M 8	13	14,38	6,5	0310 8	100/200/1000		0317 8	100/250/500/1000		0317 08	100/500		0320 8	100/1000		0324 8	100/1000	
M 8*	12	11,28	6,5				0317 8 12	100										
M 10	17	18,9	8	0310 10	100/500		0317 10	100/300/500		0317 010	100/500		0320 10	100/500		0324 10	100/300/500	
M 10*	15	18,4	8				0317 10 15	100		0317 010 15	100							
M 12	19	21,1	10	0310 12	100/250/300		0317 12	100/250/300		0317 012	100/250/300		0320 12	100/200		0324 12	100/300	
M 14	22	24,49	11	0310 14	50/250		0317 14	50/100/250		0317 014	25/100/200		0320 14	50		0324 14	50/100	
M 16	24	26,75	13	0310 16	50/100/200		0317 16	50/100/200		0317 016	25/100/200		0320 16	50/100/200		0324 16	50/100	
M 18	27	29,56	15	0310 18	100		0317 18	25/100		0317 018	25/100		0320 18	50/100		0324 18	50/100/200	
M 20	30	32,95	16	0310 20	25/100		0317 20	25/100		0317 020	25/100		0320 20	50/100		0324 20	25/100	
M 22	32	35,03	18	0310 22	25/50		0317 22	25/50										
M 24	36	39,55	19	0310 24	25/50		0317 24	25/50		0317 024	25/50		0320 24	25/50		0324 24	25/50	
M 27	41	45,2	22	0310 27	25		0317 27	5/25					0320 27	25				
M 30	46	50,85	24	0310 30	5/25		0317 30	5/25		0317 030	25		0320 30	10/25				
M 33	50	55,37	26	0310 33	5/20		0317 33	1/5/20										
M 36	55	60,79	29	0310 36	1/5/10		0317 36	1/5/10		0317 036	1/5/10		0320 36	10				
M 42	65	71,3	34	0310 42	1/5/10		0317 42	1/5/10		0317 042	1/5/10							
M 48	75	82,6	38	0310 48	1													
M 52	80	88,25	42															
M 60	90	99,21	48				0317 60											

d	s мм	е мм	m мм	A2		A4		Латунь без покрытия		Полиамид без покрытия m мм	РА 6.6 размер s	полиамид	
				Артикул	Уп./Шт.	Артикул	Уп./Шт.	Артикул	Уп./Шт.			Артикул	Уп./Шт.
M 1,6	3,2	3,41	1,3	0322 15	1000								
M 2	4	4,32	1,6	0322 2	500/1000	0326 2	1000	0300 2	500/5000				
M 2,5	5	5,45	2	0322 25	500/1000	0326 25	1000	0300 25	1000				
M 3	5,5	6,01	2,4	0322 3	300/1000	0326 3	100	0300 3	300/1000	2,15-2,4	5,5	0323 3	100/1000
M 3,5	6	6,58	2,8	0322 35	1000								
M 4	7	7,66	3,2	0322 4	300/500	0326 4	100	0300 4	300/1000/2000	2,9-3,2	7,0	0323 4	100/500
M 5	8	8,79	4	0322 5	300/500	0326 5	100	0300 5	300/1000/2000	4,4-4,7	8,0	0323 5	100/500
M 6	10	11,05	5	0322 6	300/500	0326 6	100	0300 6	300/1000	4,9-5,2	10,0	0323 6	100/250
M 7	11	12,12	5,5										
M 8	13	14,38	6,5	0322 8	100/500	0326 8	100	0300 8	100/300/1000	6,4-6,8	13,0	0323 8	100/250
M 8*	12	11,28	6,5										
M 10	17	18,9	8	0322 10	100/500	0326 10	100	0300 10	100/500	8,0-8,4	16,0	0323 10	100
M 10*	15	18,4	8										
M 12	19	21,1	10	0322 12	50/100/250	0326 12	50	0300 12	50/400	10,37-10,8	18,0	0323 12	100
M 14	22	24,49	11	0322 14	50/100			0300 14	50				
M 16	24	26,75	13	0322 16	50/100/200	0326 16	50	0300 16	50/200				
M 18	27	29,56	15	0322 18	50								
M 20	30	32,95	16	0322 20	25/50	0326 20	25	0300 20	25/100				
M 22	32	35,03	18	0322 22	5								
M 24	36	39,55	19	0322 24	5/50	0326 24	5						
M 27	41	45,2	22	0322 27	5/25	0326 27	5						
M 30	46	50,85	24	0322 30	5/25	0326 30	5						

Метрическая с мелкой резьбой **DIN 934**



Размер d	s мм	е мм	m мм	Сталь 8 без покрытия			оцинк., голуб. пассив. [A2K]			Сталь 10 без покрытия			оцинк., голуб. пассив. [A2K]		
				Артикул	Уп./шт.		Артикул	Уп./шт.		Артикул	Уп./шт.		Артикул	Уп./шт.	
M 8 x 1	13	14,38	6,5	0310 8 113	300		0317 8 113	100		0317 08 113	100/1000		0320 8 113	100	
M 10 x 1	17	18,9	8	0310 10 1	100		0317 10 1	100/500		0317 010 1	100/500		0320 10 1	100	
M 10 x 1,25	17	18,9	8	0310 10 125	100/500		0317 10 125	100		0317 010 125	100/500				
M 10 x 1,25	17	18,9	8				0317 10 141	50		0317 010 141	50				
M 12 x 1,25	19	21,1	10	0310 12 125	100		0317 12 125	100		0317 012 125	50/400		0320 12 125	100/500	
M 12 x 1,5	19	21,1	10	0310 12 15	100		0317 12 15	100/500		0317 012 15	50/250		0320 12 15	100/500	0324 12 15

* уменьшенный размер под ключ

ГАЙКА ШЕСТИГРАННАЯ

Метрическая резьба с мелким шагом **DIN 934**

Резьба d	s мм	e мм	t мм	Сталь 8				Сталь 10			
				без покрытия		оцинк., голуб. пассив. (A2K)		оцинк., желт. пассив. (A2C)		без покрытия	
				Артикул	Уп./Шт.	Артикул	Уп./Шт.	Артикул	Уп./Шт.	Артикул	Уп./Шт.
M 14 x 1.5	22	24.49	11	0310 14 15	100/250	0317 14 15	50/100	0317014 15	100/200	0320 14 15	50/200
M 16 x 1.5	24	26.75	13	0310 16 15	100/200	0317 16 15	50/100/200	0317016 15	25/100	0320 16 15	50/200
M 18 x 1	27	29.56	15	0310 18 1	100	0317 18 1	10	-	-	-	-
M 18 x 1.5	27	29.56	15	0310 18 15	25	0317 18 15	25/100	0317018 15	25/100	0320 18 15	50/100
M 20 x 1.0	30	32.95	16	0310 20 10	100	-	-	-	-	-	-
M 20 x 1.5	30	32.95	16	0310 20 15	50/100	-	-	0317 020 15	25/100	0320 20 15	50/100
M 20 x 2	30	32.95	16	0310 20 20	250	-	-	-	-	0320 20 2	25
M 22 x 1.5	32	35.03	18	0310 22 15	25	0317 22 20	25	0317 022 15	50	0320 22 15	5
M 22 x 2	32	35.03	18	0310 22 2	50	-	-	-	-	-	-
M 24 x 1.5	36	39.55	19	0310 24 15	25	0317 24 15	25	-	-	0320 24 15	25
M 24 x 2	36	39.55	19	0310 24 2	25	0317 24 2	25	-	-	-	-
M 27 x 1.5	41	45.2	22	-	-	031727 15	-	-	-	-	-
M 27 x 2	41	45.2	22	0310 27 2	25	-	-	-	-	-	-
M 30 x 1.5	46	50.85	24	0310 30 15	5	-	-	-	-	0320 30 15	10
M 30 x 2	46	50.85	24	0310 30 2	5	031730 2	25	0317 0302	25	0320 30 2	10
M 33 x 2	50	55.37	26	-	-	-	-	-	-	0320 33 2	25
M 36 x 1.5	55	60.79	29	0310 36 15	60	-	-	-	-	-	-
M 36 x 3	55	60.79	29	0310 36 3	15	031736 3	50	-	-	0320 36 3	15
M 39 x 1.5	60	66.44	29	0310 39 15	1/10	-	-	-	-	-	-
M 39 x 2	60	66.44	29	0310 39 2	5	-	-	-	-	-	-
M 42 x 1.5	65	71.3	34	-	-	-	-	-	-	0320 42 15	10
M 42 x 2	65	71.3	34	0310 42 2	1	-	-	-	-	-	-
M 42 x 3	65	71.3	34	-	-	031742 3	10	-	-	-	-
M 48 x 1.5	75	82.6	38	0310 48 15	1	-	-	-	-	-	-
M 48 x 3	75	82.6	38	0310 48 3	1	-	-	-	-	-	-
M 60 x 4	90	99.21	48	-	-	-	-	-	-	-	-
M 64 x 4	95	104.86	51	-	-	-	-	-	-	-	-
M 80 x 4	115	127.46	64	-	-	031780 4	6	-	-	-	-
M 90 x 4	130	144.08	72	-	-	-	-	-	-	-	-
M 100 x 4	145	161.02	80	0310 100 4	-	-	-	-	-	-	-




ISO 4032

Сталь 8, без покрытия
 Сталь 8, оцинкованная, голубое пассивирование (A2K)
 Сталь 10, без покрытия
 Сталь 10, оцинкованная, голубое пассивирование (A2K)
 Сталь 10, оцинкованная, желтое пассивирование (A2C)
 Нержавеющая сталь A2
 Нержавеющая сталь A4
 Латунь без покрытия

Метрическая резьба **ISO 4032**

Резьба d	s мм	e мм	t мм	Сталь 8				Сталь 10			
				без покрытия		оцинк., голуб. пассив. (A2K)		оцинк., желт. пассив. (A2C)		без покрытия	
				Артикул	Уп./Шт.	Артикул	Уп./Шт.	Артикул	Уп./Шт.	Артикул	Уп./Шт.
M 2	4	4.32	1.6	0310 92	1,000	0317 92	1,000	0317 82	1,000	-	-
M 2.5	5	5.45	2	0310 925	1,000	0317 925	10,000	0317 825	10,000	-	-
M 3	5.5	6.01	2.4	0310 93	1,000	0317 93	2,000	0317 83	10,000	-	-
M 3.5	6	6.58	2.8	-	-	-	-	-	-	-	-
M 4	7	7.66	3.2	0310 94	1,000	0317 94	1,000	0317 84	500/1,000	-	-
M 5	8	8.79	4.7	0310 95	100/1,000	0317 95	1,000	0317 85	500/1,000	-	0324 95 1,000
M 6	10	11.05	5.2	0310 96	100/1,000	0317 96	1,000	0317 86	500/1,000	0320 96	1,000
M 8	13	14.38	6.8	0310 98	1,000	0317 98	1,000	0317 88	100/1,000	-	0324 98 500/1,000
M 10	16	17.77	8.4	0310 910	100/500	0317 910	500	0317 810	100/1,000	0320 910	500
M 12	18	20.03	10.8	0310 912	100/250	0317 912	500	0317 812	100/5,000	0320 912	200/300
M 14	21	23.36	12.8	0310 914	100	0317 914	200	0317 814	200	0320 914	200
M 16	24	26.75	14.8	0310 916	100/200	0317 916	-	0317 816	100	0320 916	100/200
M 18	27	29.56	15.8	-	-	-	-	-	-	0320 918	100
M 20	30	32.95	18	0310 920	25/100	0317 920	100	0317 820	50	0320 920	50/100
M 22	34	37.29	19.4	-	-	0317 922	5/50	-	-	-	-
M 24	36	39.55	21.5	0310 924	50	0317 924	5/50	0317 824	50	0320 924	50
M 27	41	45.2	23.8	-	-	0317 927	5/25	-	-	-	-

ГАЙКА САМОКОНТРЯЩАЯСЯ С НЕЙЛОНОВЫМ КОЛЬЦОМ



Самоконтрящаяся гайка:
DIN 985 - низкая форма.
Сталь 8 оцинкованная,
голубое пассивирование
Сталь 8 оцинкованная,
желтое пассивирование
Сталь 10 оцинкованная,
желтое пассивирование
A2
A4

Резьба	e	h	m1	m2	s	Сталь 8 оцинк. желтое пассив. Артикул	Сталь 8 оцинк. голуб. пассив. Артикул	Сталь 10 оцинк. желтое пассив. Артикул	A2 Артикул	A4 Артикул
M 3	6,01	4	2,4	1,65	5,5		368 3		391 3	397 3
M 4	7,66	5	2,9	2,2	7	368 04	368 4		391 4	397 4
M 5	8,79	5	3,2	2,75	8	368 05	368 5		391 5	397 5
M 6	11,05	6	4	3,3	10	368 06	368 6	370 6	391 6	397 6
M 7	12,12	7,5	4,7	3,85	11		368 7			
M 8	14,38	8	5,5	4,4	13	368 08	368 8	370 8	391 8	397 8
M 8x1	14,38	8	5,5	4,4	13	368 08 1	368 8 1			
M 10	18,9	10	6,5	5,5	17	368 010	368 10	370 10	391 10	397 10
M 10x1	18,9	10	6,5	5,5	17	368 010 1	368 10 1	370 10 1		
M 10x1,25	18,9	10	6,5	5,5	17	368 010 125	368 10 125	370 10 125		
M 10x1,5	18,9	10	6,5	5,5	15		368 10 15	370 10 15		
M 12	21,1	12	8	6,6	19	368 012	368 12	370 12	391 12	397 12
M 12x1	21,1	12	8	6,6	19		368 12 1	370 12 1		
M 12x1,25	21,1	12	8	6,6	19		368 12 125	370 12 125		
M 12x1,5	21,1	12	8	6,6	19	368 012 15	368 12 15	370 12 15		
M 14	24,49	14	9,5	7,7	22	368 014	368 14	370 14	391 14	397 14
M 14x1,5	24,49	14	9,5	7,7	22	368 014 15	368 14 15	370 14 15		
M 16	26,75	16	10,5	8,8	24	368 016	368 16	370 16	391 16	397 16
M 16x1,5	26,75	16	10,5	8,8	24	368 016 15	368 16 15	370 16 15		
M 18	29,56	18,5	13	9,9	27	368 018	368 18	370 18		
M 18x1,5	29,56	18,5	13	9,9	27		368 18 15	370 18 15		
M 20	32,95	20	14	11	30	368 020	368 20	370 20	391 20	397 20
M 20x1,5	32,95	20	14	11	30		368 20 15	370 20 15		
M 22	35,03	22	15	12,2	32		368 22			
M 22x1,5	35,03	22	15	12,2	32		368 22 15			
M 24	39,55	24	15	13,2	36		368 24	370 24		
M 24x1,5	39,55	24	15	13,2	36		368 24 15	370 24 15		
M 24x2	39,55	24	15	13,2	36		368 24 2	370 24 2		
M 27	45,2	27	17	14,8	41		368 27			
M 30	50,85	30	19	16,5	46		368 30			

- При соединении гайки и болта резьба болта упирается в пластиковое кольцо. Возникающая между профилями резьбы сила зажима приводит, в следствие плотности фрикционного соединения, к стопорному моменту для сохранения силы предварительной затяжки.

- Не возникает повреждения поверхности резьбы.
- Рабочая температура: - 70°С + 120°С.
- При применении болта и гайки одного размера разница между классом прочности 8 и 10: предельно допустимая нагрузка на 40% выше у класса 10.



ORSY-набор


Арт. 964 368

Набор стопорных гаек DIN 985, оцинк., класс прочности 8.
Содержание: 8 типоразмеров от М 4 до М 12х1,5 = всего 600 штук.

Арт. 964 370

Набор стопорных гаек DIN 985, желт, хром., класс прочности 10.
Содержание: 1 2 типоразмеров от М 6 до М 16х1,5 = всего 195 штук.

ГАЙКА САМОКОНТРАЯЩАЯСЯ ЦЕЛЬНОМЕТАЛЛИЧЕСКАЯ



DIN 980


Класс прочности 8
Сталь оцинкованная,
голубое пассивирование (A2K)
Сталь оцинкованная,
желтое пассивирование (A2C)
Класс прочности 10
Сталь, цинк-никель (P3E)
без Chrom VI
A2
A4

Гайка стопорится за счет уменьшения диаметра и шага резьбы по направлению к скошенному краю.

- Температуростойкость -70 °C до +300 °C.

Резьба	е мм	h мм	m1 мм	s мм	Сталь 8 оцинк., голуб. пассив. Артикул	Уп./Шт.	Сталь 10 оцинк., желт. пассив. Артикул	Уп./Шт.	Сталь 10 цинк-никель Артикул	Уп./Шт.	h по DIN 934 мм	A2, DIN 980 Артикул	Уп./Шт.	A4, DIN 980 Артикул	Уп./Шт.
M 4	7,66	4,2	2,2	7	0369 4	100	-	-	-	-	3,2	0380 4	200/50	0397 024	100
M 5	8,79	5,1	2,75	8	0369 5	100	0369 005	100	-	-	4	0380 5	50	0397 025	200
M 6	11,05	6	3,3	10	0369 6	100	0369 006	100	-	-	5	0380 6	50	0397 026	200
M 8	14,38	8	4,4	13	0369 8	100	0369 008	100	0263 008 10	50	6,5	0380 8	50	0397 028	50
M 10	18,9	10	5,5	17	0369 10	100/500	0369 010	100	-	-	8	0380 10	50	0397 021 0	50
M 10x1	18,9	10	5,5	17	0369 10 1	100	0369 010 1	50	0263 001 010	50	8	-	-	-	-
M 10x1,25	18,9	10	5,5	17	0369 10 125	100	0369 010 125	50	-	-	8	-	-	-	-
M 12	21,1	12	6,6	19	0369 12	100	0369 012	50	-	-	10	0380 12	50	0397 021 2	100
M 12x1,5	21,1	12	6,6	19	0369 12 15	100	0369 012 15	50	0263 001 215	50	10	-	-	-	-
M 14	24,49	14	7,7	22	0369 14	50	0369 014	25	-	-	11	-	-	-	-
M 14x1,5	24,49	14	7,7	22	0369 14 15	50	0369 014 15	25	0263 001 415	25	11	-	-	-	-
M 16	26,75	16	8,8	24	0369 16	50	0369 016	25	-	-	13	0380 16	25	0397 021 6	50
M 16x1,5	26,75	16	8,8	24	0369 16 15	50	0369 016 15	25	0263 001 615	25	13	-	-	-	-
M 18	29,56	18	9,9	27	0369 18	25	-	-	-	-	15	-	-	-	-
M 18x1,5	29,56	18	9,9	27	0369 18 15	25	0369 018 15	25	-	-	15	-	-	-	-
M 20	32,96	20	11	30	0369 20	25	0369 020	25	-	-	16	0380 20	100	0397 022 0	50
M 20x1,5	32,96	20	11	30	0369 20 15	25	0369 020 15	25	0263 002 015	25	16	-	-	-	-
M 24	39,55	24	13,2	36	0369 24	5	-	-	-	-	19	-	-	-	-
M 24x1,5	-	-	-	-	-	-	-	-	0263 002 415	25	19	-	-	-	-

ГАЙКА САМОКОНТРАЯЩАЯСЯ С НЕЙЛОНОВЫМ КОЛЬЦОМ




DIN 982

Сталь 8 оцинкованная,
голубое пассивирование (A2K)
A2
A4

Резьба d	е мм	h мм	m1 мм	s мм	Сталь 8 оцинк., голуб. пассив. Артикул	Уп./Шт.	A2 Артикул	Уп./Шт.	A4 Артикул	Уп./Шт.
M 5	8,79	6,3	3,52	8	-	-	0391 015	200	0397 015	200
M 6	11,05	8	3,92	10	0371 6	100	0391 016	200	0397 016	200
M 8	14,38	9,5	5,15	13	0371 8	100	0391 018	200	0397 018	200
M 10	18,90	11,5	6,43	17	0371 10	100	0391 011 0	100	0397 011 0	100
M 10 x 1,25	18,90	11,5	6,43	17	0371 10 125	50	-	-	-	-
M 12	21,10	14	8,3	19	0371 12	100	0391 011 2	50	0397 011 2	50
M 12 x 1,25	21,10	14	8,3	19	0371 12 125	100	-	-	-	-
M 12 x 1,5	21,10	14	8,3	19	0371 12 14	100	-	-	-	-
M 16	26,75	18	11,28	24	-	-	0391 011 6	50	0397 011 6	50
M 20	32,95	22	13,52	30	-	-	0391 012 0	25	0397 012 0	25

ГАЙКА ШЕСТИГРАННАЯ НИЗКАЯ





Низкая форма по DIN 439

Без покрытия
Сталь оцинкованная,
голубое пассивирование (A2K)
A2
A4

Диаметр резьбы d	m мм	s мм	e мм	Сталь без покр. Артикул	Уп./Шт.	Сталь оцинк., голуб. пассив. Артикул	Уп./Шт.	A2 Артикул	Уп./Шт.	A4 Артикул	Уп./Шт.
M 3	1,8	5,5	6,01			0318 3	300/1000	0328 3	300	0334 3	1000
M 4	2,2	7,0	7,66	0311 4	500	0318 4	300/1000	0328 4	300	0334 4	1000
M 5	2,7	8,0	8,79	0311 5	500	0318 5	300	0328 5	300	0334 5	1000
M 6	3,2	10,0	11,05	0311 6	500	0318 6	300/1000	0328 6	300	0334 6	1000
M 8	3,7	13,0	14,38	0311 8	500	0318 8	300/1000	0328 8	300	0334 8	200
M10	4,7	17,0	18,90	0311 10	100	0318 10	300/1000	0328 10	300	0334 10	200
M 12	5,7	19,0	21,10	0311 12	100	0318 12	100	0328 12	300	0334 12	200
M 14	6,42	22,0	24,49	0311 14	50	0318 14	50	0328 14	300		
M16	7,42	24,0	26,75	0311 16	50	0318 16	50	0328 16	100	0334 16	200
M18	8,42	27,0	29,56	0311 18	25	0318 18	25				
M 20	9,1	30,0	32,95	0311 20	25	0318 20	25	0328 20	50	0334 20	100
M 24	10,9	36,0	39,55	0311 24	25	0318 24	25	0328 24	50		
M 27	12,4	41,0	45,20	0311 27	25	0318 27	25				
M 30	13,9	46,0	50,85	0311 30	5	0318 30	5				

ГАЙКА ШЕСТИГРАННАЯ НИЗКАЯ




Низкая форма по DIN 936

Сталь оцинкованная,
голубое пассивирование (A2K)

Диаметр резьбы d	s мм	e мм	m мм	Сталь оцинк., голуб. пассив. Артикул	Уп./Шт.	Диаметр резьбы d	Сталь оцинк., голуб. пассив. Артикул	Уп./Шт.
M 8	13	14,38	5	0319 8	100/1000	-	-	
M 10	17	18,9	6	0319 10	100	M 10 x 1	0319 10 1	100
M 12	19	21,1	7	0319 12	100	M 12 x 1,5	0319 12 15	100
M 14	22	24,49	8	0319 14	100	M 14 x 1,5	0319 14 15	100
M 16	24	26,75	8	0319 16	50	M 16 x 1,5	0319 16 15	50
M 18	27	29,56	9	0319 18	50	M 18 x 1,5	0319 18 15	50
M 20	30	32,95	9	0319 20	50	M 20 x 1,5	0319 20 15	50
M 22	32	35,03	10	0319 22	50	M 22 x 1,5	0319 22 15	5
M 24	36	39,55	10	0319 24	5	M 24 x 1,5	0319 24 15	5
M 27	41	45,2	12	0319 27	50	M 27 x 1,5	0319 27 15	5
M 30	46	50,85	12	0319 30	5	M 30 x 1,5	0319 30 15	5

ШЕСТИГРАННАЯ ГАЙКА



С фланцем и зажимным элементом

Цельнометаллические гайки по стандарту Mercedes-Benz MBN 13023

Прочность 10

Для шасси грузовых автомобилей Mercedes-Benz (Actros, Axor, Atego, Econic, Unimog, Zetros etc.), MAN, Volvo, Daf, Scania .

Покрытие

Цинковое покрытие DBL 9440.40 (серебристое без Cr(VI)) стандарт VDA 235 -104.42

Коррозионная стойкость:

- M8 - 480 ч в соляном тумане по стандарту DIN EN ISO 9227 - NSS
- M10 - 720 ч в соляном тумане по стандарту DIN EN ISO 9227 - NSS

Коэффициент трения:


$\mu_{tot} = 0.09 - 0.14$ (VDA 235 - 101)

Thread dia. d	M6	M8	M10	M12x1.5
h in mm	7.3	9.4	11.4	13.8
d c in mm	14.2	17.9	21.8	26
s in mm	10	13	16	18

Thread dia. d	M14x1.5	M16x1.5	M18x1.5	M20x1.5
h in mm	15.9	18.3	20.3	22.4
d c in mm	29.9	34.5	38.6	42.8
s in mm	21	24	27	30

Thread dia. d	Артикул	Шт./уп.
M 6	0263 91 6	200
M 8	0263 91 8	
M 10	0263 91 10	100
M12 x 1.5	0263 91 12	
M14 x 1.5	0263 91 14	
M16 x 1.5	0263 91 16	
M18 x 1.5	0263 91 18	50
M 20 x 1.5	0263 91 20	

ГАЙКА КОЛПАЧКОВАЯ ВЫСОКАЯ





DIN 1587, высокие

Сталь оцинкованная,
голубое пассивирование
Сталь оцинкованная,
желтое пассивирование
Латунь без покрытия
Латунь никелированная
Латунь хромированная
A2, A4

Резьба d мм	e мм	h мм	m мм	s мм	Сталь оцинк., гол. пассив. Артикул	Уп./ Шт.	Сталь оцинк., желт. пассив. Артикул	Уп./ Шт.	Латунь без покр. Артикул	Уп./ Шт.	Латунь нике- лированная Артикул	Уп./ Шт.	Латунь хро- мированная Артикул	Уп./ Шт.	A2 Артикул	Уп./ Шт.	A4 Артикул	Уп./ Шт.			
M 3	6,01	7,0	2,4	5,5	0356 3	100	0356 61	100	0350 3	100	0352 43	100	0352 3	100	0348 4	100	0349 4	100			
M 4	7,66	8,0	3,2	7	0356 4				0350 4		0352 44		0352 4								
M 5	8,79	10,0	4,0	8	0356 5				0350 5		0352 45		0352 5								
M 6	11,05	12,0	5,0	10	0356 6				0350 6		0352 46		0352 6								
M 8	14,38	15,0	6,5	13	0356 8	50	0356 10 125	50	0350 8	25	0352 48	50	0352 8	50	0348 8	50	0349 8	50			
M 10	18,90	18,0	8,0	17	0356 10				0350 10		0352 410		0352 10								
M 10x1,25	18,90	18,0	8,0	14	0356 10 125																
M 12	21,10	22,0	10,0	19	0356 12				0350 12		25		0352 12		50	0348 12	50	0349 12	50		
M 12x1,5	21,10	22,0	10,0	19	0356 12 15	100	0356 14	100	0350 14	25		50	0352 14		100	0348 14	100	0349 14	100		
M 14	24,49	25,0	11,0	22	0356 14				0350 16				0352 16							50	0348 16
M 16	26,75	28,0	13,0	24	0356 16				0350 16		25		0352 16		25	0348 16	50	0349 16	50		
M 20	33,53	34,0	16,0	30	0356 20	5/25			0350 20		5					0348 16	50	0349 16	50		
M 24	39,98	42,0	19,0	36	0356 24																
																	0349 24	50			

ГАЙКА КОЛПАЧКОВАЯ ВЫСОКАЯ




DIN 917

Сталь оцинкованная,
голубое пассивирование
A2
A4

Резьба d мм	e мм	h мм	s мм	r мм	Сталь оцинк., гол. пассив. Артикул	Уп./Шт.	A2 Артикул	Уп./Шт.	A42 Артикул	Уп./Шт.
M 4	7,66	5,5	7	8	0357 4	100	0363 4	200	0349 014	200
M 5	8,79	7,0	8	10	0357 5		0363 5		0349 015	
M 6	11,05	9,0	10	12	0357 6		0363 6		0349 016	
M 8	14,38	12,0	13	15	0357 8		0363 8		0349 018	
M 10	18,90	14,0	17	20	0357 10	50	0363 10	100	0349 011 0	100
M 12	21,10	16,0	19	25	0357 12		0363 12		0349 011 2	
M 16	26,75	20,0	24	30	0357 16		0363 16		0349 011 6	
M 18	29,56	22,0	27	32	—		0363 18	50	0349 011 8	50
M 20	32,95	25,0	30	35	0357 20		0363 20		0349 012 0	

ГАЙКА СТОПОРНАЯ




DIN 7967

Сталь оцинкованная, голубое
пассивирование
A2
A4

Резьба d мм	Высота m мм	Размер под ключ	Сталь оцинк., гол. пассив. Артикул	Уп./Шт.	A2 Артикул	Уп./Шт.	A4 Артикул	Уп./Шт.
M 8	3,5	13	0316 8	100	0305 8	200		
M 10	4	17	0316 10		0305 10		0308 10	
M 12	4,5	19	0316 12		0305 12		0308 12	100
M 16	5	24	0316 16		0305 16		0308 16	
M 20	6	30	0316 20	50	0305 20	50	0308 20	50
M 24	7	36	0316 24		0305 24		0308 24	
M 27	7	41	0316 27					
M 30	8	46	0316 30					

ГАЙКА ШЕСТИГРАННАЯ ВЫСОКАЯ




DIN 6330

Прочность 10

Сталь без покрытия

Диаметр резьбы d мм	s мм	e мм	m мм	Сталь 10 без покрытия Артикул	Уп./Шт.
M 8	13	14,38	12	0369 98	100
M 10	16	18,9	15	0369 910	
M 12	18	21,1	18	0369 912	
M 16	24	26,75	24	0369 916	50
M 20	30	32,95	30	0369 920	25
M 24	36	39,55	36	0369 924	
M 30	46	51,28	45	0369 930	10
M 42	65	72,61	63	0369 942	1

ГАЙКА ШЕСТИГРАННАЯ ВЫСОКАЯ С ФЛАНЦЕМ




DIN 6331 с фланцем

Прочность 10

Сталь без покрытия

Диаметр резьбы d мм	s мм	e мм	m мм	a мм	Сталь 10 без покрытия Артикул	Уп./Шт.
M 8	13	14,38	12	3,5	0369 88	100
M 10	16	17,77	15	4	0369 810	
M 12	18	20,03	18	4	0369 812	
M 16	24	26,75	24	5	0369 816	50
M 20	30	33,53	30	6	0369 820	25
M 24	36	39,98	36	6	0369 824	5
M 30	46	51,28	45	8	0369 830	10

ГАЙКА САМОКОНТРАЩАЯСЯ С ЗУБЧАТЫМ ФЛАНЦЕМ



С зубчатым основанием по аналогии с DIN 6923

Прочность 8

Сталь оцинкованная,


желтое пассивирование (A2C)

Сталь оцинкованная,

голубое пассивирование (A2K)

Диаметр резьбы d мм	s мм	e мм	m мм	d1 мм	Сталь оцинк., желт. пассив. Артикул	Сталь оцинк., голуб. пассив. Артикул	Уп./Шт.
M 4	7	7,66	4	10,41	0394 4	0394 04	100
M 5	8	8,79	5	11,8	0394 5	0394 05	
M 6	10	11,05	6	14,2	0394 6	0394 06	
M 8	13	14,38	8	17,9	0394 8	0394 08	
M 10	15	16,64	10	21,8	0394 10	0394 010	
M 12	18	20,03	12	26	0394 12	0394 012	
M 16	24	26,75	16	34,5	0394 16	0394 016	

ГАЙКА ПРИВАРНАЯ



DIN 928


Сталь без покрытия
макс. содержание углерода 0,25%
• легко свариваются

A2

2

Диаметр резьбы d мм	m мм	s мм	e мм	Сталь без покрытия Артикул	Уп./Шт.	A2 Артикул	Уп./Шт.
M 4	3,5	7	9	0385 04	100	0306 000 5 0306 000 6 0306 000 8	200
M 5	4,2	9	12	0385 05			
M 6	5	10	13	0385 06			
M 8	6,5	14	18	0385 08			
M 10	8	17	22	0385 010			
M 12	9,5	19	25	0385 012			

ГАЙКА ПРИВАРНАЯ




Сталь без покрытия
Сталь оцинкованная,
голубое пассивирование (A2K)

- высокая прочность и высокий момент затяжки

Диаметр резьбы d мм	d1 мм	l мм	b мм	h мм	t мм	Число точек сварки	Сталь без покрытия Артикул	Уп./Шт.	Сталь оцинк., голуб. пассив. Артикул	Уп./Шт.
M 4	5	17	9	6	0,9	2	0385 4	100	0385 11	100
M 5	6,4	19	11	7,5	1,2	2	0385 5			
M 6	7,7	22	14	8,5	1,45	2	0385 6			
M 8	10,1	26	18	10	1,8	4	0385 8			
M 10	11,9	26	18	10,5	1,9	4	0385 10			

ГАЙКА ШЕСТИГРАННАЯ ПРИВАРНАЯ




DIN 929

Сталь без покрытия
макс. содержание углерода 0,25%
• легко свариваются

Диаметр резьбы d мм	d1 мм	s мм	e мм	m мм	Сталь Артикул	Уп./Шт.
M 3	4,5	7,5	8,15	3,0	0399 3	1000
M 4	6	9	9,83	3,5	0399 4	500
M 5	7	10	10,95	4,0	0399 5	
M 6	8	11	12,02	5,0	0399 6	
M 8	10,5	14	15,38	6,5	0399 8	
M 10	12,5	17	18,74	8,0	0399 10	
M 12	14,8	19	20,91	10,0	0399 12	250
M 14	16,8	22	24,27	11,0	0399 14	
M 16	18,8	24	26,51	13,0	0399 16	

ГАЙКА БАРАШКОВАЯ




DIN 314

Американский тип
Сталь оцинкованная,
голубое пассивирование (A2K)
A2
A4

Диаметр резьбы d мм	d мм	e мм	h мм	g мм	Сталь оцинк., голуб. пассив. Артикул	Уп./Шт.	A 2 DIN 314 Артикул	Уп./Шт.	A 4 DIN 314 Артикул	Уп./Шт.
M3	6	12,6	6,4	1,1	0342 3	100	0344 04 0344 05 0344 06 0344 08	25	0340 033 0340 034 0340 035 0340 036 0340 038	100
M4	8	17,6	8,6	1,6	0342 4					
M5	10,3	22,5	11	2,1	0342 5					
M6	12,7	27,8	13,6	2,5	0342 6					
M8	13,8	30,3	14,8	2,8	0342 8					
M10	16,5	36,2	17,7	3,3	0342 10	50	0344 010 0344 012	10	0340 031 0 0340 031 2 0340 031 4	50
M12	22,5	49,4	24,1	4,5	0342 12					
M14	28,5	59,4	31,1	5,7	0342 14					
M16	34,5	61	38,2	6,9	0342 16	25			0340 031 6	20

ГАЙКА БАРАШКОВАЯ




DIN 315

Ковкий чугун
A2
A4

Диаметр резьбы мм	d1 мм	e мм	h мм	g мм	Ковкий чугун Артикул	Уп./Шт.	A2 Артикул	Уп./Шт.	A4 Артикул	Уп./Шт.
M4	6	18	8,5	1,9	0342 04	100	0344 004	100	0340 044	100
M5	8	24	11	2,3	0342 05		0344 005		0340 045	
M6	10	30	15	2,3	0342 06		0344 006		0340 046	
M8	13	36	18	2,8	0342 08		0344 008		0340 048	
M10	17	48	23	4,4	0342 010	50	0344 001 0	20	0340 041 0	20
M12	20	62	31	4,9	0342 012	25	0344 001 2		0340 041 2	
M16	26	70	35	6,4	0342 016		0344 001 6		0340 041 6	
M20	32	86	44	6,9	0342 020	10				

ВИНТ БАРАШКОВЫЙ





DIN 316

Ковкий чугун

Диаметр резьбы d мм	M4	M5	M6	M8	M10
d1 мм	6	8	10	13	17
e мм	18	24	30	36	48
h мм	8,5	11	15	18	23
g мм	1,9	2,3	2,3	2,8	4,4

Длина l мм	Ковкий чугун M4 Артикул	Уп./Шт.	Ковкий чугун M5 Артикул	Уп./Шт.	Ковкий чугун M6 Артикул	Уп./Шт.	Ковкий чугун M8 Артикул	Уп./Шт.	Ковкий чугун M10 Артикул	Уп./Шт.	Ковкий чугун M12 Артикул	Уп./Шт.
10			0237 5 10	250	0237 6 10	250	0237 8 10	50		50		25
12			0237 5 12		0237 6 12	50	0237 8 12					
16	0237 4 16	250	0237 5 16		0237 6 16		0237 8 16		0237 10 16			
18							0237 8 18					
20	0237 4 20	250	0237 5 20		0237 6 20		0237 8 20		0237 10 20		0237 12 20	
25			0237 5 25	250	0237 6 25		0237 8 25	50	0237 10 25	50	0237 12 25	25
30	0237 4 30	250	0237 5 30		0237 6 30	50	0237 8 30		0237 10 30		0237 12 30	
35			0237 5 35		0237 6 35		0237 8 35		0237 10 35			
40			0237 5 40		0237 6 40		0237 8 40		0237 10 40		0237 12 40	
50					0237 6 50	50	0237 8 50		0237 10 50		0237 12 50	
60					0237 6 60	100			0237 10 60		0237 12 60	25

ГАЙКА ЛИСТОВАЯ




Ассортимент:



Содержание: 8 типоразмеров
сталь оцинк. желт. пассивиров. = 800 шт.

Артикул 0964 5001

		Для самореза или винта	Рисунок	L mm	B mm	C mm	S mm	f mm	Артикул	Уп./Шт.
A										
B										
C										
D										
E										
F										
G										
H										
I										
K										
L										
M										



Гайка кузовная квадратная

Сталь оцинкованная, голубое пассивирование (A2K)

Позволяет создать резьбовое соединение без сварки.

Состоит из квадратной пластины со сквозным отверстием и резьбой и кожуха с 4-прижимными лапками.

Резьба	Толщина листа мм	отверстие мм	Гайка мм	a мм	b мм	c мм	d мм	e мм	f мм	g мм	Артикул	Уп./Шт.
M 5	0.7-1.6	9.5x9.5	11x11x4.5	13.6-14.2	7.7-8.4	8.5	6.0-6.3	13.0-13.5	9.3	7	0381 5	100
M 6	0.7-1.6	9.5x9.5	11x11x4.5	13.6-14.2	7.7-8.4	8.5	6.0-6.3	13.0-13.5	9.3	7	0381 6	
M 6	1.7-2.7	9.5x9.5	11x11x4.5	13.6-14.2	7.7-8.4	9.5	6.0-6.3	13.0-13.5	9.3	7	0381 61	
M 8	1.0-1.7	12.5x12.5	14x14x5.5	17.5-18.4	9.9-10.7	10.5	7.4-7.7	16.4-16.9	11.5	10.6	0381 8	
M 10	1.0-1.7	12.5x12.5	14x14x5.5	17.5-18.4	9.9-10.7	10.5	7.4-7.7	16.4-16.9	11.5	10.6	0381 10	

КЛИПСЫ АВТОМОБИЛЬНЫЕ


	Артикул	Наименование	Модель	ОЕ номер	Применение
	00500 113 46	Гайка листовая 3.9мм	FORD	237929	Различные облицовки
	00500 113 62	Гайка листовая 4.2мм	VW;Audi	N0154292	Различные облицовки
			MERCEDES	1409941045	
			BMW	07129925709, 07129901644	
			Renault	7703046115	
			FORD	222026	Различные облицовки
			VW;Audi	N0154453	
	00500 113 65	Гайка листовая р 4.8мм	BMW	07129925713, 07129901649	Различные облицовки
	00500 113 69	Гайка листовая 6.5мм	VW;Audi	N0154322, 803821117	Различные облицовки
			FORD	0227326	
			MERCEDES	0009940545	
			OPEL	207217565	
	00500 114 27	Гайка листовая 6.3мм	VW;Audi	N90739201	Различные облицовки
			BMW	07129925742, 07129901663	
			OPEL	207217563	
			Volvo	946418	
			FORD	6314544, 1470998	
			MERCEDES	A0009940945	
	00500 115 22	Гайка листовая 4.8мм	BMW	07129925712	Различные облицовки
	00500 115 77	Гайка листовая 5.5мм	OPEL	2072077	Различные облицовки
			BMW	7129925720	
	00500 121 9	Гайка листовая 3.5мм	FORD	1474663	Различные облицовки
			PORSCHE	99959146002	
			Chevrolet Niva	*	
			MITSUBISHI	*	
			VW;Audi	311821161	
	00500 130 11	Клипса арматурная	OPEL	1719245	Подколесные дуги и другие облицовки
			SAAD	90138810	
			DAEWOO	94530507	
	00500 135 030	Гайка пластмассовая многоцелевая	VW;Audi	155809966	Бампер, подколесные дуги, радиатор
			Chevrolet Aveo, Lacetti	*	Различные облицовки
			Toyota Highlander, Corolla, Camry	*	
			Fiat, Alfa Romeo	14115980	Облицовки и брызговики
			Citroen, Peugeot	6992G2	
	00500 182 015	Гайка пластмассовая многоцелевая	MITSUBISHI	M293328	Внутренние обивки
			Mazda	*	Облицовка дверей
	00500 500 08	Зажим	OPEL	100490, 6616858	Внутренние обивки

	Артикул	Наименование	Модель	ОЕ номер	Применение
	00500 523 14	Клипса арматурная	VW;Audi	N10259301,1L0853934	Внутренние обивки
			MERCEDES	A0009903492	
			BMW	51161881149	Внутренние обивки, подколесные дуги
	00500 774 7	Клипса арматурная	TOYOTA	9018906013	Внутренние обивки
	00500 775 7	Клипса арматурная	TOYOTA	9018906005	Облицовки и брызговики
	00500 775 8	Клипса арматурная	TOYOTA	9018906006	Облицовки и брызговики
	00500 785 016	Клипса арматурная	HONDA	916065E30030	Облицовки и брызговики
	00500 785 082	Клипса арматурная	HONDA	90664-671-003	Уплотнители капота двигателя
	00500 789 056	Клипса арматурная	MAZDA	992640426	Облицовки и брызговики
	00500 937 7	Клипса арматурная	VW;Audi	N0385501	Облицовки, обивки
			FORD	7200671	Крепление уплотнителей
			MERCEDES	1239900292	
	00501 101 241	Клипса арматурная	VW;Audi	3338676334FB	Капот, багажник.
	00501 102 205	Клипса арматурная	FORD	1007932	Панели двери, внутренние обивки
			Nissan Tiida, X-Trail, Teana	*	
	00501 102 208	Заклепка алюминий-сталь	FORD	1071415	Бампер
			Toyota многие модели	*	Лючок бензобака
	00501 103 055	Клипса арматурная	VW;Audi	N10219501	Бампер, облицовки
			OPEL	2317703	
			MERCEDES	A0009905592	Облицовки
	00501 105 064	Клипса арматурная	VW;Audi	N90359101	Внутренние обивки
			MERCEDES	A0009905492 / 9051	
			BMW	51111908077	
	00501 105 078	Клипса арматурная	BMW	51118174185	Бампер
	00501 110 006	Клипса арматурная	TOYOTA	9046709189	Бампер
	00501 110 008	Клипса арматурная	TOYOTA	9046709185	Бампер, подколесные дуги, молдинг
			Chevrolet Epica, Nissan Almera	*	Различные облицовки

	Артикул	Наименование	Модель	ОЕ номер	Применение
	00501 110 009	Клипса арматурная	TOYOTA	904607166	Подколесные дуги
	00501 110 011	Клипса арматурная	TOYOTA	67771-12050	Панель двери
	00501 110 016	Клипса арматурная	TOYOTA	5387960010	Подколесные дуги
	00501 110 022	Клипса арматурная	TOYOTA	9046709050	Капот двигателя
			Citroen C5	*	Внутренние обивки
	00501 111 005	Клипса арматурная	HONDA	91530-ST5-003	Облицовки и брызговики
			Nissan многие модели	*	Уплотнители дверей
	00501 111 006	Клипса арматурная	HONDA	91501-S04-003	Подколесные дуги
	00501 112 003	Клипса арматурная	NISSAN	155309241	Бампер
	00501 112 005	Клипса арматурная	mitsubishi	MR328954	Подколесные дуги, бампер, радиатор
			HONDA	91545SE0003	Внутренние обивки
			NISSAN	6385401A00	
	00501 112 007	Клипса арматурная	NISSAN	128100231	Облицовки и брызговики
			mitsubishi	MU480033	
	00501 113 005	Клипса арматурная	mitsubishi	MR215510	Подколесные дуги, радиатор
	00501 114 001	Клипса арматурная	SUZUKI	09409073085PK	Внутренние обивки
			Toyota Highlander	*	Внутренние облицовки
			Hyundai Solaris	*	
	5966127119	Хомут универсальный 190x4,5	Разные модели	*	
	5966127120	Хомут универсальный 140x 5		*	
	5966127121	Хомут универсальный (открывающийся) 140x 5		*	
	5966127122	Клипса арматурная	FORD	E865220S	Дверь, внутренние обивки
			MERCEDES	A0069884379	
	5966127123	Клипса арматурная	HYUNDAI	8659028000	Разные применения

* Возможно применение клипсы на выделенных марках автомобилей или универсальное применение.

ЗАКЛЕПКА ВЫТЯЖНАЯ С УВЕЛИЧЕННЫМ ДИАПАЗОНОМ ЗАЖИМА



Головка сферическая приплюснутая

Гильза: алюминий AlMg 2,5


Стержень: сталь оцинкованная, голубое пассивирование (A2K)

Среднепрочное соединение.

Особенности заклепок:

1. Высокое качество заклепок Zebra
 - Чистое образование замыкающей головки.
 - Надежная фиксация стержня.
 - Высокая прочность на растяжение и срез
 - Высокая прочность клепанного соединения, ударная прочность и влагонепроницаемость.
2. Надежное соединение при большом диапазоне зажима.
 - Сокращение типоразмеров при хранении.
 - Меньше дефектов при клепке.


d x l мм	Диам. отверстия мм	Диапазон зажима мм	d _k мм	k мм	d _m мм	Нагрузка на срез	Нагрузка на растяжение	Артикул	Уп./Шт.
3,2 x 8	3,3 - 3,5	0,5 - 4,8	6,4	1,1	1,8	750	1.000	0915 532 8	500
3,2 x 11	3,3 - 3,5	4,0 - 8,0	6,4	1,1	1,8	750	1.000	0915 532 11	500
4,0 x 10	4,1 - 4,3	1,2 - 6,3	8,0	1,4	2,2	1.200	1.600	0915 540 10	500
4,0 x 13	4,1 - 4,3	4,0 - 9,6	8,0	1,4	2,2	1.200	1.600	0915 540 13	500
4,0 x 17	4,1 - 4,3	6,4 - 12,7	8,0	1,4	2,2	1.200	1.600	0915 540 17	250
4,8 x 10*	4,9 - 5,1	1,6 - 6,3	9,6	1,6	2,7	1.600	2.200	0915 548 10	250
4,8 x 15*	4,9 - 5,1	4,8 - 11,1	9,6	1,6	2,7	1.600	2.200	0915 548 15	250
4,8 x 25*	4,9 - 5,1	12,7 - 19,8	9,6	1,6	2,7	1.600	2.200	0915 548 25	250



Ассортимент

Содержание: 6 типоразмеров
от 3,2 x 8,0 до 4,8 x 15 = 1.000 штук.
+ 1 ZEBRA® Заклепочник, Арт. 0915 12

Артикул 0964 915 50



Головка сферическая приплюснутая


Гильза: алюминий AlMg 2,5

Стержень: нержавеющая сталь A2

Среднепрочное соединение.

d x l мм	Диам. отверстия мм	Диапазон зажима мм	d _k мм	k мм	d _m мм	Нагрузка на срез	Нагрузка на растяжение	Артикул	Уп./Шт.
4,8 x 10*	4,9 - 5,1	1,6 - 6,3	9,6	1,6	2,7	1.600	2.400	0915 884 810	250
4,8 x 15*	4,9 - 5,1	4,8 - 11,1	9,6	1,6	2,7	1.600	2.400	0915 884 815	250
4,8 x 25*	4,9 - 5,1	12,7 - 19,8	9,6	1,6	2,7	1.600	2.400	0915 884 825	250

ЗАКЛЕПКА ВЫТЯЖНАЯ




С круглой низкой головкой

Гильза: алюминий AlMg 2,5
Стержень: сталь оцинкованная,
голубое пассивирование (A2K)

Стандартное соединение.

d x l мм	Диам. отверстия мм	Диапазон зажима мм	dk мм	k мм	dm мм	Нагрузка на срез	Нагрузка на растяжение	Артикул	Уп./Шт.
2,4 x 4,0	2,5	0,5 - 2,0	4,8	0,9	1,5	390	580	0936 24 4	1000
2,4 x 6,0	2,5	2,0 - 4,0	4,8	0,9				0936 24 6	1000
2,4 x 8,0	2,5	4,0 - 6,0	4,8	0,9				0936 24 8	1000
3,0 x 4,0	3,1	0,5 - 1,5	6,4	1,1	1,8	600	960	0936 3 4	500
3,0 x 6,0	3,1	1,5 - 3,5	6,4	1,1				0936 3 6	500
3,0 x 8,0	3,1	3,5 - 5,5	6,4	1,1				0936 3 8	500
3,0 x 10,0	3,1	5,5 - 7,0	6,4	1,1				0936 3 10	500
3,0 x 12,0	3,1	7,0 - 9,0	6,4	1,1				0936 3 12	500
3,0 x 16,0	3,1	9,0 - 13,0	6,4	1,1				0936 3 16	500
3,0 x 20,0	3,1	13,0 - 17,0	6,4	1,1	1,8	800	980	0936 3 20	500
3,0 x 25,0	3,1	17,0 - 22,0	6,4	1,1				0936 3 25	250
3,2 x 6,0	3,3	0,5 - 3,5	6,4	1,1				0936 3 26	500
3,2 x 8,0	3,3	3,5 - 5,5	6,4	1,1	2,1	1300	1500	0936 3 28	500
3,2 x 10,0	3,3	5,5 - 7,5	6,4	1,1				0936 3 210	500
4,0 x 6,0	4,1	0,5 - 3,0	8,0	1,4				0936 4 6	500
4,0 x 8,0	4,1	3,0 - 5,0	8,0	1,4				0936 4 8	500
4,0 x 10,0	4,1	5,0 - 6,5	8,0	1,4				0936 4 10	500
4,0 x 12,0	4,1	6,5 - 8,5	8,0	1,4				0936 4 12	500
4,0 x 16,0	4,1	8,5 - 12,5	8,0	1,4	2,6	1800	2100	0936 4 16	500
4,0 x 20,0	4,1	12,5 - 16,5	8,0	1,4				0936 4 20	500
4,0 x 25,0	4,1	16,5 - 21,5	8,0	1,4				0936 4 25	500
4,8 x 8,0	4,9	3,0 - 4,5	9,6	1,6				0936 4 8 8	500
4,8 x 10,0	4,9	4,5 - 6,0	9,6	1,6				0936 4 8 10	500
4,8 x 16,0	4,9	6,0 - 12,0	9,6	1,6				0936 4 8 16	500
4,8 x 26,0	4,9	19,1 - 22,2	9,6	1,6	2,6	1800	2100	0936 4 8 26	250
4,8 x 30,0	4,9	21,3 - 26,4	9,6	1,6				0936 4 8 30	250
4,8 x 40,0	4,9	20,0 - 34,0	9,6	1,6				0936 4 8 40	250
4,8 x 45,0	4,9	35,0 - 40,0	9,6	1,6				0936 4 8 45	250




Свойства:

Высокое качество заклепочного соединения.

- Чистое, прочное образование замыкающей головки заклепки.
- Надежная запатентованная фиксация стержня заклепки.
- Постоянно высокий предел прочности при разрыве и прочность на сдвиг.
- Высокопрочное заклепочное соединение, ударопрочное и герметичное от проникновения воды.
- Отсутствие стибов гильзы заклепки при небольших областях зажима.

ЗАКЛЕПКА ВЫТЯЖНАЯ

d x l мм	Диам. отв. мм	Диапазон зажима мм	dk мм	k мм	dm мм	Нагрузка на срез N	Нагрузка на растяж.	Артикул	Шт./уп.
5,0 x 6,0	5,1	1,0 - 3,0	9,6	1,6	2,6	2.100	2.800	0936 5 6	500
5,0 x 8,0	5,1	3,0 - 4,5	9,6	1,6				0936 5 8	500
5,0 x 10,0	5,1	4,5 - 6,0	9,6	1,6				0936 5 10	500
5,0 x 12,0	5,1	6,0 - 8,0	9,6	1,6				0936 5 12	500
5,0 x 16,0	5,1	8,0 - 12,0	9,6	1,6				0936 5 16	500
5,0 x 18,0	5,1	12,0 - 14,0	9,6	1,6				0936 5 18	250
5,0 x 20,0	5,1	12,0 - 16,0	9,6	1,6				0936 5 20	250
5,0 x 25,0	5,1	16,0 - 21,0	9,6	1,6				0936 5 25	250
5,0 x 30,0	5,1	21,0 - 25,0	9,6	1,6				0936 5 30	100
5,0 x 35,0	5,1	25,0 - 30,0	9,6	1,6				0936 5 35	100
5,0 x 40,0	5,1	30,0 - 35,0	9,6	1,6	3,1	2.800	3.500	0936 5 40	100
5,0 x 45,0	5,1	35,0 - 40,0	9,6	1,6				0936 5 45	100
5,0 x 50,0	5,1	40,0 - 45,0	9,6	1,6				0936 5 50	100
6,0 x 8,0	6,1	1,5 - 4,0	12,0	1,9				0936 6 8	250
6,0 x 10,0	6,1	4,0 - 6,0	12,0	1,9				0936 6 10	250
6,0 x 12,0	6,1	6,0 - 8,0	12,0	1,9				0936 6 12	250
6,0 x 16,0	6,1	8,0 - 11,0	12,0	1,9				0936 6 16	250
6,0 x 20,0	6,1	11,0 - 15,0	12,0	1,9				0936 6 20	250
6,0 x 25,0	6,1	15,0 - 20,0	12,0	1,9				0936 6 25	250



Гильза: алюминий ALMg 2,5
Стержень: сталь оцинкованная,
голубое пассивирование (A2K)



Набор заклепок

Арт. 0964 936


Состав: 6 размеров от

3,0 x 6,0 до 4,0 x 12 = 1.100 шт

+ 1 Заклепочник

Артикул 0915 12


ЗАКЛЕПКА ВЫТЯЖНАЯ РАЗРЕЗНАЯ



Полукруглая низкая головка.
Втулка: алюминий
Стержень: алюминий.
Область применения нестандартных
заклепок для крепления пластика


d x l мм	Диам. отверстия мм	Диапазон зажима мм	dk мм	k мм	dm мм	Нагрузка на срез	Нагрузка на излом	Артикул	Уп./Шт.
4,0 x 21,0	4,2 - 4,4	1,0 - 7,0	8,2	1,6	3,2	600	1000	0914 040 21	250
4,8 x 15,0	5,0 - 5,1	1,0 - 4,0	10,0	2,1	3,2	800	1100	0914 048 50	
4,8 x 21,0	5,0 - 5,1	1,0 - 9,0	10,0	2,1	3,2	800	1100	0914 048 100	

ЗАКЛЕПКА ВЫТЯЖНАЯ




Полукруглая низкая головка.
Втулка: сталь оцинкованная
Стержень: Сталь оцинкованная,
голубое пассивирование

d x l мм	Диам. отверстия мм	Диапазон зажима мм	dk мм	k мм	dm мм	Нагрузка на срез	Нагрузка на растяжение	Артикул	Уп./Шт.
3,0 x 6,0	3,1	0,5 - 3,0	6,5	0,8	2,0	1100	1500	0935 3 6	500
3,0 x 8,0	3,1	3,0 - 5,0	6,5	0,8	2,0	1100	1500	0935 3 8	500
3,0 x 10,0	3,1	5,0 - 7,0	6,5	0,8	2,0	1100	1500	0935 3 10	500
3,2 x 6,0	3,3	0,5 - 3,5	6,5	0,8	2,0	1400	1700	0935 3 2 6	500
3,2 x 8,0	3,3	3,5 - 5,0	6,5	0,8	2,0	1400	1700	0935 3 2 8	500
3,2 x 10,0	3,3	5,0 - 7,0	6,5	0,8	2,0	1400	1700	0935 3 2 10	500
3,2 x 12,0	3,3	7,0 - 9,0	6,5	0,8	2,0	1400	1700	0935 3 2 12	500
4,0 x 6,0	4,1	0,5 - 2,5	8,0	1,0	2,4	2000	2400	0935 4 6	500
4,0 x 8,0	4,1	2,5 - 4,5	8,0	1,0	2,4	2000	2400	0935 4 8	500
4,0 x 10,0	4,1	4,5 - 6,5	8,0	1,0	2,4	2000	2400	0935 4 10	500
4,0 x 12,0	4,1	6,5 - 8,5	8,0	1,0	2,4	2000	2400	0935 4 1 2	500
4,0 x 16,0	4,1	8,5 - 12,5	8,0	1,0	2,4	2000	2400	0935 4 1 6	500
4,0 x 20,0	4,1	12,5 - 15,0	8,0	1,0	2,4	2000	2400	0935 4 20	500
5,0 x 8,0	5,1	2,0 - 4,0	9,5	1,1	2,9	3500	4800	0935 5 8	500
5,0 x 10,0	5,1	4,0 - 6,0	9,5	1,1	2,9	3500	4800	0935 5 10	500
5,0 x 12,0	5,1	6,0 - 8,0	9,5	1,1	2,9	3500	4800	0935 5 1 2	500
5,0 x 16,0	5,1	8,0 - 11,0	9,5	1,1	2,9	3500	4800	0935 5 1 6	500
5,0 x 20,0	5,1	11,0 - 15,0	9,5	1,1	2,9	3500	4800	0935 5 20	250
5,0 x 30,0	5,1	20,0 - 25,0	9,5	1,1	2,9	3500	4800	0935 5 30	100
6,0 x 10,0	6,1	2,5 - 4,5	12,0	1,5	3,6	4200	5500	0935 6 10	250
6,0 x 12,0	6,1	4,5 - 6,5	12,0	1,5	3,6	4200	5500	0935 6 1 2	250
6,0 x 14,0	6,1	6,5 - 9,5	12,0	1,5	3,6	4200	5500	0935 6 1 4	250
6,0 x 18,0	6,1	9,5 - 12,5	12,0	1,5	3,6	4200	5500	0935 6 1 8	250
6,0 x 21,0	6,1	12,5 - 15,5	12,0	1,5	3,6	4200	5500	0935 6 21	250
6,4 x 12,0	6,5	4,0 - 7,5	13	1,8	3,9	4900	7000	0935 6 4 12	250



ЗАКЛЕПКА ВЫТЯЖНАЯ ГЛУХАЯ



С круглой низкой головкой

Гильза: алюминий


Стержень: сталь без покрытия

- Плоская круглая головка, стаканообразная гильза, воздухо- и водонепроницаемое соединение.
- Массивная стенка гильзы в сочетании с тонким стержнем обеспечивает высокую прочность на срез.

2

d x l мм	Диам. отверстия мм	Диапазон зажима мм	dk мм	k мм	dm мм	Нагрузка на срез	Нагрузка на растяжение	Артикул	Уп./Шт.
3,2 x 6,5	3,3	0,5-2,0	6,0	1,3	1,7	1.170	1.350	0937 032 65	500
3,2 x 8,0	3,3	1,5-3,5	6,0	1,3	1,7	1.170	1.350	0937 032 80	500
3,2 x 9,5	3,3	3,0-5,0	6,0	1,3	1,7	1.170	1.350	0937 032 95	500
3,2 x 12,5	3,3	6,0-8,0	6,0	1,3	1,7	1.170	1.350	0937 032 125	500
4,0 x 8,0	4,1	0,5-3,5	8,0	1,7	2,2	1.660	2.250	0937 04 8	500
4,0 x 9,5	4,1	3,0-5,0	8,0	1,7	2,2	1.660	2.250	0937 04 10	500
4,0 x 12,5	4,1	6,0-8,0	8,0	1,7	2,2	1.660	2.250	0937 04 125	500
4,8 x 8,5	4,9	0,5-3,5	9,5	2,0	2,7	2.330	3.170	0937 048 8	500
4,8 x 9,5	4,9	3,0-5,0	9,5	2,0	2,7	2.330	3.170	0937 048 10	500
4,8 x 13,0	4,9	6,0-8,0	9,5	2,0	2,7	2.330	3.170	0937 048 12	500
4,8 x 14,5	4,9	7,5-9,5	9,5	2,0	2,7	2.330	3.170	0937 048 15	500
4,8 x 18,0	4,9	10,5-13,0	9,5	2,0	2,7	2.330	3.170	0937 048 18	500
4,8 x 21,0	4,9	12,5-16,0	9,5	2,0	2,7	2.330	3.170	0937 048 21	250

ЗАКЛЕПКА ВЫТЯЖНАЯ С УВЕЛИЧЕННОЙ ГОЛОВКОЙ



С широкими полями


Гильза: алюминий AlMg 2,5

Стержень: сталь оцинкованная, голубое пассивирование (A2K)

Среднепрочное соединение.

d x l мм	Диам. отверстия мм	Диапазон зажима мм	dk мм	k мм	dm мм	Нагрузка на срез	Нагрузка на растяжение	Артикул	Уп./Шт.
4,8 x 10,0	4,9-5,1	1,5-6,0	16,0	1,8	2,7	1.470	2.400	0915 048 10	250
4,8 x 17,0	4,9-5,1	6,5-12,5	16,0	1,8	2,7	1.470	2.400	0915 048 17	250
4,8 x 25,0	4,9-5,1	12,0-19,5	16,0	1,8	2,7	1.470	2.400	0915 048 25	250

ЗАКЛЕПКА ВЫТЯЖНАЯ С УВЕЛИЧЕННОЙ ГОЛОВКОЙ



С широкими полями


Гильза: алюминий, черный

полированный

Стержень: сталь оцинкованная, голубое пассивирование (A2K)

d x l мм	Диам. отверстия мм	Диапазон зажима мм	dk мм	k мм	dm мм	Нагрузка на срез	Нагрузка на растяжение	Артикул	Уп./Шт.
4,8 x 10,0	4,9-5,1	1,5-6,0	16,0	1,8	2,7	1.470	2.400	0915 948 10	250
4,8 x 17,0	4,9-5,1	6,5-12,5	16,0	1,8	2,7	1.470	2.400	0915 948 17	250
4,8 x 25,0	4,9-5,1	12,0-19,5	16,0	1,8	2,7	1.470	2.400	0915 948 25	250


ЗАКЛЕПКА ВЫТЯЖНАЯ




Стандартная головка
Гильза: нержавеющая сталь A2
Стержень: нержавеющая сталь A2

Стандартное применение.

d x l mm	Диам. отвер. под заклепку мм	Диапазон зажима мм	dk мм	k мм	dm мм	Нагрузка на срез	Нагрузка на растяжен.	Артикул	Уп./Шт.
3,0 x 6		1,0-3,0						0931 930 6	
3,0 x 8	3,1	3,0-5,0				1600	2000	0931 930 8	
3,0 x 10		5,0-7,0						0931 930 10	
3,0 x 12		7,0-9,0	6,5	0,8	1,95			0931 930 12	500
3,2 x 6		1,0-3,0						0931 932 6	
3,2 x 8	3,3	3,0-5,0				1800	2500	0931 932 8	
3,2 x 10		5,0-7,0						0931 932 10	
3,2 x 12		7,0-9,0						0931 932 12	
4,0 x 6		1,0-2,5						0931 940 6	
4,0 x 8		2,5-4,5						0931 940 8	
4,0 x 10		4,5-6,5						0931 940 10	
4,0 x 12	4,1	6,5-8,5	8,0	1,0	2,5	3 100	3800	0931 940 12	
4,0 x 14		8,5-10,5						0931 940 14	
4,0 x 16		10,5-12,0						0931 940 16	100/ 500
4,0 x 18		12,0-14,0						0931 940 18	
4,0 x 20		14,0-16,0						0931 940 20	
4,8 x 8		1,5-4,0						0931 948 8	
4,8 x 10		4,0-6,0						0931 948 10	
4,8 x 12	4,9	6,0-8,0				4500	6000	0931 948 12	
4,8 x 14		8,0-9,5						0931 948 14	
4,8 x 16		9,5-11,0	9,5	1,1	2,9			0931 948 16	
5,0 x 8		2,0-4,0		1,1				0931 950 8	
5,0 x 10		4,0-6,0						0931 950 10	100/ 250
5,0 x 12	5,1	6,0-8,0				5000	6500	0931 950 12	
5,0 x 14		8,0-10,0						0931 950 14	
5,0 x 16		10,0-12,0						0931 950 16	
6,4 x 10		2,0-4,0						0931 964 10	
6,4 x 12	6,5	4,0-6,0	13,0	1,8	3,85	6500	8850	0931 964 12	250
6,4 x 15		6,0-9,0						0931 964 15	
6,4 x 18		9,0-13,0						0931 964 18	




ЗАКЛЕПКА ВЫТЯЖНАЯ



Головка впотай 120°


Гильза: алюминий

Стержень: сталь оцинкованная, голубое пассивирование (A2K)



d x l мм	Диаметр отв. мм	Диапазон зажима мм	d _k мм	k мм	d _m мм	Нагрузка на срез N	Нагрузка на рас- тяжку	Артикул	Шт./ уп.
3.0 x 6.0	3.1	1.5 - 3.5	6.0	0.9	1.8	850	850	0938 3 6	500
3.0 x 8.0	3.1	3.5 - 5.5						0938 3 8	500
3.0 x 10.0	3.1	5.5 - 7.0						0938 3 10	500
3.0 x 12.0	3.1	7.0 - 9.0						0938 3 12	500
4.0 x 6.0	4.1	1.5 - 3.0						0938 4 6	500
4.0 x 8.0	4.1	3.0 - 5.0	7.5	1.0	2.2	1,300	1,960	0938 4 8	500
4.0 x 10.0	4.1	5.0 - 6.5						0938 4 10	500
4.0 x 12.0	4.1	6.5 - 8.5						0938 4 12	500
4.0 x 16.0	4.1	10.5 - 12.5						0938 4 16	500
4.0 x 20.0	4.1	14.5 - 16.5						0938 4 20	500
5.0 x 8.0	5.1	3.0 - 4.5	9.0	1.2	2.25	2,150	3,000	0938 5 8	500
5.0 x 10.0	5.1	4.5 - 6.0						0938 5 10	500
5.0 x 12.0	5.1	6.0 - 8.0						0938 5 12	500
5.0 x 16.0	5.1	10.0 - 12.0						0938 5 16	500
5.0 x 20.0	5.1	14.0 - 16.0						0938 5 20	250
5.0 x 25.0	5.1	16.0 - 21.0						0938 5 25	250

ЗАКЛЕПКА ВЫТЯЖНАЯ ЛЕПЕСТКОВАЯ




Корпус: Алюминиевый сплав

Стержень: Сталь оцинкованная, голубое пассивирование (A2K)

d x l мм	Отверстие мм	Диапазон мм	d _k мм	k мм	d _m мм	Нагрузка на срез N	Нагрузка на растяжение N	Артикул	Шт./уп.
4x10	4,5	1,5-5,0	11,0	1,2	2,1	1,280	1,140	0937 004 10	500
4x12	4,5	4,0-6,5	11,0	1,2	2,1	1,280	1,140	0937 004 12	500
4x14	4,5	6,0-9,0	11,0	1,2	2,1	1,280	1,140	0937 004 14	500
4x16	4,5	8,0-11,0	11,0	1,2	2,1	1,280	1,140	0937 004 16	500
4x18	4,5	10,0-13,0	11,0	1,2	2,1	1,280	1,140	0937 004 18	500
4x20	4,5	12,0-15,0	11,0	1,2	2,1	1,280	1,140	0937 004 20	500
4,8x10	5,3	0,5-4,0	11,0	1,3	2,7	2,100	2,450	0937 004 810	500
4,8x12	5,3	2,0-6,0	11,0	1,3	2,7	2,100	2,450	0937 004 812	500
4,8x14	5,3	4,0-8,0	11,0	1,3	2,7	2,100	2,450	0937 004 814	500
4,8x16	5,3	6,0-10,0	11,0	1,3	2,7	2,100	2,450	0937 004 816	500
4,8x18	5,3	8,0-12,0	11,0	1,3	2,7	2,100	2,450	0937 004 818	500
4,8x20	5,3	10,0-14,0	11,0	1,3	2,7	2,100	2,450	0937 004 820	500
4,8x21	5,3	8,0-15,0	11,0	1,3	2,7	2,100	2,450	0937 004 821	500
4,8x22	5,3	8,0-15,0	11,0	1,3	2,7	2,100	2,450	0937 004 822	500
4,8x25	5,3	16,0-19,0	11,0	1,3	2,7	2,100	2,450	0937 004 825	500
4,8x30	5,3	19,0-24,0	11,0	1,3	2,7	2,100	2,450	0937 004 830	500
4,8x35	5,3	24,0-29,0	11,0	1,3	2,7	2,100	2,450	0937 004 835	500
4,8x40	5,3	29,0-34,0	11,0	1,3	2,7	2,100	2,450	0937 004 840	500

ЗАКЛЕПКА ВЫТЯЖНАЯ ПЛАСТИКОВАЯ



Диам. отв.	Толщ зажима		B	C	D	Артикул	Уп./Шт.
4.0	1.5 - 4.5	3.9	15.6	8.0	2.5	0500 500 10	25
5.0	1.5 - 4.5	4.9	15.8	11.8	3.3	0500 500 11	
5.0	3.0 - 5.0	4.9	17.2	12.3	2.0	0500 500 12	
5.0	6.0 - 10.0	4.9	22.0	12.0	1.8	0500 500 15	
6.0	2.8 - 5.0	5.8	19.0	20.0	2.7	0501 105 124	
6.0	4.0 - 8.5	5.9	25.0	13.0	2.5	0500 500 16	
6.3 - 6.5	4.0 - 10.0	6.3	25.2	16.9	2.5	0500 500 13	
6.7 - 7.0	2.5 - 5.0	6.6	17.3	13.0	2.5	0500 500 14	

Материал:

Заклепка полиамид PA, стержень полиацетал POM

- Легкий монтаж с помощью заклепочника
- Отсутствие коррозии
- Не проводит электричество
- Не повреждает окрашенные поверхности

Область применения:

Для крепления пластиковой отделки, крышки динамиков, приборных панелей, подкрылков и пластиковых защит в моторном отсеке, для всех пластиковых деталей в интерьере автомобиля.



Заклепочник для пластиковых заклепок

Артикул 0915 25

Характеристики	
Длина	205 мм
Ход губок, макс	12 мм
Принадлежности	1 Мундштук 2,4 - 3,0 мм 2 Мундштук 4,0 мм

Состав:	Артикул	Уп./Шт.
Заклепка [1,5-4,5]-3,9x15,6 мм	0500 500 10	25
Заклепка [1,5-4,5]-4,9x15,8 мм	0500 500 11	
Заклепка [3,0-5,0]-4,9x17,2 мм	0500 500 12	
Заклепка [2,8-5,0]-5,8x19,0 мм	0501 105 124	
Заклепка [4,0-10,0]-6,3x25,2 мм	0500 500 13	
Заклепка [2,5-5,0]-6,6x17,3 мм	0500 500 14	
Заклепочник	0915 25	1


Набор ORSY®100

Артикул 0964 500 500




ЗАКЛЕПКА-ГАЙКА РЕЗЬБОВАЯ

Гайка-заклепка с фланцем с насечкой




Резьба	Диаметр отверст. мм	Диапазон зажима мм	d2 мм	мм	d, мм	l мм	Артикул	Уп./Шт.
M3	5,0 - 5,1	0,5 - 2,5	7,0	0,9	4,9	10,5	0948 20 03	100
M4	6,0 - 6,1	0,5 - 3,0	9,0	1,1	5,9	11,0	0948 20 04	100/500
M4	6,0 - 6,1	3,0 - 5,5	9,0	1,1	5,9	11,0	0948 22 04	100/500
M5	7,0 - 7,1	0,5 - 3,0	10,0	1,1	6,9	13,0	0948 20 05	100/500
M5	7,0 - 7,1	3,0 - 5,5	10,0	1,1	6,9	16,0	0948 22 05	100/500
M6	9,0 - 9,1	0,5 - 3,0	12,0	1,6	8,9	16,0	0948 20 06	100/250
M6	9,0 - 9,1	3,0 - 5,5	12,0	1,6	8,9	18,5	0948 22 06	100/250
M8	11,0 - 11,1	0,5 - 3,0	15,0	1,6	10,9	17,5	0948 20 08	100/250
M8	11,0 - 11,1	3,0 - 5,5	15,0	1,6	10,9	20,0	0948 22 08	100/250
M10	12,0 - 12,1	0,5 - 3,0	16,0	2,1	11,9	19,0	0948 20 10	100/250
M10	12,0 - 12,1	3,0 - 6,0	16,0	2,1	11,9	24,0	0948 22 10	100/250
M12	16,0 - 16,1	1,0 - 4,0	22,0	2,1	15,9	25,0	0948 20 12	100

Гайка-заклепка с потайной головкой



Резьба	Диаметр отверст. мм	Диапазон зажима мм	d2 мм	мм	d, мм	l мм	Артикул	Уп./Шт.
M4	6,0 - 6,1	1,5 - 4,0	8,5	1,5	5,9	12,5	0948 32 04	100/500
M5	7,0 - 7,1	1,5 - 4,0	9,5	1,5	6,9	13,5	0948 32 05	100/500
M6	9,0 - 9,1	1,5 - 4,0	11,5	1,5	8,9	15,5	0948 32 06	100/250
M8	11,0 - 11,1	1,5 - 4,0	13,5	1,5	10,9	18,5	0948 32 08	100/250
M10	12,0 - 12,1	2,0 - 4,5	14,5	1,7	11,9	21,0	0948 32 10	100/250
M12	16,0 - 16,1	2,0 - 4,5	19,0	1,9	15,9	24,5	0948 32 12	100

Гайка-заклепка с полупотайной головкой




Резьба	Диаметр отверст. мм	Диапазон зажима мм	d2 мм	Высота головки к1 мм	d1, мм	l мм	Артикул	Уп./Шт.
M3	5,1	0,3 - 1,8	8,0	0,75	5,0	9,0	0948 20 3	100
M4	6,1	0,5 - 2,0	10,0	0,8	6,0	10,0	0948 20 4	100/500
		2,0 - 4,0	10,0	0,8	6,0	12,0	0948 22 4	100/500
M 5	7,1	0,5 - 3,0	11,0	1,0	7,0	12,0	0948 20 5	100/500
		3,0 - 5,0	11,0	1,0	7,0	14,0	0948 22 5	100/500
M6	9,1	0,5 - 3,0	13,0	1,5	9,0	14,5	0948 20 6	100/250
		3,0 - 4,5	13,0	1,5	9,0	16,0	0948 22 6	100/250
M8	11,1	0,5 - 3,0	16,0	1,5	11,0	17,0	0948 20 8	100
		3,0 - 5,5	16,0	1,5	11,0	19,5	0948 22 8	100
M10	13,1	1,0 - 3,0	19,0	2,0	13,0	20,5	0948 20 10	100
		3,0 - 4,5	19,0	2,0	13,0	22,0	0948 22 10	100

Материал: сталь оцинкованная, голубое пассивирование (A2K)
Без 6-валентного хрома.


- Резьбовые заклепки объединяют в себе 2 вида соединения: они скрепляют как заклепки и имеют внутреннюю резьбу для крепления в них винтов.
- Это, прежде всего, дает возможность применять резьбовые соединения в относительно тонкостенных элементах конструкций.

1. Резьбовую заклепку следует вставить в мундштук заклепочной цанги и ввести ее в предварительно просверленное отверстие.
2. Используя заклепочную цангу, необходимо вытянуть стержень мундштука до фиксации заклепки.
3. После того, как соединение готово, в заклепку можно ввинчивать винт.



Гайка-заклепка
Материал: алюминий

- В цельной неразъемной гайке скомбинированы два способа крепления: потайное заклепочное соединение и дополнительное резьбовое соединение.
- Благодаря этому предоставляется прежде всего возможность использовать резьбовое соединение в относительно тонкостенных конструктивных элементах.



Допустимые нагрузки и моменты затяжки


Гайка-заклепка с фланцем, сталь			
Артикул	Максимальная нагрузка на растяжение N	Максимальная нагрузка на срез N	Крутящий момент Nm
0948 20 03	4.900	990	3,0
0948 20 04	7.840	1.660	4,5
0948 22 04	7.840	1.660	4,5
0948 20 05	11.070	2.760	7,8
0948 22 05	11.070	2.760	7,8
0948 20 06	17.640	3.430	20,0
0948 22 06	17.640	3.430	20,0
0948 20 08	27.440	4.410	29,0
0948 22 08	27.440	4.410	29,0
0948 20 010	29.400	4.900	32,0
0948 22 010	29.400	4.900	32,0
0948 20 012	48.020	6.860	43,7

Гайка-заклепка в потай, сталь			
Артикул	Максимальная нагрузка на растяжение N	Максимальная нагрузка на срез N	Крутящий момент Nm
0948 32 04	7.860	2.210	4,0
0948 32 05	10.780	2.320	5,0
0948 32 06	16.660	3.660	16,0
0948 32 08	30.840	4.720	20,0
0948 32 010	34.300	5.050	20,0
0948 32 012	48.000	6.800	43,0

Гайка-заклепка с фланцем, алюминий			
Артикул	Максимальная нагрузка на растяжение N	Максимальная нагрузка на срез N	Крутящий момент Nm
0948 20 3	1.500	-	1
0948 20 4	2.600	-	3
0948 22 4	2.600	-	3
0948 20 5	4.300	-	4
0948 22 5	4.300	-	4
0948 20 6	6.700	-	6
0948 22 6	6.700	-	6
0948 20 8	11.000	-	18
0948 22 8	11.000	-	18
0948 20 10	17.500	-	28
0948 22 10	17.500	-	28


Гайка-заклепка в потай, алюминий			
Артикул	Максимальная нагрузка на растяжение N	Максимальная нагрузка на срез N	Крутящий момент Nm
0948 32 4	2.600	-	3
0948 42 4	2.600	-	3
0948 32 5	4.300	-	4
0948 42 5	4.300	-	4
0948 32 6	6.700	-	6
0948 42 6	6.700	-	6
0948 32 8	11.000	-	18
0948 42 8	11.000	-	18
0948 32 10	17.500	-	28
0948 42 10	17.500	-	28

ГАЙКИ ЗАКЛЕПКИ ШЕСТИГРАННЫЕ




Материал: сталь гальванически оцинкованная, пассивированная (A2K) Chrome (VI)-free


- Быстрая и легкая установка
- Установка вплотай без предварительногозенкования (для заклепок с потайным бортиком)
- Применяется для деталей с защитным покрытием.



2



Стандартный бортик




Потайной уменьшенный бортик

Стандартный бортик										
Резьба d	Диаметр отверстия (+0/-0.2) в мм	Диапазон зажима в мм	d2 (+0.3/0.5) в мм	Высота головки k в мм	l в мм	Мак. нагрузка на растяжение в N	Мак. нагрузка на срез в N	Мак. крутящий момент в Nm	Артикул	Упак
M4	6.0	0.5-3.0	9.5	1.1	13.0	4,900	1,400	5.0	0948 306 4	100
M5	7.0	0.5-3.0	10.5	1.1	14.5	8,800	1,900	7.0	0948 306 5	100
M6	9.0	0.5-3.0	12.5	1.6	17.0	16,600	2,900	14.0	0948 306 6	100
M8	11.0	0.5-3.0	14.5	1.6	19.0	21,500	3,000	22.0	0948 306 8	100
M10	13.0	0.8-4.0	16.5	2.1	24.0	29,400	3,400	35.0	0948 306 10	100

Уменьшенный бортик										
Резьба d	Диаметр отверстия (+0/-0.2) в мм	Диапазон зажима в мм	d2 (+0.3/0.5) в мм	Высота головки k в мм	l в мм	Мак. нагрузка на растяжение	Мак. нагрузка на срез в N	Мак. крутящий момент в Nm	Артикул	Упак
M4	6.0	0.5-3.0	7.0	0.8	12.5	3,530	1,470	5.0	0948 305 4	100
M5	7.0	0.5-3.0	8.0	0.8	14.0	4,900	1,760	7.0	0948 305 5	100
M6	9.0	0.5-3.0	10.0	0.8	16.0	14,700	2,940	14.0	0948 305 6	100
M8	11.0	0.5-3.0	12.0	0.8	17.0	21,560	3,020	21.0	0948 305 8	100
M10	13.0	0.8-4.0	14.5	0.8	20.5	29,400	3,430	35.0	0948 305 10	100

ЗАКЛЕПКА-ГАЙКА РЕЗЬБОВАЯ




С насечкой и потайной головкой, с уменьшенным бортиком.

Сталь оцинкованная, голубое пассивирование (A2B)

Особенно хорошо подходит для таких материалов как алюминий, пластик, асбест.

Резьба d	Диаметр отверстия мм	Диапазон зажима мм	d2 мм	l мм	d1 мм	k мм	Артикул	Уп./Шт.
M4	7,0	0,5 - 3,0	8,0	10,0	6,9	0,50	0917 740	100
M5	7,0	0,5 - 3,0	8,0	11,5	6,9	0,50	0917 750	
M6	8,0	0,5 - 3,0	9,0	13,0	7,9	0,50	0917 760	
M8	10,0	0,5 - 3,0	11,0	15,5	9,9	0,50	0917 780	50
M10	12,0	0,5 - 3,0	13,0	16,5	11,9	0,50	0917 710 0	

ЗАКЛЕПКА-ГАЙКА РЕЗЬБОВАЯ ШЕСТИГРАННАЯ



С широким бортиком

Сталь оцинкованная, желтое пассивирование.

Специально для автомобилей VW и Daimler

Резьба d	SW1 мм	Диапазон зажима s мм	d2 мм	k мм	SW	l мм	Артикул	Уп./Шт.
M5	7,1	0,5-3,0	10,0	1,0	7,0	12,5	0948 305 12	100
M6	9,1	0,5-3,0	13,0	1,5	9,0	14,5	0948 306 14	100

Инструменты для вытягивания гаек-заклепок



Цанга
Артикул № 0917 1



Заклепочник для гаек и винтов заклепок HES 510
Артикул № 0948 800




Заклепочная цанга HES 512
Артикул № 0948 870



Цанга заклепочная в комплекте HES 412
Артикул № 0964 948 900

ЗАКЛЕПКА РЕЗЬБОВАЯ-ВИНТ




С потайной головкой

Сталь оцинкованная,
голубое пассивирование (A2K)

- Для сильнонагруженных резьбовых соединений в тонкостенных материалах.
- Заменяет объемные привариваемые винты.

2



Рекомендуемый инструмент




Заклепочник рычажный
HES 510
Арт. 0948 800

Резьба	l мм	Диапазон зажима	Диаметр отверстия мм	d1 мм	d2 мм	l1 мм	Артикул	Уп./Шт.
М 5	8	1,5 - 2,9	6,6	6,5	9,0	10,0	0948 715 8	100
	10						0948 715 10	
	15						0948 715 15	
М 6	10	1,5 - 3,4	7,8	7,7	10,0	11,5	0948 716 10	
	15						0948 716 15	
М 8	15	1,5 - 3,9	9,9	9,8	12,0	13,5	0948 718 15	
	20						0948 718 20	



Заклепочник HES 412
Арт. 0964 948 900

КОЛЬЦО СТОПОРНОЕ



DIN 471

Для вала

Материал: пружинная сталь, фосфатированная и промасленная.

- Для фиксации деталей от осевого перемещения.
- Выдерживает высокие осевые нагрузки.
- Для снятия и установки необходимо использовать специальные съемники.



Набор

Набор стопорных колец DIN 471 (для вала).


Содержание: 18 типоразмеров от 5 до 35 мм - 1050 штук.

Артикул 0964 438

d мм	d1 мм	s мм	b мм	a мм	Сталь без покрытия Артикул	Уп./Шт.
3	2,7	0,40	0,8	1,9	0438 3	
4	3,7		0,9	2,2	0438 4	
5	4,7		1,1	2,5	0438 5	
6	5,6	0,70	1,3	2,7	0438 6	
7	6,5		1,4	3,1	0438 7	
8	7,4		1,5	3,2	0438 8	
9	8,4	1,00	1,7	3,3	0438 9	100
10	9,3		1,8	3,3	0438 10	
11	10,2		1,8	3,3	0438 11	
12	11,0		1,8	3,3	0438 12	
13	11,9		2,0	3,4	0438 13	
14	12,9		2,1	3,5	0438 14	
15	13,8		2,2	3,6	0438 15	
16	14,7	1,20	2,2	3,7	0438 16	25/100
17	15,7		2,3	3,8	0438 17	
18	16,5		2,4	3,9	0438 18	
19	17,5		2,5	3,9	0438 19	
20	18,5		2,6	4	0438 20	
21	19,5		2,7	4,1	0438 21	
22	20,5		2,8	4,2	0438 22	
23	21,5	1,50	2,9	4,3	0438 23	25/100
24	22,2		3,0	4,4	0438 24	
25	23,2		3,0	4,4	0438 25	
26	24,2		3,1	4,5	0438 26	
27	24,9		3,1	4,6	0438 27	
28	25,9		3,2	4,7	0438 28	
29	26,9		3,4	4,8	0438 29	
30	27,9	1,50	3,5	5	0438 30	25/100
31	28,6		3,5	5	0438 31	25
32	29,6		3,6	5,2	0438 32	25/100

d мм	d1 мм	s мм	b мм	a мм	Сталь без покрытия Артикул	Уп./Шт.
33	30,5	1,50	3,7	5,3	0438 33	25
34	31,5		3,8	5,4	0438 34	25/100
35	32,2		3,9	5,6	0438 35	
36	33,2	1,75	4,0	5,6	0438 36	25
37	34,2		4,1	5,7	0438 37	
38	35,2		4,2	5,8	0438 38	
39	36,0		4,3	5,9	0438 39	25
40	36,5		4,4	6	0438 40	25/100
41	37,5		4,5	6,2	0438 41	
42	38,5		4,5	6,5	0438 42	
44	40,5	2,00	4,6	6,6	0438 44	25
45	41,5		4,7	6,7	0438 45	
46	42,5		4,8	6,8	0438 46	
47	43,5		4,9	6,8	0438 47	10/50
48	44,5		5,0	6,9	0438 48	
50	45,8		5,1	6,9	0438 50	
52	47,8	2,50	5,2	7	0438 52	10
54	49,8		5,3	7,1	0438 54	
55	50,8		5,4	7,2	0438 55	
56	51,8		5,5	7,3	0438 56	10/50
57	52,8		5,5	7,3	0438 57	
58	53,8		5,6	7,3	0438 58	
60	55,8		5,8	7,4	0438 60	10
62	57,8	3,0	6,0	7,5	0438 62	
65	60,8		6,3	7,8	0438 65	
70	65,5		6,6	8,1	0438 70	10
75	69,5		8,0	8,4	0438 75	
80	74,1		8,0	8,6	0438 80	
100	94,5		9,0	9,6	0438 100	

КОЛЬЦО СТОПНОЕ



DIN 472

Для отверстий

Материал: пружинная сталь,
фосфатированная

2



Набор

Стопные кольца - для отверстий
DIN 472.

Содержимое 18 размеров
от 8 до 30 мм - 1050 штук.

Артикул 0964 439

Номин. диам. D мм	d1 мм	s мм	b мм	a мм	Сталь без покрытия Артикул	Уп./Шт.
8	8,7	0,80	1,1	2,4	0439 8	100
9	9,8		1,3	2,5	0439 9	
10	10,8		1,4	3,2	0439 10	
11	11,8		1,5	3,3	0439 11	
12	13,0		1,7	3,4	0439 12	
13	14,1		1,8	3,6	0439 13	
14	15,1	1,00	1,9	3,7	0439 14	100
15	16,2		2,0	3,7	0439 15	
16	17,3		2,0	3,8	0439 16	
17	18,3		2,1	3,9	0439 17	
18	19,5		2,2	4,1	0439 18	
19	20,5		2,2	4,1	0439 19	
20	21,5	1,20	2,3	4,2	0439 20	25
21	22,5		2,4	4,2	0439 21	
22	23,5		2,5	4,2	0439 22	
23	24,6		2,5	4,3	0439 23	
24	25,9		2,6	4,4	0439 24	
25	26,9		2,7	4,5	0439 25	
26	27,9	1,50	2,8	4,7	0439 26	25/100
27	29,1		2,9	4,7	0439 27	
28	30,1		2,9	4,8	0439 28	
29	31,1		3,0	4,8	0439 29	
30	32,1		3,0	4,8	0439 30	
31	33,4		3,2	5,2	0439 31	
32	34,4	1,50	3,2	5,4	0439 32	25/100
33	35,5		3,3	5,4	0439 33	
34	36,5		3,3	5,4	0439 34	
35	37,8		3,4	5,4	0439 35	
36	38,8		3,5	5,4	0439 36	
37	39,8		3,6	5,5	0439 37	
38	40,8	1,50	3,7	5,5	0439 38	25
39	42,0		3,8	5,6	0439 39	

Номин. диам. D мм	d1 мм	s мм	b мм	a мм	Сталь без покрытия Артикул	Уп./Шт.
40	43,5	1,75	3,9	5,8	0439 40	25/50
41	44,5		4,0	5,8	0439 41	25
42	45,5		4,1	5,9	0439 42	25/50
44	47,5		4,2	6,1	0439 44	25
45	48,5		4,3	6,2	0439 45	25/50
46	49,5		4,4	6,3	0439 46	25
47	50,5	2,00	4,4	6,4	0439 47	25/50
48	51,5		4,5	6,4	0439 48	25
50	54,2		4,6	6,5	0439 50	10/50
51	55,2		4,7	6,6	0439 51	10
52	56,2		4,7	6,7	0439 52	10/50
54	58,2		5,0	6,7	0439 54	10
55	59,2	2,00	5,0	6,8	0439 55	10/50
56	60,2		5,1	6,8	0439 56	10
57	61,2		5,1	6,8	0439 57	
58	62,2		5,2	6,9	0439 58	
60	64,2		5,4	7,3	0439 60	10/50
62	66,2		5,5	7,3	0439 62	
63	67,2	2,50	5,6	7,3	0439 63	10
65	69,2		5,8	7,6	0439 65	
67	71,5		6,0	7,6	0439 67	
68	72,5		6,1	7,8	0439 68	10/50
70	74,5		6,2	7,8	0439 70	
72	76,5		6,4	7,8	0439 72	
75	79,5	3,00	6,6	7,8	0439 75	10
80	85,5		7,0	8,5	0439 80	
82	87,5		7,0	8,5	0439 82	
85	90,5		7,2	8,6	0439 85	
90	95,5		7,6	8,6	0439 90	
95	100,5		8,1	8,8	0439 95	
100	105,5	4,00	8,4	9,2	0439 100	10
110	117,0		9,0	10,5	0439 110	

КОЛЬЦО УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ



Специальные исполнения:


Медные двойные кольца, тормозные кольца (из меди или железа с резиновой прокладкой).

Пластмасса.

Как правило, все кольца DIN 7603 используются для уплотнения на плоских поверхностях. Они применяются для уплотнения статичных резьбовых соединений в трубопроводах.

материал, из которого должны быть изготовлены прокладочные кольца, зависит главным образом от среды в трубопроводе.

Медные кольца (не содержащие асбест) и алюминиевые кольца благодаря своей коррозионной стойкости ко всем средам, за исключением некоторых сильных кислот, могут использоваться повсеместно. За счет специального предварительного обжига структура



металлических колец становится мягче, что позволяет запрессовывать их под давлением во все неровности резьбовых соединений.

Вулканизированная фибра, напротив, отличается стойкостью против минеральных масел, жиров и слабых кислот, спиртов, сложных эфиров, хлористых углеводородов и слабой электропроводимостью, поэтому применяется во всех трубопроводах и водопроводах.

При использовании уплотнительных колец необходимо иметь в виду, что их размеры имеют внутренний и внешний диаметры, и в узких местах следует ориентироваться на внутренний диаметр, так например, размер 10x12 можно с тем же эффектом заменить размером 10x14 или даже 10x16.

DIN 7603

массив меди.

Форма А - простое уплотнение

Температуростойкость max + 300 °C

медное объемное уплотнение (без асбеста)

Форма С

Температуростойкость max + 300 °C

Алюминий

Форма А

Температуростойкость max + 200 °C

Вулканизированная фибра

Форма А

Температуростойкость max + 120 °C



Ассортимент прокладочных колец:

DIN 7603, медный массив, форма А, 18 размеров, от 6x10 до 32x38 мм всего 1140 штук.

Артикул 0964 460

DIN 7603, алюминий, форма А, 18 размеров, от 6x10 до 30x36 мм всего 525 штук.

Артикул 0964 463

Специальные кольца для BMW, DB, Citroen, Ford, Opel, Peugeot, Renault и VW/Audi всего 575 штук.



Артикул 0964 462

DIN 7603, вулканизированная фибра, форма А, 18 размеров, от 5x9 до 30x36 мм всего 1170 штук.

Артикул 0964 465

Номинальный размер мм	Форма А медь 2 мм Артикул	Кол-во	Форма А медь Артикул	Кол-во	Форма С медное объемное без асбеста Артикул	Кол-во	Форма А алюминий Артикул	Кол-во	Форма А Фибра вулка- низированная Артикул	Кол-во
4 x 8			0460 4 8	100					0465 4 8	100
5 x 9			0460 5 9	100/300	*0462 05 9	100	0463 5 9	100	0465 5 9	100/300/500
6 x 10			0460 6 10	50/100	0462 06 10	100	0463 6 10	100	0465 6 10	100
6 x 12			0460 6 12	100	0462 06 12		0463 6 12		0465 6 12	
8 x 11,5			04608 115							
8 x 12	0460 8 122	50	0460 8 12	50/100/300	0462 08 12	100	0463 8 12	100/500	0465 8 12	100
8 x 13			0460 8 13	100						
8 x 14	0460 8 142	50	0460 8 14	50/100/300	0462 08 14	100	0463 8 14	100	0465 8 14	100
10 x 12			0460 10 12	100						
10 x 13,5			*0460 10 135	500						
10 x 14	0460 10 142	50	0460 10 14	100/300	0462 010 14	100	0463 10 14	100/500	0465 10 14	100
10 x 15			*0460 10 15	100						
10 x 16	0460 10 162	50	0460 10 16	100/300	0462 010 16	100	0463 10 16	100/500	0465 10 16	100
10 x 18	0460 10 182		0460 10 18	100						
12 x 15,5			*0460 12 155							
12 x 16	0460 12 162	50	0460 12 16	100/300	0462 012 16	100	0463 12 16	100/500	0465 12 16	100
12 x 17			046012 17							
12 x 18	0460 12 182		0460 12 18	100/300	0462 012 18	100	0463 12 18	100/500	0465 12 18	100
12 x 19							0463 12 19	100	0465122 19	100/500
13 x 18	0460 13 182	50	0460 13 18	100/300						
14 x 18	0460 14 182		0460 14 18		0462 014 18	100	0463 14 18	100/500	0465 14 18	100
14 x 20	0460 14 202		0460 14 20		0462 014 20		0463 14 20		0465 14 20	
14 x 22			0460 14 22		0462 014 22		0463 14 22	100		
14 x 24	0460 14 242	50					0463 14 24		0465142 24	100
15 x 20			0460 15 20	100						
16 x 20			0460 16 20	100/300	0462 016 20	100	0463 16 20	100	0465 16 20	50
16 x 22	0460 16 222	50	0460 16 22		0462 016 22	50	0463 16 22		0465 16 22	100
16 x 24			0460 16 24	100						
17 x 21			0460 17 21	50/100						
17 x 23			0460 17 23							
18 x 22			0460 18 22		0462 018 22	50	0463 18 22	50/100	0465 18 22	50
18 x 24			0460 18 24		0462 018 24	50/100	0463 18 24		0465 18 24	50/100
20 x 24			0460 20 24		0462 020 24	50	0463 20 24	50	0465 20 24	100
20 x 26			0460 20 26	50/100	0462 020 26	50	0463 20 26	50/100	0465 20 26	
21 x 26			0460 21 26							
21 x 28			0460 21 28							
22 x 27			0460 22 27		0462 022 27	50	0463 22 27	50/100/500	0465 22 27	100
22 x 29			0460 22 29		0462 022 29		0463 22 29	50	0465 22 29	
23 x 28			*0460 23 28	100						
24 x 29			0460 24 29	50						
24 x 30			0460 24 30	50/100	0462 024 30	50	0463 24 30	50/100	0465 24 30	100
24 x 32			0460 24 32	100	0462 024 32		0463 24 32	50		
25 x 30			*0460 25 30							
26 x 32			0460 26 32	50/100	0462 026 32	50	0463 26 32	50/100	0465 26 32	100
26 x 34			0460 26 34		0462 026 34				*0465 27 32	
27 x 32			0460 27 32	100						
28 x 33			*0460 28 33	50/100						
28 x 34			0460 28 34		0462 028 34	50			0465 28 34	100
30 x 36			0460 30 36		0462 030 36	100	0463 30 36	50/100	0465 30 36	
30 x 38			0460 30 38		*0462 030 38	50				
32 x 38			0460 32 38		0462 032 38		0463 32 38	50		
33 x 39			0460 33 39				0463 32 39	100		
33 x 41			0460 33 41							
35 x 41			0460 35 41		0462 035 41	50				
36 x 42			0460 36 42							
38 x 44			0460 38 44	25	0462 038 44	50				
40 x 47			0460 40 47							
42 x 49			0460 42 49							
42 x 51			*0460 42 51							
45 x 52			0460 45 52				0463 45 52	50/100		
48 x 55			0460 48 55		0462 048 55	50				
60 x 68			*0460 60 68							
64 x 72			*0460 64 72							

КОЛЬЦО УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ



Согласно DIN 7603

Упорядочено согласно оригинальным номерам автомобильных производителей.

Daimler-Benz

Медные уплотнительные кольца DIN 7603, форма A

Артикул содержит размер	Daimler-Benz Nr.	Артикул содержит размер	Daimler-Benz Nr.
0460 5 9	007 603 005100	0460 18 24	007603 018104
0460 6 10	007 603 006106	0460 20 24	007 603 020101
0460 8 12	007 603 008103	0460 20 26	007 603 020103
0460 8 14	007 603 008106	0460 21 26	007 603 021100
0460 10 14	007 603 010103	0460 22 27	007 603 022102
0460 10 16	007 603 010107	0460 22 29	007 603 022105
0460 12 18	007 603 012106	0460 26 32	007 603 026101
0460 14 18	007 603 014102	0460 26 34	007 603 026109
0460 14 20	007 603 014106	0460 30 36	007 603 030101
0460 16 20	007 603 016105	0460 32 38	007 603 032101
0460 16 22	007 603 016103	0460 33 39	007 603 033100
0460 17 21	007 603 017102	0460 35 41	007 603 035101
0460 17 23	007 603 017101	0460 36 42	007 603 036101
0460 18 22	007 603 018101	0460 40 47	007 603 040102

Медные уплотнительные кольца DIN 7603, не содержат асбест, форма C

Артикул содержит размер	Daimler-Benz Nr.	Артикул содержит размер	Daimler-Benz Nr.
0462 06 10	007 603 006310	0462 020 26	007 603 020301
0462 08 12	007 603 008301	0462 022 27	007 603 022302
0462 08 14	007 603 008303	0462 022 29	007 603 022303
0462 010 14	007 603 010302	0462 024 32	007 603 024303
0462 010 16	007 603 010303	0462 026 32	007 603 026301
0462 012 18	007 603 012302	0462 026 34	007 603 026305
0462 014 18	007 603 014302	0462 028 34	007 603 028300
0462 014 20	007 603 014304	0462 030 36	007 603 030302
0462 016 20	007 603 016301	0462 032 38	007 603 032301
0462 016 22	007 603 016303	0462 035 41	007 603 035301
0462 018 22	007 603 018302	0462 038 44	007 603 038301
0462 018 24	007 603 018303	0462 048 55	007 603 048300
0462 020 24	007 603 020300		

Алюминиевые уплотнительные кольца DIN 7603, форма A

Артикул содержит размер	Daimler-Benz Nr.	Артикул содержит размер	Daimler-Benz Nr.
0463 6 10	007 603 006100	0463 18 22	007 603 018100
0463 8 12	007 603 008101	0463 18 24	007 603 018103
0463 8 14	007 603 008105	0463 20 24	007 603 020100
0463 10 14	007 603 010101	0463 20 26	007 603 020102
0463 10 16	007 603 010105	0463 22 27	007 603 022100
0463 12 18	007 603 012100	0463 22 29	007 603 022104
0463 12 19	007 603 012104	0463 24 32	007 603 024103
0463 14 18	007 603 014100	0463 26 32	007 603 026100
0463 14 20	007 603 014104	0463 30 36	007 603 030100
0463 16 20	007 603 016100	0463 32 38	007 603 032100
0463 16 22	007 603 016102		

Уплотнительные кольца из вулканизированной фибры DIN 7603, форма A

Артикул содержит размер	Высота мм	Daimler-Benz Nr.	Артикул содержит размер	Высота мм	Daimler-Benz Nr.
0465 5 9	1	007 603 005102	0465 14 20	1,5	007 603 014105
0465 6 10	1	007 603 006101	0465 16 20	1,5	007 603 016107
0465 8 12	1	007 603 008102	0465 18 22	1,5	007 603 018106
0465 8 14	1	007 603 008108	0465 18 24	1,5	007 603 018108
0465 10 16	1	007 603 010106	0465 22 27	1,5	007 603 022101
0465 12 16	1,5	007 603 012101	0465 24 32	2	007 603 024103
0465 14 18	1,5	007 603 014102			

Ford

Пластмассовые уплотнительные кольца из вулканизированной фибры DIN 7603

Артикул содержит размер	Ford-Nr.
0464 14 22	1454 118

Renault

Медные уплотнительные кольца DIN 7603, не содержат асбест, форма C

Артикул содержит размер	Renault-Nr.
0462 018 24	79030 62001

VW/Audi

Медные уплотнительные кольца DIN 7603, форма A

Артикул содержит размер	VW/Audi Nr.	Артикул содержит размер	VW/Audi Nr.
0460 5 9	N.013 802.1	0460 14 20	N.013 849.2
0460 6 10	N.013 804.2	0460 16 20	N.013 844.2
0460 8 12	N.013 830.2	0460 16 22	N.013 848.1
0460 8 14	N.013 830.4	0460 18 22	N.013 832.2
0460 10 14	N.013 806.2	0460 20 24	N.043 815.2
0460 10 16	N.013 808.3	0460 22 27	N.013 827.1
0460 12 18	N.013 818.2	0460 30 36	N.043 851.1
0460 14 18	N.013 814.1		

Медные уплотнительные кольца DIN 7603, не содержат асбест, форма C

Артикул содержит размер	VW/Audi Nr.	Артикул содержит размер	VW/Audi Nr.
0462 06 10	N.013 803.2	0462 016 22	N.013 845.1
0462 010 16	N.043 805.2	0462 018 24	N.013 839.1
0462 012 16	N.013 853.2	0462 022 27	N.013 838.2
0462 014 18	N.013 815.3	0462 026 32	N.013 821.2
0462 014 20	N.013 815.2	0462 026 34	N.013 819.1
0462 016 20	N.013 820.3		

Алюминиевые уплотнительные кольца DIN 7603, форма A

Артикул содержит размер	VW/Audi Nr.	Артикул содержит размер	VW/Audi Nr.
0463 5 9	N.013 802.3	0463 16 20	N.013 844.1
0463 10 14	N.013 806.3	0463 18 22	N.013 832.1
0463 12 16	N.013 818.3	0463 18 24	N.013 816.1
0463 14 18	N.013 814.2	0463 20 24	N.043 815.3
0463 14 20	N.013 849.3	0463 30 36	N.043 810.1

Уплотнительные кольца из вулканизированной фибры DIN 7603, форма A

Артикул содержит размер	Высота мм	VW/Audi Nr.	Артикул содержит размер	Высота мм	VW/Audi Nr.
0465 8 12	1	N.013 830.3	0465 14 18	1,5	N.013 814.7
0465 10 14	1	N.013 806.1	0465 16 20	1,5	N.013 844.3
0465 12 18	1,5	N.013 851.1	0465 18 22	1,5	N.013 832.3

Porsche

Алюминиевые уплотнительные кольца DIN 7603, форма A

Артикул содержит размер	Porsche-Nr.
0463 8 15	900 031 014 30

Citroen

Медные уплотнительные кольца DIN 7603, форма A

Артикул содержит размер	Citroen-Nr.
0460 16 22	22478 009 K

BMW

Алюминиевые уплотнительные кольца DIN 7603, форма A

Артикул содержит размер	BMW-Nr.
0463 12 18	07119963155
0463 14 18	07119964200
0463 18 22	07119963300
0463 22 27	07119963335

Peugeot

Медные уплотнительные кольца DIN 7603, не содержат асбест, форма C

Артикул содержит размер	Peugeot-Nr.
0462 014 20	221904
0462 016 22	016402
0462 018 24	031302

Opel

Медные уплотнительные кольца DIN 7603, форма A

Артикул содержит размер	Opel-Nr.
0460 14 20	20 91 046
0460 18 24	20 91 019

Медные уплотнительные кольца DIN 7603, не содержат асбест, форма C

Артикул содержит размер	Opel-Nr.
0462 018 22	20 91 013
0462 022 29	20 91 045
0462 024 32	20 91 025
0462 032 38	20 91 029

КОЛЬЦО УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ



Из пербунана N (нитрил-каучук).
Температуростойкость: $\approx$ от -35 до +120°С.
Не требует много места, просты в монтаже, надежно герметизируют.
Для герметизации подвижных деталей.
Устойчивы ко всем минеральным маслам, консистентным смазкам, бензину, горячей воде, пару, сжатому воздуху, слабым кислотам и т.д.

внутренний Ø		толщина кольца мм/дюйм	Междуна- родное обозначе- ние	Дюймовые			Метрические				
мм	дюйм			Артикул	Содержание набора, штук		Артикул	внутрен- ний Ø мм	ширина кольца мм	Артикул	Содержание набора, штук
				Артикул 0964 468	Артикул 0964 468 5	Артикул 0964 468 65					
■2,90	1/8	1,78 / 0,070	AS-006	0468 290	50	100		13,0	2,0	0468 003 20	100
■3,69	■5/32		AS-007	0468 369				14,0		0468 004 20	
■4,47	■3/16		AS-008	0468 447				15,0		0468 005 20	
■5,28	■7/32		AS-009	0468 528				16,0		0468 006 20	
■6,07	1/4		AS-010	0468 607				17,0		0468 007 20	
■7,66	■5/16		AS-011	0468 766				18,0		0468 008 20	
■9,25	3/8	2,62 / 0,103	AS-012	0468 925	30	50		10,0	2,5	0468 010 20	50
■9,19	3/8		AS-110	0468 919			12,0	0468 012 20			
10,78	■7/16		AS-111	0468 107 8	30		10,0	0468 010 25			
12,37	1/2		AS-112	0468 123 7			12,0	0468 012 25			
13,95	■9/16		AS-113	0468 139 5			14,0	0468 014 25			
15,54	5/8		AS-114	0468 155 4			15,0	0468 015 25			
17,13	■11/16		AS-115	0468 171 3	20		17,0	0468 017 25			
18,72	3/4		AS-116	0468 187 2			19,0	0468 019 25			
18,64	3/4		AS-210	0468 186 4			18,0	0468 018 30			
20,22	■13/16		AS-211	0468 202 2	20		20,0	0468 020 30			
21,82	7/8		AS-212	0468 218 2			22,0	0468 022 30			
23,40	■15/16		AS-213	0468 234 0			24,0	0468 024 30			
25,00	1	AS-214	0468 250 0	15	25,0	0468 025 30					
26,57	1,1/16	AS-215	0468 265 7		28,0	0468 028 30					
28,17	1,1/8	AS-216	0468 281 7		30,0	0468 030 30					
29,75	1,3/16	AS-217	0468 297 5		34,0	0468 034 30					
31,34	1,1/4	AS-218	0468 313 4	10	36,0	0468 036 30					
32,93	1,5/16	AS-219	0468 329 3		38,0	0468 038 30					
34,52	1,3/8	AS-220	0468 345 2		40,0	0468 040 30					
36,10	1,7/16	AS-221	0468 361 0	10	42,0	0468 042 30					
37,70	1,1/2	AS-222	0468 377 0		30,0	0468 030 35					
37,47	1,1/2	5,34 / 0,210	AS-325	0468 374 7		32,0	3,5	0468 032 35	10		
40,65	1,5/8		AS-326	0468 406 5		33,0		0468 033 35			
43,82	1,3/4		AS-327	0468 438 2		35,0		0468 035 35			



Имеющиеся наборы уплотнительных колец.

Дюймовые:

Артикул 0964 468

440 штук

Ø от 5,28 до 36,1 мм

Артикул 0964 468 5

1050 штук

Ø от 2,90 до 23,4 мм

Артикул 0964 468 6

330 штук

Ø от 25,0 до 43,82 мм

Метрические:

Артикул 0964 468 1

1050 штук

Ø от 3,0 до 24,0 мм

Артикул 0964 468 2

330 штук

Ø от 25,0 до 35,0 мм

Области применения: мастерские по ремонту автомобилей и с/х техники, экспедиция, автобусные предприятия, грузовые автопарки, строительная техника, ж/д мастерские, машиностроение и т.п.

НАБОР ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ УПЛОТНИТЕЛЬНЫХ КОЛЕЦ




Чемодан подходит для ORSY 100-Regal.
Для быстрого и простого изготовления уплотнительных колец.
Никакой задержки при ремонте.
С набором для изготовления уплотнительных колец можно сделать кольца 5-ти размеров.

Артикул № 0964 468 3

Область применения:

Судостроительные верфи, машиностроение, экспедиция, автомобильные ремонтные мастерские, мастерские по ремонту сельскохозяйственной техники и мотоциклов, автобусные предприятия и т.п.



Содержимое набора:

Наименование	Артикул
1 быстросхватывающийся клей	0893 09
1 нож	0715 66 06
1 шаблон	0468 100
1 м уплотнительного шнура $\varnothing$ 1,6 мм	0468 111 6
1 м уплотнительного шнура $\varnothing$ 2,4 мм	0468 112 4
1 м уплотнительного шнура $\varnothing$ 3,0 мм	0468 113 0
1 м уплотнительного шнура $\varnothing$ 5,74 мм	0468 115 7
1 м уплотнительного шнура $\varnothing$ 8,4 мм	0468 118 4

ПРЕСС-МАСЛЕНКА

DIN 71412 A, B, C

Сталь оцинкованная,
голубое пассивирование (A2K)

Конический ниппель, форма А

DIN	Наименование	Резьба*	Длина резьбы в мм	Общая длина мм	Ширина зева под ключ мм**	Сталь оцинк., голуб. пассив. Артикул	Уп./Шт.
71412 A	H 1	M 6 x 1	5,5	16,0	7	0986 40	25/100
		M 8 x 1	5,5	16,0	9	0986 41	
		M 8 x 1,25	5,5	16,0	9	0986 135	
		M 10 x 1	5,5	16,0	11	0986 42	
		M 10 x 1,5	5,5	16,0	11	0986 136	
-	-	R 1/8"	5,5	16,0	11	0986 43	25
-	-	R 1/4"	6,5	17,5	14	0986 44	



Конический оберточный ниппель

DIN	Наименование	Диаметр цапфы мм	Длина цапфы мм	Общая длина мм	Сталь оцинк., голуб. пассив. Артикул	Уп./Шт.
-	-	6	5,5	14,0	0986 46	25/100
		8	5,5	15,0	0986 47	
		10	5,5	15,0	0986 48	25



Конический ниппель 45°, форма В

DIN	Наименование	Резьба*	Длина резьбы в мм	Общая длина мм	Ширина зева под ключ мм**	Сталь оцинк., голуб. пассив. Артикул	Уп./Шт.
71412 B	H 2	M 6 x 1	5,5	21,0	9	0986 50	25/100
		M 8 x 1	5,5	21,0	9	0986 51	
		M 8 x 1,25	5,5	21,0	9	0986 515	
		M 10 x 1	5,5	21,0	11	0986 52	
		R 1/8"	5,5	21,0	11	0986 53	
-	-	R 1/4"	6,5	23,0	14	0986 54	25



Конический ниппель 90°

DIN	Наименование	Резьба*	Длина резьбы в мм	Общая длина мм	Ширина зева под ключ мм**	Сталь оцинк., голуб. пассив. Артикул	Уп./Шт.
71412 C	H 3	M 6 x 1	5,5	18,0	9	0986 60	25/100
		M 8 x 1	5,5	18,0	9	0986 61	
		M 10 x 1	5,5	18,0	11	0986 62	
-	-	R 1/8"	5,5	18,0	11	0986 63	100



Ассортимент

Содержание:

9 типоразмеров H1/H2/H3 от 6x1 до 10x1 мм = 450 штук

3 типоразмера оберточных ниппелей H1 от 6 до 10 мм = 150 штук

Артикул № 0964 986

* R 1/8" соответствует наружному размеру 9,73 мм


R 1/4" соответствует наружному размеру 13,16 мм

R 3/8" соответствует наружному размеру 16,66 мм

** Ausführung 4 Kt. oder 6 Kt.



ПРУЖИНЫ РАСТЯЖЕНИЯ



d in mm	Lo in mm	Da in mm	Art. No.	Уп./Шт.
0.6	25	6.0	0506 206 25	50
0.6	50	5.0	0506 206 50	40
0.6	55	7.0	0506 206 55	25
1.0	45	9.0	0506 210 45	20
1.0	55	8.0	0506 210 55	18
1.0	55	11.0	0506 210 551	10
1.0	60	10.0	0506 210 60	20
1.0	70	8.0	0506 210 70	18
1.0	70	11.0	0506 210 701	18
1.0	75	9.0	0506 210 75	12
1.0	85	12.0	0506 210 85	8
1.0	90	7.0	0506 210 90	20
1.0	100	9.0	0506 210 100	15
1.0	105	10.0	0506 210 105	10
1.0	130	11.0	0506 210 130	10
1.3	25	7.0	0506 213 25	40
1.3	55	11.0	0506 213 55	12
1.5	65	12.5	0506 215 65	8
1.5	75	12.5	0506 215 75	14
1.5	110	12.5	0506 215 110	8

DIN 2097

Пружинная сталь по DIN 17223, оцинкованная, голубое пассивирование A2K





Набор

Пружины растяжения по DIN 2097
20 типоразмеров Lo 25 мм to Lo 130 мм
= 376 штук

Артикул. 0964 506 1

ПРУЖИНЫ СЖАТИЯ



d in mm	Lo in mm	Da in mm	i * ig	Артикул	Уп./Шт.
0.8	42.0	8.0	14	0506 08 42	40
1.0	32.0	10.0	11	0506 10 32	40
1.0	32.0	15.0	9	0506 10 321	20
1.0	35.0	12.0	8	0506 10 35	30
1.0	40.0	10.0	15	0506 10 40	25
1.0	60.0	12.0	18	0506 10 60	20
1.0	65.0	15.0	13	0506 10 65	15
1.5	28.0	15.0	7	0506 15 28	20
1.5	35.0	12.0	8	0506 15 35	20
1.5	45.0	10.0	12	0506 15 45	25
1.5	45.0	15.0	11	0506 15 451	15
1.5	55.0	10.0	15	0506 15 55	20
1.5	55.0	12.0	14	0506 15 551	15
1.5	55.0	15.0	14	0506 15 552	10
1.5	55.0	15.0	15	0506 15 553	10
1.5	65.0	15.0	15	0506 15 65	10

DIN 2095

Пружинная сталь по DIN 17223, оцинкованная, голубое пассивирование A2K



Набор

Пружины сжатия по DIN 2095,
оцинкованные 16 размеров Lo 32 мм to
Lo 65 мм = 335 штук

Артикул 0964 506 2

Обозначения:


d = Диаметр проволоки

Da = Наружный диаметр пружины

Lo = Длина ненагруженной пружины

*ig = Количество витков

РЫМ-БОЛТ




DIN 580

Сталь без покрытия
Сталь оцинкованная,
голубое пассивирование
A2
A4

Диаметр резьбы d мм	M6	M8	M10	M12	M16	M20	M24	M30
d1 мм	36	36	45	54	63	72	90	108
d2 мм	20	20	25	30	35	40	50	60
d3 мм	20	20	25	30	35	40	50	65
h мм	36	36	45	53	62	71	90	109
l мм	13	13	17	20,5	27	30	36	45

Диаметр резьбы d мм	Длина l мм	Сталь без покр. Артикул	Уп./Шт.	Сталь оцинк., голуб. пассив. Артикул	Уп./Шт.	A2 Артикул	Уп./Шт.	A4 Артикул	Уп./Шт.
M 6	13	0295 906	25	0295 96	25	0279 8	50	0280 8	50
M 8	13	0295 908		0295 98		0279 10		0280 10	
M10	17	0295 901 0	5	0295 910	5	0279 12	25	0280 12	25
M12	20,5	0295 901 2		0295 912		0279 16		0280 16	
M16	27	0295 901 6		0295 916		0279 20		0280 20	
M20	30	0295 902 0		0295 920				0280 24	
M24	36	0295 902 4	1	0295 924	1				10
M30	45	0295 903 0		0295 930					

РЫМ-ГАЙКА



DIN 582

Сталь без покрытия
Сталь оцинкованная,
голубое пассивирование
A2
A4


Диаметр резьбы d мм	M6	M8	M10	M12	M16	M20	M24	M27	M30
d1 мм	36	36	45	54	63	72	90	90	108
d2 мм	20	20	25	30	35	40	50	50	60
d3 мм	20	20	25	30	35	40	50	50	65
h мм	36	36	45	53	62	71	90	90	109

Диаметр резьбы d мм	Сталь без покр. Артикул	Уп./Шт.	Сталь оцинк., голуб. пассив. Артикул	Уп./Шт.	A2 Артикул	Уп./Шт.	A4 Артикул	Уп./Шт.
M 6	0395 906	25	0395 96	25	0388 6	50	0389 8	50
M 8	0395 908		0395 98		0388 8		0389 10	
M10	0395 901 0	5	0395 910	5	0388 10	25	0389 12	25
M12	0395 901 2		0395 912		0388 12		0389 16	
M16	0395 901 6		0395 916		0388 16		0389 20	
M20	0395 902 0		0395 920		0388 20		0389 24	
M24	0395 902 4	1	0395 924	1	0388 24	10	0389 27	10
M27					0388 27		0389 30	
M30	0395 903 0		0395 930		0388 30			

			M 8	M 10	M 12	M 16	M 20	M 24	M 30	M 36
Направление тяги	в одной точке		140	230	340	700	1200	1800	3200	4600
	в двух точках		100	170	240	500	860	1290	2300	3300

Макс. нагрузка (кг) при подвешенном грузе для болтов DIN 580 и DIN 582

САМОРЕЗ ПО ЛИСТОВОМУ МЕТАЛЛУ



С линзовидной головкой и крестовым шлицом PH острый DIN 7981 (ISO 7049)

материал: сталь
Сталь оцинкованная, голубое
пассивирование (A2K)
черная оцинкованная (A2S)
A2; A4



Наборы

DIN 7981, голуб. пассив.
Содержание: 16 типоразмеров от 3,5х9,5 до 4,8х25=всего 1600 шт.
ORSY-чемодан содержит 16 секций
Артикул № 0964 115

DIN 7981, черное пассив.
Содержание: 18 типоразмеров от 2,9х9,5 до 5,5х25=всего 1775 шт.
ORSY-чемодан содержит 18 секций
Артикул № 0964 134

DIN 7981, нерж. сталь A2.
Содержание: 16 типоразмеров от 3,5х9,5 до 4,8х32=всего 1550 шт.
ORSY-чемодан содержит 16 секций
Артикул № 0964 119

DIN 7981/7983, оцинкованные.
Содержание: DIN 7981 9 типоразмеров от 3,5х9,5 до 4,8х22=всего 750 шт.
DIN 7983 9 типоразмеров от 3,5х135 до 4,8х25=всего 750 шт.
ORSY-чемодан содержит 18 секций
Артикул № 0964 115 117


DIN 7981/7983, черные оцинкованные.
Содержание: DIN 7981=16 типоразмеров от 2,9х9,5 до 4,8х22.
DIN 7983=3 типоразмера 137 35 16/19, 137 42 16
DIN 4125 шайба-розетка (черная латунь), шайба пластиковая=всего 1800 шт.
Артикул № 0964 134 137

Номин. диам. d мм	2,2	2,9	3,5	3,9	4,2	4,8	5,5	6,3
Диам. головки dk мм	4,2	5,6	6,9	7,5	8,2	9,5	10,8	12,5
к мм	1,8	2,2	2,6	2,8	3,05	3,55	3,95	4,55
Размер шлица	H1	H1	H2	H2	H2	H2	H3	H3

Но- мин. диам. d мм	Дли- на l мм	Сталь оцинк., голуб. пассив. Артикул	Уп./Шт.	Сталь оцинк., черная. Артикул	Уп./Шт.	A2 Артикул	Уп./Шт.	A4 Артикул	Уп./Шт.
2,2	6,5	0115 22 65	300/1000	0134 22 65	1000	0119 22 65	2000		
	9,5	0115 22 95		0134 22 95		0119 22 95			
	13	0115 22 13		0134 22 13		0119 22 13		0127 122 13	
	16	0115 22 16	2000			0119 22 16	1000	0127 122 16	
	19					0119 22 19		0127 122 19	
	22					0119 22 22		0127 122 22	
	25					0119 22 25		0127 122 25	
2,9	32					0119 22 32		0127 122 32	
	6,5	0115 29 65	300/1000	0134 29 65	2000	0119 29 65	300/1000	0127 129 65	1000
	9,5	0115 29 95		0134 29 95		0119 29 95		0127 129 95	
	13	0115 29 13		0134 29 13		0119 29 13		0127 129 13	
	16	0115 29 16	100/1000	0134 29 16	100/1000	0119 29 16		0127 129 16	
	19	0115 29 19		0134 29 19		0119 29 19		0127 129 19	
	22	0115 29 22		0134 29 22		0119 29 22	300	0127 129 22	
	25	0115 29 25		0134 29 25		0119 29 25	300/1000	0127 129 25	
3,5	32					0119 29 32		0127 129 32	
	38					0119 29 38	1000	0127 129 38	
	6,5	0115 35 65	100/300/1000			0119 35 65	300/1000	0127 135 65	500
	9,5	0115 35 95		0134 35 95	100/1000	0119 35 95		0127 135 95	
	13	0115 35 13		0134 35 13	100/300/1000	0119 35 13		0127 135 13	
	16	0115 35 16	1000	0134 35 16	100/300/1000	0119 35 16	1000	0127 135 16	
	19	0115 35 19		0134 35 19	1000	0119 35 19		0127 135 19	
	22	0115 35 22		0134 35 22	100	0119 35 22		0127 135 22	
	25	0115 35 25	100/1000	0134 35 25	100/1000	0119 35 25	100/1000	0127 135 25	
3,9	32	0115 35 32				0119 35 32		0127 135 32	
	38	0115 35 38				0119 35 38	100	0127 135 38	
	45	0115 35 45	100			0119 35 45	1000		
	50	0115 35 50				0119 35 50			
	60	0115 35 60				0119 35 60			
	70	0115 35 70				0119 35 70			
	80					0119 35 80	500		
4,2	6,5	0115 39 65	100/300/1000	0134 39 65	1000	0119 39 65	300/1000	0127 139 65	1000
	9,5	0115 39 95		0134 39 95	100/300/1000	0119 39 95		0127 139 95	
	13	0115 39 13		0134 39 13	100/1000	0119 39 13		0127 139 13	
	16	0115 39 16	100/1000	0134 39 16	100	0119 39 16	100/1000	0127 139 16	
	19	0115 39 19		0134 39 19		0119 39 19		0127 139 19	
	22	0115 39 22		0134 39 22		0119 39 22		0127 139 22	
	25	0115 39 25		0134 39 25		0119 39 25		0127 139 25	
4,8	32	0115 39 32	100/1000	0134 39 32	100	0119 39 32	100/1000	0127 139 32	
	38	0115 39 38				0119 39 38		0127 139 38	
	45	0115 39 45				0119 39 45		0127 139 45	
	50	0115 39 50				0119 39 50		0127 139 50	
	60	0115 39 60	100			0119 39 60	500		
	70	0115 39 70				0119 39 70			
	80					0119 39 80			
4,8	6,5	0115 42 65	1000			0119 42 65	1000	0127 142 65	100
	9,5	0115 42 95	100/300/1000	0134 42 95	100/300/1000	0119 42 95	300/1000	0127 142 95	1000
	13	0115 42 13	1000	0134 42 13	1000	0119 42 13		0127 142 13	

Номин. диам.d мм	Длина l мм	Сталь оц., гол. пассив. Артикул	Уп./Шт.	Сталь оцинк., черная. Артикул	Уп./Шт.	A2 Артикул	Уп./Шт.	A4 Артикул	Уп./Шт.
4,2	16	0115 42 16	100/300 /1000	0134 42 16	100/300	0119 42 16	300/ 1000	0127 142 16	1000
	19	0115 42 19		0134 42 19	/1000	0119 42 19		0127 142 19	
	22	0115 42 22		0134 42 22	100/1000	0119 42 22		0127 142 22	
	25	0115 42 25	100/	0134 42 25	100/300/1000	0119 42 25	100/ 1000	0127 142 25	500
	32	0115 42 32	1000	0134 42 32	100	0119 42 32		0127 142 32	
	35	0115 42 35	1000						
	38	0115 42 38	100/ 1000	0134 42 38	100/300	0119 42 38	500	0127 142 38	500
	45	0115 42 45				0119 42 45		0127 142 45	
	50	0115 42 50		0134 42 50		0119 42 50		0127 142 50	
	55				100	0119 42 55	500		
	60	0115 42 60	100	0134 42 60		0119 42 60		0127 142 60	
	70	0115 42 70				0119 42 70			
	80	0115 42 80	500			0119 42 80			
	90					0119 42 90			
	100					0119 42 100			
4,8	9,5	0115 48 95	100/1000	0134 48 95	100	0119 48 95	100/1000	0127 148 95	500
	13	0115 48 13	100/300/ 1000	0134 48 13	100/300/ 1000	0119 48 13	300/ 1000	0127 148 13	
	16	0115 48 16		0134 48 16		0119 48 16		0127 148 16	
	19	0115 48 19		0134 48 19		0119 48 19		0127 148 19	500
	22	0115 48 22	100/ 1000	0134 48 22	100/ 1000	0119 48 22	100/ 1000	0127 148 22	
	25	0115 48 25		0134 48 25		0119 48 25		0127 148 25	
	32	0115 48 32		0134 48 32		0119 48 32		0127 148 32	
	38	0115 48 38	100/ 500	0134 48 38	100	0119 48 38	100/ 500	0127 148 38	200
	40			0134 48 40	500				
	45	0115 48 45				0119 48 45		0127 148 45	
	50	0115 48 50	100	0134 48 50	500	0119 48 50	100	0127 148 50	200
	55					0119 48 55			
	60	0115 48 60		0134 48 60	1000	0119 48 60		0127 148 60	
	65	0115 48 65	100				100/ 500		
	70	0115 48 70				0119 48 70		0127 148 70	
	70	0115 48 80				0119 48 80		0127 148 80	
	90	0115 48 90	100			0119 48 90	100	0127 148 90	
	100	0115 48 100				0119 48 100			
	110	0115 48 110							
	120	0115 48 120				0119 48 120	200		
5,5	13	0115 55 13	100/ 500	0134 55 13	100	0119 55 13	100	0127 155 13	200
	16	0115 55 16		0134 55 16		0119 55 16	100/ 500	0127 155 16	
	19	0115 55 19		0134 55 19	100/ 3000	0119 55 19		0127 155 19	
	22	0115 55 22	100/ 500			0119 55 22	100/ 500	0127 155 22	100
	25	0115 55 25		0134 55 25		0119 55 25		0127 155 25	
	32	0115 55 32		0134 55 32	100	0119 55 32		0127 155 32	
	38	0115 55 38	100	0134 55 38		0119 55 38	100	0127 155 38	100
	42					0119 55 42			
	45	0115 55 45				0119 55 45		0127 155 45	
	48		100				100	0127 155 48	100
	50	0115 55 50				0119 55 50		0127 155 50	
	55					0119 55 55	100		
	60	0115 55 60	100			0119 55 60		0127 155 60	100
	70	0115 55 70				0119 55 70		0127 155 70	
	80	0115 55 80				0119 55 80	100	0127 155 80	
	90	0115 55 90	100			0119 55 90		0127 155 90	100
	100	0115 55 100				0119 55 100		0127 155 100	
	110	0115 55 110							
	120	0115 55 120				0119 55 120			
6,3	13	0115 63 13	100			0119 63 13	1000	0127 163 13	200
	16	0115 63 16	100/ 500	0134 63 16	1000	0119 63 16	100/500	0127 163 16	
	19	0115 63 19				0119 63 19		0127 163 19	
	22	0115 63 22				0119 63 22	100	0127 163 22	100
	25	0115 63 25	100/ 500			0119 63 25		0127 163 25	
	32	0115 63 32				0119 63 32		0127 163 32	
	38	0115 63 38	100			0119 63 38	100	0127 163 38	100
	45	0115 63 45				0119 63 45		0127 163 45	
	50	0115 63 50				0119 63 50		0127 163 50	
	60	0115 63 60	100			0119 63 60	100	0127 163 60	100
	70	0115 63 70				0119 63 70		0127 163 70	
	80	0115 63 80				0119 63 80		0127 163 80	
	90	0115 63 90	100			0119 63 90	100	0127 163 90	100
	100	0115 63 100				0119 63 100		0127 163 100	
	110	0115 63 110							
	120	0115 63 120							

САМОРЕЗ ПО МЕТАЛЛУ С ПОТАЙНОЙ ГОЛОВКОЙ



Номинал. d мм	2,2	2,9	3,5	3,9	4,2	4,8	5,5	6,3
Головка dk мм	4,3	5,5	6,8	7,5	8,1	9,5	10,8	12,4
Привод k	1,3	1,7	2,1	2,3	2,5	3,0	3,4	3,8
Привод	H1	H1	H2	H2	H2	H2	H3	H3

Но- мин. d мм	Дли- на l мм	Сталь оцинк., голуб. пассив. Артикул	Уп./ Шт.	Сталь, желт. пассивир. Артикул	Уп./ Шт.	A2 Артикул	Уп./ Шт.	A4 Артикул	Уп./ Шт.
2,2	6,5	0116 22 65	100/1000			0123 22 65		0127 222 65	
	9,5	0116 22 95	100			0123 22 95		0127 222 95	
	13					0123 22 13		0127 222 13	
	16	0116 22 16	1000			0123 22 16	1000	0127 222 16	
	19					0123 22 19		0127 222 19	
	22					0123 22 22		0127 222 22	
	25					0123 22 25		0127 222 25	
	32					0123 22 32		0127 222 32	
2,9	6,5	0116 29 65	100/1000	0116 029 65	2000	0123 29 65	1000	0127 229 65	
	9,5	0116 29 95				0123 29 95		0127 229 95	
	13	0116 29 13	300/1000			0123 29 13	300/1000	0127 229 13	
	16	0116 29 16	100/1000			0123 29 16		0127 229 16	1000
	19	0116 29 19	300/1000			0123 29 19		0127 229 19	
	22	0116 29 22	100/1000			0123 29 22	300	0127 229 22	
	25	0116 29 25				0123 29 25		0127 229 25	
	32	0116 29 32	1000			0123 29 32	1000	0127 229 32	
	38					0123 29 38		0127 229 38	
3,5	6,5	0116 35 65		0116 035 65	1000	0123 35 65		0127 235 65	
	9,5	0116 35 95				0123 35 95		0127 235 95	
	13	0116 35 13	300/1000			0123 35 13	300/1000	0127 235 13	
	16	0116 35 16				0123 35 16		0127 235 16	
	19	0116 35 19				0123 35 19		0127 235 19	
	22	0116 35 22				0123 35 22	300	0127 235 22	
	25	0116 35 25				0123 35 25		0127 235 25	
	32	0116 35 32	100/1000			0123 35 32	100/1000	0127 235 32	
	38	0116 35 38				0123 35 38		0127 235 38	
	45					0123 35 45	1000	0127 235 45	
	50					0123 35 50	100/1000	0127 235 50	500
	60					0123 35 60		0127 235 60	
	70					0123 35 70	1000	0127 235 70	
3,9	6,5	0116 39 65				0123 39 65		0127 239 65	
	9,5	0116 39 95				0123 39 95		0127 239 95	
	13	0116 39 13	300/1000	0116 039 13		0123 39 13		0127 239 13	
	16	0116 39 16				0123 39 16	300/1000	0127 239 16	1000
	19	0116 39 19	100/1000	0116 039 19		0123 39 19		0127 239 19	
	22	0116 39 22	300/1000	0116 039 22	1000	0123 39 22		0127 239 22	
	25	0116 39 25		0116 039 25		0123 39 25		0127 239 25	
	32	0116 39 32		0116 039 32		0123 39 32	100/1000	0127 239 32	
	38	0116 39 38	100/1000	0116 039 38		0123 39 38		0127 239 38	500
	45	0116 39 45				0123 39 45	250/1000	0127 239 45	
	50	0116 39 50				0123 39 50		0127 239 50	
	55					0123 39 55	500		
	60					0123 39 60			
	70					0123 39 70			

Потайная головка с крестовым шлицем PH острый DIN 7982 (ISO 7050)

Сталь, оцинкованная, голубое пассивирование (A2K)
Сталь, оцинкованная, желтое пассивирование (A2C) A2, A4

Ассортимент



DIN 7982, сталь оцинкованная, голубое пассивирование (A2K) 1400 штук

0116 35 13/16/19/25
0116 39 19/22/25/32/38
0116 42 16/19/25/32/38
0116 48 32/50

Артикул № 0964 116


DIN 7982, A2, 1350 штук

0123 35 13/16/22
0123 39 13/16/19/22/25
0123 42 16/19/25/32/38/45/50/60

Артикул № 0964 123

Номин. d мм	Длина l мм	Сталь оцинк., голуб. пассив. Артикул	Уп./Шт.	A2 Артикул	Уп./Шт.	A4 Артикул	Уп./Шт.
4,2	9,5	0116 42 95	100/1000	0123 42 95		0127 242 95	
	13	0116 42 13		0123 42 13		0127 242 13	
	16	0116 42 16	300/1000	0123 42 16	300/1000	0127 242 16	1000
	19	0116 42 19		0123 42 19		0127 242 19	
	22	0116 42 22		0123 42 22		0127 242 22	
	25	0116 42 25		0123 42 25		0127 242 25	
	32	0116 42 32	100/1000	0123 42 32	100/1000	0127 242 32	
	38	0116 42 38		0123 42 38		0127 242 38	
	45	0116 42 45		0123 42 45		0127 242 45	
	50	0116 42 50		0123 42 50		0127 242 50	500
	55					0127 242 55	
	60	0116 42 60	100	0123 42 60		0127 242 60	
4,8	70	0116 42 70	100/500	0123 42 70	500	0127 242 70	
	90			0123 42 90			
	9,5	0116 48 95	100	0123 48 95	500	0127 248 95	
	13	0116 48 13	100/1000	0123 48 13		0127 248 13	
	16	0116 48 16	300/1000	0123 48 16	300/1000	0127 248 16	500
	19	0116 48 19		0123 48 19		0127 248 19	
	22	0116 48 22	100/1000	0123 48 22	100/1000	0127 248 22	
	25	0116 48 25		0123 48 25		0127 248 25	
	32	0116 48 32		0123 48 32		0127 248 32	
	38	0116 48 38		0123 48 38		0127 248 38	
	45	0116 48 45		0123 48 45		0127 248 45	
	50	0116 48 50	100/500	0123 48 50	100/500	0127 248 50	200
5,5	55			0123 48 55			
	60	0116 48 60		0123 48 60		0127 248 60	
	70	0116 48 70		0123 48 70		0127 248 70	
	80	0116 48 80		0123 48 80		0127 248 80	
	90	0116 48 90	100	0123 48 90	100	0127 248 90	
	100	0116 48 100		0123 48 100		0127 248 100	
	110	0116 48 110					
	120	0116 48 120		0123 48 120	200		
	13	0116 55 13		0123 55 13		0127 255 13	
	16	0116 55 16	100	0123 55 16	100	0127 255 16	200
	19	0116 55 19		0123 55 19		0127 255 19	
	22	0116 55 22		0123 55 22		0127 255 22	
6,3	25	0116 55 25		0123 55 25		0127 255 25	
	32	0116 55 32	100/500	0123 55 32	100/500	0127 255 32	
	38	0116 55 38		0123 55 38		0127 255 38	
	45	0116 55 45		0123 55 45	100	0127 255 45	
	50	0116 55 50		0123 55 50		0127 255 50	
	55			0123 55 55	200		100
	60	0116 55 60		0123 55 60		0127 255 60	
	70	0116 55 70	100	0123 55 70		0127 255 70	
	80	0116 55 80		0123 55 80		0127 255 80	
	90	0116 55 90		0123 55 90	100	0127 255 90	
	100	0116 55 100		0123 55 100		0127 255 100	
	110	0116 55 110					
6,3	120	0116 55 120		0123 55 120			
	13			0123 63 13	200	0127 263 13	
	16	0116 63 16	100	0123 63 16		0127 263 16	200
	19	0116 63 19		0123 63 19		0127 263 19	
	22	0116 63 22				0127 263 22	
	25	0116 63 25		0123 63 25		0127 263 25	
	32	0116 63 32		0123 63 32		0127 263 32	
	38	0116 63 38	100/500	0123 63 38	100	0127 263 38	
	45	0116 63 45		0123 63 45		0127 263 45	
	50	0116 63 50		0123 63 50		0127 263 50	
	60	0116 63 60		0123 63 60		0127 263 60	100
	70	0116 63 70		0123 63 70		0127 263 70	
	80	0116 63 80	100	0123 63 80		0127 263 80	
	90	0116 63 90		0123 63 90		0127 263 90	
	100	0116 63 100		0123 63 100		0127 263 100	
	110	0116 63 110					
	120	0116 63 120					


САМОРЕЗ С КРЫЛЬЯМИ И СВЕРЛОМ ДЕРЕВО-МЕТАЛЛ



Номин. диам. d мм	6,3
Диам. головки d _k макс. мм	12 или 15
Привод	AW30
Толщина металла под сверлением в мм	2,0-6,0



Номин. диам. d мм	Длина l мм	l _H мм	12 мм Артикул	Уп./Шт.	15 мм Артикул	Уп./Шт.
6,3	40	20	0219 864 40	500	0219 664 40	500
	45	25	0219 864 45		0219 664 45	
	50	30	0219 864 50		0219 664 50	
	55	35	0219 864 55			
	60	40	0219 864 60		0219 664 60	
	65	45	0219 864 65		0219 664 65	
	70	50	0219 864 70			
	80	60	0219 864 80	250	0219 664 80	250
	85	65	0219 864 85			
	100	80	0219 864 100		0219 664 100	




Номин. диам. d, мм	3.9	4.2	4.8	5.5	6.3
Head dia. d _k макс., мм	7.5	8	9.5	10.8	12.4
Привод	AW20	AW20	AW25	AW25	AW30
Диапазон сверления l _p (в стали), мм	1.5-2.4	1.75-3.0	2.0-4.0	2.0-5.0	2.0-6.0

Номин. диам. d, мм	Длина l мм	Толщина прикрепляемого материала макс. l _p мм	Артикул	Шт./уп.
3.9	25	13	0219 113 925	500
	32	20	0219 113 932	
	38	26	0219 113 938	
	32	20	0219 114 232	
4.2	38	26	0219 114 238	
	50	38	0219 114 250	
	32	19	0219 114 832	
	38	25	0219 114 838	
4.8	50	37	0219 114 850	
	38	23	0219 115 538	
	45	30	0219 115 545	
5.5	50	35	0219 115 550	
	65	49	0219 116 365	

Саморезы с крыльями и сверлом позволяют сократить время работы до 50%

- Сталь, LAFRE® серебристо-серое покрытие
- Не содержит Cr(6), коррозионная стойкость 500 часов до появления ржавчины (соляной тест согласно DIN EN ISO 9227- NSS)
- Потайная головка с зенкующими насечками для мягких и твердых пород дерева
- AW® привод для оптимальной передачи момента.

- Сталь оцинкованная, желтое пассивирование
- Потайная головка с зенкующими насечками для мягких и твердых пород дерева
- AW® привод




Процесс работы:

1. Сверление древесины сверлом и рассверливание крыльями для снижения усилий при сверлении металла.
2. Сверление отверстия в металле. При контакте с металлом крылья ломаются.
3. Первые несколько витков формируют резьбу, в которую заворачивается саморез.

Замечание:

Использовать только проверенное оборудование с настройкой глубины и режимов обработки.

САМОРЕЗ СО СВЕРЛОМ PIAS®



Потайная головка AW®-привод

Сталь оцинкованная, голубое
пассивирование (A3K)

A2 (только для алюминия и пластика)

- Бита в каждой упаковке
- Сверление и нарезание резьбы в одной операции
- Сокращается время на установку
- Диаметр сверла точно подобран под диаметр самореза - всегда оптимальное соединение, ошибки в установке исключаются
- Оптимальная передача крутящего момента благодаря приводу AW®

AW® привод

- Улучшенная передача крутящего момента
- Увеличенная долговечность.
- Надежное центрирование биты значительно снижает давление, необходимое для передачи крутящего момента, на грани биты
- Максимально возможная поверхность контакта биты с саморезом предотвращает повреждения покрытия самореза, повышается коррозионная стойкость.


AW® Биты		
Размер	Бит 1/4"	Бит 5/16"
	Артикул	Артикул
AW® 10	0614 511 0	-
AW® 20	0614 512 0	0614 552 0
AW® 25	0614 512 5	0614 552 5
AW® 30	0614 513 0	0614 553 0

Номинальн. d, мм	3.5	3.9	4.2	4.8	5.5	6.3
dk, мм	6.8	7.5	8.1	9.5	10.8	12.4
К, мм	2.5	2.8	3.1	3.5	3.8	4.3
lр, мм	3.0	3.1	3.7	4.5	5.7	6.5
Привод	AW® 10	AW® 10	AW® 20	AW® 20	AW® 25	AW® 30
Диапазон сверления, мм	0.7-1.9	0.7-2.25	0.7-2.4	1.75-3.0	1.75-5.25	2.0-6.0
Скорость вращения (без нагрузки)*	1,700-2,500 min ⁻¹			1,200-1,800 min ⁻¹		

* Усилие: 100 N, использовать ограничитель глубины сверления при необходимости

Номинал. d, мм	Длина l, мм	Оцинкованная сталь (A3K)		A2 только для алюминия	
		Артикул.	Шт./уп.	Артикул	Шт./уп.
2.9	13	0205 29 13	1,000	-	-
3.5	13	0205 35 13	1,000	-	-
3.5	16	0205 35 16	1,000	0205 135 16	1,000
3.5	19	0205 35 19	1,000	-	-
3.5	22	0205 35 22	1,000	-	-
3.5	25	0205 35 25	1,000	-	-
3.5	32	-	-	0205 135 32	100
3.9	13	0205 39 13	1,000	0205 139 13	1,000
3.9	16	0205 39 16	1,000	0205 139 16	1,000
3.9	19	0205 39 19	1,000	0205 139 19	1,000
3.9	22	0205 39 22	1,000	-	-
3.9	25	0205 39 25	1,000	0205 139 25	1,000
3.9	32	0205 39 32	500	0205 139 32	100
3.9	38	-	-	0205 139 38	100
4.2	13	0205 42 13	1,000	0205 142 13	1,000
4.2	16	0205 42 16	1,000	0205 142 16	1,000
4.2	19	0205 42 19	1,000	0205 142 19	1,000
4.2	22	0205 42 22	1,000	0205 142 22	1,000
4.2	25	0205 42 25	1,000	0205 142 25	1,000
4.2	32	0205 42 32	500	0205 142 32	500
4.2	38	-	-	0205 142 38	500
4.2	45	-	-	0205 142 45	300
4.2	50	-	-	0205 142 50	300
4.8	16	0205 48 16	1,000	0205 148 16	1,000
4.8	19	0205 48 19	1,000	0205 148 19	1,000
4.8	22	0205 48 22	1,000	0205 148 22	1,000
4.8	25	0205 48 25	500	0205 148 25	500
4.8	32	0205 48 32	500	0205 148 32	500
4.8	38	0205 48 38	500	0205 148 38	500
4.8	45	0205 48 45	300	0205 148 45	300
4.8	50	0205 48 50	300	0205 148 50	300
4.8	60	-	-	0205 148 60	100
4.8	70	-	-	0205 148 70	50
5.5	25	0205 55 25	100/1,000	-	-
5.5	38	0205 55 38	100/1,000	-	-
5.5	45	0205 55 45	100/1,000	-	-
5.5	50	0205 55 50	100/500	-	-
6.3	38	0205 63 38	500	-	-
6.3	45	0205 63 45	500	-	-
6.3	50	0205 63 50	500	-	-

САМОРЕЗ СО СВЕРЛОМ PIAS®



Номинальн. d, мм	2.9	3.5	3.9	4.2	4.8	5.5
dk мм	5.3	6.9	7.5	8.0	9.5	10.8
к мм	2.6	2.75	3.10	3.45	3.85	3.95
lp мм	2.5	3.0	3.1	3.7	4.5	5.7
Привод	AW10	AW10	AW20	AW20	AW25	AW25
Диапазон сверления мм	0.7-1.9	0.7-2.25	0.7-2.4	1.75-3.0	1.75-4.0	1.75-5.25
Скорость вращения (без нагрузки)*	1,700 - 2,500 об/мин			1,200 - 1,800 об/мин		

* Усилие: 100 N, использовать ограничитель глубины сверления при необходимости

Номинал. d, мм	Длина l, мм	Оцинкованная сталь (A3K)		A2 только для алюминия	
		Артикул.	Шт./уп.	Артикул	Шт./уп.
2.9	13	0206 29 13	100/1,000	0206 129 13	1,000
2.9	16	0206 29 16	100/1,000	-	-
2.9	19	0206 29 19	100/1,000	-	-
3.5	9.5	0206 35 95	100/1,000	-	-
3.5	13	0206 35 13	100/1,000	0206135 13	1,000
3.5	16	0206 35 16	100/1,000	0206 135 16	1,000
3.5	19	0206 35 19	100/1,000	0206135 19	1,000
3.5	22	0206 35 22	100/1,000	0206135 22	1,000
3.5	25	0206 35 25	100/1,000	0206135 25	1,000
3.9	13	0206 39 13	100/1,000	0206 139 13	1,000
3.9	16	0206 39 16	100/1,000	0206 139 16	1,000
3.9	19	0206 39 19	100/1,000	0206 139 19	1,000
3.9	22	0206 39 22	100/1,000	0206 139 22	1,000
3.9	25	0206 39 25	100/1,000	0206139 25	1,000
3.9	32	0206 39 32	100/1,000	0206 139 32	100
3.9	39	0206 39 38	100	0206139 38	100
4.2	13	020642 13	100/1,000	0206 142 13	1,000
4.2	16	020642 16	100/1,000	0206 142 16	1,000
4.2	19	020642 19	100/1,000	0206 142 19	1,000
4.2	22	020642 22	100/1,000	0206 142 22	1,000
4.2	25	020642 25	100/1,000	0206 142 25	1,000
4.2	32	020642 32	100/1,000	-	-
4.2	38	020642 38	100	-	-
4.2	45	020642 45	100	-	-
4.8	13	0206 48 13	100/1,000	0206148 13	1,000
4.8	16	0206 48 16	100/1,000	0206148 16	1,000
4.8	19	0206 48 19	100/1,000	0206148 19	1,000
4.8	22	0206 48 22	100/1,000	0206 148 22	1,000
4.8	25	0206 48 25	100/500	0206 148 25	500
4.8	32	0206 48 32	100/500	0206 148 32	500
4.8	38	0206 48 38	100/500	0206 148 38	500
4.8	45	0206 48 45	100/500	0206148 45	300
4.8	50	0206 48 50	100/500	0206148 50	300
4.8	55	0206 48 55	100/500	-	-
4.8	60	0206 48 60	100/500	-	-
5.5	16	0206 55 16	100/500	-	-
5.5	19	0206 55 19	100/500	-	-
5.5	22	0206 55 22	100/500	-	-
5.5	25	0206 55 25	100	-	-
5.5	32	0206 55 32	100	-	-
5.5	38	0206 55 38	100	-	-
5.5	45	0206 55 45	100	-	-
5.5	50	0206 55 50	100	-	-
5.5	60	0206 55 60	100	-	-

Полукруглая головка AW® привод

- Сталь оцинкованная, голубое пассивирование (A3K)
- A2 (только для алюминия и пластика)
- Бита в каждой упаковке


Для крепления профилей из листовой стали и алюминия.

Саморезы из оцинкованной стали.

4.2 и 4.8:

Общестроительный допуск Z-14.1-4

Европейское техническое
свидетельство 10/0184




- Сверление и нарезание резьбы в одной операции
- Сокращается время на установку
- Диаметр сверла точно подобран под диаметр самореза-всегда оптимальное соединение, ошибки в установке исключаются
- Оптимальная передача крутящего момента благодаря приводу AW®.

AW® привод

- Улучшенная передача крутящего момента
- Увеличенная долговечность.
- Надежное центрирование биты значительно снижает давление, необходимая для передачи крутящего момента, на грани биты
- Максимально возможная поверхность контакта биты с саморезом предотвращает повреждения покрытия самореза, повышается коррозионная стойкость.

AW® Биты		
Размер	Bit 1/4"	Bit 5/16"
	Артикул	Артикул
AW® 10	0614 511 0	-
AW® 20	0614 512 0	0614 552 0
AW® 25	0614 512 5	0614 552 5

САМОРЕЗ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ ПО МЕТАЛЛУ



DIN 7976 (ISO 1479)


Форма С, острый
Сталь оцинкованная,
голубое пассивирование (A2K)
A2

2

Диаметр мм	3,5	3,9	4,2	4,8	5,5	6,3	8
k мм	2,3	2,3	2,8	3,0	4,0	4,8	5,8
e мм	5,96	7,59	7,59	8,71	8,71	10,95	14,26
s мм	5,5	7	7	8	8	10	13

Диаметр	l мм	Оцинк. сталь, голуб. пассив. Артикул	Шт./уп.	A2 Артикул	Шт./уп.
3,5	6,5	0114 35 65	3500		
	9,5	0114 35 95	100	0122 35 95	
	13			0122 35 13	
	16			0122 35 16	
	19	0114 35 19	1000	0122 35 19	1000
	22			0122 35 22	
	25			0122 35 25	
	32			0122 35 32	
	38			0122 35 38	
	45			0122 35 45	
	50			0122 35 50	500
3,9	6,5	0114 39 65	1000		
	9,5	0114 39 95		0122 39 95	
	13	0114 39 13	100	0122 39 13	
	16			0122 39 16	
	19	0114 39 19		0122 39 19	1000
	22			0122 39 22	
	25			0122 39 25	
	32			0122 39 32	
	38			0122 39 38	
	45			0122 39 45	500
	50			0122 39 50	
4,2	9,5	0114 42 95		0122 42 95	
	13	0114 42 13	100	0122 42 13	
	16	0114 42 16		0122 42 16	1000
	19	0114 42 19		0122 42 19	
	22	0114 42 22		0122 42 22	
	25			0122 42 25	
	32			0122 42 32	
	38			0122 42 38	
	45			0122 42 45	500
	50			0122 42 50	
4,8	60			0122 42 60	
	70			0122 42 70	
	9,5	0114 48 95	2500		
	13	0114 48 13		0122 48 13	1000
	16	0114 48 16		0122 48 16	
	19	0114 48 19	100	0122 48 19	100
	22	0114 48 22		0122 48 22	
	25	0114 48 25		0122 48 25	1000
	32	0114 48 32		0122 48 32	
	38			0122 48 38	500
	45			0122 48 45	
	50			0122 48 50	200
	55			0122 48 55	250
	60	0114 48 60	1000	0122 48 60	
	70			0122 48 70	
	80			0122 48 80	200
	90			0122 48 90	
	100			0122 48 100	
	110			0122 48 110	

Набор




Содержит: 890 саморезов по DIN 7976 сталь оцинкованная, голубое пассивирование и саморезов с невыпадающей шайбой из оцинкованной стали, голубое пассивирование (A2K)

0114 48 13/19/25
0114 63 16/19/22/25/32
0114 8 19/25
0129 085 5 13/16
0129 086 3 16/20
0129 086 5 16
0129 088 0 19

Артикул 0964 129 01

Диаметр d mm	Длина l mm	Оцинк. сталь голубое пассивир. Артикул	Шт/упак.	A2 Артикул	Шт/упак.
	13	011455 13		0122 55 13	
	16	011455 16		0122 55 16	
	19	011455 19	100	0122 55 19	500
	22	0114 55 22		0122 55 22	
	25	0114 55 25		0122 55 25	
	32	0114 55 32		0122 55 32	
	38			0122 55 38	100
5,5	45			0122 55 45	
	50			0122 55 50	500
	60			0122 55 60	
	70			0122 55 70	
	80			0122 55 80	100
	90			0122 55 90	
	100			0122 55 100	
	110			0122 55 110	
	9,5	0114 63 95	1000		
	13	0114 63 13		0122 63 13	
	16	0114 63 16		0122 63 16	
	19	0114 63 19		0122 63 19	500
	22	0114 63 22		0122 63 22	
	25	011463 25		0122 63 25	
	32	0114 63 32	100	0122 63 32	100
	38	0114 63 38		0122 63 38	500
6,3	45	0114 63 45		0122 63 45	200
	50	0114 63 50		0122 63 50	
	55			0122 63 55	100
	60	0114 63 60		0122 63 60	200
	70	0114 63 70	250	0122 63 70	
	80			0122 63 80	
	90	0114 63 90	100	0122 63 90	100
	100			0122 63 100	
	110			0122 63 110	
	16	0114 8 16		01228 16	
	19	0114 8 19	100	01228 19	200
	22	0114 8 22		01228 22	
	25	0114 8 25		01228 25	
	32	0114 8 32	250	01228 32	
8,0	38	0114 8 38	100	01228 38	
	45			01228 45	100
	50	0114 8 50		01228 50	
	60		500	01228 60	
	70	0114 8 70		01228 70	
	80	0114 8 80	250		

САМОРЕЗ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ С ШАЙБОЙ



Винт по стандарту DIN 7976 с шестигранной головкой формы С, коническим концом, несъемной шайбой. Сталь оцинкованная, голубое пассивирование (A2K)

Набор

Артикул 0964 129 01

Содержание: 890 винтов для листового металла DIN 7976, сталь оцинков., голубое пассивирование (A2K) и комбинированные винты с несъемной шайбой, сталь оцинкованная, голубое пассив. (A2K)

0114 4813/19/25
0114 6316/19/22/25/32
0114 819/25
0129 085 5 13/16
0129 086 3 16/20
0129 086 5 16
0129 088 0 19

Артикул 0964 129 08


Содержание: 600 комбинированных винтов с несъемной шайбой, сталь оцинков., голубое пассивир. (A2K)
0129 084 8 16/19
0129 085 5 13/16
0129 086 3 16/20
0129 086 5 16
0129 088 0 19

Ассортимент ORSY 100



д мм	Длина l мм	Артикул	Уп./Шт.
4,8	13	0129 084 813	100/300
4,8	16	0129 084 816	100/300
4,8	19	0129 084 819	100/300
5,5	13	0129 085 513	100/500
5,5	16	0129 085 516	100/300
5,5	19	0129 085 519	100/300
6,3	16 (d1: 18)	0129 086 316	100/300
6,3	16 (d1: 22)	0129 086 516	100/500
6,3	20	0129 086 320	100/300
6,3	25	0129 086 325	50
6,3	28	0129 086 328	100
8,0	19	0129 088 019	100/300

САМОРЕЗ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ С ЗУБЧАТЫМ ФЛАНЦЕМ




Сталь оцинкованная, голубое пассивирование (A2K). Самонарезающиеся. Шестигранная головка со шлицем. Запрессованная шайба с зубчатой поверхностью. Для металла толщиной до 1 мм. Легко просверливаются и ввинчиваются в металл, поэтому не требуется предварительное сверление отверстий. При сверлении саморезы нарезают в металле резьбу, что обеспечивает прочность соединения.

Номинал. диам. d мм	3,5	3,9	4,2	4,8
Головка диам. d ₁ мм	8	8	8,5	10
Высота головки k мм	2,2	2,2	2,6	2,6
b мм	1,1	1,1	1,3	1,3
Привод	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"

Номинал. диам. мм	Длина l мм	Артикул	К-во в уп.
3,5	9,5	0130 35 95	100
3,9	13	0130 39 13	
4,2	13	0130 42 13	100/1000
4,8	13	0130 48 13	100
	19	0130 48 19	100/1000


НАСАДКА ДЛЯ САМОРЕЗОВ



Насадка для саморезов с 6-гранной головкой. На магните.

Крепление винта	Крепление на отвертке	Артикул	Кол-во в упаковке
1/4" 6-гр.	1/4" 6-гр.	0614 176 713	1 шт.

САМОРЕЗ С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ ГОЛОВКОЙ




**С внутренним шестигранником,
острый
ISO 4762**

Сталь 8.8 оцинкованная,
голубое пассивирование (A2K)
A2
A4

Номинальный d мм	4,8	5,5	6,3
Диаметр головки d _k мм	8,5	10,0	10,0
k мм	5,0	6,0	6,0
SW	4	5	5

Номин. d мм	Длина l мм	Сталь оцинк., голуб. пассив. Артикул	Уп./Шт.	A 2 Артикул	Уп./Шт.	A 4 Артикул	Уп./Шт.
4,8	9,5					0127 048 95	
	13			0126 148 13	500	0127 048 13	
	16	0118 48 16		0126 148 16	100	0127 048 16	500
	19					0127 048 19	
	20	0118 48 20		0126 148 20	100		
	22			0126 148 22	500	0127 048 22	
	25	0118 48 25		0126 148 25	100	0127 048 25	
	32			0126 148 32	200	0127 048 32	
	35	0118 48 35	100	0126 148 35			
	38	0118 48 38		0126 148 38		0127 048 38	200
	45	0118 48 45		0126 148 45		0127 048 45	
	50	0118 48 50		0126 148 50		0127 048 50	
	55				100	0127 048 55	
	60	0118 48 60		0126 148 60		0127 048 60	500
	70	0118 48 70		0126 148 70		0127 048 70	
	80			0126 148 80			
	90			0126 148 90			
5,5	9,5					0127 055 95	500
	13					0127 055 13	
	16			0126 155 16	200	0127 055 16	
	19	0118 55 19		0126 155 19		0127 055 19	200
	22	0118 55 22		0126 155 22		0127 055 22	
	25			0126 155 25		0127 055 25	
	30	0118 55 30		0126 155 30			
	32			0126 155 32		0127 055 32	
	35	0118 55 35		0126 155 35			
	38	0118 55 38		0126 155 38		0127 055 38	
	40	0118 55 40		0126 155 40			
	42	0118 55 42	100	0126 155 42		0127 055 42	
	45				100	0127 055 45	100
	48			0126 155 48			
	50			0126 155 50		0127 055 50	
	55	0118 55 55		0126 155 55		0127 055 55	
	60	0118 55 60		0126 155 60		0127 055 60	
6,3	9,5					0127 063 95	500
	13					0127 063 13	
	16			0126 163 16	200	0127 063 16	
	19			0126 163 19		0127 063 19	200
	22			0126 163 22		0127 063 22	
	25	0118 63 25		0126 163 25		0127 063 25	
	32	0118 63 32		0126 163 32		0127 063 32	
	38	0118 63 38		0126 163 38		0127 063 38	
	45	0118 63 45		0126 163 45		0127 063 45	
	50	0118 63 50	100	0126 163 50	100	0127 063 50	100
	55			0126 163 55		0127 063 55	
	60	0118 63 60		0126 163 60		0127 063 60	
	70	0118 63 70		0126 163 70		0127 063 70	
	80	0118 63 80		0126 163 80			

САМОРЕЗ С ПРЕССАЙБОЙ И СВЕРЛОМ



Сталь оцинкованная,
голубое пассивирование (A3K)
Сталь оцинкованная, черная (A2S)


Саморезы предназначены для
крепления пластика и тонколистового
материала к металлу.

Полукруглая головка с прессайбой
уменьшает давление на прижимаемые
поверхности и не портит их.

Номинал диам., мм	4,2	4,8
Диам. головки, мм	11,0	12,75
Высота головки, мм	2,6	3,3
Длина бура, мм	3,7	4,5
Привод	H2	H2
Толщина металла, мм	1,75-3,0	1,75-4,0

Номинал. диам. мм	Длина мм	Макс. толщина прикрепляемого материала, мм	Сталь оцинк. желтое пассив.	Шт./уп.	Сталь оцинк. черная	Шт./уп.
			Артикул		Артикул	
4,2	13	6	0218 4 13	250/1000	0218 24 13	250/1000
4,2	16	9	0218 4 16	250/1000	0218 24 16	250/1000
4,2	19	12	0218 4 19	250/1000	0218 24 19	250/1000
4,2	25	18	0218 4 25	250/500	0218 24 25	250/500
4,2	32	25	0218 4 32	250/500	-	-
4,8	16	7	0218 5 16	250/1000	0218 25 16	250/1000
4,8	22	13	0218 5 22	250/500	0218 25 22	250/1000
4,8	35	26	0218 5 35	500	-	-


САМОРЕЗ С ПРЕССАЙБОЙ И СВЕРЛОМ



Сталь оцинкованная,
голубое пассивирование (A2K)
Привод PH2

Диаметр d мм	Длина l мм	Диаметр d_k мм	Толщина прикрепляемой детали	Артикул	Упаковка
4,2	13	11	6	5056114213	1 000
4,2	16	11	9	5056114216	1 000
4,2	19	11	12	5056114219	1 000
4,2	25	11	19	5056114225	800
4,2	32	11	25	5056114232	1 000
4,2	51	11	44	5056114251	250

САМОРЕЗ С ПРЕССАЙБОЙ ОСТРЫЙ




Применяется для крепления листов
металла толщиной до 0,9 мм между
собой и других тонколистовых
материалов к различным основаниям.

Материал: сталь оцинкованная, голубое
пассивирование (A2K)
Привод: PH2

Диаметр d мм	Длина l мм	Диаметр d_k мм	Артикул	Упаковка
4,2	13	11	013494213	500
4,2	16	11	013494216	500
4,2	19	11	013494219	500
4,2	25	11	013494225	100
4,2	32	11	0134804232	500
4,2	41	11	0134804241	500

САМОРЕЗ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ И ПРЕССШАЙБОЙ ZEBRA® P1AS



Саморез с полукруглой головкой и прессшайбой AW® привод

Сталь оцинкованная (А3К)
Сталь покрытие, Delta Seal - черное

Номинал diam. d мм	4.2	4.8	5.5
Диам dk мм	11	12.75	14
Высота головки k in mm	2.9	3.6	3.9
Длина сверла lp мм	3.7	4.5	5.7
Привод	AW20	AW25	AW25
Диапазон сверления мм	1.75-3.0	1.75 - 4.0	1.75-5.25

Номинал. diam мм	Длина l мм	Длина резьбы мм	Толщина прикр. детали мм	Сталь оцинк (А3К) Артикул.	Шт./уп.	Сталь Delta Seal черный Артикул	Шт./уп.
4.2	13	6		0218 142 13	250/1000	0218 742 13	250/1000
	16	9		0218 142 16		0218 742 16	
	19	12		0218 142 19		0218 742 19	
	25	18		0218 142 25	250/500	0218 742 25	250/500
	32	25		0218 142 32			
4.8	13	4		0218 148 13	250/1000	0218 748 13	250/1000
	16	7		0218 148 16		0218 748 16	
	19	10		0218 148 19			
	22	13		0218 148 22	500	0218 748 22	500
	35	26		0218 148 35		0218 748 35	
	40	31		0218 148 40		0218 748 40	
	45	36		0218 148 45	250		250
	50	41		0218 148 50		0218 748 50	
	60	51		0218 148 60			
	70	59	61	0218 148 70			
5.5	80	57	71	0218 148 80	250		
	19		8	0218 155 19			
	25		14	0218 155 25			
	38		27	0218 155 38	100		
	50		39	0218 155 50			
	60		49	0218 155 60			
	70	57	59	0218 155 70	50		
	80	57	69	0218 155 80			
	85	57	74	0218 155 85			
	100	70	89	0218 155 100			
	110	70	99	0218 155 110			
	120	70	109	0218 155 120			
	130	70	119	0218 155 130			

- Быстрее, чем любое спиральное сверло
- Снижает затраты на сборку на 50%.
- Бита в каждой коробке
- Для крепления пластика и тонколистовых металлов к основаниям из стали.
- Прессшайба уменьшает давление на поверхность, предотвращается возникновение трещин от перенапряжения.

ORSY100 Набор




Артикул 0964 218 1

Состав: 1,050 саморезов (А3К) и 2 биты (AW20/AW25)
0218 142 13/16/19/25
0218 148 16/19/22/35
0218 155 19/25/38/50

Артикул 0964 218 7

Состав: 800 саморезов (Delta Seal черных) и 2 биты (AW20/AW25)
021874213/16/19/25
0218 748 13/16/22/35

САМОРЕЗ ПО МЕТАЛЛУ



d мм	3.9	4.2	4.8
dk мм	10	11	12
к мм Привод	11	23	29
	AW20	AW20	AW25

Номинал d мм	Длина l мм	Сталь, Delta Seal, Черное Артикул	Шт./уп.
3.9	9.5	0113 339 95	100/1,000
	13	0113 339 13	
	16	0113 339 16	
	19	0113 339 19	
	22	0113 339 22	100
	25	0113 339 25	
4.2	32	0113 339 32	
	38	0113 339 38	100/1,000
	9.5	0113 342 95	
	13	0113 342 13	
	16	0113 342 16	
	19	0113 342 19	
4.8	22	0113 342 22	
	25	0113 342 25	100
	32	0113 342 32	
	38	0113 342 38	
	13	0113 348 13	100/1,000
	16	0113 348 16	
	19	0113 348 19	
	22	0113 348 22	100/500
	25	0113 348 25	
	32	0113 348 32	
	38	0113 348 38	100



Номинал. диам. d мм	Длина l мм	Сталь (A2K) Артикул	Шт./уп.
3.9	16	0115 003 916	1,000
	22	0115 003 922	
	25	0115 003 925	
	28	0115 003 928	
	38	0115 003 938	500

КОЛПАЧОК ЗАЩИТНЫЙ



Цвет	Артикул	Шт./уп.
Белый	0590 12 125	100/500
Серый	0590 125 125	
Черный	0590 126 125	
Коричневый	0590 128 125	

AW® привод

С плоской головкой

Сталь, покрытие/ Delta Seal - черное

• Особенности покрытия саморезов:

- Не содержит тяжелых металлов, таких как кадмий и хром VI
- Высокая адгезионная прочность
- Высокая коррозионная стойкость

• Для крепления мягких материалов (например, пластмассы); подходит для использования внутри транспортных средств, например для приборной панели, облицовки интерьера, для сидений транспортных средств ...

ORSY 100 Набор



Арт. 0964 113 30

Состав: 1,400 саморезов и 2 биты (AW20 /AW25)

0113 339 95/13/16/19/25/32

0113 342 13/16/19/25/32/38

0113 348 13/16/19/25/32/38

Арт. 0964 113 31

Состав: 800 саморезов и 2 биты (AW20 /AW25)

0113 342 13/16/19/25

0113 348 13/16/19/25

AW® привод

Плоская скругленная головка (под колпачок)

Резьба самореза по EN ISO 1478

Привод: **AW20**

Сталь оцинкованная, голубое пассивирование(A2K)

Для саморезов **0126 039 .../0115 003 9..**

Для оконных саморезов A2 **0126 2...**

Для оконных саморезов **0211 724 220**

Материал: полиэтилен

САМОРЕЗ ДЛЯ НОМЕРНЫХ ТАБЛИЧЕК



Заворачивание за одну операцию

Для быстрого и легкого крепления номерных табличек.

Таблички устанавливаются без предварительного сверления в пластиковый бампер и в подномерную панель.

Стойкость покрытия 1000 часов в соляном тумане (по DIN 50 021)

Диаметр мм	Длина	О	Артикул	Уп./Шт.
5	16	H 2	0211 65 16	100
5	19	H 2	0211 65 19	100
5	25	H 2	0211 65 25	100



Цвет	Артикул	Уп./Шт.
синий	0590 102	100/300/500
белый	0590 103	100/300/500
черный	0590 106	100/300/500



ORSY - набор

Артикул 0964 2116

Состав: 1100 частей

3 длины саморезов

колпачки белые и черные

Подходит для номерных таблиц 90% типов автомобилей.

Колпачки

ВИНТ С ПРЕСС-ШАЙБОЙ




Винт с полукруглой головкой и пресс-шайбой с комбинированным приводом PZ-шлиц с метрической резьбой
Материал: оцинкованная сталь
Назначение: для сборки мебели, крепления номерных знаков

Артикул 01201 6 10

Размер М6х10

Диаметр головки 14 мм

САМОРЕЗ ПО МЕТАЛЛУ



Саморез по металлу с полукруглой головкой и прессшайбой
Сталь, покрытие Delta Seal черный

- Для крепления мягких материалов на внутренней и внешней поверхности автомобиля.

l мм	Диам. 3.9 мм Артикул	Шт./уп.	Диам. 4.2 мм Артикул	Шт./уп.	Диам. 4.8 мм Артикул	Шт./уп.
9,5	0134 039 95	100/300	0134 042 95		0134 048 95	
13	0134 039 13		0134 042 13		0134 048 13	
16	0134 039 16	100	0134 042 16	100/300	0134 048 16	100/300
19	0134 039 19		0134 042 19		0134 048 19	
22	0134 039 22	100/300	0134 042 22		0134 048 22	
25	0134 039 25		0134 042 25		0134 048 25	
32	0134 039 32	100	0134 042 32	100	0134 048 32	100
38	0134 039 38		0134 042 38		0134 048 38	

Наборы

Саморезы по металлу с прессшайбой черные,
1500 шт.:
0134 039
95/13/16/19/22/25 0134
042 95/13/16/19/22/25
0134 048
95/13/16/19/22/25
Артикул 0964134 0

800 шт.:
0134 042 13/16/19/25
0134 048 13/16/19/25

Артикул 0964134 3

Ном. диам d mm	3,9	4,2	4,8
d mm	10,0	11,0	12,0
l mm	1,0	1,2	1,2
Привод	H2	H2	H2



ПРОГРАММА КРОВЕЛЬНЫХ И ФАСАДНЫХ САМОРЕЗОВ


2

Типы саморезов	Шайба Ø D mm	Привод	Артикул
Faba®			
Тип А сталь оцинк. Ø 6,5 x L	16	SW 3/8"	0200 065 x ...
Тип А	без шайбы	SW 3/8"	0201 765 x ...
Нерж сталь А2 Ø 6,5 x L	16	SW 3/8"	0201 065 x ...
	19	SW 3/8"	0201 365 x ...
	22	SW 3/8"	0201 165 x ...
Алюминий Ø 6,5 x L	16	SW 3/8"	0200 565 x ...
Тип BZ сталь оцинк. Ø 6,3 x L	16	SW 3/8"	0200 63 x ...
	без шайбы	SW 3/8"	0201 963 x ...
Тип BZ	16	SW 3/8"	0201 63 x ...
	19	SW 3/8"	0201 463 x ...
	22	SW 3/8"	0201 263 x ...
Для ремонта А2 Ø 7,2 x L	19	SW 3/8"	0201 072 x ...
pias® Typ 1			
Сталь оцинков. Ø 4,2 x L	без шайбы	H 2	0206 42 x ...
Нерж сталь А2 Ø 4,2 x L	без шайбы	H 2	0206 142 x ...
Сталь оцинков. Ø 4,8 x L	без шайбы	H 2	0206 48 x ...
Нерж сталь А2 Ø 4,8 x L	без шайбы	H 2	0206 148 x ...
	без шайбы	SW 7	0214 42 x ...
Сталь оцинков. Ø 4,2 x L	16	SW 7	0214 742 x ... 6
	19	SW 7	0214 742 x ... 9
Нерж сталь А2 Ø 4,2 x L	без шайбы	rSW 7	0214 142 x ...
	без шайбы	SW 8	0214 48 x ...
Сталь оцинков. Ø 4,8 x L	16	SW 8	0214 748 x ... 6
	19	SW 8	0214 748 x ... 9
	19	SW 8	0214 748 x ...
Нерж сталь А2 Ø 4,8 x L	без шайбы	SW 8	0214 148 x ...
Сталь оцинков. Ø 5,5 x L	без шайбы	SW 8	0214 55 x ...
	19	SW 8	0214 755 x ... 9
	без шайбы	SW 10	0214 63 x ...
Сталь оцинков. Ø 6,3 x L	без шайбы	SW 3/8"	0214 63 x ... 2
	16	SW 10	0214 763 x ... 6
	16	SW 3/8"	0214 763 x ... 2
	19	SW 10	0214 763 x ... 9
Нерж сталь А2 Ø 6,3 x L	без шайбы	SW 10	0214 163 x ...
	16	SW 10	0214 163 x ... 6
	19	SW 10	0214 163 x ... 9
Сталь оцинков. Ø 5,5 x L Головка и шайба А2; тепло	без шайбы	SW 8	0214 055 x ...
Сталь оцинков. Ø 5 x L	19	SW 8	0214 705 x 5..
Ø 6 x L	14	SW 8	0214 15 x ... 4
	16	SW 3/8"	0214 16 x ... 6
	19	SW 3/8"	0214 16 x ... 9
pias® Typ 2			
Сталь оцинков. Ø 4,8 x L	без шайбы	SW 8	0214 248 x ...
piasta® Typ 1 Биметалл			
Ø 4,8 x L	14	H 2	0211 824 x 8..
Биметалл Ø 4,2 x L	без шайбы	SW 7	0214 814 x 2..
	16	SW 7	0214 804 x 2..
Биметалл Ø 4,8 x L	без шайбы	SW 8	0214 814 x 8..
	16	SW 8	0214 804 x 8..
	19	SW 8	0214 834 x 8..
Биметалл Ø 5,5 x L	без шайбы	SW 8	0214 815 x 5..
	14	SW 8	0214 855 x 525
	16	SW 8	0214 805 x 5..
	19	SW 8	0214 835 x 5..
Биметалл Ø 6,3 x L	без шайбы	SW 3/8"	0214 816 x 3..
	16	SW 3/8"	0214 806 x 3..
	19	SW 3/8"	0214 836 x 3..
	22	SW 3/8"	0214 846 x 3..
Биметалл Ø 5,5 x L c удлиненным сверлом	без шайбы	SW 8	0214 825 x 5..
	16	SW 8	0214 885 x 5..
	19	SW 8	0214 895 x 5..
piasta® Typ 2			
Биметалл Ø 4,8 x L c уменьшенным сверлом	без шайбы	SW 8	0214 864 x 8..
	16	SW 8	0214 884 x 8..
Биметалл Ø 6,3 x L c уменьшенным сверлом	без шайбы	SW 3/8"	0214 866 x 3..
	16	SW 3/8"	0214 886 x 3..



197

САМОРЕЗ ДЛЯ ФАСАДОВ PIAS®



Головка по DIN 7504-K

Шестигранная головка с фланцем
Сталь оцинкованная, голубое
пассивирование (A3K)

- Диапазон сверления 1,75 – 12,0 мм
- Для крепления стальных профилей к
стальным конструкциям.



2

**Общестроительный допуск
Z-14.1-4**
**Европейский технический
сертификат ETA 10/0184**

Диаметр d мм	Длина l мм
5.5	32
5.5	38

Диаметр d мм 5.5	
s мм	8
k мм	5.15
lp мм	13.5
Диапазон сверления	1.75 - 12.0

Артикул	Уп./Шт.
0214 055 32	250
0214 055 38	250




Шестигранная головка с
фланцем уменьшенное сверло
Сталь оцинкованная , голубое
пассивирование (A3K)

- До 50% выше производительность, по сравнению с другими саморезами типа Pias® счет уменьшенного сверла.
 - Максимальная толщина комплекта профилей 2,5 мм
- Для крепления профилей из стали.

Толщина материала	D x L мм	Привод	Артикул	Уп./Шт.
1.5 мм каждого присоединительного элемента	4.8 x 13	SW8	0214 248 13	1000
	4.8 x 16	SW8	0214 248 16	1000
	4.8 x 19	SW8	0214 248 19	500

САМОРЕЗ ФАСАДНЫЙ PIAS®/PIASTA®



W-214 (головка по DIN 7504-K)

Шестигранная головка с фланцем
Сталь оцинкованная, голубое
пассивирование (A3K)

d in mm	3.5	4.2	4.8	5.5	6.3
s in mm	5.5	7	8	8	10
k mm	2.8	3.3	3.6	4.8	5.8
l mm	3.0	4.5	5.0	6.5	7.5
Диапазон сверления мм	0.7-2.25	1.75-3.0	1.75-4.0	1.75-5.25	2.0-6.0


d mm	l mm	pias® сталь оцинков. Артикул	Уп./Шт.	pias® A2 для алюмин. Артикул	Уп./Шт.	piasta® биметалл, покр. Ruspert Артикул	Уп./Шт.
3.5	9.5	0214 35 95	500				
3.5	13	0214 35 13	500				
4.2	13	0214 42 13	500				
4.2	16	0214 42 16	500				
4.2	19	0214 42 19	500				
4.2	22	0214 42 22	500				
4.2	25	0214 42 25	500	0214 142 25	500	0214 814 225	500
4.2	32	0214 42 32	500			0214 814 232	500
4.2	38					0214 814 238	500
4.2	50					0214 814 250	250
4.8	13	0214 48 13	500				
4.8	16	0214 48 16	500				
4.8	19	0214 48 19	500				
4.8	22	0214 48 22	500				
4.8	25	0214 48 25	500			0214 814 825	500
4.8	32	0214 48 32	500	0214 148 32	500	0214 814 832	500
4.8	38	0214 48 38	500			0214 814 838	500
4.8	45	0214 48 45	250				
4.8	50	0214 48 50	250			0214 814 850	250
4.8	60	0214 48 60	50				
4.8	70	0214 48 70	50				
4.8	85	0214 48 85	50				
4.8	100	0214 48 100	50				
4.8	110	0214 48 110	50				
4.8	120	0214 48 120	50				
4.8	130	0214 48 130	50				
5.5	16	0214 55 16	500				
5.5	19	0214 55 19	500				
5.5	22	0214 55 22	500				
5.5	25	0214 55 25	500			0214 815 525	500
5.5	32	0214 55 32	500			0214 815 532	500
5.5	38	0214 55 38	250			0214 815 538	250
5.5	45	0214 55 45	250				
5.5	50	0214 55 50	250			0214 815 550	250
5.5	60	0214 55 60	50				
5.5	70	0214 55 70	50				
5.5	85	0214 55 85	50				
6.3	16	0214 63 16	500				
6.3	19	0214 63 19	500				
6.3	22	0214 63 22	500	0214 163 22	100		
6.3	25	0214 63 25	500			0214 816 325	100/500
6.3	32	0214 63 32	250			0214 816 332	250
6.3	38	0214 63 38	250			0214 816 338	250
6.3	45	0214 63 45	250				
6.3	50	0214 63 50	250			0214 816 350	250
6.3	60	0214 63 60	100			0214 816 360	100
6.3	70	0214 63 70	100			0214 816 370	100
6.3	80	0214 63 80	100				
6.3	85					0214 816 385	50
6.3	90	0214 63 90	50				
6.3	100	0214 63 100	50			0214 816 310	50
6.3	110	0214 63 110	50				
6.3	115					0214 816 311	50
6.3	120	0214 63 120	50				
6.3	130	0214 63 130	50			0214 816 313	50
6.3	140	0214 63 140	50				
6.3	150	0214 63 150	50			0214 816 315	50
6.3	175					0214 816 317	50

- Нержавеющая сталь A2 (для алюминия)
- Биметалл, покрытие Ruspert (Саморез из нержавеющей стали A2 со сверлом из закаленной стали)
- ZEBRA® pias®, сверлят быстрее спирального сверла. Время установки сокращается на 50%
- Для универсального использования благодаря шестигранной головке.


Применяют: для крепления стальных профилей к стальным конструкциям.

Саморезы из оцинкованной стали диам 4.2 и выше:
Общестроительный допуск Z-14.1-4.

Европейское техническое свидетельство ETA 10/0184



САМОРЕЗ ФАСАДНЫЙ PIAS®





С шестигранной головкой по DIN 7504-K с шайбой 19 мм

- Сталь закаленная оцинкованная
- Шайба с прокладкой EPDM
- Толщина просверливаемого материала 1,75-12,0 мм.

Для крепления стальных профилей к стальным конструкциям.


Общестроительный допуск Z-14.1-4.

Европейское техническое свидетельство ETA 10/0184



D x L mm	Артикул	Уп./Шт.
5.5 x 38	0214 705 538	200

*ORSY




С шестигранной головкой по DIN 7504-K с шайбой



- Нержавеющая сталь A2
- Шайба с прокладкой EPDM





Для крепления алюминиевого профиля к конструкциям из алюминия



D x L	Диаметр шайбы мм	Артикул	Уп./Шт.
6.3 x 32	16	0214 163 326	200
6.3 x 32	19	0214 163 329	200

*ORSY

САМОРЕЗ ФАСАДНЫЙ PIAS®



Головка шестигранная с фланцем по DIN 7504-K

- Сталь закаленная оцинкованная
- Шайба с прокладкой EPDM

Предназначены для крепления стальных профилей к стальным конструкциям: прямой монтаж.


Общестроительный допуск Z-14.1-4
Европейский технический сертификат ETA 10/0184

2

DxL	Диаметр шайбы мм	Привод	Артикул	Уп./Шт.
4.2 x 13	16	SW7	0214 742 136	300
4.2 x 13	19	SW7	0214 742 139	300
4.8 x 13	16	SW8	0214 748 136	300
4.8 x 13	19	SW8	0214 748 139	300
4.8 x 19	19	SW8	0214 748 199	300
4.8 x 25	19	SW8	0214 748 259	200
4.8 x 30	19	SW8	0214 748 309	200
4.8 x 40	19	SW8	0214 748 409	200
4.8 x 50	19	SW8	0214 748 509	100
4.8 x 60	19	SW8	0214 748 609	50
4.8 x 70	19	SW8	0214 748 709	50
4.8 x 85	19	SW8	0214 748 859	50
4.8 x 100	19	SW8	0214 748 100	50
4.8 x 120	19	SW8	0214 748 120	50
5.5 x 19	19	SW8	0214 755 199	300
5.5 x 25	19	SW8	0214 755 259	200
5.5 x 30	19	SW8	0214 755 309	200
5.5 x 40	19	SW8	0214 755 409	100
5.5 x 50	19	SW8	0214 755 509	100
5.5 x 60	19	SW8	0214 755 609	50
6.3 x 16	16	SW10	0214 763 166	300
6.3 x 16	19	SW10	0214 763 169	300
6.3 x 19	19	SW10	0214 763 199	300
6.3 x 19	16	SW 3/8"	0214 763 192	500
6.3 x 22	16	SW 3/8"	0214 763 222	500
6.3 x 25	19	SW10	0214 763 259	200
6.3 x 30	19	SW10	0214 763 309	200
6.3 x 35	19	SW10	0214 763 359	2 00
6.3 x 45	19	SW10	0214 763 459	100
6.3 x 50	19	SW10	0214 763 509	100
6.3 x 70	19	SW10	0214 763 709	50
6.3 x 80	19	SW10	0214 763 809	50
6.3 x 90	19	SW10	0214 763 909	50

Диаметр мм	Толщина просверливаемого материала мм	Длина сверла мм	Диаметр сверла мм	Режимы сверления
4.2	1.75 - 3.0	3.7	3.48	Число оборотов 1,700 - 2,500 в мин для саморезов до 4,8 мм
4.8	1.75 - 4.40	4.5	3.94	
5.5	1.75 - 5.25	5.7	4.55	Число оборотов 1,200 - 1,700 в мин для саморезов более 4,8 мм
6.3	2.00 - 5.0	6.7	5.26	

САМОРЕЗ ФАСАДНЫЙ PIAS®




С шестигранной головкой по DIN 7504-K и шайбой из нержавеющей стали

- Тело самореза из закаленной оцинкованной стали. Шестигранная головка из нержавеющей стали
- Шайба из нержавеющей стали с прокладкой EPDM

Предназначены для крепления стального профиля к стальным конструкциям.

ZEBRA® pias® dia. 6:
Общестроительный допуск Z-14.1-4.


Европейское техническое свидетельство ETA 10/0184



D x L	Диаметр шайбы мм	Толщина сверления мм	Привод SW	Артикул	Уп./Шт.
5 x 19	14	1.50 - 4.00	8 mm	0214 15 194	500
6 x 19	19	2.00 - 5.00	3/8"	0214 16 199	200
6 x 25	16	2.00 - 5.00	3/8"	0214 16 256	200
6 x 25	19	2.00 - 5.00	3/8"	0214 16 259	200
6 x 32	16	2.00 - 5.00	3/8"	0214 16 326	200
6 x 32	19	2.00 - 5.00	3/8"	0214 16 329	200
6 x 38	16	2.00 - 5.00	3/8"	0214 16 386	200
6 x 38	19	2.00 - 5.00	3/8"	0214 16 389	200

®ORSY

САМОРЕЗ ДЛЯ СЭНДВИЧ ПАНЕЛЕЙ PIASTA®



d x l	b мм	Толщина панели мм	Толщина сверления мм	Артикул Шайба 19 мм	Артикул Шайба 22 мм	Уп./Шт.
5.5 x 69	31	40-50	5.25	0214 935 569	0214 945 569	100
5.5 x 78	36	45-60	5.25	0214 935 578	0214 945 578	100
5.5 x 92	41	55-70	5.25	0214 935 592	0214 945 592	100
5.5 x 119	55	65-100	5.25	0214 935 511	0214 945 511	100
5.5 x 178	85	95-155	5.25	0214 935 517	0214 945 517	100
5.5 x 228	85	145-205	5.25	0214 935 522	0214 945 522	100
5.5 x 282	85	200-260	5.25	0214 935 582	0214 945 582	100

- Нержавеющая сталь A2
- Шайба EPDM диаметра 19 или 22 мм
- RUSPERT®-покрытие

Общестроительный допуск Z-14.4-407

Сверло из закаленной стали

- Для крепления сэндвич панелей к стальным конструкциям

Арт. 0214 935 ... и


Арт. 0214 945 ..

Удлиненное сверло

- Для крепления сэндвич панелей к стальным конструкциям

Арт. 0214 935 ... и

Арт. 0214 945 ..




d x l	b мм	Толщина панели мм	Толщина сверления мм	Артикул Шайба 19 мм	Артикул Шайба 22 мм	Уп./Шт.
5.5 x 76	38	40-50	12.0	0214 035 576	0214 045 576	100
5.5 x 85	43	45-60	12.0	0214 035 585	0214 045 585	100
5.5 x 99	48	55-75	12.0	0214 035 599	0214 045 599	100
5.5 x 126	62	65-100	12.0	0214 035 512	0214 045 512	100
5.5 x 185	93	95-160	12.0	0214 035 518	0214 045 518	100
5.5 x 235	93	145-210	12.0	0214 035 523	0214 045 523	100
5.5 x 289	93	200-260	12.0	0214 035 529	0214 045 529	100

Для деревянных конструкций

- Для крепления профилей и сэндвич панелей к деревянным конструкциям


Арт. 0214 935 ... и

Арт. 0214 945 ..



d x l	b мм	Толщина панели мм	Толщина сверления мм	Артикул Шайба 19 мм	Артикул Шайба 22 мм	Уп./Шт.
6.0 x 119	55	55-85	2 x 1.25	0214 936 119	0214 946 119	100
6.0 x 178	85	85-145		0214 936 178	0214 946 178	100
6.0 x 228	85	140-195	2 x 1.25	0214 936 228	0214 946 228	100
6.0 x 282	85	180-250	2 x 1.25	0214 936 282	0214 946 282	100

САМОРЕЗ С ПОТАЙНОЙ ГОЛОВКОЙ И БУРОМ



Используется в производстве пластиковых окон для соединения пластикового профиля с металлической арматурой толщиной до 2 мм.


Тип: Febos®

Материал: оцинкованная сталь, голубое пассивирование A2K

Привод: PH2

2

Головка	Номин. диам. d мм	Длина l мм	Артикул	Артикул	Уп./Шт.
 Потайная	3,9	13	0207 083 913		8000
		16	0207 083 916	0207053916	6000
		19	0207 083 919	0207053919	5000
		25	0207 083 925	0207053925	4000
		32	0207 083 932	0207053932	2500
		38	0207 083 938		2000
 Полупотайная	3,9	16	0207 183 916		6000
		19	0207 183 919		5000
		25	0207 183 925		4000
		32	0207 183 932		2500
		38	0207 183 938		2000



Febos® M

Сталь оцинкованная, голубое пассивирование (A2K)

- метрическая резьба
- привод PH 2

Головка	Номин. диам. d мм	Длина l мм	Артикул	Уп./Шт.
 Потайная	4,0	13	0207 084 013	8000
		16	0207 084 016	6000
		20	0207 084 020	5000
		25	0207 084 025	4000
		32	0207 084 032	2500
 Полупотайная	4,0	16	0207 184 016	6000
		20	0207 184 020	5000
		25	0207 184 025	4000
		32	0207 184 032	2500



САМОРЕЗ ДЛЯ ОКОН ПВХ ФУРНИТУРНЫЙ



FBS 1

Головка впотай, острый
Сталь оцинкованная, покрытие Deltacoll
Сталь оцинкованная,
голубое пассивирование (A3K)
Сталь оцинкованная,
желтое пассивирование (A3L)
Сталь оцинкованная, черная (KTL)
Сталь оцинкованная,
голубое пассивирование (A2K)

Номин. диаметр мм	Дли- на мм	Сталь оцинк. покр. Deltacoll Артикул	Сталь оцинк. голуб. пассивир. A3K Артикул	Сталь оцинк. желтое пассивир. A3L Артикул	Сталь оцинк. черная KTL Артикул	Кол- во	Сталь оцинк. голуб. пассив. A2K Артикул
4,1	19	0185 244 119	0185 284 119	0185 214 119	0185 224 119	1 000	
4,1	22	0185 244 122	0185 284 122	0185 214 122	0185 224 122	1 000	
4,1	25	0185 244 125	0185 284 125	0185 214 125	0185 224 125	1 000	018524125
4,1	30	0185 244 130	0185 284 130	0185 214 130	0185 224 130	1 000	018524130
4,1	35	0185 244 135	0185 284 135	0185 214 135	0185 224 135	1 000	
4,1	38	0185 244 138	0185 284 138	0185 214 138	0185 224 138	500	018524138
4,1	45	0185 244 145	0185 284 145	0185 214 145	0185 224 145	500	
4,1	50	0185 244 150	-	-	-	500	
4,1	55	0185 244 155	-	-	-	500	
4,1	60	0185 244 160	-	-	-	500	

Привод PH2

Специальная резьба с острым концом
Диаметр головки 7 мм

Увеличенная коррозионная стойкость
всех покрытий до 240 часов в соляном
тумане по DIN EN ISO 9227-NSS.
Коррозионная стойкость до 150°C.
Не содержит Cr(VI).

FBS 2

Сталь оцинкованная,
голубое пассивирование (A3K)

Привод PH2

Специальная резьба с острым концом
Диаметр головки 7 мм

Номин. диаметр мм	Длина мм	Сталь оцинк., голуб. пассивир. Артикул	Кол-во
4,0	19	0185 684 019	1 000
4,0	22	0185 684 022	1 000
4,0	25	0185 684 025	1 000
4,0	30	0185 684 030	1 000
4,0	35	0185 684 035	1 000
4,0	38	0185 684 038	500
4,0	45	0185 684 045	500

FBS ремонтные саморезы

Сталь оцинкованная,
голубое пассивирование (A3K)
Сталь оцинкованная,
желтое пассивирование (A3L)

Привод PH2

Специальная резьба с острым концом
Диаметр головки 7 мм

Номин. диаметр мм	Длина мм	Сталь оцинк. голуб. пассивир. A3K Артикул	Сталь оцинк. желтое пассивир. A3L Артикул	Кол-во
4,8	25	0185 284 825	0185 264 825	500
4,8	38	0185 284 838	0185 264 838	500

САМОРЕЗЫ ДЛЯ РАБОТ ПО ДЕРЕВУ ASSY®

2



Зенкующая головка

- Подходит для дерева и фурнитуры.
- Не повреждает покрытия изделий.
- Не оставляет стружки на поверхности.



Цилиндрическая фреза

Помогает саморезу работать

(от диам. = 5 мм, l = 70 мм).

- Уменьшает крутящий момент, особенно у длинных саморезов.
- Снижает нагрузку на инструмент.



Ассиметричная резьба

- Низкий крутящий момент.
- Сложно вырвать саморез из изделия
- Высокая скорость работы
- Двухзаходная резьба при диам. 3.0-4.5 мм, Крупная резьба для диам. 5.0-12.0 мм



AW® привод

- Оптимальная передача усилия.
- Плотная посадка биты.
- Быстрая установка биты.
- Точная установка самореза.
- Саморез не "уводит" при работе.
- Не повреждается покрытие самореза.
- 5 бит для размеров 3.0 до 12.0 мм



Кольцевая/разнонаправленная резьба - предотвращает расщепление древесины.

(Кольцевая резьба = 3.0-4.5 мм, Разнонаправленная = 5.0-12.0 мм)

- Предотвращает раскол древесины особенно у края.
- Снижает крутящий момент.

Строительный допуск

ASSY® 3.0

dia. 4.0-4.5 mm

ASSY® 3.0

dia. 5.0-12.0 mm



ETA-11/0190

ASSY.

Чертеж			Цвет бита														
Диаметр d мм	Длина L мм	Длина резьбы L _г мм		Артикул	Артикул	Артикул	Артикул	Артикул	Артикул	Артикул	Артикул	Артикул	Артикул	Артикул	Артикул	Длина резьбы L _г мм	Упак.
4.0	12	8	AW® 20	0170 040 12		0170 240 12										10.5	0153 040 012
	13	9		0170 040 13												11.5	0153 040 013
	15	11		0170 040 15		0170 240 15										13.0	0153 040 015
	16	12		0170 040 16		0170 240 16										14.0	0153 040 016
	17	13		0170 040 17		0170 240 17										15.0	0153 040 017
	20	16		0170 040 20		0170 240 20				0154 040 20		0154 340 20				18.0	0153 040 020
	12				0170 140 20		0170 340 20										
	21			0170 040 25		0170 240 25				0154 040 25						22.0	0153 040 025
	18				0170 140 25		0170 340 25										
	30	24		0170 040 30		0170 240 30				0154 040 30		0154 340 30	0154 440 30			27.0	0153 040 030
	18				0170 140 30		0170 340 30										
	35	29		0170 040 35		0170 240 35				0154 040 35		0154 340 35	0154 440 35			32.0	0153 040 035
	21				0170 140 35		0170 340 35										
	40	34		0170 040 40		0170 240 40				0154 040 40	0154 240 40	0154 340 40	0154 440 40			37.0	0153 040 040
	24				0170 140 40		0170 340 40										
	45	39		0170 040 45		0170 240 45				0154 040 45		0154 340 45				42.0	0153 040 045
	29				0170 140 45		0170 340 45										
4.5	50	44		0170 040 50		0170 240 50					0154 240 50	0154 340 50				47.0	0153 040 050
	29				0170 140 50		0170 340 50										
	55	49		0170 040 55		0170 240 55										52.0	0153 040 055
	34				0170 140 55		0170 340 55										
	60	50														52.0	0153 040 060
	34				0170 140 60		0170 340 60										
	70	34			0170 140 70		0170 340 70										
	13			0170 045 15												11.5	0153 045 013
	15	11														13.0	0153 045 015
	16	12															
	17	13		0170 045 17		0170 345 17										18.0	0153 045 020
	20	16		0170 045 20		0170 345 20										22.0	0153 045 025
	25	21		0170 045 25		0170 345 25										27.0	0153 045 030
	30	26		0170 045 30		0170 345 30				0154 045 30						32.0	0153 045 035
	35	28		0170 045 35		0170 245 35				0154 045 35							
	21				0170 145 35		0170 345 35										
	40	33		0170 045 40		0170 245 40				0154 045 40	0154 245 040	0154 345 040	0154 445 040			37.0	0153 045 040
	26				0170 145 40		0170 340 40										
	45	38		0170 045 45		0170 245 45				0154 045 45		0154 345 045	0154 445 045			42.0	0153 045 045
	26				0170 145 45		0170 345 45										
	50	43		0170 045 50		0170 245 50				0154 045 50	0154 245 050	0154 345 050	0154 445 050			46.0	0153 045 050
	28				0170 145 50		0170 345 50										
	55	48		0170 045 55		0170 245 55											
	33																
	60	50		0170 045 60		0170 245 60					0154 245 060	0154 345 060	0154 445 060			56.0	0153 045 060
	33				0170 145 60		0170 345 60										
	70	62														66.0	0153 045 070
	38				0170 145 70		0170 345 70				0154 345 070						
	80	43		0170 045 80		0170 345 80											
	100	48		0170 045 100													

* Саморез с потайной головкой и полной резьбой до диаметра 4,5 мм не имеет фрезы.

** Саморез не имеет разнонаправленной резьбы.

Саморезы предназначены для работы внутри помещения, для наружных работ рекомендуется использовать саморезы из нержавеющей стали A2.

Предназначены для работ с деревом.

ASSY®

ASSY®

Ø 3.0-4.5 мм

Ø 5.0-12.0 мм



ETA-11/0190

Саморезы предназначены для работы внутри помещения, для наружных работ рекомендуется использовать саморезы из нержавеющей стали А2.
Предназначены для работ с деревом.

ASSY® 3.0

2

			Цвет биты	Потайная головка с нижней, оцинкованной, желтое пассивирование.
Диаметр d мм	Длина L мм	Длина резьбы l мм	Dh мм	Артикул
7.0	80	50	13.85	0170 370 80
	90	50		0170 370 90
	100	60		0170 370 100
	120	70		0170 370 120
	140	70		0170 370 140
	160	85		0170 370 160
	180	85		0170 370 180
	200	85		0170 370 200
	220	85		0170 370 220
	240	85		0170 370 240
	260	85		0170 370 260
	280	85		0170 370 280
8.0	300	85	14.85	0170 370 300
	80	50		0170 380 80
	100	60		0170 380 100
	120	80		0170 380 120
	140	80		0170 380 140
	160	80		0170 380 160
	180	80		0170 380 180
	200	80		0170 380 200
	220	100		0170 380 220
	240	100		0170 380 240
	260	100		0170 380 260
	280	100		0170 380 280
	300	100		0170 380 300
	320	100		0170 380 320
	340	100		0170 380 340
	360	100		0170 380 360
10.0	380	100	18.20	0170 380 380
	400	100		0170 380 400
	80	50		0170 310 80
	100	60		0170 310 100
	120	80		0170 310 120
	140	80		0170 310 140
	160	100		0170 310 160
	180	100		0170 310 180
	200	100		0170 310 200
	220	100		0170 310 220
	240	100		0170 310 240
	260	100		0170 310 260
	280	100		0170 310 280
	300	100		0170 310 300
	320	120		0170 310 320
	340	120		0170 310 340
	360	120		0170 310 360
	380	120		0170 310 380
	400	120		0170 310 400

* Саморез с потайной головкой и полной резьбой до диаметра 4,5 мм не имеет фрезы.


** Саморез не имеет разнонаправленной резьбы.

ASSY


Шайбы для саморезов с потайной головкой

Материал: сталь оцинкованная, желтое пассивирование.

Для саморезов диаметром 6,8 и 10 мм



d1 мм	d2 мм	d3 мм	d4 мм	h мм	Артикул	шт./уп.
6.5	22	15	14	4.5	0457 76	500
8.5	25	18	17	5	0457 78	
10.5	30	21	20	7	0457 710	200



d1 мм	d2 мм	d3 мм	d4 мм	h мм	Артикул	шт./уп.
6.5	22	13	3.0	2.5	0457 700 6	
8.5	28	16	3.5	3.0	0457 700 8	200
10.5	33	19.5	4.25	3.0	0457 700 10	

ASSY®
Ø 3.0-4.5 мм



With general construction permit

ASSY®
Ø 5.0-12.0 мм



With general construction permit




ETA-11/0190

САМОРЕЗ ПО ДЕРЕВУ ASSY® 3.0 SK



ASSY



Назначение: применяются при сборке деревянных модульных конструкций, монтажа стропильных систем и лестниц. Материал: сталь закаленная оцинкованная, желтое пассивирование.

- **Острый наконечник** - облегченная установка и направление в работе.
- **Резьба разноразмерная у острия** - уменьшаются распиливающие силы в древесине.
- **Крупная ассиметричная резьба** - сокращает время работы на 30%.
- **Цилиндрическая фреза после резьбы** - расширяет диаметр отверстия, снижается крутящий момент.
- **Привод AW** - обеспечивает оптимальное центрирование, улучшенную передачу усилия, долговечность.


2

Диаметр мм	l мм	lg мм	dh мм	Цилиндрическая фреза	Привод	Сталь оцинк. желтая Артикул	Кол-во
6,0	60	37	14,0		AWØ 30	0184 806 60	100
	70	42		x		0184 806 70	
	80	50		x		0184 806 80	
	90			x		0184 806 90	
	100	60		x		0184 806 100	
	110			x		0184 806 110	
	120			x		0184 806 120	
	140			x		0184 806 140	
	160			x		0184 806 160	
	180			x		0184 806 180	
	200	70		x		0184 806 200	
	220			x		0184 806 220	
	240			x		0184 806 240	
	260			x		0184 806 260	
	280			x		0184 806 280	
	300			x		0184 806 300	
8,0	60	50	22,0		AWØ 40	0184 808 60	50
	80			x		0184 808 80	
	100	60		x		0184 808 100	
	120			x		0184 808 120	
	140			x		0184 808 140	
	160	80		x		0184 808 160	
	180			x		0184 808 180	
	200			x		0184 808 200	
	220			x		0184 808 220	
	240			x		0184 808 240	
	260			x		0184 808 260	
	280			x		0184 808 280	
	300	100		x		0184 808 300	
	320			x		0184 808 320	
	340			x		0184 808 340	
	360			x		0184 808 360	
	380			x		0184 808 380	
	400			x		0184 808 400	



САМОРЕЗ С ПОТАЙНОЙ ГОЛОВКОЙ, ОСТРЫЙ

Саморез Wurofast, потайная головка, острый, PZ




- Угол заточки острей: 25° или 34° в зависимости от длины шурупа
- Быстрое и точное винчивание в любые твердые поверхности ДСП с покрытием и гидроизоляцией, а также в материалы из любых пород дерева
- Угол изгиба: не менее 15°
- Закаленная сталь
- Высокая степень безопасности при работе

Ø мм	x мм	L мм	b мм	Цвет биты	Артикул												Уп./Шт.
					0190 45 30	0190 45 35	0190 45 40	0190 45 45	0190 45 50	0190 45 55	0190 45 60	0190 45 65	0190 45 70	0190 45 75	0190 45 80	0190 45 85	
4,5	50	30															250
	55																
	60	35															
	65	38															
	70	40															
5,0	80	50															200
	16																
	17																
	20																
	25																
	30	20															500
	35	24															
	40	24															
	45	30															
	50	30															250
	55	35															
	60	35															
	65																
	70	40															200
	80	50															
	90	54															
	100	60															
	110																100
	120	70															
6,0	40	24															250
	45	30															
	50	30															
	55	35															
	60	35															200
	70	42															
	80	50															
	90	56															100
	100	60															
	110																
	120																
	140																100
	150																
	160																
	180																
	200																
	220																100
	240																

34°, угол острей 25°, угол острей

34° угол острый 25° угол острый

САМОРЕЗ ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА




Двухзаходная резьба

- Для крепления к дереву или металлу толщиной до 1 мм.
- Острый, двухзаходная резьба.
- Закаленная сталь, фосфатирование.
- Потайная головка с PH2.

Dia. in mm	Bit	L in mm	b in mm	Артикул	Шт./уп.
3.5	PH 2	25	18	0189 035 25	1000
3.5	PH 2	35	28	0189 035 35	1000
3.5	PH 2	45	31	0189 035 45	1000
3.9	PH 2	19	12	0189 039 19	1000
3.9	PH 2	25	18	0189 039 25	1000
3.9	PH 2	30	22	0189 039 30	1000
3.9	PH 2	35	28	0189 039 35	1000
3.9	PH 2	45	31	0189 039 45	1000
3.9	PH 2	55	35	0189 039 55	1000
3.9	PH 2	65	40	0189 039 65	1000
4.0	PH 2	75	50	0189 04 75	500
5.0	PH 2	90	60	0189 05 90	500
5.0	PH 2	120	70	0189 05 120	250

САМОРЕЗ ПО ГИПСОКАРТОНУ




Крупная резьба

- Для крепления к дереву.
- Острый, крупная резьба.
- Закаленная сталь, фосфатирование.
- Потайная головка с PH2.

Dia. in mm	Bit	L in mm	b in mm	Артикул	Шт./уп.
3.9	PH 2	25	18	0189 39 25	1000
3.9	PH 2	30	22	0189 39 30	1000
3.9	PH 2	35	28	0189 39 35	1000
3.9	PH 2	40	28	0189 39 40	1000
3.9	PH 2	45	30	0189 39 45	1000
3.9	PH 2	55	35	0189 39 55	1000
3.9	PH 2	70	50	0189 39 70	500
3.9	PH 2	90	60	0189 39 90	500
5.0	PH 2	90	60	0189 5 90	500
5.0	PH 2	100	65	01895 100	250
5.0	PH 2	120	70	01895 120	250




SVS САМОРЕЗ



- Для крепления различных видов профилей с толщиной металла до 1 мм
- Двухзаходная резьба.
- Закаленная сталь, фосфатированный.

Did. in mm	L in mm	Bit	Артикул	Шт./уп.
3.9	13.5	PH 2	0189 335 13	1000

УПЛОТНЕНИЯ ДЛЯ РЕЗЬБОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ



Номинал. диам. D мм	Сквозное отверстие		Диам. d мм	Диам. D мм	h мм	Центр. зенковка мм	Артикул	Уп./ Шт.
	DIN 69 F мм	DIN 69 m мм						
M 5	5,3	5,5	5,7	10	1	10,5	0469 204	50
M 6	6,4	6,6	6,7	11	1	11,5	0469 206	
M 7	7,4	7,6	8,5	13,4	1	13,9	0469 207	
M 8	8,4	9	8,7	13	1	13,5	0469 208	
M 10	10,5	11	11,8	19,1	1,5	19,4	0469 201 0	
M 12	13	14	13,7	22	1,5	22,5	0469 201 2	25
M 14	15	16	15,9	22,3	2	22,8	0469 201 4	
M 16	17	18	20,7	28	1,5	28,5	0469 201 6	
M 18	19	20	21,5	28,7	2,5	29,2	0469 201 8	
M 20	21,5	22	24,7	32	2	32,5	0469 202 0	
M 22	23	24	26,7	35	2	35,5	0469 202 2	
M 24	25	26	28,7	37	2	37,5	0469 202 4	

Не самоцентрирующиеся


Оцинкованная стальная шайба желтого пассивирования с подвулканизированной резиновой манжетой, для уплотнения головок резьбовых соединений (применяется преимущественно для метрических болтов согласно DIN) и фланцевых соединений

- Для высоких давлений и вакуума, а также широкого диапазона температур.
- Оптимальный уплотняющий эффект благодаря точно заданной форме манжеты.
- При соприкосновении металла с металлом нет выдавливания даже при экстремальном давлении.
- Незначительный момент затяжки.
- Не требуется подтягивание установленной прокладки.
- Заменяет другие, прежде использованные прокладки.
- Можно использовать многократно.
- Простой, быстрый и очень надежный монтаж.
- Возможен монтаж в потолочном положении.
- Не требуется специальной машинной обработки металлической поверхности.
- Устойчивы в диапазоне температур от -35 °C до +120 °C.

Технически правильный монтаж

- Во избежание эксцентрикового положения прокладки для прокладочной шайбы рекомендуется предусмотреть центрирующую зенковку.

УПЛОТНЕНИЯ ДЛЯ РЕЗЬБОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ



Номинал. диам. D мм	Сквозное отверстие		Диам. d мм	Диам. D мм	h мм	Центр. зенковка мм	Артикул	Уп./Шт.
	DIN 69 F мм	DIN 69 m мм						
M 4	4,3	4,5	4	8	1	5,4	0469 004	50
M 5	5,3	5,5	5	9	1	5,8	0469 005	
M 6	6,4	6,6	6	10	1	7,4	0469 006	
M 8	8,4	9,0	8	14	1	10	0469 008	
M 10	10,5	11	10	17	1,5	12	0469 001 0	
M 12	13	13,5	12	19	1,5	15	0469 001 2	
M 14	15	15,5	14	22	1,5	17	0469 001 4	
M 16	17	17,5	16	24	1,5	19	0469 001 6	
M 18	19	20	18	27	2	21	0469 001 8	
M 20	21	22	20	30	2	24	0469 002 0	
M 22	23	24	22	32	2	26	0469 002 2	
M 24	25	26	24	36	2	28	0469 002 4	

Самоцентрирующиеся

ХОМУТ ДЛЯ ШЛАНГОВ



★ CHROM-VI-FREI ★
★ RoHS-KONFORM ★



Рис. 1

Хомут для шлангов асимметричной конструкции

Область применения

- Топливные магистрали
- Пневматические системы
- Системы охлаждения и отопления
- Различные крепления

Преимущество

Асимметричный корпус (рис. 1)

- Равномерное распределение крепежного усилия
- Отсутствие перекоса головки хомута во время затяжки

Гладкая/тисненная внутренняя поверхность ленты и закругленные края

Предотвращают повреждение шланга

Характеристики

Материал ленты/корпуса	Нержавеющая сталь F1 1.4016
Материал винта	Сталь, оцинков., пассив., с защитн. покрытием
Тип винта	Крест + шлиц
Ширина ленты	7,5 мм / 9 мм / 12 мм
Размер под ключ	Ширина ленты 7,5 мм = 6 мм
	Ширина ленты 9/12 мм = 7 мм

Варианты поставки

Ширина ленты 7,5/9 мм

Ширина ленты, мм	Диапазон зажима, мм	Артикул	Кол-во в упак.	Кол-во в наборе
7.5	8-12	0539 8 12	50/100	20
	10-16	0539 10 16		
	8-16	0539 18 16		
	12-22	0539 112 22		
	16-27	0539 116 27		
9	20-32	0539 120 32	20	10
	25-40	0539 125 40		
	30-45	0539 130 45		
	32-50	0539 132 50		
	40-60	0539 140 60	25/50	10
	50-70	0539 150 70		
	60-80	0539 160 80		
	70-90	0539 170 90		
	80-100	0539 180 100	25	-
	90-110	0539 190 110		
	100-120	0539 110 120		

Ширина ленты 12 мм

Ширина ленты, мм	Диапазон зажима, мм	Артикул	Кол-во в упак.	Кол-во в наборе
12	16-27	0549 216 27	50/100	10
	20-32	0549 220 32		
	25-40	0549 225 40		
	35-50	0549 235 50	50	
	40-60	0549 240 60	25	
	50-70	0549 250 70		
	60-80	0549 260 80		
	70-90	0549 270 90	20	
	80-100	0549 280 100		
	90-110	0549 290 110		
	100-120	0549 200 120	10	
	110-130	0549 210 130		
	120-140	0549 220 140		
	130-150	0549 230 150	5	
	140-160	0549 240 160		



Набор хомутов

Ширина ленты 9 мм
Артикул 0539 120 7

10 размеров = 120 шт.
(см. колонку Кол-во в наборе)
+ 1 отвертка Zebra с гибким валом, артикул 0613 286 07
+ 1 крепежный набор для стен

Ширина ленты 12 мм
Артикул 0549 210

11 размеров = 110 шт.
(см. колонку Кол-во в наборе)

Варианты поставки



Отвертка 7 мм
с гибким валом

Артикул 0613 286 07
Количество 1 шт.

★ CHROM-VI-FREI ★
★ RoHS-KONFORM ★

ХОМУТ ЧЕРВЯЧНЫЙ



Рис. 1

Характеристики

Материал ленты/корпуса	Нержавеющая сталь A4 1.401
Материал винта	Нержавеющая сталь A4 1.401
Тип винта	Шестигранный шлиц
Ширина ленты	9 мм / 12 мм
Размер винта	7 мм

Ширина ленты 7,5/9 мм

Ширина ленты, мм	Диапазон зажима, мм	Артикул	Шт./уп.
9	8 - 16	0538 008 16	25
	12 - 22	0538 012 22	
	16 - 27	0538 016 27	
	20 - 32	0538 020 32	
	25 - 40	0538 025 40	
	32 - 50	0538 032 50	
	40 - 60	0538 040 60	

Инструмент



Отвертка 7 мм

с гибким валом и внутренним шестигранником 7 мм

Артикул 0613 286 07

Количество 1 шт.

С асимметричным корпусом
100% нержавеющая сталь

Область применения

- Топливные системы
- Пневматические системы
- Системы охлаждения и отопления
- Различные крепления

Преимущество

Асимметричный корпус (рис. 1)

- Равномерное распределение крепежного усилия
- Отсутствие перекаса головки хомута во время затяжки

Штампованная внутренняя поверхность ленты и закругленные края

Предотвращают повреждение шланга

Ширина ленты 12 мм

Ширина ленты, мм	Диапазон зажима, мм	Артикул	Шт./уп.
12	16 - 27	0538 16 27	25
	20 - 32	0538 20 32	
	25 - 40	0538 25 40	
	35 - 50	0538 35 50	
	40 - 60	0538 40 60	
	50 - 70	0538 50 70	
	60 - 80	0538 60 80	10
	70 - 90	0538 70 90	
	80 - 100	0538 80 100	
	90 - 110	0538 90 110	
	100 - 120	0538 100 120	
	110 - 130	0538 110 130	
	120 - 140	0538 120 140	
	130 - 150	0538 130 150	

ХОМУТ ЧЕРВЯЧНЫЙ ДЛЯ ШЛАНГОВ



Характеристики

Материал ленты/корпуса	Сталь оцинкованная
Материал винта	Сталь оцинкованная
Тип винта	Крест+ шлиц
Ширина ленты	9 мм
Размер под ключ	6 и 7 мм

Область применения

- Топливные системы
- Пневматические системы
- Системы охлаждения и отопления
- Различные крепления

Преимущество

Асимметричный корпус (рис. 1)

- Равномерное распределение крепежного усилия
- Отсутствие перекаса головки хомута во время затяжки

Гладкая/тисненая внутренняя поверхность ленты и закругленные края

Предотвращают повреждение шланга

Ширина ленты, мм	Диапазон зажима, мм	Артикул	Шт./уп.
9	8-12	0539909012	10
	10-16	0539909016	
	12-20	0539909020	
	16-25	0539909025	
	20-32	0539909032	
	25-40	0539909040	
	32-50	0539909050	
	40-60	0539909060	
	50-70	0539909070	
	60-80	0539909080	
	70-90	0539909090	

НАТЯЖНАЯ ЛЕНТА ДЛЯ ХОМУТОВ



Длина натяжной ленты 30 метров

- Для изготовления хомутов любой величины с фиксирующим замком, например, для крепления шлангов.
- Материал: коррозионноустойчивая сталь (V2A).
- Высокая прочность крепления при больших нагрузках достигается двойным креплением.

Размер дюйм	мм	Толщина мм	Лента Артикул	Уп./Шт.	Замок Артикул	Уп./Шт.
3/8	9	0.63	529 1 09	1	529 2 09	100
1/2	12	0.76	529 1 12		529 2 12	
5/8	16		529 1 16		529 2 16	
3/4	19		529 1 19		529 2 19	

НАТЯЖНОЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ЛЕНТЫ




- Кованый инструмент, способный осуществлять натяжения до 10 кН.

Артикул № 529 5

Уп./шт.: 1 шт.

ЛЕНТА ДЛЯ ХОМУТОВ



- Материал: A2
- Для изготовления хомутов любых размеров.

Длина (м)	Ширина (м)	Артикул	Уп./Шт.
5	8	547 000 10	1

ЗАЖИМНОЙ ЗАМОК



- Материал: A2
- Болты: сталь оцинкованная

Артикул	Уп./Шт.
547 000 11	1

ХОМУТЫ ЧЕРВЯЧНЫЕ ПЕРФОРИРОВАННЫЕ



- для соединения шлангов и патрубков в топливных и воздушных системах, системах отопления и охлаждения автомобилей;
- для фиксации шлангов и патрубков в трубопроводах промышленного назначения;
- для санитарно-технических систем и технологического оборудования.

Материал: лента и замок из оцинкованной стали.


Головка винта: шестигранник sw7 с крестообразным шлицем.

Завальцованные кромки предотвращают повреждение шланга.

Коррозионная стойкость покрытия 150-250 часов в соответствии с ASTM D117.

Диам. мм	Ширина ленты мм	Толщина ленты мм	Момент затяжки Nm		Артикул	Шт./уп.
			Мин.	Макс.		
8 - 12	8,5	0,6	2,5	5,5	0539901012	50
10 - 16	8,5	0,6	2,5	5,5	0539901016	50
12 - 20	8,5	0,7	4	6	0539901020	50
16 - 25	8,5	0,7	4	6	0539901025	50
20 - 32	10	0,8	5	8,5	0539901032	50
25 - 40	10	0,8	5	8,5	0539901040	50
30 - 45	10	0,9	5	9,5	0539901045	50
32 - 50	10	0,9	5	9,5	0539901050	50
100 - 120	10	0,9	5	9,5	0539901060	50
50 - 70	10	0,8	5	8,5	0539901070	50
60 - 80	10	0,8	5	8,5	0539901080	50
70 - 90	10	0,8	5	8,5	0539901090	50
90 - 110	10	0,8	5	8,5	0539901110	50
100 - 120	10	0,8	5	8,5	0539901120	50
19 - 26	14	0,8	6	14	0539902026	50
20 - 30	14	0,8	6	14	0539902030	50
25 - 42	14	0,8	6	14	0539902042	50
32 - 51	14	0,8	7,9	14	0539902051	50
44 - 64	14	0,8	7,9	14	0539902064	50
57 - 76	14	0,8	7,9	14	0539902076	50
76 - 92	14	0,8	9	14	0539902092	50

ХОМУТ РЕЗИНОАРМИРОВАННЫЙ



Используется для крепления труб, кабелей, жгутов, защитных труб, шлангов и других элементов в автомобильной промышленности, машиностроении, гидравлических и пневматических системах, холодильной технике.



Особенности

Усиление ленты в местах крепления позволяют предотвратить разрыв ленты хомута при установке и эксплуатации.

Профиль из резины

- защищает от вибраций
- предохраняет от проникновения влаги
- изолирует от шумов

Хомут

Материал	сталь оцинкованная
----------	--------------------

Профиль резиновый

Материал	EPDM
Цвет	черный
Температуростойкость	-40°C to +120°C
Твердость по Шору	70 ±5
Износостойкость	хорошая
Атмосферостойкость	очень хорошая
Стойкость к ультрафиолету	очень хорошая
Устойчивость к спиртам, кислотам и щелочам	хорошая

D*	B	d1	S	Артикул	Упак.	Кол-во в наборе
мм	мм	мм	мм			
6	12	M5	8.0 + D/2	0542 6 12	50/100	10
8				0542 8 12		
10				0542 10 12		
12				0542 12 12		
15				0542 15 12		
6	15	M6	11.2 + D/2	0542 6 15	50/100	-
8				0542 8 15		
10				0542 10 15		
12				0542 12 15		
15				0542 15 15		
18				0542 18 15	50	5
20				0542 20 15		
22				0542 22 15		
25				0542 25 15		
30				0542 30 15		
35				0542 35 15	25	-

D*	B	d1	S	Артикул	Упак.	Кол-во в наборе
мм	мм	мм	мм			
10	20	M8	14.5 + D/2	0542 10 20	50	-
15				0542 15 20		5
18				0542 18 20		-
20				0542 20 20		4
22				0542 22 20		-
25	25	M10	17.5 + D/2	0542 25 20	25	4
30				0542 30 20		
35				0542 35 20		
40				0542 40 20		
20				0542 20 25	10	-
25				0542 25 25		
38				0542 38 25		
40				0542 40 25		
48				0542 48 25		
50				0542 50 25	20	
55				0542 55 25	10	

* Внутренний диам. хомута/ Наружный диаметр трубы

Набор хомутов

Артикул 0964 542

Состав набора: 12 размеров, 73 штуки

(См колонку Кол-во в наборе)



ХОМУТ УСИЛЕННЫЙ

W1

W5


Для жёстких, тонкостенных шлангов, шлангов с жёстким стальным или полимерным армированием



Применение:

- Воздуховоды, газопроводы
- Выхлопные системы

Высокое усилие обжима

Безопасное крепление жёстких шлангов

Закруглённое ребро ленты исключает повреждение шланга


- Специально для шлангов, транспортирующих пищевые продукты

Характеристики		
Исполнение	W1	W5
Материал ленты	1.0934, алюмоцинковое покрытие	Нержавеющая сталь A5 (1.4751)
Материал винта		Нержавеющая сталь A5 (1.4751)
Привод винта	Наружный шестигранник	Внутренний шестигранник
Размер под ключ	Ширина ленты 18 мм, диаметр до 23-25 = 10 мм	
	Ширина ленты 18 мм, диаметр больше 23-25 = 8 мм	
	Ширина ленты 20 мм = 10 мм	
	Ширина ленты 25 мм = 13 мм	

Исполнение W1			
Размер шланга в мм	Ширина ленты в мм	Артикул	Шт./уп.
19-21	18	0537 118 020	6
23-25		0537 118 024	
25-27		0537 118 026	
29-31		0537 118 030	
31-34		0537 118 033	
34-37		0537 118 036	
40-43	20	0537 118 042	18
43-47		0537 120 045	
47-51		0537 120 049	
51-55		0537 120 053	
55-59		0537 120 057	
59-63		0537 120 061	
63-68	25	0537 120 066	15
68-73		0537 125 071	
73-79		0537 125 076	
79-85		0537 125 082	
85-91		0537 125 088	
91-97		0537 125 094	
97-104	25	0537 125 101	10
104-112		0537 125 108	
112-121		0537 125 117	
121-130		0537 125 126	

Исполнение W2			
Размер шланга в мм	Ширина ленты в мм	Артикул	Шт./уп.
68-73	25	0537 325 071	6

ШАЙБА ПЛОСКАЯ



ORSY - набор Артикул 0964 407 DIN 125, оцинкованные.

Содержание: 10 типоразмеров от 3,2 до 21 мм = всего 1425 штук.
Поставляется с 12-ти секционным ящичком.

Артикул 0964 407 1 DIN 125, оцинкованные.

Содержание: 8 типоразмеров от 4,3 до 17 мм = всего 725 штук.
4 типоразмера от 5,3 x 20 мм до 10,5 x 30 мм = 400 штук.
Поставляется с 12-ти секционным ящичком.

По DIN 125

Латунь без покрытия
Сталь без покрытия
Сталь оцинкованная,
голубое пассивирование
Сталь оцинкованная,
желтое пассивирование
Сталь нержавеющей A2; A4
Полиамид

Артикул 0964 407 441 DIN 125, желтое хромирование.


Содержание: 8 типоразмеров от 4,3 до 15 мм = всего 700 штук.
DIN 127, пружинная шайба, желт. хром. 8 типоразмеров от 4,1 до 14,2 мм = 700 штук.
Поставляется с 16-ти секционным ящичком.

Артикул 0964 421 00 DIN 125, полиамид.

Содержание: 8 типоразмеров от 3,2 до 13 мм = 1100 штук.
Поставляется с 8-ми секционным ящичком.

				Латунь без покрытия	Сталь без покрытия	Сталь оцинк., голуб. пассив.	Сталь оцинк., желт. пассив.	A2	A4	Полиамид (natur)
Для резбы	Диам. внутр. d mm	Диам. наруж. d mm	Толщина h mm							
M 2	2,2	5	0,3	0400 2		0407 2		0409 2	0412 2	0421 00 2
M 2,5	2,7	6	0,5			0407 25		0409 25	0412 25	0421 002 5
M 3	3,2	7	0,5	0400 3	0405 3	0407 3	0407 03	0409 3	0412 3	0421 003
M 3,5	3,7	8	0,5	0400 35		0407 37				
M 4	4,3	9	0,8	0400 4	0405 4	0407 4	0407 04	0409 4	0412 4	0421 004
M 5	5,3	10	1,0	0400 5	0405 5	0407 5	0407 05	0409 5	0412 5	0421 005
M 6	6,4	12	1,6	0400 6	0405 6	0407 6	0407 06	0409 6	0412 6	0421 006
M 7	7,4	14	1,6		0405 7	0407 7	0407 07	0409 7		0421 007
M 8	8,4	16	1,6	0400 8	0405 8	0407 8	0407 08	0409 8	0412 8	0421 008
M 10	10,5	20	2,0	0400 10	0405 10	0407 10	0407 010	0409 10	0412 10	0421 001 0
M 12	13,0	24	2,5	0400 12	0405 12	0407 12	0407 012	0409 12	0412 12	0421 001 2
M 14	15,0	28	2,5	0400 14	0405 14	0407 14	0407 014	0409 14	0412 14	0421 001 4
M 16	17,0	30	3,0	0400 16	0405 16	0407 016	0407 16	0409 16	0412 16	0421 001 6
M 18	19,0	34	3,0	0400 18	0405 18	0407 018	0407 18	0409 18	0412 18	0421 001 8
M 20	21,0	37	3,0	0400 20	0405 20	0407 020	0407 20	0409 20	0412 20	0421 002 0
M 22	23,0	39	3,0		0405 22	0407 022	0407 22	0409 22	0412 22	0421 002 2
M 24	25,0	44	4,0		0405 24	0407 024	0407 24	0409 24	0412 24	0421 002 4
M 26	27,0	50	4,0		0405 26	0407 26				
M 27	28,0	50	4,0		0405 27			0409 27	0412 27	0421 002 8
M 28	29,0	50	4,0		0405 28	0407 28				
M 30	31,0	56	4,0		0405 30	0407 30		0409 30	0412 30	0421 003 0
M 32	33,0	60	5,0		0405 32	0407 32				
M 36	37,0	66	5,0		0405 36	0407 36		0409 36	0412 36	
M 38	39,0	72	6,0		0405 38					
M 40	41,0	72	6,0		0405 40	0407 40				
M 42	43,0	78	7,0		0405 42	0407 42		0409 42	0412 42	
M 45	46,0	85	7,0		0405 45	0407 45		0409 45	0412 45	0421 004 5
M 48	50,0	92	8,0		0405 48	0407 48		0409 48	0412 48	
M 52	54,0	98	8,0		0405 52	0407 52		0409 52	0412 52	
M 55	57,0	105	9,0							
M 56	58,0	105	9,0		0405 56	0407 56			0412 56	
M 60	62,0	110	9,0		0405 60	0407 60				
M 64	66,0	115	9,0			0407 64				

ШАЙБА ГРОВЕРНАЯ



DIN 127

Пружинная сталь без покрытия
Пружинная сталь оцинкованная,
голубое пассивирование
Пружинная сталь оцинкованная,
желтое пассивирование
A2
A4

Для резьбы	d1 мм	s мм	b мм	Сталь без покрытия Артикул	Уп./Шт.	Сталь оцинк., голуб. пассив. Артикул	Уп./Шт.	Сталь оцинк., желт. пассив. Артикул	Уп./Шт.	A2 Артикул	Уп./Шт.	A4 Артикул	Уп./Шт.
M2	2,4	0,5	0,9	0440 3	1000	0441 3	1000	0441 03	1000	0447 3		0445 3	100
M3	3,4	0,8	1,3			0441 35	500	0441 035	500	0447 35			
M4	4,4	0,9	1,5	0440 4	1000	0441 4	100/500/1000	0441 04	100/500	0447 4	500	0445 4	
M5	5,4	1,2	1,8	0440 5		0441 5	100/250/ 500/1000	0441 05	100/250/500	0447 5		0445 5	100
M6	6,5	1,6	2,5	0440 6	500/1000	0441 6	500/1000	0441 06		0447 6		0445 6	
M7	7,5	1,6	2,5			0441 7	100	0441 07	100/500				
M8	8,5	2	3	0440 8		0441 8	100/250/1000	0441 08	100/250/500	0447 8	300/1000	0445 8	100/500
M10	10,7	2,2	3,5	0440 10	100/500/ 1000	0441 10	100/250/500/1000	0441 010	100/250/500/1000	0447 10	100/500/1000	0445 10	
M12	12,7	2,5	4	0440 12		0441 12	100/500/1000	0441 012	100/300/500	0447 12	100/500	0445 12	100
M14	14,7	3	4,5	0440 14	500	0441 14		0441 014		0447 14	100		
M16	17	3,5	5	0440 16	100/500	0441 16	100/300/500	0441 016	100	0447 16	50/100	0445 16	100
M18	19	3,5	5	0440 18	100	0441 18	100	0441 018		0447 18	200		
M20	21,2	4	6	0440 20	50/100	0441 20	50/100/300	0441 020	50	0447 20	50/100	0445 20	100
M22	23,5	4	6	0440 22		0441 22	50/100						
M24	25,5	5	7	0440 24	50	0441 24	25/100			0447 24	50	0445 24	100
M27	28,5	5	7	0440 27									
M30	31,7	6	8	0440 30		0441 30	25						
M36	37,7	6	10	0440 36	25	0441 36							



Набор шайб
DIN 125 / DIN 127

Сталь оцинкованная,
желтое пассивирование

8 типоразмеров шайб диаметром
от 4,3 до 15 мм - 700 шт.
8 типоразмеров от 4,1 до 14,4 мм -
700 штук.

Арт. 0964 407 441




Набор шайб
DIN 127 / DIN 6798

Сталь оцинкованная,
голубое пассивирование

6 типоразмеров пружинных шайб
диаметром от 4,1 до 12,2 мм - 600 шт.
6 типоразмеров стопорных шайб
диаметром от 4,3 до 12,5 мм - 600 шт.

Арт. 0964 441

ШАЙБА ПЛОСКАЯ



DIN 9021

(увеличенные)

Сталь без покрытия
Сталь оцинкованная,
голубое пассивирование
Латунь без покрытия
A2
Полиамид

DIN 9021

Диаметр резьбы мм	d мм	d ₁ мм	h мм	Сталь без покрытия Артикул	Уп./Шт.	Сталь оцинк., голуб. пассив. Артикул	Уп./Шт.	Латунь без покрытия Артикул	Уп./Шт.	A2 Артикул	Уп./Шт.	Полиамид белый Артикул	Уп./Шт.
3	3,2	9	0,8	0417 3	500	0416 3				0419 3	100	0421 03	300
4	4,3	12	1	0417 4		0416 4	300/1000	0418 4 12	500	0419 4		0421 04	300/1000
5	5,3	15	1,2	0417 5		0416 5		0418 5 15		0419 5	100/1000	0421 05	300
6	6,4	18	1,6	0417 6		0416 6		0418 6 18		0419 6		0421 06	300/1000
7	7,4	22	2			0416 7	500			0419 7	500		
8	8,4	24	2	0417 8	100/500	0416 8	100/500	0418 8 24	500	0419 8	100/500	0421 08	300
10	10,5	30	2,5	0417 10		0416 10		0418 10 30	250	0419 10	100/300	0421 10	
12	13	37	3	0417 12	100	0416 12	100/300	0418 12 37	500	0419 12	100	0421 12	50
14	15	44	3	0417 14		0416 14	100						
16	17	50	3	0417 16		0416 16				0419 16	100		
16	17	40	6			0416 16 40	25						
18	20	56	4			0416 18	50			0419 18			
20	22	60	4	0417 20	50	0416 20				0419 20	50		

Шайбы DIN 433


Диаметр резьбы мм	Внутр. диаметр мм	Внешн. диаметр мм	s мм	Сталь оцинк., голуб. пассив. Артикул	Уп./Шт.	A2 Артикул	Уп./Шт.
4	4,3	8	0,5	0414 4		0415 4	
5	5,3	9,5	1	0414 5	300/1000	0415 5	100
6	6,4	11	1,6	0414 6		0415 6	
8	8,4	15	1,6	0414 8		0415 8	
10	10,5	18	1,6	0414 10	100/1000	0415 10	
12	13	20	2	0414 12	100/500	0415 12	
14	15	24	2,5	0414 14	100		
16	17	28	2,5	0414 16	50/500	0415 16	100
18	19	30	2,5	0414 18			
20	21	34	3	0414 20	100/500		

DIN 433

(для винтов с цилиндрической головкой)

Сталь оцинкованная,
голубое пассивирование
A2

ШАЙБА ГРОВЕРНАЯ УМЕНЬШЕННАЯ





Диам. резьбы	d1 мм	s мм	w мм	Сталь без покр. Артикул	Кол-во	Сталь оцинк. голуб. пассив. Артикул	Кол-во
M3	3,1	1	1	0443 03	500	0443 3	100/1000
M4	4,1	1,2	1,2	0443 04	100	0443 4	
M5	5,1	1,6	1,6	0443 05		0443 5	
M6	6,1	1,6	1,6	0443 06	100/1000	0443 6	100/500/1000
M8	8,1	2	2	0443 08		0443 8	
M10	10,2	2,5	2,5	0443 10	100/500	0443 10	100/500
M12	12,2	2,5	2,5	0443 12		0443 12	
M14	14,2	3	3	0443 14	100	0443 14	100
M16	16,2	3,5	3,5	0443 16		0443 16	
M18	18,2	3,5	3,5	0443 18		0443 18	
M20	20,2	4,5	4,5	0443 20		0443 20	


DIN 7980

для винтов DIN 84, 85, 912

Пружинная сталь квадратного сечения
Сталь без покрытия
Сталь оцинкованная,
голубое пассивирование



ШАЙБА ПЛОСКАЯ УВЕЛИЧЕННАЯ



DIN 522

Сталь оцинкованная,
голубое пассивирование.

Ассортимент

ORSY- набор



Содержание: 16 видов от 4 x 12
до 12 x 30.
Всего 1400 штук.

Артикул 0964 411

Для резьбы	d1 мм	d мм	h мм	Сталь оцинк., голуб. пассив. Артикул	Уп./Шт.
М 3	10	3,2	0,80	0411 3 10	100/500/1000
	20	3,6	1,25	0411 3 20	
М 4	12	4,3	1,25	0411 4 12	100/300/1000
	20	4,3	1,25	0411 4 20	
М 5	15	5,3	1,25	0411 5 15	100/500/1000
	20	5,3	1,25	0411 5 20	100/250/500/1000
	25	5,3	1,25	0411 5 25	100/300/1000
	30	5,3	1,25	0411 5 30	100/300/1000
М 6	15	6,4	1,50	0411 6 15	100/500/1000
	18	6,4	1,50	0411 6 18	
	20	6,5	1,25	0411 6 20	100/250/500/1000
	20	6,5	2,00	0411 6 202	
	25	6,5	1,25	0411 6 25	100/300/500/1000
	30	6,5	1,25	0411 6 30	
	30	6,5	2,00	0411 6 302	100/300/500
	40	6,5	1,50	0411 6 40	
М 7	40	6,5	3,00	0411 6 403	100
	20	7,5	1,25	0411 7 20	
	25	7,5	1,25	0411 7 25	
М 8	20	8,5	1,25	0411 8 20	100/300/500/1000
	25	8,5	1,25	0411 8 24	
	25	8,5	3,00	0411 8 243	100/300
	25	8,5	1,50	0411 8 25	
	25	8,5	2,00	0411 8 252	100/300/1000
	30	8,5	1,50	0411 8 30	
	40	8,2	2,00	0411 8 40	100/300
	40	8,4	3,00	0411 8 403	
М10	20	10,5	1,50	0411 10 20	100/500
	24	10,5	4,00	0411 10 24	
	25	10,5	1,50	0411 10 25	100/300
	30	10,5	1,50	0411 10 30	
	30	10,5	3,00	0411 10 303	
	30	10,5	4,00	0411 10 304	
М12	40	10,2	2,00	0411 10 40	100/300
	32	13,0	1,50	0411 12 30	
	40	13,0	2,00	0411 12 40	100
	40	13,0	4,00	0411 12 404	
	50	13,0	2,50	0411 12 50	
М14	30	15,0	1,50	0411 14 30	50/100
	40	15,2	2,00	0411 14 40	
	40	15,0	4,00	0411 14 404	50
	45	15,0	2,00	0411 14 45	
	50	15,0	2,50	0411 14 50	
М16	40	16,2	2,00	0411 16 40	50/100
	50	17,0	2,00	0411 16 50	
	50	17,0	4,00	0411 16 504	

Для резьбы	d1 мм	d мм	h мм	Сталь оцинк., желтое пассив. Артикул	Уп./Шт.
М 5	20	5,3	1,25	0411 05 20	100/300/500
М 6	20	6,5	1,25	0411 06 20	
М 8	24	8,5	1,25	0411 08 24	
М 10	30	10,5	1,50	0411 010 30	100/500

Сталь оцинкованная, желтое
пассивирование.


ШАЙБА СТОПОРНАЯ С ФИКСИРУЮЩЕЙ НАСЕЧКОЙ



Тип M



Тип Z



Фиксирует резьбовые соединения и предохраняет резьбовые соединения от отворачивания

Тип M: для высокопрочных соединений с нормальным прилеганием головки.
Тип Z: для винтов с цилиндрической головкой и головкой с внутренним шестигранником.

Принцип действия

- Фрикционное соединение задаваемое пружиной
- Геометрическое замыкание благодаря специальной ребристой поверхности

d	Тип M				Тип Z (d1 и s = Тип M)		Момент затяжки (нм) для прочности		Тип M GEOMET® *				Тип Z GEOMET® *				
	d1 мм	d 2 мм	s мм	h мм	d 2 мм	h мм	8.8	10.9	Артикул	Ун./ Шт.	A4 1.4401 Артикул	Ун./ Шт.	Артикул	Ун./ Шт.	A4 1.4401 Артикул	Ун./ Шт.	
M 4	4,1	10,2	1	1,5			3,3	4,9	0401 4	250	0404 4	100		250		100	
M 5	5,1	12,2	1,2	1,8			6,7	9,8	0401 5		0404 5						
M 6	6,1	14,2	1,4	2,2	9,9	1,6	11,5	16,5	0401 6		0404 6		0401 06		0404 06		
M 8	8,2	18,2	1,4	2,4	12,7	1,7	27	40	0401 8	100	0404 8	100	0401 08	100	0404 08	100	
M 10	10,2	22,25	1,6	2,75	16,1	2	54	79	0401 10		0404 10		0401 10		0404 10		
M 12	12,4	27,25	1,8	3,05	18,3	2,2	92	135	0401 12		0404 12		0401 12		0404 12		
M 14	14,4	30,25	2,4	3,5	21,4	2,9	145	215	0401 14	100	0404 14	100	0401 14	100	0404 14	100	
M 16	16,4	32,5	2,5	3,95	24,6	3,1	225	330	0401 16		0404 16		0401 16		0404 16		
M 18	18,5	35	3	4,5			320	460	0401 18								
M 20	21	40	3	4,7			460	650	0401 20								

Сравнение стопорных ребристых шайб с гроверами

Шайбы с фиксированной насечкой	Гроверы, не стандартизованные по DIN
+ Двойная надежность: упругое силовое замыкание и стопорное геометрическое замыкание. + Незначительное расхождение момента затяжки + Область применения примерно до 350°C. + Можно использовать повторно. + Не повреждает прилегающий слой, не проворачивается. + Стопорение винтов класса до 12.9 от расслабления. + Предохраняет от отвинчивания.	Не стандартизованные по DIN гроверы ставят под угрозу безопасности! - Очень большое рассеивание момента затяжки. - В качестве установочного стопора пригодны только для винтов < 5.8. - В неблагоприятных случаях гроверы могут оседать из-за эффектов разделения и в результате способствовать уменьшению силы предварительного натяжения. - Не обеспечивают защиту от выкручивания. - Гроверы нельзя использовать повторно. - Гроверы склонны к расширению (риск поломки). - Прокручиваются при затягивании и отворачивании. → Повреждение прилегающего слоя/поверхности.

Сверхнадежный эффект фрикционного замыкания и принудительной фиксации от отворачивания было подтверждено многочисленными испытаниями на практике при подаче динамической нагрузки (вибрации) перпендикулярно оси винта.

Преимущества

- Можно использовать повторно.
- Предохраняет прилегающий слой от повреждения (шайба при монтаже не проворачивается).
- Незначительное отклонение момента затяжки.
- Возможность универсального применения, например, можно использовать также для соединений в продольных пазах и на металлических листах.


Материалы/Поверхности

- Пружинная сталь, закаленная 420-510 HV10, с покрытием GEOMET® 321
- Нержавеющая сталь A4.
- Код материала 1.4401.

Область применения

Машиностроение и производство установок, приводная техника, подъемно-транспортное оборудование, грузовые автомобили, строительные машины, автомобилестроение, сельскохозяйственная техника и пищевая промышленность и т.д.

ШАЙБА ПРУЖИННАЯ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНАЯ



Форма S

Пружинная сталь без покрытия
Пружинная сталь оцинкованная,
голубое пассивирование (A2K)
Нержавеющая сталь A2

Посредством конической формы достигается оптимальное усилие прижатия шайбы к поверхности. Винтовая накатка не позволяет раскручиваться болту (особенно с резьбой).

Диаметр		d1 мм	d2 мм	s мм	h мм	Сталь без покрытия Артикул	Уп./Шт.	Сталь оцинк., голуб. пассив. Артикул	Уп./Шт.	A2 Артикул	Уп./Шт.
метрич.	отверст. вн.										
M2,5		2,7	4,8	0,45	0,9	0493 25	2000	0493 025	2000	0404 801 026	300
M3	1/8"	3,2	5,5	0,45	0,9	0493 3	300	0493 03	300/1000	0404 801 030	300
M4	5/32"	4,3	7	0,5	1,0	0493 4	300/1000	0493 04	300/1000	0404 801 040	300
M5	3/16"	5,3	9	0,6	1,1	0493 5	300/1000	0493 05	300/1000	0404 801 050	300
M6		6,4	10	0,7	1,2	0493 6	300/1000	0493 06	300/1000	0404 801 060	300
	1/4"	6,7	9,5	0,7	1,2	0493 635	1000	0493 063 5	1000		
M7		7,4	12	0,7	1,3	0493 7	100				
M8	5/16"	8,4	13	0,8	1,4	0493 8	100	0493 08	100/1000	0404 801 080	100
M10	3/8"	10,5	16	1	1,6	0493 10	100	0493 010	100/1000	0404 801 100	100
M12		13	18	1,1	1,7	0493 12	100	0493 012	100	0404 801 120	100
	1/2"	13,7	19	1,1	1,8	0493 127	500	0493 012 7	500	0404 801 127	500
M14	9/16"	15	22	1,2	2,0	0493 14	100	0493 014	100	0404 801 140	500
M16	5/8"	17	24	1,3	2,1	0493 16	100	0493 016	100	0404 801 160	100
M18		19	27	1,5	2,3	0493 18	100	0493 018	100	0404 801 180	250
M20		21	30	1,5	2,5	0493 20	50	0493 020	50	0404 801 200	50
M22	7/8"	23	33	1,5	2,7	0493 22	100	0493 022	100	0404 801 220	100
M24		25,6	36	1,8	2,9	0493 24	50	0493 024*	50	0404 801 240	100
M27		28,6	39	2	3,1	0493 27	100	0493 027*	100	0404 801 270	100
M30	1 1/8"	31,6	45	2	3,6	0493 30	100	0493 030*	100	0404 801 300	100

* механическое цинкование



Ассортимент ORSY® 100


Артикул № 0964 049 30

Содержание: 1.220 шайб формы S, оцинкованная сталь
M3/M4/M5/M6/M8/M10/M12/M14/
M16/M18/M20/M24

Артикул № 0964 040 480

Содержание: 1.225 шайб формы S, нерж. сталь A2
M3/M4/M5/M6/M8/M10/M12/M16

ШАЙБА КЛИНОВАЯ ПАРНАЯ



Тип SF

Стопорная шайба для стопорения особо ответственных резьбовых соединений, подверженных вибрационным и динамическим нагрузкам, удовлетворяет требованиям "DIN 25201 - Руководство по проектированию подвижного состава железнодорожного транспорта и его компонентов. Резьбовые соединения".

Сталь, Delta Protect (DPE)

Нержавеющая сталь A4 (1.4404)

Покрывтие Delta Protect:

Коррозионная стойкость 720 часов RR по DIN EN ISO 9227-NSS (DIN 50021-SS) (в 20 раз долговечнее гальванического цинкового покрытия A2K)

Принцип действия:

В отличие от прочих стопорящих шайб стопорение осуществляется не за счёт трения, а за счёт расклинивающего действия между частями парной шайбы при движении гайки против часовой стрелки.

Преимущества:

- Максимально надёжное стопорение.
- Крепёж не откручивается от вибрации и динамической нагрузки.
- Простой монтаж и демонтаж.
- Эффект не зависит от применения смазок
- Стопорение обеспечивается как при полной, так и частичной нагрузке соединения.
- Температурный режим аналогичен температурному режиму болта.
- Не повреждает поверхности детали.
- Может использоваться многократно.

Резьба	d мм	d1 мм	h мм	Сталь, DPE Артикул	Уп./Шт.
M3	3,4	7	1,7	0401 780 003	200
M4	4,4	7,6	1,7	0401 780 004	100
M5	5,4	9	1,7	0401 780 005	100
M6	6,5	10,8	1,7	0401 780 006	100
M8	8,6	13,5	2,7	0401 780 008	100
M10	10,7	16,6	2,7	0401 780 010	100
M12	13	19,5	2,7	0401 780 012	50
M14	15,2	23	3,7	0401 780 014	50
M16	17	25,4	3,7	0401 780 016	50
M18	19,5	29	3,7	0401 780 018	50
M20	21,4	30,7	3,7	0401 780 020	50
M22	23,4	34,5	3,7	0401 780 022	100
M24	25,3	39	4,7	0401 780 024	100
M27	28,4	42	6,7	0401 780 027	50
M30	31,4	47	6,7	0401 780 030	50
M33	34,4	48,5	6,7	0401 780 033	50
M36	37,4	55	6,7	0401 780 036	50
M39	40,4	58,5	6,7	0401 780 039	50
M42	43,2	63	6,7	0401 780 042	50


Резьба	d мм	d1 мм	h мм	A4 (1.4404) Артикул	Уп./Шт.
M3	3,4	7	1,7	0404 701 003	200
M4	4,4	7,6	1,7	0404 701 004	200
M5	5,4	9	1,7	0404 701 005	100
M6	6,5	10,8	1,7	0404 701 006	100
M8	8,6	13,5	2,7	0404 701 008	100
M10	10,3	16	2,7	0404 701 010	100
M12	13	19,5	2,7	0404 701 012	50
M14	15,2	23	3,7	0404 701 014	100
M16	17	25,4	3,7	0404 701 016	50
M18	19,5	29	3,7	0404 701 018	100
M20	21,4	30,7	3,7	0404 701 020	50
M24	25,3	39,0	4,6	0404 701 024	50
M27	28,4	42,0	6,6	0404 701 027	50
M30	31,4	47,0	6,6	0404 701 030	50
M33	34,4	48,5	6,6	0404 701 033	50
M36	37,4	55,0	6,6	0404 701 036	50
M39	40,4	58,5	6,6	0404 701 039	50
M42	43,2	63,0	6,6	0404 701 042	50
M42	43,2	63	6,7	0401 780 042	50

Внимание!

Руководствуйтесь справочными таблицами моментов затяжки при монтаже соединений.

При стопорении соединения болт-гайка используйте одну парную шайбу под болт, другую под гайку.

ШАЙБА КЛИНОВАЯ ПАРНАЯ УВЕЛИЧЕННАЯ



Тип BF

Стопорная шайба для стопорения особо ответственных резьбовых соединений, подверженных вибрационным и динамическим нагрузкам, удовлетворяет требованиям "DIN 25201 - Руководство по проектированию подвижного состава железнодорожного транспорта и его компонентов. Резьбовые соединения".

Сталь, Delta Protect (DPE)
Нержавеющая сталь A4 (1.4404)

Покрывтие Delta Protect:

Коррозионная стойкость 720 часов
RR по DIN EN ISO 9227-NSS (DIN 50021-SS) (в 20 раз долговечнее гальванического цинкового покрытия A2K)

Принцип действия:

В отличие от прочих стопорящих шайб стопорение осуществляется не за счёт трения, а за счёт расклинивающего действия между частями парной шайбы при движении гайки против часовой стрелки.

Резьба	d мм	d1 мм	h мм	Сталь, DPE Артикул	Уп./Шт.
M4	3,4	9	1,7	0401 770 004	100
M5	5,4	10,8	1,7	0401 770 005	100
M6	6,5	13,5	2,7	0401 770 006	100
M8	8,6	16,6	2,7	0401 770 008	100
M10	10,7	21,0	2,7	0401 770 010	100
M12	13	25,4	2,7	0401 770 012	50
M14	15,2	30,7	2,7	0401 770 014	100
M16	17	30,7	2,7	0401 770 016	50
M18	19,5	34,5	2,7	0401 770 018	100
M20	21,4	39	2,7	0401 770 020	50
M22	23,4	42	3,7	0401 770 022	100
M24	25,3	48,5	3,7	0401 770 024	50
M27	28,4	48,5	6,7	0401 770 027	50

Резьба	d мм	d1 мм	h мм	Сталь, DPE Артикул	Уп./Шт.
M6	6,5	13,5	2,7	0404 701 106	100
M8	8,6	16,6	2,7	0404 701 108	100
M10	10,7	21,0	2,7	0404 701 110	100
M12	13,0	25,4	3,7	0404 701 112	50
M16	17,0	21,0	3,7	0404 701 116	50

Внимание!

Руководствуйтесь справочными таблицами моментов затяжки при монтаже соединений.


При стопорении соединения болт-гайка используйте одну парную шайбу под болт, другую под гайку.

Состав набора	Размер	Артикул	Уп./Шт.
Тип SF	M4	0401 780 004	50
	M5	0401 780 005	50
	M6	0401 780 006	50
	M8	0401 780 008	50
	M10	0401 780 010	25
	M12	0401 780 012	25
	M16	0401 780 016	10
Тип BF, увеличенная	M4	0401 770 004	25
	M5	0401 770 005	25
	M6	0401 770 006	25
	M8	0401 770 008	25
	M10	0401 770 010	25
	M12	0401 770 012	10



Набор ORSY100
Арт. 0964 401 70

ШАЙБА ПРУЖИННАЯ ЗАЖИМНАЯ



DIN 6796

Механически оцинкованная,
пружинная сталь С 60

Для резьбы	d мм	d1 мм	h мм	s мм	Артикул	Уп./Шт.
3	3,2	7	0,85	0,6	0413 13	500
4	4,3	9	1,3	1,0	0413 14	
5	5,3	11	1,55	1,2	0413 15	
6	6,4	14	2,0	1,5	0413 16	
8	8,4	18	2,6	2,0	0413 18	100/500
10	10,5	23	3,2	2,5	0413 110	
12	13,5	29	3,95	3,0	0413 112	100
14	15,0	35	4,65	3,5	0413 114	
16	17,0	39	5,25	4,0	0413 116	

ШАЙБА СТОПОРНАЯ ЗУБЧАТАЯ



DIN 6798

AZ, с наружными зубьями
IZ, с внутренними зубьями

Сталь оцинкованная,
голубое пассивирование (A2K)
Сталь оцинкованная,
желтое пассивирование (A2C)


Форма J, с внутр. зубьями	Форма A, с внешн. зубьями	С зубьями со всех сторон

Двойная стопорная шайба

Стопорные шайбы служат тем элементом, который путем кинематического замыкания является стопором между гайкой и поверхностью детали.

M	d мм	di мм	IZ - сталь оцинк., голубое пассив.		AZ - сталь оцинк., желтое пассив.		AZ - сталь оцинк., голубое пассив.		Зубья со всех сторон, сталь оцинк., голубое пассив.	
			Артикул	Уп./Шт.	Артикул	Уп./Шт.	Артикул	Уп./Шт.	Артикул	Уп./Шт.
3	3,2	6	0428 3	1000	0429 03	500	0429 3	500/1000		
4	4,3	8	0428 4							
4	4,1	15,5							0446 4	500
5	5,3	10	0428 5	250/1000	0429 05	1000	0429 5	250/1000	0446 5	100
5	5,1	17,5								
6	6,4	11	0428 6	250/1000	0429 06	1000	0429 6	250/1000	0446 6	100
6	6,1	18								
7	7,4	12,5					0429 7	100		
8	8,4	15	0428 8	250/1000	0429 08	1000	0429 8	250/1000		
8	8,2	22							0446 8	100
10	10,5	18	0428 10	1000	0429 010	100	0429 10	500/1000		
10	10,2	26							0446 10	100
12	13	20,5	0428 12	100	0429 012	100	0429 12	100		
14	15	24	0428 14				0429 14			
16	17	26	0428 16				0429 16			
18	19	30	0428 18				0429 18			
20	21	33	0428 20	50			0429 20	100		
22	23	36	0428 22							
24	25	38	0428 24							

ШАЙБА СТОПОРНАЯ НА ВАЛ




- Стандартная шайба для установки и снятия без специальных инструментов.
- Двойное прижатие шайбы предохраняет от случайного снятия
- Выдерживает высокую осевую нагрузку.

Сталь без покрытия

2

Номинал. диаметр d	d 4 мм	a мм	d2 мм	d3 мм	m мм	Сталь без покрытия Артикул	Шт./уп.
4,0	3,2	9,0	7,0	3,4	0,65	0491 4	50
5,0	4,0	11,0	9,0	4,2	0,75	0491 5	50
6,0	5,0	14,0	11,0	5,2	0,75	0491 6	50
8,0	6,0	17,5	14,0	6,2	0,95	0491 8	50
10,0	8,0	22,0	18,0	8,2	1,05	0491 10	25
12,0	9,0	26,0	22,0	9,4	1,15	0491 12	25
16,0	12,0	34,0	28,0	10,2	1,35	0491 16	25

ШАЙБА СТОПОРНАЯ НА ВАЛ



DIN 6799


Область применения

Устанавливается в канавки осей или валов для предотвращения радиального смещения, например, втулки.

Сталь без покрытия


Артикул	Диаметр d мм	Диаметр d1 мм	Диаметр оси d2 мм	s мм	m мм	Шт./уп.
0490 12	1,2	3,25	1,4-2,0	0,3	0,34	100
0490 15	1,5	4,25	2,0-2,5	0,4	0,44	100
0490 19	1,9	4,8	2,5-3	0,5	0,54	100
0490 23	2,3	6,3	3,0-4,0	0,6	0,64	100
0490 32	3,2	7,3	4,0-5,0	0,6	0,64	100
0490 40	4	9,3	5,0-7,0	0,7	0,74	100
0490 50	5	11,3	6,0-8,0	0,7	0,74	100
0490 60	6	12,3	7,0-9,0	0,7	0,74	100
0490 70	7	14,3	8,0-11,0	0,9	0,94	100
0490 80	8	16,3	9,0-12,0	1	1,05	100
0490 90	9	18,8	10,0-14,0	1,1	1,15	100
0490 100	10	20,4	11,0-15,0	1,2	1,25	50
0490 120	12	23,4	13,0-18,0	1,3	1,35	25
0490 150	15	29,4	16,0-24,0	1,5	1,55	50
0490 190	19	37,6	20,0-31,0	1,75	1,8	50
0490 240	24	44,6	25,0-42,0	2	2,05	50

ШАЙБА КОНТАКТНАЯ





- Рифленая, механическое цинкование с голубой пассивацией (MZN).
- Надежный контакт при заземлении.
- Рифленая поверхность шайбы предотвращает ее проворачивание при монтаже.

2



Номинал. размер винтов	d1 мм	d2 мм	h мм	b мм	Артикул	Уп./Шт.
3	3,1	6	0,95	0,6	0413 003	500
4	4,1	8	1,15	0,8	0413 004	
5	5,1	10	1,5	1	0413 005	
6	6,1	12	1,8	1,2	0413 006	
8	8,2	16	2	1,4	0413 008	
10	10,2	20	2,6	1,6	0413 001 0	100
12	12,4	24	2,6	1,6	0413 001 2	
16	16,4	32	3,95	2,5	0413 001 6	



Zebra® Контакт-пик

Специально для электромонтажных работ
Шестигранная головка с буртиком и метрической резьбой, с дополнительной насечкой на поверхности бутика (контактные точки)

Сталь оцинкованная,
голубое пассивирование (A3K)

Номинал. диам. d мм	Длина l мм	Артикул	Уп./Шт.
M 6	16	0214 006 16	500

Номинал. диаметр d мм	M6
s мм	10
k мм	6,0
l мм	6,0
Диапазон сверления мм	1,75 - 4,5



ШПИЛЬКА РЕЗЬБОВАЯ



DIN 976-1 (Форма А)

С метрической резьбой

Сталь 4.8 без покрытия 1 м

Сталь оцинкованная 4.8 голубое пассивирование 1 м/2 м/3 м

Сталь оцинкованная 8.8 голубое пассивирование 1 м

Сталь 8.8 желтое цинкование 1 м

Сталь 10.9 без покрытия 1 м

A2 1 м

A4 1 м

Латунь 1 м

Полиамид PA 6.6 1 м

Полиамид PA 6.6: Предел прочности при растяжении

65N/mm²

Температуростойкость: от -40° до +150°C

Водопоглощение: 8-10%

Масло-, бензостойкий, устойчив к слабым щелочам.

Маркировка цветом шпилек диаметром более М5

Сталь 4.8 без маркировки

Сталь 8.8 желтая

Сталь 10.9 белая

A2 зеленая

A4 красная

Материал	Сталь										8.8				10.9			
Класс прочности	4.8																	
Покрытие	Без покрытия		Оцинкованн., голубое пассивирование										голубое пассивирование		желтое пассивирование		без покрытия	
Длина	1 м		1 м		2 м		3 м		1 м		1 м		1 м		1 м		1 м	
Диаметр резьбы	Артикул	Шт./уп.	Артикул	Шт./уп.	Артикул	Шт./уп.	Артикул	Шт./уп.	Артикул	Шт./уп.	Артикул	Шт./уп.	Артикул	Шт./уп.	Артикул	Шт./уп.	Артикул	Шт./уп.
М 3	-	-	0958 3	1/100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
М 4	-	-	0958 4	1/100	-	-	-	-	0959 004	1/100	0959 4	1/100	-	-	-	-	-	-
М 5	-	-	0958 5	1/100	-	-	-	-	0959 005	1/100	0959 5	1/100	-	-	-	-	-	-
М 6	0950 6	1/50	0958 6	1/100	0958 06	1/50	0958 006	1/50	0959 006	1/50	0959 6	1/50	-	-	-	-	-	-
М 8	0950 8	1/50	0958 8	1/50	0958 08	1/25	0958 008	1/25	0959 008	1/50	0959 8	1/50	0959 000 08	1/50	-	-	-	-
М 10	0950 10	1/25	0958 10	1/25	0958 010	1/25	0958 001 0	1/20	0959 010	1/25	0959 10	1/25	0959 000 010	1/25	-	-	-	-
М 12	0950 12	1/25	0958 12	1/25	0958 012	1/25	0958 001 2	1/10	0959 012	1/25	0959 12	1/25	0959 000 012	1/20	-	-	-	-
М 14	0950 14	1/10	0958 14	1/10	-	-	-	-	0959 014	1/10	0959 14	1/10	0959 000 014	1/10	-	-	-	-
М 16	0950 16	1/10	0958 16	1/10	0958 016	1/10	0958 001 6	1/5	0959 016	1/10	0959 16	1/10	0959 000 016	1/10	-	-	-	-
М 18	-	-	0958 18	1/10	-	-	-	-	0959 018	1/10	0959 18	1/10	0959 000 018	1/10	-	-	-	-
М 20	0950 20	1/10	0958 20	1/10	0958 020	1/5	0958 002 0	1/5	0959 020	1/10	0959 20	1/10	0959 000 020	1/5	-	-	-	-
М 22	-	-	0958 22	1/5	-	-	-	-	0959 022	1/10	0959 22	1/10	0959 000 022	1/5	-	-	-	-
М 24	0950 24	1/5	0958 24	1/5	0958 024	1/5	0958 002 4	1/5	0959 024	1/10	0959 24	1/10	0959 000 024	1/5	-	-	-	-
М 27	-	-	0958 27	1	-	-	-	-	0959 027	1/5	0959 27	1/5	0959 000 027	1	-	-	-	-
М 30	0950 30	1	0958 30	1	-	-	-	-	0959 030	1/5	0959 30	1/5	0959 000 030	1	-	-	-	-
М 36	-	-	0958 36	1	-	-	-	-	0959 036	1	0959 36	1	0959 000 036	1	-	-	-	-
М 42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0959 000 042	1	-	-	-	-

Материал	Нержавеющая сталь A2						Нержавеющая сталь A4		Латунь		Полиамид PA 6.6	
Длина	1 м		2 м		3 м		1 м		1 м		1 м	
Диаметр резьбы	Артикул	Шт./уп.	Артикул	Шт./уп.	Артикул	Шт./уп.	Артикул	Шт./уп.	Артикул	Шт./уп.	Артикул	Шт./уп.
М 3	0954 3	1/100	-	-	-	-	0953 3	1/100	-	-	-	-
М 4	0954 4	1/100	-	-	-	-	0953 4	1/100	0951 4	1/100	-	-
М 5	0954 5	1/100	0954 002 5	1	0954 003 5	1	0953 5	1/100	0951 5	1/100	-	-
М 6	0954 6	1/50	0954 002 6	1	0954 003 6	1	0953 6	1/50	0951 6	1/50	0952 6	10
М 8	0954 8	1/50	0954 002 8	1	0954 003 8	1	0953 8	1/50	0951 8	1/50	0952 8	1/10
М 10	0954 10	1/25	0954 002 10	1	0954 003 10	1	0953 10	1/25	0951 10	1/25	0952 10	1/10
М 12	0954 12	1/25	0954 002 12	1	0954 003 12	1	0953 12	1/25	0951 12	1/25	0952 12	1/10
М 14	0954 14	1/10	-	-	-	-	0953 14	1/10	-	-	-	-
М 16	0954 16	1/10	0954 002 16	1	0954 003 16	1	0953 16	1/10	0951 16	1/10	-	-
М 18	0954 18	1/10	-	-	-	-	0953 18	1/10	-	-	-	-
М 20	0954 20	1/10	0954 002 20	1	0954 003 20	1	0953 20	1/10	-	-	-	-
М 22	0954 22	1/5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
М 24	0954 24	1/5	0954 002 24	1	0954 003 24	1	0953 24	1/5	-	-	-	-
М 27	0954 27	1	-	-	-	-	0953 27	1	-	-	-	-
М 30	0954 30	1	-	-	-	-	0953 30	1	-	-	-	-
М 36	0954 36	1	-	-	-	-	0953 36	1	-	-	-	-

ШПИЛЬКА



DIN 939


с ввинчиваемым концом 1,25 d

Сталь 8.8 оцинкованная, голубое
пассивирование
Сталь 8.8 оцинкованная, голубое
пассивирование

A2
A4

ORSY


Резьба Ø d мм	M 6	M 8	M 10	M 12	M 14	M 16	M 20
b * мм	18	22	26	30	34	38	46
e мм	7.5	10	12	15	18	20	25
* для длин ≤ 125 мм							



Резьба Ø d	l мм	Сталь 5.8 (A2K) Артикул	Шт./уп.	Сталь 8.8(A2K) Артикул	Шт./уп.	A2	Шт./уп.	A4	Шт./уп.
M 6	12			0250 86 12	250				
	16	0250 6 15	100	0250 86 15	100	0272 6 16	100	0277 6 20	100
	18	0250 6 18	200	0250 86 18		0272 6 20			
	20	0250 6 20	100	0250 86 20		0272 6 25			
	25	0250 6 25		0250 86 25		0272 6 30			
	30	0250 6 30		0250 86 30		0272 6 35			
	35			0250 86 35		0272 6 45			
	40			0250 86 40		0272 6 55			
	45			0250 86 45					
	50			0250 86 50					
	55								
	60	0250 6 60	100					0277 6 55	100
M 8	16	0250 8 16	1000	0250 88 16	100	0272 8 20	100	0277 8 20	100
	20	0250 8 20	100	0250 88 20		0272 8 25		0277 8 25	
	25	0250 8 25		0250 88 25		0272 8 30		0277 8 30	
	30	0250 8 30		0250 88 30		0272 8 35		0277 8 35	
	35	0250 8 35		0250 88 35		0272 8 40		0277 8 40	
	40	0250 8 40		0250 88 40		0272 8 45		0277 8 45	
	45	0250 8 45		0250 88 45		0272 8 50		0277 8 50	
	50			0250 88 50		0272 8 55		0277 8 55	
	55	0250 8 55		0250 88 55		0272 8 60		0277 8 60	
	60	0250 8 60		0250 88 60		0272 8 65		0277 8 70	
	60		50	0250 88 65	200	0272 8 70	100	0277 8 80	100
	70	0250 8 70		0250 88 70	50	0272 8 80		0277 8 80	
	75			0250 88 75		0272 8 90		0277 8 80	
	80	0250 8 80		0250 88 80		0272 8 100		0277 8 80	
	90							0277 8 80	
	100							0277 8 80	
	105	0250 8 105	100	0250 88 105	100			0277 8 80	
	150			0250 88 150	50			0277 8 80	
	180			0250 88 180				0277 8 80	
								0277 8 80	
M 10	20	0250 10 20	500	0250 810 20	100	0272 10 22	100	0277 10 22	100
	22		100	0250 810 25	100	0272 10 25		0277 10 25	
	25	0250 10 25		0250 810 30		0272 10 30		0277 10 30	
	30	0250 10 30		0250 810 35		0272 10 35		0277 10 35	
	35	0250 10 35		0250 810 40		0272 10 40		0277 10 40	
	40	0250 10 40		0250 810 45		0272 10 45		0277 10 45	
	45	0250 10 45		0250 810 50		0272 10 50		0277 10 50	
	50	0250 10 50		0250 810 55		0272 10 60		0277 10 60	
	55	0250 10 55		0250 810 60		0272 10 65		0277 10 70	
	60	0250 10 60			50	0272 10 70		0277 10 80	
	65	0250 10 65	50		25	0272 10 80		0277 10 80	
	70	0250 10 70				0272 10 85			
	80	0250 10 80		0250 810 80					
	85								

Резьба Ø d	l мм	Сталь 5.8 (A2K) Артикул	Шт./уп.	Сталь 8.8(A2K) Артикул	Шт./уп.	A2 	Шт./уп.	A4 	Шт./уп.
M 10	90	0250 10 90	100		100	0272 10 90	100	0277 10 90	100
	100	0250 10 100				0272 10 100		0277 10 100	
	110			0250 810 110					
	120			0250 810 120					
M 12	25	0250 12 25	50	0250 812 25	50	0272 12 25	100	0277 12 25	100
	30	0250 12 30		0250 812 30		0272 12 30		0277 12 30	
	35	0250 12 35		0250 812 35		0272 12 35		0277 12 35	
	40	0250 12 40		0250 812 40		0272 12 40		0277 12 40	
	45	0250 12 45		0250 812 45		0272 12 45		0277 12 45	
	50	0250 12 50	25	0250 812 50	25	0272 12 50		0277 12 50	
	55	0250 12 55		0250 812 55		0272 12 55		0277 12 55	
	60	0250 12 60		0250 812 60		0272 12 60		0277 12 60	
	65	0250 12 65				0272 12 65			
	70	0250 12 70		0250 812 70		0272 12 70		0277 12 70	
	75		25		100	0272 12 75			
	80	0250 12 80		0250 812 80		0272 12 80		0277 12 80	
	85					0272 12 85			
	90			0250 812 90		0272 12 90		0277 12 90	
	95							0277 12 95	
	100	0250 12 100	150			0272 12 100		0277 12 100	
	110							0277 12 110	
	120			0250 812 120	50				
	125					0272 12 125			
	130	0250 12 130	25						
	170			0250 812 170	25				
M 14	35			0250 814 35	50				
	40			0250 814 40	25				
M 16	30				200	0272 16 30	50	0277 16 30	50
	35	0250 16 35	50	0250 816 35		0272 16 35		0277 16 35	
	40	0250 16 40	100			0272 16 40		0277 16 40	
	45					0272 16 45		0277 16 45	
	50	0250 16 50	50	0250 816 50	50	0272 16 50		0277 16 50	
	55					0272 16 55		0277 16 55	
	60			0250 816 60		0272 16 60		0277 16 60	
	65					0272 16 65		0277 16 65	
	70					0272 16 70		0277 16 70	
	75			0250 816 75	50			0277 16 75	
	80	0250 16 80	25	0250 816 80	25	0272 16 80		0277 16 80	
	90	0250 16 90	10	0250 816 90	100	0272 16 90		0277 16 90	
	95					0272 16 95		0277 16 95	
	100			0250 816 100	10	0272 16 100		0277 16 100	
	110	0250 16 110	10	0250 816 110	25	0272 16 110		0277 16 110	
	120					0272 16 120		0277 16 120	
	130			0250 816 130	50				
	140			0250 816 140	25	0272 16 140	100		
M 20	40	0250 20 40	50		20		50	0277 20 40	50
	45	0250 20 45		0250 820 45		0272 20 45		0277 20 45	
	50	0250 20 50				0272 20 50		0277 20 50	
	55	0250 20 55				0272 20 55		0277 20 55	
	60	0250 20 60	25	0250 820 60	25	0272 20 60		0277 20 60	
	65							0277 20 65	
	70	0250 20 70		0250 820 70		0272 20 70		0277 20 70	
	75			0250 820 75		0272 20 75			
	80	0250 20 80		0250 820 80		0272 20 80		0277 20 80	
	85			0250 820 85					
	90					0272 20 90		0277 20 90	
	100			0250 820 100		0272 20 100		0277 20 100	
	110					027220 110		0277 20 110	
	120					027220 120		0277 20 120	
	130			0250 820 130	25				

ШПЛИНТ



DIN 94 (ISO 1234)

Сталь оцинкованная,
голубое пассивирование
A2
A4

Ød мм	l мм	a мм	b мм	c мм	Сталь оцинк., голуб. пассив. Артикул	Уп./Шт.
1	16	1,6	3	1,6	0470 1 16	500
1	20	1,6	3	1,6	0470 1 20	
1	25	1,6	3	1,6	0470 1 25	
1	32	1,6	3	1,6	0470 1 32	1000
1,6	14	2,5	3,2	2,4	0470 16 14	500
1,6	16	2,5	3,2	2,4	0470 16 16	
1,6	20	2,5	3,2	2,4	0470 16 20	
1,6	25	2,5	3,2	2,4	0470 16 25	
1,6	32	2,5	3,2	2,4	0470 16 32	
1,6	36	2,5	3,2	2,4	0470 16 36	
2	10	2,5	4	3,2	0470 2 10	100
2	12	2,5	4	3,2	0470 2 12	500
2	14	2,5	4	3,2	0470 2 14	
2	16	2,5	4	3,2	0470 2 16	
2	18	2,5	4	3,2	0470 2 18	1000
2	20	2,5	4	3,2	0470 2 20	500
2	22	2,5	4	3,2	0470 2 22	
2	25	2,5	4	3,2	0470 2 25	
2	32	2,5	4	3,2	0470 2 32	
2	36	2,5	4	3,2	0470 2 36	
2	40	2,5	4	3,2	0470 2 40	250
2,5	20	2,5	5	4	0470 25 20	500
2,5	22	2,5	5	4	0470 25 22	1000
2,5	25	2,5	5	4	0470 25 25	500/1000
2,5	32	2,5	5	4	0470 25 32	
2,5	36	2,5	5	4	0470 25 36	500
2,5	40	2,5	5	4	0470 25 40	500/1000
2,5	45	2,5	5	4	0470 25 45	500
3,2	12	2,5	5	4	0470 32 12	1000
3,2	16	2,5	5	4	0470 32 16	500
3,2	18	2,5	5	4	0470 32 18	
3,2	20	2,5	5	4	0470 32 20	
3,2	22	2,5	5	4	0470 32 22	
3,2	25	2,5	5	4	0470 32 25	250/500
3,2	28	2,5	5	4	0470 32 28	50
3,2	32	2,5	5	4	0470 32 32	250/500
3,2	36	2,5	5	4	0470 32 36	500
3,2	40	2,5	5	4	0470 32 40	250/500
3,2	45	2,5	5	4	0470 32 45	500
3,2	50	2,5	5	4	0470 32 50	
3,2	63	2,5	5	4	0470 32 63	
3,5	30	4	7,2	5,9	0470 35 30	500
3,5	35	4	7,2	5,9	0470 35 35	
3,5	40	4	7,2	5,9	0470 35 40	
3,5	45	4	7,2	5,9	0470 35 45	500
3,5	50	4	7,2	5,9	0470 35 50	
3,5	60	4	7,2	5,9	0470 35 60	
4	20	4	8	6,5	0470 4 20	500
4	25	4	8	6,5	0470 4 25	
4	28	4	8	6,5	0470 4 28	
4	32	4	8	6,5	0470 4 32	250/500
4	36	4	8	6,5	0470 4 36	500
4	40	4	8	6,5	0470 4 40	250
4	45	4	8	6,5	0470 4 45	

Ød мм	l мм	a мм	b мм	c мм	Сталь оцинк., голуб. пассив. Артикул	Уп./Шт.
4	50	4	8	6,5	0470 4 50	250
4	56	4	8	6,5	0470 4 56	
4	63	4	8	6,5	0470 4 63	
4	71	4	8	6,5	0470 4 71	250
4	80	4	8	6,5	0470 4 80	
4,5	40	4	8	6,5	0470 45 40	250
4,5	45	4	8	6,5	0470 45 45	
4,5	50	4	8	6,5	0470 45 50	
4,5	63	4	8	6,5	0470 45 63	
4,5	70	4	8	6,5	0470 45 70	
5	20	4	10	8	0470 5 20	250
5	22	4	10	8	0470 5 22	100
5	25	4	10	8	0470 5 25	
5	28	4	10	8	0470 5 28	
5	32	4	10	8	0470 5 32	250
5	36	4	10	8	0470 5 36	
5	40	4	10	8	0470 5 40	
5	45	4	10	8	0470 5 45	100/250
5	50	4	10	8	0470 5 50	
5	56	4	10	8	0470 5 56	100
5	63	4	10	8	0470 5 63	
5	71	4	10	8	0470 5 71	
5	80	4	10	8	0470 5 80	100
5,5	50	4	10	8	0470 55 50	
5,5	55	4	10	8	0470 55 55	
5,5	60	4	10	8	0470 55 60	250
6,3	32	4	12,6	10,3	0470 63 32	
6,3	36	4	12,6	10,3	0470 63 36	
6,3	40	4	12,6	10,3	0470 63 40	100
6,3	45	4	12,6	10,3	0470 63 45	1000
6,3	50	4	12,6	10,3	0470 63 50	100
6,3	63	4	12,6	10,3	0470 63 63	
6,3	71	4	12,6	10,3	0470 63 71	
6,3	80	4	12,6	10,3	0470 63 80	50
7	80				0470 7 80	
8	40	4	16	13,1	0470 8 40	100
8	50	4	16	13,1	0470 8 50	
8	56	4	16	13,1	0470 8 56	
8	63	4	16	13,1	0470 8 63	50
8	71	4	16	13,1	0470 8 71	
8	80	4	16	13,1	0470 8 80	
8	90	4	16	13,1	0470 8 90	50
8	100	4	16	13,1	0470 8 100	
8	112	4	16	13,1	0470 8 112	
8	125	4	16	13,1	0470 8 125	50
8	140	4	16	13,1	0470 8 140	
10	56	6,3	20	16,6	0470 10 56	100
10	63	6,3	20	16,6	0470 10 63	
10	71	6,3	20	16,6	0470 10 71	
10	80	6,3	20	16,6	0470 10 80	50
10	90	6,3	20	16,6	0470 10 90	
10	100	6,3	20	16,6	0470 10 100	
10	125	6,3	20	16,6	0470 10 125	50
10	140	6,3	20	16,6	0470 10 140	

- Для фиксации крончатых гаек в соединении с болтами а также резьбовых цапф с отверстием под шплинты (например рулевая тяга и рычажный механизм в автомобиле).
- Для фиксации шплинтуемых пальцев

Пример заказа:

Шплинты DIN 94 оцинкованные,
диаметр 2,0, длина 25 мм
Артикул № 0470 2 x 259
A2 артикул № 0474

Ассортимент



Набор шплинтов DIN 94, оцинкованные,
голубое пассивирование
Содержит: 12 типоразмеров от 1,6x20
до 6,3x63 = 1525 штук.
Артикул № 0964 470

ШТИФТ РАЗРЕЗНОЙ



ISO 8752 (замена для DIN 1481)

Материал: пружинная сталь

- Крепежные элементы, применение по аналогии с просечными штифтами
- Использование в качестве втулок для винтов, преимущество в тех местах, где возникают большие срезающие силы.
- Штифты и винты разгружаются - благодаря этому возможно применение малых размеров.
- Натяг 0,2 - 0,5 мм относительно номинального диаметра гарантирует надежную, крепкую посадку.
- Забивание в отверстие облегчается благодаря коническому наконечнику.
- Штифты выбиваются без повреждений.

Ассортимент



Содержит: 12 типоразмеров от 2x20 до 6x60 = 1100 штук.

Артикул № 0964 475


Содержит: 12 типоразмеров от 7x40 до 12x60 = 240 штук.

Артикул № 0964 475 I

Указание:

Диаметр отверстия равен номинальному диаметру (допуск 12Н).

2



Ном. диам. d мм	l мм	s мм	a мм	d1 мм	Сталь без покрытия Артикул	Уп./Шт.
1,5	4	0,3	0,45	8,5	0475 15 4	1000
1,5	6	0,3	0,45	8,5	0475 15 6	500
1,5	8	0,3	0,45	8,5	0475 15 8	
1,5	10	0,3	0,45	8,5	0475 15 10	
1,5	12	0,3	0,45	8,5	0475 15 12	1000
1,5	16	0,3	0,45	8,5	0475 15 16	500
1,5	20	0,3	0,45	8,5	0475 15 20	1000
2	4	0,4	0,55	1,5	0475 2 4	1000
2	5	0,4	0,55	1,5	0475 2 5	
2	6	0,4	0,55	1,5	0475 2 6	
2	8	0,4	0,55	1,5	0475 2 8	
2	10	0,4	0,55	1,5	0475 2 10	100
2	12	0,4	0,55	1,5	0475 2 12	
2	14	0,4	0,55	1,5	0475 2 14	
2	16	0,4	0,55	1,5	0475 2 16	
2	18	0,4	0,55	1,5	0475 2 18	100/1000
2	20	0,4	0,55	1,5	0475 2 20	
2	22	0,4	0,55	1,5	0475 2 22	100
2	24	0,4	0,55	1,5	0475 2 24	1000
2	26	0,4	0,55	1,5	0475 2 26	
2	28	0,4	0,55	1,5	0475 2 28	
2	30	0,4	0,55	1,5	0475 2 30	100
2	40	0,4	0,55	1,5	0475 2 40	1000
2,5	4	0,5	0,6	1,8	0475 2,5 4	1000
2,5	5	0,5	0,6	1,8	0475 2,5 5	
2,5	6	0,5	0,6	1,8	0475 2,5 6	
2,5	8	0,5	0,6	1,8	0475 2,5 8	
2,5	10	0,5	0,6	1,8	0475 2,5 10	1000/2000
2,5	12	0,5	0,6	1,8	0475 2,5 12	
2,5	14	0,5	0,6	1,8	0475 2,5 14	
2,5	16	0,5	0,6	1,8	0475 2,5 16	
2,5	18	0,5	0,6	1,8	0475 2,5 18	100
2,5	20	0,5	0,6	1,8	0475 2,5 20	
2,5	22	0,5	0,6	1,8	0475 2,5 22	
2,5	24	0,5	0,6	1,8	0475 2,5 24	
2,5	26	0,5	0,6	1,8	0475 2,5 26	500
2,5	28	0,5	0,6	1,8	0475 2,5 28	
2,5	30	0,5	0,6	1,8	0475 2,5 30	
3	6	0,6	0,7	2,1	0475 3 6	100
3	8	0,6	0,7	2,1	0475 3 8	
3	10	0,6	0,7	2,1	0475 3 10	
3	12	0,6	0,7	2,1	0475 3 12	
3	14	0,6	0,7	2,1	0475 3 14	1000
3	16	0,6	0,7	2,1	0475 3 16	
3	18	0,6	0,7	2,1	0475 3 18	
3	20	0,6	0,7	2,1	0475 3 20	
3	22	0,6	0,7	2,1	0475 3 22	100

Ном. диам. d мм	l мм	s мм	a мм	d1 мм	Сталь без покрытия Артикул	Уп./Шт.
3	24	0,6	0,7	2,1	0475 3 24	100
3	26	0,6	0,7	2,1	0475 3 26	
3	28	0,6	0,7	2,1	0475 3 28	
3	30	0,6	0,7	2,1	0475 3 30	
3	32	0,6	0,7	2,1	0475 3 32	50
3	36	0,6	0,7	2,1	0475 3 36	
3	40	0,6	0,7	2,1	0475 3 40	
3	50	0,6	0,7	2,1	0475 3 50	
3,5	4	0,75	0,8	2,3	0475 3,5 4	1000
3,5	10	0,75	0,8	2,3	0475 3,5 10	
3,5	12	0,75	0,8	2,3	0475 3,5 12	
3,5	14	0,75	0,8	2,3	0475 3,5 14	
3,5	16	0,75	0,8	2,3	0475 3,5 16	50
3,5	18	0,75	0,8	2,3	0475 3,5 18	
3,5	20	0,75	0,8	2,3	0475 3,5 20	
3,5	22	0,75	0,8	2,3	0475 3,5 22	
3,5	24	0,75	0,8	2,3	0475 3,5 24	1000
3,5	26	0,75	0,8	2,3	0475 3,5 26	
3,5	28	0,75	0,8	2,3	0475 3,5 28	
3,5	30	0,75	0,8	2,3	0475 3,5 30	
3,5	32	0,75	0,8	2,3	0475 3,5 32	50
3,5	36	0,75	0,8	2,3	0475 3,5 36	
3,5	50	0,75	0,8	2,3	0475 3,5 50	
4	4	0,8	0,85	2,8	0475 4 4	500
4	6	0,8	0,85	2,8	0475 4 6	
4	8	0,8	0,85	2,8	0475 4 8	
4	10	0,8	0,85	2,8	0475 4 10	
4	12	0,8	0,85	2,8	0475 4 12	100
4	14	0,8	0,85	2,8	0475 4 14	
4	16	0,8	0,85	2,8	0475 4 16	
4	18	0,8	0,85	2,8	0475 4 18	
4	20	0,8	0,85	2,8	0475 4 20	500
4	22	0,8	0,85	2,8	0475 4 22	
4	24	0,8	0,85	2,8	0475 4 24	
4	26	0,8	0,85	2,8	0475 4 26	
4	28	0,8	0,85	2,8	0475 4 28	100
4	30	0,8	0,85	2,8	0475 4 30	
4	32	0,8	0,85	2,8	0475 4 32	
4	36	0,8	0,85	2,8	0475 4 36	
4	40	0,8	0,85	2,8	0475 4 40	500
4	50	0,8	0,85	2,8	0475 4 50	
4	60	0,8	0,85	2,8	0475 4 60	
4,5	10	1	1	2,9	0475 4,5 10	100
4,5	12	1	1	2,9	0475 4,5 12	
4,5	14	1	1	2,9	0475 4,5 14	
4,5	16	1	1	2,9	0475 4,5 16	
4,5	20	1	1	2,9	0475 4,5 20	

Ном. диам. d мм	l мм	s мм	a мм	d, мм	Сталь без покрытия Артикул	Уп./Шт.
4,5	30	1	1	2,9	0475 45 30	100
4,5	40	1	1	2,9	0475 45 40	100
4,5	50	1	1	2,9	0475 45 50	100
5	5	1	1,1	3,4	0475 5 5	500
5	6	1	1,1	3,4	0475 5 6	200
5	8	1	1,1	3,4	0475 5 8	500
5	10	1	1,1	3,4	0475 5 10	500
5	12	1	1,1	3,4	0475 5 12	200
5	14	1	1,1	3,4	0475 5 14	100
5	16	1	1,1	3,4	0475 5 16	100
5	18	1	1,1	3,4	0475 5 18	100
5	20	1	1,1	3,4	0475 5 20	100
5	22	1	1,1	3,4	0475 5 22	100
5	24	1	1,1	3,4	0475 5 24	100
5	25	1	1,1	3,4	0475 5 25	100
5	26	1	1,1	3,4	0475 5 26	100
5	28	1	1,1	3,4	0475 5 28	100
5	30	1	1,1	3,4	0475 5 30	100
5	32	1	1,1	3,4	0475 5 32	100
5	36	1	1,1	3,4	0475 5 36	100
5	40	1	1,1	3,4	0475 5 40	100
5	45	1	1,1	3,4	0475 5 45	100
5	50	1	1,1	3,4	0475 5 50	100
5	55	1	1,1	3,4	0475 5 55	100
5	60	1	1,1	3,4	0475 5 60	100
5	70	1	1,1	3,4	0475 5 70	100
5	80	1	1,1	3,4	0475 5 80	100
6	8	1,2	1,4	4,0	0475 6 8	200
6	10	1,2	1,4	4,0	0475 6 10	100
6	12	1,2	1,4	4,0	0475 6 12	100
6	14	1,2	1,4	4,0	0475 6 14	500
6	16	1,2	1,4	4,0	0475 6 16	100
6	18	1,2	1,4	4,0	0475 6 18	100
6	20	1,2	1,4	4,0	0475 6 20	100
6	22	1,2	1,4	4,0	0475 6 22	100
6	24	1,2	1,4	4,0	0475 6 24	100
6	25	1,2	1,4	4,0	0475 6 25	100
6	26	1,2	1,4	4,0	0475 6 26	100
6	28	1,2	1,4	4,0	0475 6 28	100
6	30	1,2	1,4	4,0	0475 6 30	100
6	32	1,2	1,4	4,0	0475 6 32	100
6	36	1,2	1,4	4,0	0475 6 36	100
6	40	1,2	1,4	4,0	0475 6 40	100
6	45	1,2	1,4	4,0	0475 6 45	100
6	50	1,2	1,4	4,0	0475 6 50	100
6	55	1,2	1,4	4,0	0475 6 55	250
6	60	1,2	1,4	4,0	0475 6 60	100
6	65	1,2	1,4	4,0	0475 6 65	250
6	70	1,2	1,4	4,0	0475 6 70	100
6	75	1,2	1,4	4,0	0475 6 75	250
6	80	1,2	1,4	4,0	0475 6 80	100

Ном. диам. d мм	l мм	s мм	a мм	d, мм	Сталь без покрытия Артикул	Уп./Шт.
6	85	1,2	1,4	4,0	0475 6 85	250
6	90	1,2	1,4	4,0	0475 6 90	50
6	95	1,2	1,4	4,0	0475 6 95	250
7	30	1,5	1,8	4,5	0475 7 30	250
7	40	1,5	1,8	4,5	0475 7 40	50
7	45	1,5	1,8	4,5	0475 7 45	500
7	50	1,5	1,8	4,5	0475 7 50	50
7	60	1,5	1,8	4,5	0475 7 60	50
7	70	1,5	1,8	4,5	0475 7 70	50
7	80	1,5	1,8	4,5	0475 7 80	50
8	10	1,5	2,4	5,5	0475 8 10	500
8	12	1,5	2,4	5,5	0475 8 12	500
8	14	1,5	2,4	5,5	0475 8 14	500
8	16	1,5	2,4	5,5	0475 8 16	100
8	18	1,5	2,4	5,5	0475 8 18	500
8	20	1,5	2,4	5,5	0475 8 20	100
8	22	1,5	2,4	5,5	0475 8 22	500
8	24	1,5	2,4	5,5	0475 8 24	100
8	25	1,5	2,4	5,5	0475 8 25	250
8	26	1,5	2,4	5,5	0475 8 26	100
8	28	1,5	2,4	5,5	0475 8 28	250
8	30	1,5	2,4	5,5	0475 8 30	100
8	32	1,5	2,4	5,5	0475 8 32	100
8	36	1,5	2,4	5,5	0475 8 36	100
8	40	1,5	2,4	5,5	0475 8 40	50
8	45	1,5	2,4	5,5	0475 8 45	50
8	48	1,5	2,4	5,5	0475 8 48	100
8	50	1,5	2,4	5,5	0475 8 50	50
8	55	1,5	2,4	5,5	0475 8 55	50
8	60	1,5	2,4	5,5	0475 8 60	50
8	65	1,5	2,4	5,5	0475 8 65	250
8	70	1,5	2,4	5,5	0475 8 70	50
8	75	1,5	2,4	5,5	0475 8 75	250
8	80	1,5	2,4	5,5	0475 8 80	50
8	85	1,5	2,4	5,5	0475 8 85	200
8	90	1,5	2,4	5,5	0475 8 90	50
8	95	1,5	2,4	5,5	0475 8 95	100
10	10	2	2,4	6,5	0475 10 10	500
10	12	2	2,4	6,5	0475 10 12	500
10	14	2	2,4	6,5	0475 10 14	500
10	16	2	2,4	6,5	0475 10 16	500
10	18	2	2,4	6,5	0475 10 18	500
10	20	2	2,4	6,5	0475 10 20	100
10	22	2	2,4	6,5	0475 10 22	500
10	24	2	2,4	6,5	0475 10 24	500
10	26	2	2,4	6,5	0475 10 26	500
10	28	2	2,4	6,5	0475 10 28	100
10	30	2	2,4	6,5	0475 10 30	50/100
10	32	2	2,4	6,5	0475 10 32	100
10	36	2	2,4	6,5	0475 10 36	50
10	40	2	2,4	6,5	0475 10 40	50

Ном. диам. d мм	l мм	s мм	a мм	d ₁ мм	Сталь без покрытия Артикул	Уп./Шт.
10	45	2	2,4	6,5	0475 10 45	50
10	50	2	2,4	6,5	0475 10 50	50
10	55	2	2,4	6,5	0475 10 55	250
10	60	2	2,4	6,5	0475 10 60	50
10	65	2	2,4	6,5	0475 10 65	100
10	70	2	2,4	6,5	0475 10 70	25
10	75	2	2,4	6,5	0475 10 75	100
10	80	2	2,4	6,5	0475 10 80	25
10	85	2	2,4	6,5	0475 10 85	100
10	90	2	2,4	6,5	0475 10 90	25
10	95	2	2,4	6,5	0475 10 95	25
10	100	2	2,4	6,5	0475 10 100	25
10	120	2	2,4	6,5	0475 10 120	25
10	140	2	2,4	6,5	0475 10 140	50
10	160	2	2,4	6,5	0475 10 160	50
12	10	2,5	2,4	7,5	0475 12 10	100
12	12	2,5	2,4	7,5	0475 12 12	100
12	14	2,5	2,4	7,5	0475 12 14	1/500
12	16	2,5	2,4	7,5	0475 12 16	100
12	18	2,5	2,4	7,5	0475 12 18	500
12	20	2,5	2,4	7,5	0475 12 20	500
12	24	2,5	2,4	7,5	0475 12 24	250
12	30	2,5	2,4	7,5	0475 12 30	50
12	32	2,5	2,4	7,5	0475 12 32	250
12	40	2,5	2,4	7,5	0475 12 40	50
12	45	2,5	2,4	7,5	0475 12 45	100
12	50	2,5	2,4	7,5	0475 12 50	25/100
12	55	2,5	2,4	7,5	0475 12 55	100
12	60	2,5	2,4	7,5	0475 12 60	25
12	70	2,5	2,4	7,5	0475 12 70	25/50
12	78	2,5	2,4	7,5	0475 12 78	25/50
12	80	2,5	2,4	7,5	0475 12 80	25
12	85	2,5	2,4	7,5	0475 12 85	50
12	90	2,5	2,4	7,5	0475 12 90	50
12	100	2,5	2,4	7,5	0475 12 100	25
12	140	2,5	2,4	7,5	0475 12 140	100
12	160	2,5	2,4	7,5	0475 12 160	20
12	180	2,5	2,4	7,5	0475 12 180	25
13	28	2,5	2,4	8,5	0475 13 28	100
13	30	2,5	2,4	8,5	0475 13 30	100
13	36	2,5	2,4	8,5	0475 13 36	100
13	40	2,5	2,4	8,5	0475 13 40	100
13	45	2,5	2,4	8,5	0475 13 45	100
13	50	2,5	2,4	8,5	0475 13 50	100
13	55	2,5	2,4	8,5	0475 13 55	100
13	60	2,5	2,4	8,5	0475 13 60	50
13	70	2,5	2,4	8,5	0475 13 70	25
13	80	2,5	2,4	8,5	0475 13 80	25
13	90	2,5	2,4	8,5	0475 13 90	25
13	120	2,5	2,4	8,5	0475 13 120	10
13	1 40	2,5	2,4	8,5	0475 13 140	10

Ном. диам. d мм	l мм	s мм	a мм	d ₁ мм	Сталь без покрытия Артикул	Уп./Шт.
14	20	3	2,4	8,5	0475 14 20	25
14	30	3	2,4	8,5	0475 14 30	25
14	36	3	2,4	8,5	0475 14 36	25
14	40	3	2,4	8,5	0475 14 40	100
14	45	3	2,4	8,5	0475 14 45	100
14	50	3	2,4	8,5	0475 14 50	100
14	60	3	2,4	8,5	0475 14 60	100
14	70	3	2,4	8,5	0475 14 70	25
14	80	3	2,4	8,5	0475 14 80	25
14	85	3	2,4	8,5	0475 14 85	25
14	90	3	2,4	8,5	0475 14 90	50
14	100	3	2,4	8,5	0475 14 100	50
14	140	3	2,4	8,5	0475 14 140	50
14	200	3	2,4	8,5	0475 14 200	10
16	10	3	2,4	10,5	0475 16 10	100
16	30	3	2,4	10,5	0475 16 30	100
16	32	3	2,4	10,5	0475 16 32	100
16	35	3	2,4	10,5	0475 16 35	100
16	36	3	2,4	10,5	0475 16 36	100
16	40	3	2,4	10,5	0475 16 40	50
16	45	3	2,4	10,5	0475 16 45	25
16	50	3	2,4	10,5	0475 16 50	50
16	55	3	2,4	10,5	0475 16 55	25
16	60	3	2,4	10,5	0475 16 60	50
16	65	3	2,4	10,5	0475 16 65	25
16	70	3	2,4	10,5	0475 16 70	50
16	80	3	2,4	10,5	0475 16 80	25
16	90	3	2,4	10,5	0475 16 90	10
16	1 00	3	2,4	10,5	0475 16 100	25
16	110	3	2,4	10,5	0475 16 110	10
16	120	3	2,4	10,5	0475 16 120	10
16	1 40	3	2,4	10,5	0475 16 140	10
16	160	3	2,4	10,5	0475 16 160	10
16	180	3	2,4	10,5	0475 16 180	10
16	200	3	2,4	10,5	0475 16 200	10
18	32	3,5	2,4	11,5	0475 18 32	100
18	35	3,5	2,4	11,5	0475 18 35	100
18	36	3,5	2,4	11,5	0475 18 36	100
18	45	3,5	2,4	11,5	0475 18 45	100
18	50	3,5	2,4	11,5	0475 18 50	50
18	75	3,5	2,4	11,5	0475 18 75	25
18	80	3,5	2,4	11,5	0475 18 80	25
18	90	3,5	2,4	11,5	0475 18 90	50
18	1 00	3,5	2,4	11,5	0475 18 100	25
18	120	3,5	2,4	11,5	0475 18 120	10
18	1 40	3,5	2,4	11,5	0475 18 140	10
18	180	3,5	2,4	11,5	0475 18 180	10
18	200	3,5	2,4	11,5	0475 18 200	60
20	14	4	3,4	12,5	0475 20 14	25
20	30	4	3,4	12,5	0475 20 30	25
20	40	4	3,4	12,5	0475 20 40	10

ШПЛИНТ ИГОЛЬЧАТЫЙ ПРУЖИННЫЙ



с одинарным
кольцом




Проволока оцинкованная, глубокое пассивирование

- Для фиксации в болтах, пальцах и т.д.
- Просто и быстро установить и снять
- Многократное использование
- Торцы без заусенцев

Диаметр d мм	Для диаметров мм	d мм	l мм	d1 мм	Проволока оцинк, глубокое пассивир. Арт.	Кол
2.5	от 9 до 14	2	50	10	0473 2 1	25
3.5	от 10 до 16	3	56	13	0473 3 1	
4.5	от 16 до 20	4	60	19	0473 4 1	25/50
6.0	от 20 до 28	5	85	26	0473 5 1	
7.0	от 28 до 40	6	105	30	0473 6 1	25
8.0	от 28 до 45	7	105	30	0473 7 1	10
9.0	от 30 до 45	8	110	35	0473 8 1	




DIN 11024
с двойным кольцом



Диаметр d мм	Для диаметров мм	d мм	l мм	d1 мм	Проволока оцинк, глубокое пассивир. Арт.	Кол
2.5	от 8 до 14	2	50	10	0473 2 3	25
3.5	от 14 до 20	3	62	16	0473 3 3	
4.5	от 17 до 24	4	78	23	0473 4 3	25/50
6.0	от 18 до 30	5	92	30	0473 5 3	
7.0	от 24 до 36	6	120	30	0473 6 3	25
8.0	от 24 до 45	7	130	30	0473 7 3	10
9.0	от 24 до 45	8	130	30	0473 8 3	

ШПЛИНТ С ПРУЖИННЫМ КОЛЬЦОМ DIN 11023



Сталь оцинкованная,
желтое пассивирование

- С преднатяженным кольцом
- Для фиксации в болтах, пальцах и т.д.
- Просто и быстро установить и снять
- Многократное использование

d мм	d1 мм	l мм	Сталь оцинкованная, желтое пассивирование Артикул	Кол
4.5	34	42	0472 45	25
5	32	42	0472 5	100
6	41	42	0472 6	25
7.5	41	42	0472 75	100
8	41	42	0472 8	25
9.5	41	42	0472 95	
9.5	41	77	0472 95 77	

ТАБЛИЦА СООТВЕТСТВИЯ СТАНДАРТОВ ГОСТ / DIN

ГОСТ	Наименование	DIN
397	Шпильки	DIN 94
1476 (см. 8878)	Винты установочные с коническим концом и прямым шлицем	DIN 553
1477 (см. 11074)	Винты установочные с плоским концом и прямым шлицем	DIN 551
1478 (см. 11075)	Винты установочные с цилиндрическим концом и прямым шлицем	DIN 417
1481	Винт установочный с шестигранной головкой и цилиндрическим концом	DIN 561
1486	Винт установочный с четырёхгранной головкой и цилиндрическим концом	DIN 479
1491	Винты с цилиндрической головкой (плоский шлиц)	DIN 84
3032	то же, крестовой привод PH	DIN 7985
3128	Гайка-барашек	DIN 315
3128	Штифты цилиндрические незакаленные М6	DIN 7 ISO 2338
3129	Штифты конические незакаленные	DIN 1
3693	Шайба стопорная с двумя лапками	DIN 463
4751	Рым-болт	DIN 580
5915	Гайки шестигранные класса точности В	DIN 934
5916	Гайки шестигранные низкие класса точности В	DIN 439
5918	Гайки шестигранные прорезные и корончатые класса точности В	DIN 935
10606	Гайки шестигранные прорезные и корончатые низкие класса точности В	DIN 937
5919	Гайки шестигранные класса точности А	DIN 934
5927	Гайки шестигранные низкие класса точности А	DIN 439
5929	Гайки особо высокие (1..5D) класса точности А	DIN 6330
5931	Гайки шестигранные прорезные и корончатые класса точности А	DIN 935
5932	Гайки шестигранные прорезные и корончатые низкие класса точности А	DIN 937
5933	Шайба пружинная	DIN 127B
6402	Шайба пружинная лёгкая	DIN 7980
6958	Шайбы увеличенные	DIN 9021
7798	Болты с шестигранной головкой класса точности А и В	DIN 931 (DIN 933)
7805	то же с мелкой резьбой	DIN 960 (DIN 961)
7802	Болт с квадратным подголовком	DIN 603
7817	Болты с шестигранной уменьшенной головкой класса точности А для отверстий из-под развертки	DIN 610
8878	Винты установочные с коническим концом и внутренним шестигранником под ключ	DIN 914
9464	Штифты конические с внутренней резьбой незакаленные	DIN 7978
9649	Шайбы для пальцев и осей	DIN 1440
9650	Оси	DIN 1434
10299	Заклёпка с полукруглой головкой	DIN 660
10300	Заклёпка с потайной головкой	DIN 661
10338	Винты с шестигранной головкой невыпадающие	DIN 7964
10450	Шайбы уменьшенные	DIN 433
10462	Шайбы стопорные с внутр. зубцами	DIN 6798J
10463	Шайбы стопорные с наружными зубцами	DIN 6798A
10464	Шайбы стопорные вогнутые для винтов с потайной головкой	DIN 6798V
10605	Гайки шестигранные диаметром резьбы выше 48 мм класса точности В	DIN 934
10619	Винты самонарезающие с потайной головкой для металла и пластмассы	DIN 7982-F
10621	Винты самонарезающие с полукруглой головкой для металла и пластмассы	DIN 7981-F
10657	Гайки круглые со шлицем на торце	DIN 546

ГОСТ	Наименование	DIN
10906	Шайбы косые	DIN 434 (DIN 435)
11074	Винты установочные с плоским концом и шестигранным углублением под ключ	DIN 913
11075	Винты установочные с цилиндрическим концом и шестигранным углублением под ключ	DIN 915
11371	Шайбы	DIN 125A
11644	Винты с цилиндрической скрученной головкой классов точности А и В	DIN 85
11648	то же, крестовой привод PH	DIN 7985
11650	Шайбы упорные быстротъемные	DIN 6799
11650	Винты самонарезающие с полукруглой головкой и заостренным концом для металла и пластмассы	DIN 7981-C
11651	Винты самонарезающие с полупотайной головкой и заостренным концом для металла и пластмассы	DIN 7983-C
11652	Винты самонарезающие с потайной головкой и заостренным концом для металла и пластмассы	DIN 7982-C
11738	Винты с цилиндрической головкой и шестигранным углублением под ключ класса точности А	DIN 912
11860	Гайки колпачковые класса точности А	DIN 1587
11871	Гайки круглые шлицевые	DIN 1804 (DIN 981)
13186	Зажим для тросов	DIN 741 (DIN 1142)
13434	Винт установочный с шестигранной головкой и цилиндрическим концом	DIN 564
13438	Шайба сферическая для станочных приспособлений	DIN 6319
13439	Шайба стопорная с лапкой	DIN 93
13463	Кольца стопорные для валов 4-7 9-15 18-27 36-100	DIN 471
13942	Кольца стопорные для отверстий 8-21 23-33 40-48	DIN 472
13943	Штифты цилиндрические пружинные с прорезью	DIN 1481
14229	Гайки особо высокие (1..5D) класса точности В	DIN 6330
15525	Гайки шестигранные класса точности С	DIN 934
15526	Болты с шестигранной головкой класса точности С	DIN 558
15589 (см. 7798)	Винты с полукруглой головкой то же, крестовой привод PH	DIN 85 (DIN 7985)
17473	Винты с полупотайной головкой (плоский шлиц)	DIN 964
17474	то же, крестовой привод PH	DIN 966
17475	Винты с потайной головкой (плоский шлиц)	DIN 963
17475	то же, крестовой привод PH	DIN 965
18827 (9833)	то же, внутренний шестигранник под ключ	DIN 7991
22032	Кольца резиновые уплотнительные круглого сечения	DIN 3771
22033	Шпильки с винчиваемым концом длиной 1d	DIN 938
22034	Шпильки с винчив. концом длиной 1,25d	DIN 939
22035	Шпильки с винчив. концом длиной 2d	DIN 835
22353 (52644)	Болты высокопрочные для строительных конструкций	DIN 6914 EN14399/4
22354 (52645)	Гайки высокопрочные для строительных конструкций	DIN 6915 EN14399/4
22355 (52646)	Шайбы высокопрочные для строительных конструкций	DIN 6916 EN14399/6
23360	Шпонки призматические	DIN 6885
24071	Шпонки сегментные	DIN 6888
24296	Штифты цилиндрические закаленные	DIN 6325 ISO 8734
28962	Винты с внутренним шестигранником в головке и утолщенным стержнем	DIN 9841 ISO 7379
28964	Винты установочные с заостренным концом и внутренним шестигранником	DIN 916
50272	Гайки шестигранные самостопорящиеся цельнометаллические	DIN 980
50273	Гайки шестигранные самостопорящиеся с немагнитической вставкой	DIN 982

* Соответствие ГОСТ/DIN/ISO указано справочно, и должно быть проверено и одобрено потребителем.

ОСНОВНЫЕ СТАНДАРТЫ НА ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К КРЕПЁЖНЫМ ИЗДЕЛИЯМ

Наименование стандарта	DIN (отменён)	ГОСТ (отменён)	ISO (действующий)	ГОСТ Р ИСО (действующий)
Механические свойства крепежных изделий из углеродистых и легированных сталей. Часть 1. Болты, винты и шпильки установленных классов прочности с крупным и мелким шагом резьбы	267 часть 3	ГОСТ 1759.4-87 ГОСТ Р 52627-2006	898 часть 1	ГОСТ Р ИСО 898-1-2011
Механические свойства крепежных изделий из углеродистых и легированных сталей. Часть 2. Гайки установленных классов прочности с крупным и мелким шагом резьбы	267 часть 4	ГОСТ 1759.5-87 ГОСТ Р 52628-2006	898 часть 2	ГОСТ Р ИСО 898-2-2013
Механические свойства крепежных изделий из углеродистой и легированной стали. Часть 5. Установочные винты и аналогичные резьбовые крепежные изделия, не подвергаемые растягивающим напряжениям		ГОСТ 25556-82	898 часть 5	ГОСТ Р ИСО 898-5-2009
Изделия крепежные. Электролитические покрытия	267 часть 9	ГОСТ 1759.0-87	4042	ГОСТ Р ИСО 4042-2009
Механические свойства крепежных изделий из коррозионно-стойкой нержавеющей стали. Часть 1. Болты, винты и шпильки	267 часть 11	ГОСТ 1759.0-87	3506 часть 1	ГОСТ Р ИСО 3506-1-2009
Механические свойства крепежных изделий из коррозионно-стойкой нержавеющей стали. Часть 2. Гайки	267 часть 11	ГОСТ 1759.0-87	3506 часть 2	ГОСТ Р ИСО 3506-2-2009
Механические свойства крепежных изделий из коррозионно-стойкой нержавеющей стали. Часть 3. Установочные винты и аналогичные крепежные изделия, не подвергаемые растягивающему напряжению	267 часть 11	ГОСТ 1759.0-87	3506 часть 3	ГОСТ Р ИСО 3506-3-2009
Механические свойства крепежных изделий из коррозионно-стойкой нержавеющей стали. Часть 4. Самонарезающие винты	267 часть 11	ГОСТ 1759.0-87	3506 часть 4	ГОСТ Р ИСО 3506-4-2009
Винты самонарезающие стальные термообработанные. Механические свойства	267 часть 12	ГОСТ 10618-80	2702	ГОСТ Р ИСО 2702-2009
Механические свойства крепежных изделий. Болты, винты, шпильки и гайки из цветных металлов	267 часть 18	ГОСТ 1759.0-87	8839	ГОСТ Р ИСО 8839-2009
Болты и гайки высокопрочные и шайбы для металлических конструкций. Общие технические условия	6914/6915/6916	ГОСТ 22356-77	EN 14399-1	ГОСТ Р 52643-2006 ГОСТ 32484.1-2013 (проект)

БОЛТЫ С КРУПНЫМ ШАГОМ

Болты Минимальные разрушающие нагрузки. Резьба с крупным шагом

ГОСТ Р ИСО 898-1–2011

Резьба ^{a)} (d)	Номинальная площадь расчетного сечения резьбы $A_{s, \text{ном}}$, мм ²	Класс прочности								
		4.6	4.8	5.6	5.8	6.8	8.8	9.8	10.9	12.9/12.9
		Минимальная разрушающая нагрузка $F_{m, \text{min}} (A_{s, \text{ном}} \times R_{m, \text{min}})$, Н								
M3	5,03	2010	2110	2510	2620	3020	4020	4530	5230	6140
M3,5	6,78	2710	2850	3390	3530	4070	5420	6100	7050	8270
M4	8,78	3510	3690	4390	4570	5270	7020	7900	9130	10700
M5	14,2	5680	5960	7100	7380	8520	11350	12800	14800	17300
M6	20,1	8040	8440	10000	10400	12100	16100	18100	20900	24500
M7	28,9	11600	12100	14400	15000	17300	23100	26000	30100	35300
M8	36,6	14600 ^{c)}	15400	18300 ^{c)}	19000	22000	29200 ^{c)}	32900	38100 ^{c)}	44600
M10	58,0	23200 ^{c)}	24400	29000 ^{c)}	30200	34800	46400 ^{c)}	52200	60300 ^{c)}	70800
M12	84,3	33700	35400	42200	43800	50600	67400 ^{d)}	75900	87700	103000
M14	115	46000	48300	57500	59800	69000	92000 ^{d)}	104000	120000	140000
M16	157	62800	65900	78500	81600	94000	125000 ^{d)}	141000	163000	192000
M18	192	76800	80600	96000	99800	11500	159000	—	200000	234000
M20	245	98000	103000	122000	127000	147000	203000	—	255000	299000
M22	303	121000	127000	152000	158000	182000	252000	—	315000	370000
M24	353	141000	148000	176000	184000	212000	293000	—	367000	431000
M27	459	184000	193000	230000	239000	275000	381000	—	477000	560000
M30	561	224000	236000	280000	292000	337000	466000	—	583000	684000
M33	694	278000	292000	347000	361000	416000	576000	—	722000	847000
M36	817	327000	343000	408000	425000	490000	678000	—	850000	997000
M39	976	390000	410000	488000	508000	586000	810000	—	1020000	1200000

a) Если в обозначении резьбы не указан шаг, подразумевают крупный шаг резьбы.

b) Формулы для расчета $A_{s, \text{ном}}$ приведены в 9.1.6.1.

c) Для крепежных изделий с допуском резьбы баз по ИСО 965-4, подлежащих горячему цинкованию погружением, применяются уменьшенные значения по ИСО 10684:2004 (см. приложение A).

d) Для строительных болтовых соединений 70000 Н (для M12), 95500 Н (для M14) и 130000 Н (для M16).

БОЛТЫ С МЕЛКИМ ШАГОМ

Болты Минимальные разрушающие нагрузки. Резьба с мелким шагом

ГОСТ Р ИСО 898-1–2011

Резьба (d x p)	Номинальная площадь расчетного сечения резьбы $A_{s, \text{ном}}$ ^{a)} , мм ²	Класс прочности								
		4.6	4.8	5.6	5.8	6.8	8.8	9.8	10.9	12.9/12.9
		Минимальная разрушающая нагрузка $F_{m, \text{min}} (A_{s, \text{ном}} \times R_{m, \text{min}})$, Н								
M8 x 1	39,2	15700	16500	19600	20400	23 500	31360	35300	40800	47800
M10 x 1,25	61,2	24500	25700	30600	31800	36700	49000	55100	63600	74700
M10 x 1	64,5	25800	27100	32300	33500	38700	51600	58100	67100	78700
M12 x 1,5	88,1	35200	37000	44100	45800	52900	70500	79300	91600	107500
M12 x 1,25	92,1	36800	38700	46100	47900	55300	73700	82900	95800	112000
M14 x 1,5	125	50000	52500	62500	65000	75000	100000	112000	130000	152000
M16 x 1,5	167	66800	70100	83500	86800	100000	134000	150000	174000	204000
M18 x 1,5	216	86400	90700	108000	112000	130000	179000	—	225000	264000
M20 x 1,5	272	109000	114000	136000	141000	163000	226000	—	283000	332000
M22 x 1,5	333	133000	140000	166000	173000	200000	276000	—	346000	406000
M24 x 2	384	154000	161000	192000	200000	230000	319000	—	399000	469000
M27 x 2	496	198000	208000	248000	258000	298000	412000	—	516000	605000
M30 x 2	621	248000	261000	310000	323000	373000	515000	—	646000	758000
M33 x 2	761	304000	320000	380000	396000	457000	632000	—	791000	928000
M36 x 3	865	346000	363000	432000	450000	519000	718000	—	900000	1055000
M39 x 3	1030	412000	433000	515000	536000	618000	855000	—	1070000	1260000

a) Формулы для расчета $A_{s, \text{ном}}$ приведены в 9.1.6.1.

ГАЙКИ: ЗНАЧЕНИЯ ПРОБНОЙ НАГРУЗКИ ДЛЯ ГАЕК С КРУПНОЙ РЕЗЬБОЙ

Резьба	Шаг резьбы	Номинальная площадь расчетного сечения резьбы A_s	Класс прочности										
			04	05	4	5	6	8	9	10	12		
			Пробная нагрузка($A_s \times S_p$), N										
	мм	мм ²	-	-	Typ 1	Typ 1	Typ 1	Typ 1	Typ 2	Typ 1	Typ 1	Typ 1	Typ 2
M 3	0,5	5,03	1910	2 500	-	2 600	3 000	4000	-	4 500	5 200	5 700	5 800
M 3,5	0,6	6,78	2 580	3 400	-	3 550	4 050	5 400	-	6 100	7 050	7 700	7 800
M 4	0,7	8,78	3 340	4 400	-	4 550	5 250	7 000	-	7 900	9 150	10 000	10 100
M 5	0,8	14,2	5 400	7 100	-	8 250	9 500	12 140	-	13 000	14 800	16 200	16 300
M 6	1	20,1	7 640	10 000	-	11700	13 500	17 200	-	18 400	20 900	22 900	23 100
M 7	1	28,9	11000	14 500	-	16 800	19 400	24 700	-	26 400	30 100	32 900	33 200
M 8	1,25	36,6	13 900	18 300	-	21600	24 900	31 800	-	34 400	38 100	41 700	42 500
M 10	1,5	58,0	22 000	29 000	-	34 200	39 400	50 500	-	54 500	60 300	66 100	67 300
M 12	1,75	84,3	32 000	42 200	-	51400	59 000	74 200	-	80 100	88 500	98 600	100300
M 14	2	115	43 700	57 500	-	70 200	80 500	101200	-	109300	120800	134600	136900
M 16	2	157	59 700	78 500	-	95 800	109900	138200	-	149200	164900	183700	186800
M 18	2,5	192	73 000	96 000	97 900	121000	138200	176600	170900	176600	203 500	-	230 400
M 20	2,5	245	93 100	122500	125000	154400	176400	225 400	218100	225 400	259 700	-	294 000
M 22	2,5	303	115100	151 500	154500	190900	218200	278 800	269 700	278 800	321 200	-	363 600
M 24	3	353	134100	176500	180000	222 400	254 200	324 800	314200	324 800	374 200	-	423 600
M 27	3	459	174400	229 500	234100	289200	330 500	422 300	408 500	422 300	486 500	-	550 800
M 30	3,5	561	213200	280 500	286100	353 400	403 900	516100	499 300	516100	594 700	-	673 200
M 33	3,5	694	263 700	347 000	353 900	437200	499 700	638 500	617700	638 500	735 600	-	832 800
M 36	4	817	310500	408 500	416700	514700	588 200	751 600	727100	751 600	866 000	-	980 400
M 39	4	976	370 900	488 000	497 800	614900	702 700	897 900	868 600	897 900	1 035000	-	1 171000

ХАРАКТЕРИСТИКИ БОЛТОВ И ВИНТОВ ПРИ ПОВЫШЕННЫХ ТЕМПЕРАТУРАХ

Класс прочности	Температура				
	+ 20 °C	+100°C	+200°C	+250°C	+300°C
	нижний предел текучести R_{p1} или условный предел текучести при остаточном уд линении 0,2% $R_{p0.2}$ N/mm ²				
4.6-2	240	210	190	170	140
5.6	300	250	210	190	160
8.8	640	590	540	510	480
10.9	940	875	790	745	705
12.9	1100	1020	925	875	825

ПРИНЯТЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Классы прочности	
4,6, 4, 8, 8,8, 10,9, 12,9	Классы прочности болтов, винтов и шпилек в соответствии с ISO 898
08,8, 010,9, 012,9	Классы прочности винтов с конструктивно ослабленной головкой - для винтов с потайной головкой, с низкой головкой с внутренним шестигранным под ключ (ISO 898)
8,8U, 10,9U 4, 6, 8, 10, 12	Классы прочности болтов, подготовленных для нанесения толстого слоя антикоррозионной защиты (горячий цинк), поле допуска резьбы до нанесения покрытия баз Классы прочности гаек в соответствии с ISO 898
161, 181, 1101, 1121	Классы прочности гаек в соответствии с DIN 267
04, 05	Классы прочности низких гаек в соответствии с ISO 898
A1, A2, A4	Нержавеющие стали аустенитного класса (ISO 3506)
C1	Нержавеющие стали мартенситного класса (ISO 3506)
50, 70, 80	Классы прочности крепёжных деталей из нержавеющей сталей (ISO 3506)
ЛАТ	Латунь CuZn37 (ISO 8839)
140HV, 200HV, 300HV	Твёрдость плоских шайб по шкале Виккерса
14N, 45N	Классы прочности установочных винтов и крепежа, не подвергаемого нагрузкам на растяжение (ISO 898)
РА6,6	Полиамидный крепёж класса прочности 6 - 6
Покрывтия	
A2K, A3K, A2B ...	Гальванические цинковые покрытия серебристо-голубоватого цвета (ISO 4042)
A2C, A3C ...	Гальванические цинковые покрытия желто-радужного цвета (ISO 4042)
A2S, A2R ...	Гальванические цинковые покрытия чёрного цвета (ISO 4042)
E2J	Гальваническое никелевое покрытие латунного крепежа (ISO 4042)
TZN, HDG	Цинковое покрытие толщиной 40-60мкм, нанесённое горячим способом
MZN	Цинковое покрытие, нанесённое механическим способом
Geomet, Dacromet, Delta seal, Delta protect, Lafre, Ruspert ...	Цинкلامельные покрытия
Без покрытия	Детали без покрытия промаслены для предотвращения коррозии при хранении. Болты и гайки, подвергнутые закалке, имеют оксидную плёнку чёрного цвета, промаслены
Приводы винтов	
H1, H2, H3	Крестовой привод Phillips
Z1, Z2, Z3	Крестовой привод Pozidrive
IH, IS	Внутренний шестигранный под ключ
TX	Привод TORX
AW	Привод AW-drive
ШЛ	Плоский шлиц

РЕЗЬБА МЕТРИЧЕСКАЯ, ДИАМЕТРЫ И ШАГИ

Резьба	крупный шаг	мелкий шаг	Резьба	крупный шаг	мелкий шаг
M2	0,40	0,25	M33	3,5	(3,0); 2,0; 1,5; 1,0; 0,75
M2,2	0,45	0,25	M35	-	1,5
M2,5	0,45	0,35	M36	4,0	3,0; 2,0; 1,5; 1,0
M3	0,50	0,35	M38	-	1,5
M3,5	0,60	0,35	M39	4,0	3,0; 2,0; 1,5; 1,0
M4	0,70	0,5	M40	-	3,0; 2,0; 1,5
M4,5	0,75	0,5	M42	4,5	4,0; 3,0; 2,0; 1,5; 1,0
M5	0,80	0,5	M45	4,5	4,0; 3,0; 2,0; 1,5; 1,0
M5,5	-	0,5	M48	5,0	4,0; 3,0; 2,0; 1,5; 1,0
M6	1,0	0,75; 0,5	M50	-	3,0; 2,0; 1,5
M7	1,0	0,75; 0,5	M52	5,0	4,0; 3,0; 2,0; 1,5; 1,0
M8	1,25	1,0; 0,75; 0,5	M55	-	4,0; 3,0; 2,0; 1,5
M9	1,25	1,0; 0,75; 0,5	M56	5,5	4,0; 3,0; 2,0; 1,5; 1,0
M10	1,50	1,25; 1,0; 0,75; 0,5	M58	-	4,0; 3,0; 2,0; 1,5
M11	1,50	1,0; 0,75; 0,5	M60	5,5	4,0; 3,0; 2,0; 1,5; 1,0
M12	1,75	1,5; 1,25; 1,0; 0,75; 0,5	M62	-	4,0; 3,0; 2,0; 1,5
M14	2,0	1,5; 1,25; 1,0; 0,75; 0,5	M64	6,0	4,0; 3,0; 2,0; 1,5; 1,0
M15	-	1,5; 1,0	M65	-	4,0; 3,0; 2,0; 1,5
M16	2,0	1,5; 1,0; 0,75; 0,5	M68	6,0	4,0; 3,0; 2,0; 1,5; 1,0
M17	-	1,5; 1,0	M70	-	6,0; 4,0; 3,0; 2,0; 1,5
M18	2,5	2,0; 1,5; 1,0; 0,75; 0,5	M72	-	6,0; 4,0; 3,0; 2,0; 1,5; 1,0
M20	2,5	2,0; 1,5; 1,0; 0,75; 0,5	M75	-	4,0; 3,0; 2,0; 1,5
M22	2,5	2,0; 1,5; 1,0; 0,75; 0,5	M76	-	6,0; 4,0; 3,0; 2,0; 1,5; 1,0
M24	3,0	2,0; 1,5; 1,0; 0,75	M78	-	2,0
M25	-	2,0; 1,5; 1,0	M80	-	6,0; 4,0; 3,0; 2,0; 1,5; 1,0
M26	-	1,5	M82	-	2,0
M27	3,0	2,0; 1,5; 1,0; 0,75	M90	-	6,0; 4,0; 3,0; 2,0; 1,5
M28	-	2,0; 1,5; 1,0	M95	-	6,0; 4,0; 3,0; 2,0; 1,5
M30	3,5	(3,0); 2,0; 1,5; 1,0; 0,75	M100	-	6,0; 4,0; 3,0; 2,0; 1,5
M32	-	2,0; 1,5			

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

2016/17

«Вюрт Русь»

123154, г. Москва,
бульвар Генерала Карбышева,
дом 8, стр. 3

Тел.: +7 (495) 505-7007

Факс: +7 (495) 505-6059

E-mail: sale@wurth.ru

Сайт: <http://www.wurth.ru>

«Вюрт Северо-Запад»

197342, г. Санкт-Петербург,
Выборгская набережная,
дом 61

Тел.: +7 (812) 320-1111

Факс: +7 (812) 320-1118

E-mail: wuerth@wuerth.spb.ru

Сайт: <http://wurth.spb.ru>

«Вюрт Евразия»

620100, г. Екатеринбург,
ул. Сибирский тракт,
дом 12/7, офис 301

Тел.: +7 (343) 356-5505

Факс: +7 (343) 379-3727

E-mail: sales@wurth.ur.ru

Сайт: <http://www.wurth.ur.ru>

«ВюртБел»

220036, Республика Беларусь,
г. Минск, ул. Р. Люксембург,
дом 95, 4 этаж

Тел.: +375 (17) 256-1913

Факс: +375 (17) 256-1914

E-mail: callcentre@wuerth.by

Сайт: <http://www.wuerth.by>